

MAQUINARIA

MACHINERY

en KEX tenemos a disposición diferentes máquinas; **Sierra Cintas, Tornos, Fresadoras, Taladros Magnéticos, Tronzadoras y Más** productos que potenciarán la productividad de cada uno de sus procesos industriales.



**MÁQUINA
SIERRA SINFIN
WE-310**

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN	WE - 310 DS		
CAPACIDAD	90° 9'' (240 mm)	4'' x 12.2'' (165 mm x 310 mm)	
45°	8'' (200 mm)	5.5'' x 7.6'' (130 mm x 195 mm)	
60°	4.7'' (120 mm)	3.5'' x 4.7'' (90 mm x 120 mm)	
PESO	310 Kg		
TAMAÑO HOJA	27 x 0.9 x 2725 mm		
VELOCIDAD HOJA	4P : 72 m/min 8P : 36 m/min		
		MOTOR 1, 1/2 HP / 220V / 3Ph / 60Hz	
		VELOCIDADES 25 ~ 75 MPM	

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN	WG - 210 SH		
CAPACIDAD	90° 7'' (170 mm)	4'' x 8'' (100 mm x 210 mm)	
45°	5'' (120 mm)	2.5'' x 5'' (65 mm x 130 mm)	
60°	3'' (70 mm)	2.5'' x 3'' (65 mm x 70 mm)	
PESO	150 Kg		
TAMAÑO HOJA	20 x 0.9 x 2110 mm		
VELOCIDAD HOJA	4P : 80 m/min 8P : 40 m/min		
		MOTOR 1, 0 HP / 220V / 3Ph / 60Hz	
		VELOCIDADES 25 ~ 75 MPM	

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN	WE - 275 SH		
CAPACIDAD	90° 9'' (225 mm)	5.5'' x 9.5'' (140 mm x 240 mm)	
45°	6.5'' (165 mm)	6'' x 6'' (150 mm x 150 mm)	
60°	3'' (70 mm)	3'' x 3'' (70 mm x 70 mm)	
PESO	195 Kg		
TAMAÑO HOJA	27 x 0.9 x 2460 mm		
VELOCIDAD HOJA	4P-72 m/min 8P-36 m/min		
		MOTOR 1, 5 HP / 220V / 1Ph / 60Hz	
		VELOCIDADES 25 ~ 75 MPM	

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN	UE - 916V		
CAPACIDAD	90° 9'' (225 mm)	1.5'' x 16'' (40 mm x 407 mm)	
45°	6.5'' (165 mm)	9'' x 6.5'' (225 mm x 165 mm)	
60°	~	~	
PESO	150 Kg		
TAMAÑO HOJA	27 x 0.9 x 3035 mm		
VELOCIDAD HOJA	(82 ~ 259 FPM)		
		MOTOR 1, 5 HP / 220V / 1Ph / 60Hz	
		VELOCIDADES 80, 132, 170, 235 FPM	

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN	UE - 712 A		
CAPACIDAD	90° 7'' (180 mm)	2.5'' x 12'' (65 mm x 300 mm)	
45°	4.3'' (110 mm)	7'' x 4.3'' (180 mm x 110 mm)	
60°	~	~	
PESO	133 Kg		
TAMAÑO HOJA	19 x 0.9 x 360 mm		
VELOCIDAD HOJA	60 Hz: 25/40/55/80 MPM		
		MOTOR Inducción trifásico 1HP / 220V / 60Hz	
		VELOCIDADES 25 ~ 80 MPM	

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN	BS - 115		
CAPACIDAD	90° 4.5'' (115 mm)	4'' x 6'' (100 mm x 150 mm)	
90°	4.5'' (115 mm)	~	
45°	~	2.5'' x 5'' (65 mm x 130 mm)	
PESO	50 Kg		
TAMAÑO HOJA	13 x 0.65 x 1538 mm		
VELOCIDAD HOJA	25 ~ 35 MPM		
		MOTOR 1/2 HP / 110V / 1Ph / 60Hz	
		VELOCIDADES 25 ~ 75 MPM	

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN	UE - 125DV1		
CAPACIDAD	90° 9'' (225 mm)	5.5'' x 9.5'' (140 mm x 240 mm)	
45°	6.5'' (165 mm)	6'' x 6'' (150 mm x 150 mm)	
60°	~	~	
PESO	195 Kg		
TAMAÑO HOJA	27 x 0.9 x 2460 mm		
VELOCIDAD HOJA	4P-72 m/min 8P-36 m/min		
		MOTOR 1, 5 HP / 220V / 1Ph / 60Hz	
		VELOCIDADES 25 ~ 75 MPM	

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN	UE - 125DV1		
CAPACIDAD	90° 9'' (225 mm)	5.5'' x 9.5'' (140 mm x 240 mm)	
45°	6.5'' (165 mm)	6'' x 6'' (150 mm x 150 mm)	
60°	~	~	
PESO	195 Kg		
TAMAÑO HOJA	27 x 0.9 x 2460 mm		
VELOCIDAD HOJA	4P-72 m/min 8P-36 m/min		
		MOTOR 1, 5 HP / 220V / 1Ph / 60Hz	
		VELOCIDADES 25 ~ 75 MPM	

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN	UE - 125DV1		
CAPACIDAD	90° 9'' (225 mm)	5.5'' x 9.5'' (140 mm x 240 mm)	
45°	6.5'' (165 mm)	6'' x 6'' (150 mm x 150 mm)	
60°	~	~	
PESO	195 Kg		
TAMAÑO HOJA	27 x 0.9 x 2460 mm		
VELOCIDAD HOJA	4P-72 m/min 8P-36 m/min		
		MOTOR 1, 5 HP / 220V / 1Ph / 60Hz	
		VELOCIDADES 25 ~ 75 MPM	

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN	UE - 125DV1		
CAPACIDAD	90° 9'' (225 mm)	5.5'' x 9.5'' (140 mm x 240 mm)	
45°	6.5'' (165 mm)	6'' x 6'' (150 mm x 150 mm)	
60°	~	~	
PESO	195 Kg		
TAMAÑO HOJA	27 x 0.9 x 2460 mm		
VELOCIDAD HOJA	4P-72 m/min 8P-36 m/min		
		MOTOR 1, 5 HP / 220V / 1Ph / 60Hz	
		VELOCIDADES 25 ~ 75 MPM	

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN	UE - 125DV1		
CAPACIDAD	90° 9'' (225 mm)	5.5'' x 9.5'' (140 mm x 240 mm)	
45°	6.5'' (165 mm)	6'' x 6'' (150 mm x 150 mm)	
60°	~	~	
PESO	195 Kg		
TAMAÑO HOJA	27 x 0.9 x 2460 mm		
VELOCIDAD HOJA	4P-72 m/min 8P-36 m/min		
		MOTOR 1, 5 HP / 220V / 1Ph / 60Hz	
		VELOCIDADES 25 ~ 75 MPM	