Utilizando los datos de entrada de los ficheros asociados, una solución óptima es:

Ejercicio 1

PI7Ej1DatosEntrada1.txt

```
Reparto obtenido:
Grupo 1: [Alumno_05, Alumno_06, Alumno_07, Alumno_08]
Grupo 2: [Alumno_09, Alumno_10, Alumno_11, Alumno_12]
Grupo 3: [Alumno_13, Alumno_14, Alumno_15, Alumno_16]
Grupo 4: [Alumno_17, Alumno_18, Alumno_19, Alumno_20]
Grupo 5: [Alumno_01, Alumno_02, Alumno_03, Alumno_04]
Afinidad media del reparto: 5.00
```

PI7Ej1DatosEntrada2.txt

```
Reparto obtenido:
Grupo 1: [Alumno_04, Alumno_08]
Grupo 2: [Alumno_03, Alumno_07]
Grupo 3: [Alumno_02, Alumno_06]
Grupo 4: [Alumno_01, Alumno_05]
Afinidad media del reparto: 5.00
```

PI7Ej1DatosEntrada3.txt

```
Reparto obtenido:
Grupo 1: [Alumno_05, Alumno_06, Alumno_07, Alumno_08]
Grupo 2: [Alumno_13, Alumno_14, Alumno_15, Alumno_16]
Grupo 3: [Alumno_09, Alumno_10, Alumno_11, Alumno_12]
Grupo 4: [Alumno_01, Alumno_02, Alumno_03, Alumno_04]
Grupo 5: [Alumno_17, Alumno_18, Alumno_19, Alumno_20]
Afinidad media del reparto: 5.00
```

Ejercicio 2.

PI7Ej2DatosEntrada1.txt

```
Abogado_01

Horas empleadas: 4

Casos estudiados: [Caso 1, Caso 3]

Media (horas/caso):2.00

Horas empleadas: 1

Casos estudiados: [Caso 2]

Media (horas/caso):1.00

Horas empleadas: 5

Casos estudiados: [Caso 4]

Media (horas/caso):5.00

El estudio de todos los casos ha supuesto un total de 10.0 horas de trabajo para el
```

bufete, que al trabajar en paralelo se ha podido llevar a cabo en 5 horas

PI7Ej2DatosEntrada2.txt

```
Abogado 01
    Horas empleadas: 3
    Casos estudiados: [Caso 1, Caso 2]
    Media (horas/caso):1.50
Abogado 02
    Horas empleadas: 3
    Casos estudiados: [Caso 8, Caso 9]
    Media (horas/caso):1.50
Abogado_03
    Horas empleadas: 6
    Casos estudiados: [Caso 3, Caso 7]
    Media (horas/caso):3.00
Abogado 04
    Horas empleadas: 5
    Casos estudiados: [Caso 4, Caso 6]
    Media (horas/caso):2.50
-- - -- , -- - -- , -- - -- , -- - -- , -- - -- , --
Abogado_05
    Horas empleadas: 3
    Casos estudiados: [Caso 5]
    Media (horas/caso):3.00
El estudio de todos los casos ha supuesto un total de 20.0 horas de trabajo para el
bufete, que al trabajar en paralelo se ha podido llevar a cabo en 6 horas
PI7Ej2DatosEntrada3.txt
Abogado_01
    Horas empleadas: 1
    Casos estudiados: [Caso 6]
    Media (horas/caso):1.00
Abogado_02
    Horas empleadas: 2
    Casos estudiados: [Caso 3, Caso 5]
    Media (horas/caso):1.00
Abogado 03
    Horas empleadas: 1
    Casos estudiados: [Caso 4]
    Media (horas/caso):1.00
Abogado 04
    Horas empleadas: 1
    Casos estudiados: [Caso 2]
    Media (horas/caso):1.00
Abogado_05
    Horas empleadas: 1
    Casos estudiados: [Caso 1]
    Media (horas/caso):1.00
El estudio de todos los casos ha supuesto un total de 6.0 horas de trabajo para el
bufete, que al trabajar en paralelo se ha podido llevar a cabo en 2 horas
```

Ejercicio 3.

PI7Ej3DatosEntrada1.txt

```
Funcionalidades a cubrir: [F1, F2, F3, F4, F5, F7]

Composicion del lote seleccionado:

P04 (5.95 \text{ euros}) \Rightarrow [F4, F8]

P05 (19.99 \text{ euros}) \Rightarrow [F1, F3, F5, F7]

P08 (2.45 \text{ euros}) \Rightarrow [F2]

Funcionalidades del lote seleccionado: [F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8]

Precio total del lote seleccionado: 28.39 euros
```

PI7Ej3DatosEntrada2.txt

```
Funcionalidades a cubrir: [F3, F5, F6, F8]
Composicion del lote seleccionado:
    P03 ( 5.99 euros) => [F6, F9]
    P04 ( 5.95 euros) => [F4, F8]
    P10 (14.95 euros) => [F3, F4, F5]
Funcionalidades del lote seleccionado: [F3, F4, F5, F6, F8, F9]
Precio total del lote seleccionado: 26.89 euros
```

PI7Ej3DatosEntrada3.txt

```
Funcionalidades a cubrir: [F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9]
Composicion del lote seleccionado:
        P03 ( 5.99 euros) => [F6, F9]
        P04 ( 5.95 euros) => [F4, F8]
        P05 (19.99 euros) => [F1, F3, F5, F7]
        P08 ( 2.45 euros) => [F2]
Funcionalidades del lote seleccionado: [F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9]
Precio total del lote seleccionado: 34.38 euros
```

Ejercicio 4.

Conjunto de entrada: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15

```
{0=[15], 1=[2, 5, 8], 2=[1, 3, 4, 7]}
El menor conjunto tiene 1 elemento.
Elementos del conjunto 1: [15]
Elementos del conjunto 2: [2, 5, 8]
Elementos del conjunto 3: [1, 3, 4, 7]
```

Conjunto de entrada: -12, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

```
{0=[3], 1=[1, 2], 2=[-12, 0, 4, 5, 6]}
El menor conjunto tiene 1 elemento.

Elementos del conjunto 1: [3]
Elementos del conjunto 2: [1, 2]
Elementos del conjunto 3: [-12, 0, 4, 5, 6]
```

Conjunto de entrada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

```
{0=[7, 8], 1=[6, 9], 2=[1, 2, 3, 4, 5]}
El menor conjunto tiene 2 elementos.
Elementos del conjunto 1: [7, 8]
Elementos del conjunto 2: [6, 9]
Elementos del conjunto 3: [1, 2, 3, 4, 5]
```

Conjunto de entrada: 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17

```
{0=[13, 17], 1=[9, 10, 11], 2=[14, 16]}
El menor conjunto tiene 2 elementos.
Elementos del conjunto 1: [13, 17]
Elementos del conjunto 2: [9, 10, 11]
Elementos del conjunto 3: [14, 16]
```

Conjunto de entrada: 7, 25, 0, 10, 12, 13, 8

```
Elementos del conjunto 1: [25]
Elementos del conjunto 2: [12, 13]
Elementos del conjunto 3: [0, 7, 8, 10]
```

 $\{0=[25], 1=[12, 13], 2=[0, 7, 8, 10]\}$