

ORDEN

#44

REVISION

0

CLIENTE

GRAZIUSO ASC

FECHA

24/08/2026

REFERENCIA / OBRA

-

ORIGEN

C.94

SIGLA

GRZ

RESPONSABLE COMERCIAL

Fernando

DATOS TECNICOS DEL CONTROL

Tipo control	A6220V5 - A62HD3MX00	Ascensores	1 individual
Maniobra	SD	Configuración especial	Normal
Paradas	Coche 1: 5 paradas - a confirmar	Motor / tension	Hidraulico / directo / 0.00 a / sin encoder / 3X380
Potencia	13 HP	Corriente	0.00 a
Contactores	32 a	Termicos	Control A6220V5, maniobra SD, para equipo hidraulico, central moris,
Puerta cabina	Automática vf/electr.	Puertas piso	Todas automáticas
Apertura operadores	-	Servicios	Según pedido confirmado
Configuración MRL	-		
Adicionales técnicos	Termico de motor telem.23/32 p/hid 13HP / adic puerta automatica de VF / adic retorno automatico por bateria de gel / protector inv y falta de fase 3X380 temp por PTC		

MATERIAL DE HUECO

Imanes y cabezales magnéticos

Cant.	Verif.	Descripcion
6	☐	Imán corto 10 cm
10	☐	Imán largo 20 cm
2	☐	Cabezal magnético A2140
1	☐	Soporte H2142S
7	☐	Límite c/soporte honeywell
14	☐	Tornillo 3/16 x 1 1/4 para límites
14	☐	Banquito para hueco por imanes
14	☐	Tornillo 1 x 1/4 con arandela grower
	☐	

NOTAS

ESPECIFICACIONES CONTROLES

Responsable comercial: Fernando

Responsable técnico: UE:

CODIGO PLANO MECANICO

CODIGO PLANO ELECTRICO

Fecha: 24/08/2026

Pedido: #44

Tipo Control	A6220V5 A62HD3MX00
Numero de ascensores	1 individual
Maniobra	SD
Configuracion especial	Normal
Configuracion MRL	-
Gabinete MRL	-
Paradas	Coche 1: 5 paradas - a confirmar
Tipo y tension de motor	Hidraulico / directo / 0.00 a / sin encoder / 3X380
Potencia del motor	13 HP
Corriente nominal	0.00 a
Contactores	32 a
Puerta de cabina	Automática vf/electr.
Puertas de piso	Todas automáticas
Apertura por operador	-
Termicos y protecciones	Control A6220V5, maniobra SD, para equipo hidraulico, central moris, contactor de 32 a, potencia 13 HP, alimentacion 3X380, para 5 paradas, nomenclatura coche 1: 5 paradas [a confirmar], puerta de cabina automatica vf/electr., puertas de piso todas automaticas, comunicacion paralelo, termico de motor telem.23/32 p/hid 13hp, adic retorno automatico por bateria de gel, protector inv y falta de fase 3x380 temp por ptc.
Servicios	Según pedido confirmado
Adicionales	Termico de motor telem.23/32 p/hid 13HP / adic puerta automatica de VF / adic retorno automatico por bateria de gel / protector inv y falta de fase 3X380 temp por PTC

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete:

SEGUIMIENTO DE PRODUCCION Y NO CONFORMIDADES

SECTOR	EST.	RESPONSABLE	NO CONFORMIDADES
DOCUMENTACION ELECTRICA	DE		☐ OK ☐ Observado _____ _____
DOCUMENTACION MECANICA	DX		☐ OK ☐ Observado _____ _____
SEPARACION DE MATERIALES	SM		☐ OK ☐ Observado _____ _____
MONTAJE EN CHAPA BASE	M		☐ OK ☐ Observado _____ _____
CABLEADO	C		☐ OK ☐ Observado _____ _____
MONTAJE EN GABINETE	MX		☐ OK ☐ Observado _____ _____
PRUEBA	P		☐ OK ☐ Observado _____ _____

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 1

Fecha: 24/08/2026

Pedido: #44

Empresa: GRAZIUSO ASC (GRZ)

Referencia:

Tipo Control: A6220V5 A62HD3MX00

Numero de ascensores: 1 individual

Maniobra: SD

Configuracion especial: Normal

Paradas: Coche 1: 5 paradas - a confirmar

Tipo y tension de motor: Hidraulico / directo / 0.00 a / sin encoder / 3X380

Potencia: 13 HP

Corriente nominal: 0.00 a

Contactores: 32 a

Puerta cabina: Automática vf/electr.

Puertas pisos: Todas automáticas

Apertura operadores: -

Termicos: Control A6220V5, maniobra SD, para equipo hidraulico, central moris, contactor de 32

Observaciones: a, potencia 13 HP, alimentacion 3X380, para 5 paradas, nomenclatura coche 1: 5

Chapa Base: paradas [a confirmar], puerta de cabina automatica vf/electr., puertas de piso todas

Gabinete: automaticas, comunicacion paralelo, termico de motor telem.23/32 p/hid 13hp, adic

retorno automatico por bateria de gel, protector inv y falta de fase 3x380 temp por

Servicios: ptc. Según pedido confirmado

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 2

Fecha: 24/08/2026

Pedido: #44

Empresa: GRAZIUSO ASC (GRZ)

Referencia:

Tipo Control: A6220V5 A62HD3MX00

Numero de ascensores: 1 individual

Maniobra: SD

Configuracion especial: Normal

Paradas: Coche 1: 5 paradas - a confirmar

Tipo y tension de motor: Hidraulico / directo / 0.00 a / sin encoder / 3X380

Potencia: 13 HP

Corriente nominal: 0.00 a

Contactores: 32 a

Puerta cabina: Automática vf/electr.

Puertas pisos: Todas automáticas

Apertura operadores: -

Termicos: Control A6220V5, maniobra SD, para equipo hidraulico, central moris, contactor de 32

Observaciones: a, potencia 13 HP, alimentacion 3X380, para 5 paradas, nomenclatura coche 1: 5

Chapa Base: paradas [a confirmar], puerta de cabina automatica vf/electr., puertas de piso todas

Gabinete: automaticas, comunicacion paralelo, termico de motor telem.23/32 p/hid 13hp, adic

retorno automatico por bateria de gel, protector inv y falta de fase 3x380 temp por

Servicios: ptc. Según pedido confirmado