

Pedido: #13

Revision: 0

Cliente: 9999 - 6M

Referencia / obra:

Cotizacion origen: PEDIDO DIRECTO

Estado: CONFIRMADO

Fecha: 05/08/2026 19:39

Concepto	Codigo	Descripcion tecnica	Cant.	Observacion / formula
Base	A633I1GD39MRL	Control A6300V4, maniobra SD, regulador INVT GD390L de 14 A, contactor de 18 A, potencia 7 HP, alimentacion 3X380, velocidad 60 m/min, para 5 paradas, puerta de cabina manual, puertas de piso cont.doble, comunicacion paralelo, Gabinete aproximado 460x2000x200 mm en pintura epoxi gris / Llaves termomagnéticas trifásicas y monofásicas, para iluminación de cabina y hueco / Bornera para IEP / Llave de rearme para limitador de velocidad / Espacio para UCM / Resistencias con protección y cable blindad	1	1 equipo(s)
Adicional por paradas	APVFMEI	ADIC P/PAR. VF <75 <105 P/IMANES	5	5 paradas totales
Cabezales y soportes	APCS02I	ADIC CAB Y SOP P/2V-HD-VF<75<105 IMANES	1	1 por equipo
Repuesto - descuento 30%	A3700LU	Llave De Usuario por Chip de Contacto	1	Ítem cargado en REPUESTOS

MATERIAL DE HUECO

Imanes y cabezales magnéticos

Configuracion: Imanes - VF hasta 75 m/min - sin posicionamiento

Cant.	Descripcion	Unidad	Formula
6	Imán corto 10 cm	unidad	(2*N-4)*C
10	Imán largo 20 cm	unidad	(2*N)*C
2	Cabecal magnético A2140	unidad	2*C
1	Soporte H2142S	unidad	1*C
6	Límite Honeywell con soporte	unidad	(6*C)+(2*CONT)
2	Tornillo 3/16 x 1 1/4 para límites	unidad	L*2
2	Banquito para hueco por imanes	unidad	2*L*C
2	Tornillo 1 x 1/4 con arandela Grower	unidad	BAN

Documento tecnico sin precios ni descuentos.