

Pedido: #14

Revision: 0

Cliente: 9999 - 6M

Referencia / obra:

Cotizacion origen: C.26

Estado: CONFIRMADO

Fecha: 05/08/2026 20:15

Concepto	Codigo	Descripcion tecnica	Cant.	Observacion / formula
Base	A673GD3918EM	Control A6700V2, maniobra SD, regulador INVT GD390L de 18 A, contactor de 18 A, potencia 10 HP, alimentacion 3X380, velocidad 90 m/min, para 7 paradas, puerta de cabina manual, puertas de piso cont.doble, comunicacion paralelo.	1	1 equipo(s)
Adicional por paradas	APVFMAI	ADIC P/PAR. VF >75 >105 P/IMANES	7	7 paradas totales
Cabezales y soportes	APCS03I	ADIC CAB Y SOP P/VF>75>105 IMANES	1	1 por equipo
Límites	HLGLLA01A2YC	LÍMITE C/SOPORTE HONEYWELL	8	Ítem cargado en ACCESORIOS

MATERIAL DE HUECO

Imanes y cabezales magnéticos

Configuracion: Imanes - VF mayor a 75 y hasta 105 m/min - sin posicionamiento

Cant.	Descripcion	Unidad	Formula
18	Imán corto 10 cm	unidad	(4*N-10)*C
14	Imán largo 20 cm	unidad	(2*N)*C
4	Cabezal magnético A2140	unidad	4*C
2	Soporte H2142S	unidad	2*C
8	LÍMITE C/SOPORTE HONEYWELL	unidad	(8*C)+(2*CONT)
2	Tornillo 3/16 x 1 1/4 para límites	unidad	L*2
2	Banquito para hueco por imanes	unidad	2*L*C
2	Tornillo 1 x 1/4 con arandela Grower	unidad	BAN

Documento tecnico sin precios ni descuentos.

Produccion

Administracion