

Pedido: #15

Revision: 0

Cliente: 9999 - 6M

Referencia / obra:

Cotizacion origen: C.28

Estado: CONFIRMADO

Fecha: 05/08/2026 20:23

Concepto	Codigo	Descripcion tecnica	Cant.	Observacion / formula
Base	A63FI2MD00	Control A6300V4, maniobra SD, regulador INVT GD200L de 18 A, contactor de 18 A, potencia 10 HP, alimentacion 3X380, velocidad 60 m/min, para 7 paradas, puerta de cabina manual, puertas de piso cont.doble, comunicacion paralelo.	1	1 equipo(s)
Adicional por paradas	APVFM EI	ADIC P/PAR. VF <75 <105 P/IMANES	7	7 paradas totales
Cabezales y soportes	APCS02I	ADIC CAB Y SOP P/2V-HD-VF<75<105 IMANES	1	1 por equipo
Límites	HLG LLA01A2YC	LÍMITE C/SOPORTE HONEYWELL	6	Ítem cargado en ACCESORIOS

MATERIAL DE HUECO

Imanes y cabezales magnéticos

Configuracion: Imanes - VF hasta 75 m/min - sin posicionamiento

Cant.	Descripcion	Unidad	Formula
10	Imán corto 10 cm	unidad	(2*N-4)*C
14	Imán largo 20 cm	unidad	(2*N)*C
2	Cabezal magnético A2140	unidad	2*C
1	Soporte H2142S	unidad	1*C
6	LÍMITE C/SOPORTE HONEYWELL	unidad	(6*C)+(2*CONT)
2	Tornillo 3/16 x 1 1/4 para límites	unidad	L*2
2	Banquito para hueco por imanes	unidad	2*L*C
2	Tornillo 1 x 1/4 con arandela Grower	unidad	BAN

Documento tecnico sin precios ni descuentos.

Produccion

Administracion