

Hoja 1 de 3 - Datos tecnicos y material de hueco

Pedido:

#20 - Revision 0

Cliente:

9999 - 6M

Referencia / obra:

-

Cotizacion origen:

C.33

Fecha:

05/08/2026

DATOS TECNICOS DEL CONTROL			
Tipo control	A6220V5 - A62HD3MX00	Ascensores	1 individual
Maniobra	SD	Paradas	4
Motor / tension	HIDRAULICO / DIRECTO / 0.00 A / Sin encoder / 3X380	Potencia	13 HP
Corriente	0.00 A	Contactores	32 A
Termicos	Control A6220V5, maniobra SD, para equipo hidraulico, central MORIS,	Puerta cabina	AUTOMÁTICA VF/ELECTR.
Puertas piso	TODAS AUTOMÁTICAS	Servicios	Según pedido confirmado
Adicionales tecnicos	TERMICO DE MOTOR TELEM.23/32 P/HID 13HP / ADIC PUERTA AUTOMATICA DE VF / ADIC RETORNO AUTOMATICO POR BATERIA DE GEL / PROTECTOR INV Y FALTA DE FASE 3X380 TEMP POR PTC		

MATERIAL DE HUECO

Imanes y cabezales magnéticos

Cant.	Verif.	Descripcion
4	☐	Imán corto 10 cm
8	☐	Imán largo 20 cm
2	☐	Cabezal magnético A2140
1	☐	Soporte H2142S
7	☐	LÍMITE C/SOPORTE HONEYWELL
14	☐	Tornillo 3/16 x 1 1/4 para límites
14	☐	Banquito para hueco por imanes
14	☐	Tornillo 1 x 1/4 con arandela Grower
	☐	

NOTAS

ESPECIFICACIONES CONTROLES

CODIGO PLANO MECANICO

CODIGO PLANO ELECTRICO

Tipo Control	A6220V5 A62HD3MX00
Numero de ascensores	1 individual
Maniobra	SD
Paradas	4
Tipo y tension de motor	HIDRAULICO / DIRECTO / 0.00 A / Sin encoder / 3X380
Potencia del motor	13 HP
Corriente nominal	0.00 A
Contactores	32 A
Puerta de cabina	AUTOMÁTICA VF/ELECTR.
Puertas de piso	TODAS AUTOMÁTICAS
Termicos y protecciones	Control A6220V5, maniobra SD, para equipo hidraulico, central MORIS, contactor de 32 A, potencia 13 HP, alimentacion 3X380, para 4 paradas, puerta de cabina automatica vf/electr., puertas de piso todas automaticas, comunicacion paralelo, termico de motor telem.23/32 p/hid 13hp, adic retorno automatico por bateria de gel, protector inv y falta de fase 3x380 temp por ptc.
Servicios	Según pedido confirmado
Adicionales	TERMICO DE MOTOR TELEM.23/32 P/HID 13HP / ADIC PUERTA AUTOMATICA DE VF / ADIC RETORNO AUTOMATICO POR BATERIA DE GEL / PROTECTOR INV Y FALTA DE FASE 3X380 TEMP POR PTC

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete:

SEGUIMIENTO DE PRODUCCION Y NO CONFORMIDADES			
SECTOR	EST.	RESPONSABLE	NO CONFORMIDADES
DOCUMENTACION ELECTRICA	DE		☐ OK ☐ Observado
DOCUMENTACION MECANICA	DX		☐ OK ☐ Observado
SEPARACION DE MATERIALES	SM		☐ OK ☐ Observado
MONTAJE EN CHAPA BASE	M		☐ OK ☐ Observado
CABLEADO	C		☐ OK ☐ Observado
MONTAJE EN GABINETE	MX		☐ OK ☐ Observado
PRUEBA	P		☐ OK ☐ Observado
EMPAQUE	T		☐ OK ☐ Observado

Responsable Comercial: Fernando

Fecha de OK: 05/08/2026

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL		COPIA 1
Fecha: 05/08/2026		Pedido: #20
Empresa: 6M		
Referencia:		
Tipo Control:	A6220V5 A62HD3MX00	
Numero de ascensores:	1 individual	
Maniobra:	SD	
Paradas:	4	
Tipo y tension de motor:	HIDRAULICO / DIRECTO / 0.00 A / Sin encoder / 3X380	
Potencia:	13 HP	
Corriente nominal:	0.00 A	
Contactores:	32 A	
Puerta cabina:	AUTOMÁTICA VF/ELECTR.	
Puertas pisos:	TODAS AUTOMÁTICAS	
Termicos:	Control A6220V5, maniobra SD, para equipo hidraulico, central MORIS, contactor de 32 A, potencia 13 HP, alimentacion 3X380, para 4 paradas, puerta de cabina automatica vf/electr., puertas de piso todas automaticas, comunicacion paralelo, termico de motor telem.23/32 p/hid 13hp, adic retorno automatico por bateria de gel, protector inv y falta de fase 3x380 temp por ptc.	
Observaciones:		
Servicios:	Según pedido confirmado	
Chapa Base:		
Gabinete:		

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL		COPIA 2
Fecha: 05/08/2026		Pedido: #20
Empresa: 6M		
Referencia:		
Tipo Control:	A6220V5 A62HD3MX00	
Numero de ascensores:	1 individual	
Maniobra:	SD	
Paradas:	4	
Tipo y tension de motor:	HIDRAULICO / DIRECTO / 0.00 A / Sin encoder / 3X380	
Potencia:	13 HP	
Corriente nominal:	0.00 A	
Contactores:	32 A	
Puerta cabina:	AUTOMÁTICA VF/ELECTR.	
Puertas pisos:	TODAS AUTOMÁTICAS	
Termicos:	Control A6220V5, maniobra SD, para equipo hidraulico, central MORIS, contactor de 32 A, potencia 13 HP, alimentacion 3X380, para 4 paradas, puerta de cabina automatica vf/electr., puertas de piso todas automaticas, comunicacion paralelo, termico de motor telem.23/32 p/hid 13hp, adic retorno automatico por bateria de gel, protector inv y falta de fase 3x380 temp por ptc.	
Observaciones:		
Servicios:	Según pedido confirmado	
Chapa Base:		
Gabinete:		