

ORDEN	REVISION	CLIENTE	FECHA
#24	2	9999 - 6M	06/08/2026
REFERENCIA / OBRA	-	ORIGEN	C.37

DATOS TECNICOS DEL CONTROL

Tipo control	A6300V4 - A63FI2MD00	Ascensores	1 individual
Maniobra	SD	Paradas	12
Motor / tension	VF / INVT GD200L / 18.00 A / Sin encoder / 60 m/min / 3X380	Potencia	10 HP
Corriente	18.00 A	Contactores	18 A
Termicos	Incluidos segun configuracion	Puerta cabina	MANUAL
Puertas piso	CONT.DOBLE	Servicios	Según pedido confirmado
Adicionales tecnicos	Botonera de cabina PM, modelo A3160, 24V, 3B, registro ROJO, tecla AR/AC.		

MATERIAL DE HUECO

Imanes y cabezales magnéticos

Cant.	Verif.	Descripcion
20	☐	Imán corto 10 cm
24	☐	Imán largo 20 cm
2	☐	Cabezal magnético A2140
1	☐	Soporte H2142S
6	☐	LÍMITE C/SOPORTE HONEYWELL
12	☐	Tornillo 3/16 x 1 1/4 para límites
12	☐	Banquito para hueco por imanes
12	☐	Tornillo 1 x 1/4 con arandela Grower
	☐	

NOTAS

ESPECIFICACIONES CONTROLES

CODIGO PLANO MECANICO

CODIGO PLANO ELECTRICO

Fecha: 06/08/2026

Pedido: #24

Tipo Control	A6300V4 A63FI2MD00
Numero de ascensores	1 individual
Maniobra	SD
Paradas	12
Tipo y tension de motor	VF / INVT GD200L / 18.00 A / Sin encoder / 60 m/min / 3X380
Potencia del motor	10 HP
Corriente nominal	18.00 A
Contactores	18 A
Puerta de cabina	MANUAL
Puertas de piso	CONT.DOBLE
Termicos y protecciones	Incluidos segun configuracion
Servicios	Según pedido confirmado
Adicionales	Botonera de cabina PM, modelo A3160, 24V, 3B, registro ROJO, tecla AR/AC.

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete:

SEGUIMIENTO DE PRODUCCION Y NO CONFORMIDADES

SECTOR	EST.	RESPONSABLE	NO CONFORMIDADES
DOCUMENTACION ELECTRICA	DE		☐ OK ☐ Observado
DOCUMENTACION MECANICA	DX		☐ OK ☐ Observado
SEPARACION DE MATERIALES	SM		☐ OK ☐ Observado
MONTAJE EN CHAPA BASE	M		☐ OK ☐ Observado
CABLEADO	C		☐ OK ☐ Observado
MONTAJE EN GABINETE	MX		☐ OK ☐ Observado
PRUEBA	P		☐ OK ☐ Observado
EMBALAJE	T		☐ OK ☐ Observado

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 1

Fecha: 06/08/2026

Pedido: #24

Empresa: 6M

Referencia:

Tipo Control: A6300V4 A63FI2MD00

Numero de ascensores: 1 individual

Maniobra: SD

Paradas: 12

Tipo y tension de motor: VF / INVT GD200L / 18.00 A / Sin encoder / 60 m/min / 3X380

Potencia: 10 HP

Corriente nominal: 18.00 A

Contactores: 18 A

Puerta cabina: MANUAL

Puertas pisos: CONT.DOUBLE

Termicos: Incluidos segun configuracion

Servicios: Según pedido confirmado

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete:

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 2

Fecha: 06/08/2026

Pedido: #24

Empresa: 6M

Referencia:

Tipo Control: A6300V4 A63FI2MD00

Numero de ascensores: 1 individual

Maniobra: SD

Paradas: 12

Tipo y tension de motor: VF / INVT GD200L / 18.00 A / Sin encoder / 60 m/min / 3X380

Potencia: 10 HP

Corriente nominal: 18.00 A

Contactores: 18 A

Puerta cabina: MANUAL

Puertas pisos: CONT.DOUBLE

Termicos: Incluidos segun configuracion

Servicios: Según pedido confirmado

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete: