SQL Server - Présentation du DML



Nous allons à présent nous attacher à la syntaxe des 3 opérations de manipulation des données

- L'insertion (INSERT INTO)
- La suppression (**DELETE**)
- La modification (UPDATE)

INSERT	2
DELETE	2
UPDATE	3
Documentation officielle	4



INSERT

La création de lignes dans une table, ou dans une vue selon certaines conditions, se fait par la commande INSERT.

Syntaxe

INSERT [INTO] tableOuVue [(colonne [, colonne])] VALUES (valeur [, valeur])

Exemple

Insertion des pays PEROU et CHILI appartenant au continent AMERIQUE (2)

1ére méthode, la liste des colonnes n'est pas précisée, on fournit les valeurs dans l'ordre des colonnes de la table. L'**ID_PAYS**, n'est pas fournit, car il s'agit d'un **IDENTITY**:

```
insert PAYS
values ('PEROU',2),('CHILI',2)

150 %

Messages
Statistiques du client
(2 lignes affectées)
```

2éme méthode, la liste des colonnes est précisée, on fournit les valeurs dans cet ordre. :

```
insert PAYS (ID_CONTINENT, NOM_PAYS)

values (2,'PEROU'),(2,'CHILI')

Messages Statistiques du client

(2 lignes affectées)

Heure de fin: 2020-11-10T09:23:23.5980702+01:00

Exécution de requête réussie.

DESKTOP-FCU3LCO(14.0 RTM) DESKTOP-FCU3LCO\Franço... SDBM 00:00:00 0 lignes
```

DELETE

L'instruction **DELETE** permet de supprimer une ou plusieurs lignes d'une table ou vue en fonction d'une condition ou des données d'une autre table.



Syntaxe

DELETE [FROM] tableOuVue

[FROM tableOuVue JOIN tableOuVue2 ON conditionJointure]

[WHERE conditions]

La suppression porte sur la table ou la vue précisée immédiatement après l'instruction **DELETE** (ou **DELETE FROM**).

Un deuxième FROM permet de préciser d'autres tables utilisées pour les conditions

Conseil

Attention à ne pas oublier la condition (WHERE). L'impact pourrait être fâcheux

Exemple

Suppression du pays PEROU

```
delete pays
where NOM_PAYS = 'PEROU'

150 %

Messages
Statistiques du client

(1 ligne affectée)
```

Exemple

Suppression des pays du continent Atlantide :

```
delete pays
from PAYS as P
join CONTINENT as C on C.ID_CONTINENT = P.ID_CONTINENT
where NOM_CONTINENT = 'Atlantide'

150 % 

Messages Statistiques du client
(1 ligne affectée)
```

UPDATE

La modification des valeurs d'enregistrements existants s'effectue par l'instruction **UPDATE**. Cette instruction peut mettre à jour plusieurs valeurs de plusieurs enregistrements d'une table à partir d'expressions ou à partir de valeurs d'autres tables

SQL Server - Présentation du DML



Syntaxe

UPDATE tableOuVue

SET colonne=expression [, colonne=expression]

[FROM tableOuVue JOIN tableOuVue2 ON conditionJointure]

[WHERE conditions]

FROM permet de préciser d'autres tables utilisées pour les conditions

expression peut être une valeur directe, une opération sur d'autres colonnes du même enregistrement, une opération sur des colonnes de la table jointe, le résultat d'une sous requête.

Conseil

Attention à ne pas oublier la condition (WHERE). L'impact pourrait être fâcheux

© Exemple

Augmentation de 10% du prix d'achat des articles dont la couleur est Blanche :

Documentation officielle

INSERT

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/t-sql/statements/insert-transact-sql?view=sql-server-ver15

DELETE

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/t-sql/statements/delete-transact-sql?view=sql-server-ver15

UPDATE

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/t-sql/queries/update-transact-sql?view=sql-server-ver15

https://learn.microsoft.com/fr-fr/sql/relational-databases/errors-events/mssqlserver-1785-database-engine-error?view=sql-server-ver16



Œuvre collective de l'AFPA

Sous le pilotage de la Direction de l'Ingénierie.

© AFPA

Reproduction interdite

Article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle.

« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »

Date de mise à jour 08/09/2022