

Vibe Coding Standartları — Sabit Teknoloji Profili ve Yönetişim

Kurumsal Mimari'nin "frontend ve backend için net teknoloji tercihleri; geliştiriciye ve agentic coder'a inisiyatif bırakılmaması" beklentisine karşılık, `kt-vibecoding-boilerplate` deposunda tamamlanan düzenlemelerin özetidir.

● Onaylı profil: `kt-vibecoding-python-web-v1` · authority: mandatory



Yönetici Özeti

TESPİT	Referans kılavuzlar (Uygulama Esası, yazılım standartları, güvenlik politikaları) süreci, rolleri ve ajan davranışını tanımlıyordu; ancak vibe coding kapsamında frontend/backend için tek ve net bir teknoloji tercihi tanımlı değildi.
YANIT	Teknoloji tercihi tek bir onaylı profile sabitlendi: React 19 + TypeScript (SPA) / Python 3.13 + FastAPI / PostgreSQL 17 . Profil makine-okunabilirdir (<code>technology-profile.yml</code>), golden path iskeletinin içinde dağıtılır ve tüm sürümler kilitlidir.
SONUÇ	Stack seçimi bir tercih sorusu olmaktan çıkarıldı: seçim yüzeyi (init sorusu, CLI bayrağı, MCP parametresi) tamamen kaldırıldı ; profil dışına çıkma girişimi altı bağımsız katmanda engellenir veya yakalanır.



Stack artık bir öneri değil, doğrulanan bir sözleşmedir. Geliştirici veya kodlama ajanı başka bir çatı öneremez; profil dışı her tercih şema, kural korpusu, kalite kapısı ve CI seviyelerinde otomatik reddedilir.

1ONAYLI TEKNOLOJİ
PROFİLİ**31**KANONİK YÖNETİŞİM
KURALI**7**YASAKLI TEKNOLOJİ /
DESEN**0**GELİŞTİRİCİ-AJAN
STACK SEÇİMİ



Sabit Teknoloji Profili

tüm sürümler kilitli (lockfile + hash)

FRONTEND

React 19.2.8 UI çatısı — CSR SPA
TypeScript 6.0.3 strict mod
TS 7.0.2 native Go tabanlı hızlı tip denetleyici
Vite 8.2.0 build
React Router 8.3.0 yönlendirme
Vitest 4.1.10 birim test
Playwright 1.62.1 E2E
openapi-typescript 7 API kontrat tipi
Node.js 22 + npm kilitli lockfile

BACKEND

Python 3.13 asgari 3.12
FastAPI 0.141.1 HTTP API çatısı
Pydantic 2.13.4 doğrulama
Uvicorn 0.52.1 async sunucu
pytest 9 test
JWT + RBAC kimlik / yetki
Tenant izolasyonu zorunlu

VERİ KATMANI

PostgreSQL 17.10 digest-pinned imaj
SQLAlchemy 2.0.51 async ORM
asyncpg 0.31.0 sürücü
Alembic 1.19.0 migration
Şema otoritesi domain/models

GÖZLEMLENEBİLİRLİK

OTel Collector → Prometheus ·
Tempo · Loki · Grafana; tüm imajlar
sürümlü ve digest-pinned.

TESLİMAT

Yerelde Docker Compose, kümede
Kubernetes + Helm. Çalışma zamanı
dış ağ erişimi kapalı; imajlar iç
registry'den.

MİMARİ SINIRLAR

SPA + HTTP API sınırı. SSR yasak;
SSE serbest (LLM token akışı);
WebSocket yalnız istisna onayıyla.



Açıkça Yasaklı Teknolojiler ve Desenler

technology-profile.yml · forbidden

Next.js

Server-Side Rendering (SSR)

Node.js backend

NestJS

Prisma

Karma Python + Node backend

Ajanın seçtiği backend çatısı



Tek istisna — Streamlit "chat-only" modu: yalnızca prompt/sohbet/geçmiş arayüzü gerektiren işler için tanımlıdır; genel amaçlı iş arayüzü kurulamaz ve bu modun kullanımı kabul edilmiş PRD'de açıkça beyan edilmek zorundadır.



İnisiyatif Nasıl Kapatıldı — Altı Zorlama Katmanı

kural değil, mekanizma

- | | |
|---|---|
| 1 Tip / şema seviyesi
Backend profili tek üyeli tiptir (<code>Literal["python-fastapi"]</code>); CLI ve MCP arayüzünde stack seçtiren hiçbir parametre yoktur. Farklı değer, doğrulama hatasıyla reddedilir. | 2 Kanonik kural korpusu
31 kural tek kaynaktan şema doğrulamalı yönetilir. "PRD veya ajan tercihi ile başka çatı getirilemez" hükmü kuralların açık maddesidir. |
| 3 Ajan yüzeylerine projeksiyon
Aynı korpus <code>AGENTS.md</code> , <code>CLAUDE.md</code> , <code>.claude</code> , <code>.cursor</code> , <code>.codex</code> ve <code>.specify</code> çıktılarına üretilir: hangi kodlama aracı kullanılırsa kullanılsın kural aynıdır. | 4 Drift kilidi + CI mutasyon testi
Üretilen her dosyanın SHA-256'sı <code>GENERATED.lock</code> 'ta tutulur. CI, kasıtlı bozulma enjekte eder; bozulma yakalanmazsa pipeline düşer. |
| 5 Kalite kapısı (Ajan Kapısı)
<code>quality-gate.sh</code> manifest'teki SHA-256 ile doğrulanır ve profil <code>python-fastapi</code> değilse çalışmayı reddeder. Test kanıtı katmanlı üretilir (L0/L1/L2) ve kanıt işaretleri sentezlenemez. | 6 Kapalı tedarik zinciri
Tüm bağımlılıklar hash-locked, imajlar digest-pinned; CI banka-offline runner'da <code>--no-index</code> çalışır. Onaylı bundle dışından tek bir paket dahi giremez. |



Uygulama Esası ile Birebir Karşılık

YZ Destekli Yazılım Geliştirme Uygulama Esası

UYGULAMA ESASI KAVRAMI


BOİLERPLATE'TEKİ GERÇEKLEŞMESİ

- | | |
|------------------------|--|
| Golden Path | <code>kt-scaffold init</code> : sürümlenmiş, tek komutla ve atomik üretilen onaylı proje iskeleti; hedef dizin boş değilse veya bir yer tutucu çözülmemişse hiç yazmaz. |
| Kılavuz MD | <code>rules/</code> kanonik korpusu — 31 kural; her kural sahiplik, öncelik, tetikleyici ve gate alanlarıyla şema doğrulamalıdır. |
| Kural Seti | <code>technology-profile.yml</code> + ajan projeksiyonları: kılavuzun makine-okunabilir hali, ajanların çalışma anında okuduğu biçimde şablonun içindedir. |
| Ajan Kapısı | Kalite kapısı + <code>governance-drift</code> + <code>security-scan</code> (Semgrep, Trivy) CI iş akışları; kapıdan geçmeyen kod ilerleyemez. |
| Standart İmaj | Offline bundle: kapalı envanter, <code>SHA256SUMS</code> bütünlük doğrulaması, güven çapası bant dışı dağıtılan özet. |
| Yaşayan kılavuz | Sürümlü güncelleme: yerel replay (çakışma varsa sıfır yazma) + MCP yönetim kanalı (öneri → mutabakat → makbuz). Zorunlu maddeler zayıflatılamaz. Sürüm bakımı da kurala bağlıdır: güvenlik tarayıcısı bulgusu en yakın fixli sürüme yükseltmeyi zorunlu kılar; diğer yükseltmelerde sürümün en az 30 gündür yayında olması şartı aranır. |




Standardın Yayılımı ve Yaşam Döngüsü

YENİ PROJE (GOLDEN PATH)



STANDART GÜNCELLEMESİ



Referans kılavuzlarla ilişki: `software_standards.md` (BOA/.NET) klasik geliştirme hattı için geçerliliğini korur; vibe coding kapsamında dil, sürüm ve çatı otoritesi bu profildedir. `app_security.md` ve `data_security.md` ajan davranış ve veri politikaları olarak aynen uygulanır.