

Guía técnica de administración -- Emaná CMS

Referencia para el equipo de TI: setup inicial, gestión de usuarios, verificación de seeds y diagnóstico.

VARIABLES DE ENTORNO REQUERIDAS

Variable	Descripción	Requerida para
DATABASE_URL	MongoDB connection string (Atlas)	Seeds, CMS runtime, build
PAYLOAD_SECRET	JWT secret para Payload CMS (mínimo 24 caracteres)	CMS runtime, autenticación
NEXT_PUBLIC_ASSETS_BASE_URL	URL base del CDN (CloudFront) donde están las imágenes	Seeds, componentes del sitio
NEXT_PUBLIC_BROCHURE_URL	URL directa al PDF del brochure descargable	Runtime del sitio
GHL_API_KEY	API key de GoHighLevel para el formulario de contacto	Formulario de contacto
GHL_LOCATION_ID	Location ID de GoHighLevel	Formulario de contacto
NEXT_PUBLIC_MAPBOX_TOKEN	Token de Mapbox GL para el mapa interactivo en /contacto	Runtime del sitio
NEXT_PUBLIC_GTM_ID	Google Tag Manager container ID	Analytics

Crítico -- `NEXT_PUBLIC_ASSETS_BASE_URL`: Esta variable debe estar configurada antes de correr los seeds. Los seeds almacenan las URLs absolutas de las imágenes directamente en MongoDB. Si la variable está incorrecta o ausente, todas las imágenes en el CMS quedarán apuntando al CDN equivocado y será necesario re-seedear o hacer una migración de URLs. Ver docs/image-hosting.md para detalles.

En local: archivo .env en la raíz del proyecto.

En Vercel: Settings ? Environment Variables.

SETUP INICIAL: CREAR EL PRIMER USUARIO ADMINISTRADOR

Opción A -- Primer despliegue en Vercel (flujo normal)

1. Configurar todas las variables de entorno en Vercel antes del primer deploy.
2. El script vercel-build (npm run seed:all && next build) corre automáticamente. En el primer deploy crea los 5 documentos de page-content en MongoDB.
3. Una vez que el deploy completa y el sitio está en línea, navegar a [URL]/admin.
4. Payload detecta que no hay usuarios y muestra la pantalla "Create First User".
5. Ingresar email y contraseña del usuario administrador raíz y hacer clic en "Create".

La pantalla "Create First User" aparece una sola vez -- cuando la colección users está vacía. Después de crear el primero, esta opción desaparece permanentemente.

Opción B -- Entorno local o via CLI/SSH

```
# Desde el directorio raíz del proyecto, con DATABASE_URL y PAYLOAD_SECRET en el entorno:
npx tsx scripts/seed-all.ts # si los seeds aún no corrieron

# Luego ir a http://localhost:3000/admin y usar la pantalla "Create First User"
# O crear el usuario via CLI de Payload:
npx payload create-first-user
```

Este comando solo funciona si la colección users está vacía. Si ya hay usuarios, fallará silenciosamente o con error.

CREAR USUARIOS ADICIONALES

Todos los usuarios tienen el mismo nivel de acceso -- no existe sistema de roles en este proyecto. Cualquier usuario creado puede ver y editar todas las colecciones del CMS.

Desde el admin panel:

1. Iniciar sesión en /admin con el usuario administrador.
2. En el menú lateral, hacer clic en "Users".
3. Hacer clic en "Create New" (botón superior derecho).
4. Ingresar el email del nuevo usuario y una contraseña temporal.
5. Hacer clic en "Save".
6. Comunicar al usuario su email y contraseña. Puede cambiarla desde su perfil en el panel.

Importante: No hay flujo de recuperación de contraseña por email configurado. Si un usuario pierde su contraseña, un administrador debe resetearla desde el panel: Users ? seleccionar usuario ? cambiar contraseña ? Save.

VERIFICAR QUE LOS SEEDS SE EJECUTARON CORRECTAMENTE

Desde el admin panel

1. Ir a /admin e iniciar sesión.
2. Hacer clic en "Page Content" en el menú lateral.
3. Deben aparecer exactamente 5 documentos:

pageType	Página del sitio
home	Página de inicio
amenidades	Amenidades
residencias	Residencias
colaboradores	Colaboradores
contacto	Contacto

4. Hacer clic en cada documento y confirmar que tiene bloques con contenido (no vacíos).

Desde los build logs de Vercel

En el Vercel dashboard: Deployments ? último deploy ? Build Logs.

Si los seeds corrieron por primera vez, buscar:

```
OK Documento home creado correctamente
OK Documento amenities creado correctamente
OK Documento residencias creado correctamente
OK Documento colaboradores creado correctamente
OK Documento contacto creado correctamente
```

Si los seeds ya existían desde un deploy anterior:

```
OK Seeds ya ejecutados. Omitiendo.
```

Desde MongoDB (Compass o Shell)

```
// Contar documentos de page-content -- esperado: 5
db.getCollection('page-content').countDocuments()

// Ver los pageTypes -- esperado: los 5 valores de la tabla anterior
db.getCollection('page-content').find({}, { pageType: 1, _id: 0 }).toArray()
```

RE-EJECUTAR SEEDS (FALLO O RESETEO DE CONTENIDO)

Comportamiento importante de los seeds: - npm run seed:all -- omite completamente si ya existen 5 documentos. Seguro de correr en cualquier momento. - npm run seed:home-page (y cualquier seed individual) -- siempre sobrescribe el contenido del CMS para esa página (upsert). Cualquier edición manual del equipo comercial en esa página se perderá.

Escenario A -- El seed falló durante el deploy en Vercel

Causa más común: DATABASE_URL o NEXT_PUBLIC_ASSETS_BASE_URL incorrectas en el momento del build, o el IP del builder de Vercel no está en el whitelist de MongoDB Atlas.

1. Verificar variables de entorno en Vercel Settings ? Environment Variables.
2. En MongoDB Atlas: Network Access ? agregar 0.0.0.0/0 (permitir acceso desde cualquier IP) si el builder de Vercel no tiene IP fija.
3. Hacer redeploy: Vercel Dashboard ? Deployments ? "Redeploy".
4. Verificar build logs nuevamente.

Escenario B -- Re-ejecutar seeds manualmente

```
# Con .env configurado correctamente:
npm run seed:all           # todos los seeds (solo corre si hay menos de 5 docs)

# Seeds individuales (SOBRESCRIBEN el contenido existente de esa página):
npm run seed:home-page
npm run seed:amenidades-page
npm run seed:residencias-page
npm run seed:colaboradores-page
npm run seed:contacto-page
```

Escenario C -- Resetear contenido completamente y re-seedear

```
// En MongoDB Shell -- borra TODOS los documentos de page-content:
db.getCollection('page-content').deleteMany({})
```

```
# Luego re-seedear:
npm run seed:all
```

Solo hacer esto si es intencional -- cualquier edición hecha desde el admin se perderá permanentemente.

Escenario D -- Los seeds corrieron con la URL de CDN incorrecta

Todas las imágenes en el CMS apuntan al CDN equivocado. Ver docs/image-hosting.md -- sección "Migración de URLs ya almacenadas en MongoDB" para las opciones disponibles.

Opción rápida (sin ediciones manuales previas): borrar page-content con deleteMany({}) y re-seedear con la URL correcta.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO

Síntoma	Causa probable	Acción
/admin muestra error 500 o pantalla en blanco	PAYLOAD_SECRET o DATABASE_URL incorrectos o ausentes	Verificar variables de entorno; revisar logs del servidor
El sitio muestra imágenes rotas	URLs de CDN incorrectas en MongoDB o NEXT_PUBLIC_ASSETS_BASE_URL mal configurada	Ver docs/image-hosting.md
El build falla con error en el paso de seed	DATABASE_URL sin acceso desde el entorno de build (whitelist de Atlas)	Agregar 0.0.0.0/0 en MongoDB Atlas ? Network Access
Login en /admin falla con "Invalid credentials"	Usuario inexistente o contraseña incorrecta	Verificar en la colección users; resetear contraseña desde el admin con otro usuario
"Page Content" muestra menos de 5 documentos	Seeds no corrieron o fallaron parcialmente	Correr npm run seed:all manualmente
El formulario de contacto no envía leads	GHL_API_KEY o GHL_LOCATION_ID inválidos o expirados	Verificar credenciales de GoHighLevel en el dashboard de GHL
El mapa en /contacto no carga	NEXT_PUBLIC_MAPBOX_TOKEN inválido o expirado	Verificar y renovar el token en Mapbox

ARQUITECTURA DE REFERENCIA

Stack: Next.js 16 (App Router) + Payload CMS 3 montado en /admin + MongoDB Atlas + Vercel + AWS CloudFront

Colecciones MongoDB:

Colección	Propósito
-----------	-----------

Colección	Propósito
users	Autenticación del admin panel
media	Uploads de imágenes via admin panel
page-content	Contenido de las 5 páginas del sitio (bloque-based)

Archivos clave:

Archivo	Descripción
src/payload.config.ts	Configuración central de Payload (DB, secret, colecciones)
src/collections/Users.ts	Schema del usuario -- auth habilitado, sin roles
src/collections/PageContent.ts	Colección de contenido con bloques condicionales por pageType
scripts/seed-all.ts	Orquestador de seeds -- skip si ya hay 5 docs
scripts/seed-{page}-page.ts	Seeds individuales por página -- siempre upsert
docs/image-hosting.md	Estrategia CDN y guía de migración de imágenes

Scripts npm relevantes:

Script	Comportamiento
npm run seed:all	Corre todos los seeds solo si hay menos de 5 documentos
npm run seed:home-page	Upsert del documento home (sobreescribe ediciones manuales)

Script	Comportamiento
npm run seed:amenidades-page	Upsert del documento amenities
npm run seed:residencias-page	Upsert del documento residencias
npm run seed:colaboradores-page	Upsert del documento colaboradores
npm run seed:contacto-page	Upsert del documento contacto
npm run vercel-build	seed:all && next build -- hook automático de Vercel