# LAPORAN MODUL 6 FORM DAN FILE "DESAIN PEMROGRAMAN WEB"




NADHIRA SYAPRILLA BRINA MI 1F – 2131710033 – 17

# D-III MANAJEMEN INFORMATIKA TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG 2022


### Praktikum 1

1.





Submit






# Praktikum 2


1.

(97) WhatsApp
 ★ localhost/dasarWeb/praktik\_php/ ★ +
 ← → C (i) localhost/dasarWeb/praktik\_php/getForm.php

Anda harus mengakses halaman ini dari form\_1.html

## Praktikum 3






# Lakukan eksperimen berikut:


a. tanpa mengisi form langsung klik tombol "kirim"

### tidak bis dikirim



b. isi field nama dan kosongkan email, kemudian klik tombol "kirim"

### tidak bisa dikirim



c. isi field email dan kosongkan nama, kemudian klik tombol "kirim"

### tidak bisa dikirim



d. isi field nama dan email, kemudian klik tombol "kirim"



Nama: nadhira

Email: nadhirasyaprillabrina@gmail.com

Komentar:


### Soal 4

→ Dalam PHP untuk memvalidasri apakah elemen form sudah terisi atau belum digunakan fungsi empty(). Fungsi empty() akan bernilai true jika variabel tersebut belum diisi, dan bernilai false jika variabel tersebut telah terisi. Dengan menggunakan stuktur IF dan fungsi empty(), kita bisa membuat logika validasi objek form mana saja yang dianggap perlu (harus diisi) dan mana yang boleh dikosongkan, kemudian menampilkan pesan error yang sesuai.

### Soal 5

→ Fungsi header() di dalam PHP digunakan untuk memproses HTTP header. Fungsi header() memiliki banyak fitur, namun yang akan kita manfaatkan adalah fitur untuk mengirim user ke halaman lain atau dikenal dengan istilah: redirect.

### Praktikum 4



# Lakukan eksperimen berikut:

a. tanpa mengisi form langsung klik tombol "kirim"

# 

b. isi field nama dengan angka kemudian klik tombol "kirim"

### tidak bisa dikirim

Kirim

| dan olsa alkiilii |   |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|--|
|                   | st/dasarWeb/praktik_php/ × +                                    |  |  |  |
| ← → (             | ② (i) localhost/dasarWeb/praktik_php/form_3.php?error=nama_inva |  |  |  |
| Nama diisi        | huruf dan spasi   |  |  |  |
| Nama:             |   |  |  |  |
| E-mail:           |   |  |  |  |
| Komentar:         |   |  |  |  |
| Kirim             |   |  |  |  |

c. isi field nama dengan string kemudian klik tombol "kirim"

## tidak bisa dikirim

|              | •• •  |
|--------------|---|
| localho:     | st/dasarWeb/praktik_php/ × +  |
| ← → (        | O localhost/dasarWeb/praktik_php/form_3.php?error=nama_invalid&nama |
| Nama diisi l | huruf dan spasi   |
| Nama:        |   |
| E-mail:      |   |
| Komentar:    | 4   |
| Kirim        |   |


d. isi field nama dan email dengan "namaku" kemudian klik tombol "kirim"

# tidak bisa dikirim

Komentar:

| ☐ localhost/dasarWeb/praktik_php/ × + |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------|------|--|--|--|--|
| $\leftarrow$ $\rightarrow$            | C    | ① localhost/dasarWeb/praktik_php/form_3.php?error=nama_invalid&nama= |  |  |  |
| Nama diisi                            | huru | f dan spasi  |  |  |  |
| Nama:                                 |      |  |  |  |  |
| E-mail:                               |      |  |  |  |  |
| Komentar                              |      |  |  |  |  |
| Kirim                                 |      |  |  |  |  |

e. isi field nama dengan "namaku" dan email dengan <u>namaku@mail.com kemudian klik</u> tombol "kirim



### Soal 6

→ Di dalam PHP terdapat fungsi yang dapat digunakan dalam manipulasi regular expression (regex), yaitu fungsi preg\_match(). Fungsi preg\_match() digunakan untuk mencocokan pola dalam data string. Fungsi preg\_match() akan mengembalikan data bernilai TRUE jika terdapat pola yang sesuai dan FALSE jika tidak ada pola yang sesuai. PHP memiliki fungsi built-in yang khusus digunakan untuk validasi alamat email, yaitu filterval().

### Praktikum 5

1.



Jurus

### Soal 7


→ PHP menyediakan fasilitas untuk mengakses file, seperti membaca, merubah, dan menyimpan data pada file. Sebelum mengakses sebuah file, maka kita harus membuka file yang akan kita proses terlebih dahulu. PH menyediakan fungsi built-in untuk melakukan pengaturan pada file salah satunya adalah untuk membuka file, yaitu fopen().



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

### Soal 8

→ Fungsi fread() digunakan untuk membaca data dari file yang telah dibuka. Parameter fungsi fread adalah nama file yang akan dibaca dan jumlah byte maksimum untuk dibaca.





Jurusan Teknologi Informasi

### Soal 9

→ Fungsi fgets() dapat digunakan untuk mengembalikan baris dari file yang terbuka.

### Praktikum 6


localhost/dasarWeb/praktik\_php/ x +

← → C i localhost/dasarWeb/praktik\_php/formUpload.html

choose a file to upload: Choose File No file chosen

Upload File


No file chosen



# Soal 10

Proses upload adalah menyalin file dari direktori komputer lokal (client) ke komputer server. Banyak pemanfaatan dari metode upload ini, seperti untuk mengirim file foto dari client ke sistem agar bisa tampil pada halaman web. Atribut form untuk upload sedikit berbeda dengan form untuk data biasa, yang membedakan adalah adanya tambahan atribut enctype="multipart/form-data".

## Soal 11





The file Modul6\_Form \_ File.pdfhas been uploaded