MODUL MOBILE DEVELOPMENT

Lesson - 01

Buatlah aplikasi Bernama namaMarket dan pastikan nama mainactivity sudah dirubah menjadi **FoodMarket yah !!!,** dan pastikan sudah membuat struktur projeknya adalah sebagai berikut :

base model network ▼ 🛅 ui auth signin signup AuthActivity detail home order profile splashscreen SplashScreenActivity MainActivity utils ₲ FoodMarket

Tambahkan beberapa library terkait ke file Gradle Scripts/build.gradle (Module app)

```
implementation 'androidx.navigation:navigation-fragment-ktx:2.3.0'
implementation 'androidx.navigation:navigation-ui-ktx:2.3.0'
implementation 'com.google.android.material:material:1.0.0'
implementation 'androidx.navigation:navigation-fragment:2.3.1'
implementation 'androidx.navigation:navigation-ui:2.3.1'
implementation 'androidx.lifecycle:lifecycle-extensions:2.1.0'
implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:4.11.0'
implementation "com.squareup.retrofit2:adapter-rxjava2:2.6.2"
implementation 'com.squareup.okhttp3:logging-interceptor:3.11.0' implementation 'io.reactivex.rxjava2:rxandroid:2.0.2' implementation 'io.reactivex.rxjava2:rxkotlin:2.2.0'
implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.4.0'
implementation 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.4.0'
implementation 'com.airbnb.android:lottie:3.4.4'
implementation 'androidx.multidex:multidex:2.0.1'
implementation 'androidx.preference:preference-ktx:1.1.1'
implementation 'com.github.dhaval2404:imagepicker:1.5'
implementation 'com.readystatesoftware.chuck:library:1.1.0'
jangan lupa pula di file paling atas pluginya tambahan:
apply plugin: 'kotlin-android-extensions'
apply plugin: 'androidx.navigation.safeargs'
⇒silahkan di sync proses yah
```

Pastikan tidak ada yang error, klo masih error segera japri 0816337680 Masuk ke package ui pastikan sudah membuat beberapa pacakage berikut: ▼ 🛅 ui auth detail home order 🖿 profile splashscreen MainActivity Silahkan masuk ke package auth dan pastikan didalam auth ada package berikut: signin signup AuthActivity Jangan lupa di package auth buatlah activity Bernama AuthActivity yah... Kemudia masuklan ke package signin, dan buatlah fragment Bernama SigninFragment yang isinya : class SigninFragment : Fragment(), SigninContract.View { lateinit var presenter: SigninPresenter var progressDialog : Dialog? = null override fun onCreateView(inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?, savedInstanceState: Bundle?): View? { // Inflate the layout for this fragment return inflater.inflate(R.layout.fragment signin, container, false) } override fun onActivityCreated(savedInstanceState: Bundle?) { super.onActivityCreated(savedInstanceState) presenter = SigninPresenter(this) if (!FoodMarket.getApp().getToken().isNullOrEmpty()) { val home = Intent(activity, MainActivity::class.java) startActivity(home) activity?.finish() } initDummy() initView() btnSignup.setOnClickListener { val signup = Intent(activity, AuthActivity::class.java) signup.putExtra("page request", 2) startActivity(signup) }

btnSignin.setOnClickListener {

```
var email = etEmail.text.toString()
        var password = etPassword.text.toString()
        if (email.isNullOrEmpty()) {
            etEmail.error = "Silahkan masukkan email Anda"
            etEmail.requestFocus()
        } else if (password.isNullOrEmpty()) {
            etPassword.error = "Silahkan masukkan password Anda"
            etPassword.requestFocus()
        } else {
            presenter.subimtLogin(email, password)
        }
    }
}
override fun onLoginSuccess(loginResponse: LoginResponse) {
    FoodMarket.getApp().setToken(loginResponse.access_token)
    val gson = Gson()
    val json = gson.toJson(loginResponse.user)
    FoodMarket.getApp().setUser(json)
    val home = Intent(activity, MainActivity::class.java)
    startActivity(home)
    activity?.finish()
}
override fun onLoginFailed(message: String) {
    Toast.makeText(activity, message, Toast.LENGTH_SHORT).show()
private fun initDummy() {
    etEmail.setText("jennie.kim@blackpink.com")
    etPassword.setText("12345678")
}
private fun initView() {
    progressDialog = Dialog(requireContext())
    val dialogLayout = layoutInflater.inflate(R.layout.dialog loader, null)
    progressDialog?.let {
        it.setContentView(dialogLayout)
        it.setCancelable(false)
        it.window?.setBackgroundDrawableResource(android.R.color.transparent)
    }
}
override fun showLoading() {
    progressDialog?.show()
}
override fun dismissLoading() {
    progressDialog?.dismiss()
}
```

}

```
kemudian masih di package yang sama silahkan buat juga class Bernama
SigninPresenter dengan isinya adalaah :
class SigninPresenter (private val view:SigninContract.View) :
SigninContract.Presenter {
    private val mCompositeDisposable : CompositeDisposable?
    init {
        this.mCompositeDisposable = CompositeDisposable()
    }
    override fun subimtLogin(email: String, password: String) {
        view.showLoading()
        val disposable = HttpClient.getInstance().getApi()!!.login(email,
password)
            .subscribeOn(Schedulers.io())
            .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
            .subscribe(
                {
                    view.dismissLoading()
                    if (it.meta?.status.equals("success",true)){
                        it.data?.let { it1 -> view.onLoginSuccess(it1) }
                    } else {
                        it.meta?.message?.let { it1 -> view.onLoginFailed(it1) }
                },
                    view.dismissLoading()
                    view.onLoginFailed(it.message.toString())
                }
            )
        mCompositeDisposable!!.add(disposable)
    }
    override fun subscribe() {
    }
    override fun unSubscribe() {
        mCompositeDisposable!!.clear()
}
dan buat juga sebuah interface Bernama SigninContract dengan kodenya:
interface SigninContract {
    interface View: BaseView {
        fun onLoginSuccess(loginResponse: LoginResponse)
        fun onLoginFailed(message:String)
    }
    interface Presenter : SigninContract, BasePresenter {
        fun subimtLogin(email:String, password:String)
}
```

```
Langkah berikutnya adalah membuat beberapa file di package signup...
Pertama adalah membuat file fragment Bernama: SignupAddressFragment yang isinya:
class SignupAddressFragment : Fragment(), SignupContract.View {
    private lateinit var data:RegisterRequest
    lateinit var presenter: SignupPresenter
    var progressDialog:Dialog?=null
    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View? {
        // Inflate the layout for this fragment
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_signup_address, container,
false)
    }
    override fun onActivityCreated(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onActivityCreated(savedInstanceState)
        presenter = SignupPresenter(this)
        data = arguments?.getParcelable<RegisterRequest>("data")!!
        initDummy()
        initListener()
        initView()
    }
    private fun initListener() {
        btnSignUpNow.setOnClickListener {
            var phone = etPhoneNumber.text.toString()
            var address = etAddress.text.toString()
            var houseNumber = etHouseNumber.text.toString()
            var city = etCity.text.toString()
            data.let {
                it.address = address
                it.city = city
                it.houseNumber = houseNumber
                it.phoneNumber = phone
            }
            if (phone.isNullOrEmpty()) {
                etPhoneNumber.error = "Silahkan masukkan nomor phone"
                etPhoneNumber.requestFocus()
            } else if (address.isNullOrEmpty()) {
                etAddress.error = "Silahkan masukkan address"
                etAddress.requestFocus()
            } else if (houseNumber.isNullOrEmpty()) {
                etHouseNumber.error = "Silahkan masukkan house number"
                etHouseNumber.requestFocus()
            } else if (city.isNullOrEmpty()) {
                etCity.error = "Silahkan masukkan city"
                etCity.requestFocus()
            } else {
                presenter.submitRegister(data, it)
```

```
}
    }
}
private fun initDummy(){
    etPhoneNumber.setText("085758145632")
    etAddress.setText("Jalan Jendelan Gajah")
    etHouseNumber.setText("155")
    etCity.setText("Depok")
}
override fun onRegisterSuccess(loginResponse: LoginResponse, view: View) {
    FoodMarket.getApp().setToken(loginResponse.access_token)
    val gson = Gson()
    val json = gson.toJson(loginResponse.user)
    FoodMarket.getApp().setUser(json)
    if (data.filePath == null) {
        Navigation.findNavController(view)
            .navigate(R.id.action signup success, null)
        (activity as AuthActivity).toolbarSignUpSuccess()
    } else {
        Log.v("tamvan", FoodMarket.getApp().getToken())
        presenter.submitPhotoRegister(data.filePath!!, view)
    }
}
override fun onRegisterPhotoSuccess(view: View) {
    Navigation.findNavController(view)
        .navigate(R.id.action_signup_success, null)
    (activity as AuthActivity).toolbarSignUpSuccess()
}
override fun onRegisterFailed(message: String) {
    Toast.makeText(activity, message, Toast.LENGTH_LONG).show()
}
private fun initView() {
    progressDialog = Dialog(requireContext())
    val dialogLayout = layoutInflater.inflate(R.layout.dialog_loader, null)
    progressDialog?.let {
        it.setContentView(dialogLayout)
        it.setCancelable(false)
        it.window?.setBackgroundDrawableResource(android.R.color.transparent)
    }
}
override fun showLoading() {
    progressDialog?.show()
}
override fun dismissLoading() {
    progressDialog?.dismiss()
}
```

```
}
kedua buat juga file interface Bernama SignupContract yang isinya:
interface SignupContract {
    interface View: BaseView {
        fun onRegisterSuccess(loginResponse: LoginResponse,
view:android.view.View)
        fun onRegisterPhotoSuccess(view:android.view.View)
        fun onRegisterFailed(message:String)
    }
    interface Presenter : SignupContract, BasePresenter {
        fun submitRegister(registerRequest: RegisterRequest,
view:android.view.View)
        fun submitPhotoRegister(filePath:Uri, view:android.view.View)
    }
}
buatpula fragment Bernama SignupFragment yang isinya:
class SignupFragment : Fragment() {
    var filePath:Uri ?= null
    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
        // Inflate the layout for this fragment
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_signup, container, false)
    }
    override fun onActivityCreated(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onActivityCreated(savedInstanceState)
        initDummy()
        initListener()
    }
    private fun initListener() {
        ivProfil.setOnClickListener {
            ImagePicker.with(this)
                .cameraOnly()
                .start()
        }
        btnContinue.setOnClickListener {
            var fullname = etFullname.text.toString()
            var email = etEmail.text.toString()
            var pass = etPassword.text.toString()
            if (fullname.isNullOrEmpty()) {
                etFullname.error = "Silahkan masukkan fullname"
                etFullname.requestFocus()
            } else if (email.isNullOrEmpty()) {
```

```
etEmail.error = "Silahkan masukkan email"
                etEmail.requestFocus()
            } else if (pass.isNullOrEmpty()) {
                etPassword.error = "Silahkan masukkan pass"
                etPassword.requestFocus()
            } else {
                var data = RegisterRequest(
                    fullname.
                    email,
                    pass,
                    pass,
                    filePath
                )
                var bundle = Bundle()
                bundle.putParcelable("data", data)
                Navigation.findNavController(it)
                    .navigate(R.id.action_signup_address, bundle)
                (activity as AuthActivity).toolbarSignUpAddress()
            }
        }
    }
    private fun initDummy() {
        etFullname.setText("Jennie Kim White")
        etEmail.setText("jennie.kim@blackpink.com")
        etPassword.setText("12345678")
    }
    override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data:
Intent?) {
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
        if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
            filePath = data?.data
            Glide.with(this)
                .load(filePath)
                .apply(RequestOptions.circleCropTransform())
                .into(ivProfil)
        } else if (resultCode == ImagePicker.RESULT_ERROR) {
            Toast.makeText(context, ImagePicker.getError(data),
Toast.LENGTH SHORT).show()
        } else {
            Toast.makeText(context, "Task Cancelled", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
bikin class Bernama SignUpPresenter yangkodenya:
```

}

```
class SignupPresenter (private val view:SignupContract.View) :
SignupContract.Presenter {
    private val mCompositeDisposable : CompositeDisposable?
    init {
        this.mCompositeDisposable = CompositeDisposable()
    override fun submitRegister(registerRequest: RegisterRequest, viewParms:View)
{
        view.showLoading()
        val disposable = HttpClient.getInstance().getApi()!!.register(
            registerRequest.name,
            registerRequest.email,
            registerRequest.password,
            registerRequest.password_confirmation,
            registerRequest.address,
            registerRequest.city,
            registerRequest.houseNumber,
            registerRequest.phoneNumber)
            .subscribeOn(Schedulers.io())
            .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
            .subscribe(
                {
                    view.dismissLoading()
                    if (it.meta?.status.equals("success",true)){
                        it.data?.let { it1 -> view.onRegisterSuccess(it1,
viewParms) }
                    } else {
                        view.onRegisterFailed(it.meta?.message.toString())
                    }
                },
                    view.dismissLoading()
                    view.onRegisterFailed(it.message.toString())
                }
        mCompositeDisposable!!.add(disposable)
    }
    override fun submitPhotoRegister(filePath: Uri, viewParms:View) {
        view.showLoading()
        var profileImageFile = File(filePath.path)
        val profileImageRequestBody =
RequestBody.create(MediaType.parse("multipart/form-data"), profileImageFile)
        val profileImageParms = MultipartBody.Part.createFormData("file",
profileImageFile.name, profileImageRequestBody)
        val disposable = HttpClient.getInstance().getApi()!!.registerPhoto(
            profileImageParms)
            .subscribeOn(Schedulers.io())
            .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
            .subscribe(
                {
                    view.dismissLoading()
                    if (it.meta?.status.equals("success",true)){
```

```
it.data?.let { it1 ->
view.onRegisterPhotoSuccess(viewParms) }
                    } else {
                        view.onRegisterFailed(it.meta?.message.toString())
                    }
                },
                    view.dismissLoading()
                    view.onRegisterFailed(it.message.toString())
                }
        mCompositeDisposable!!.add(disposable)
    }
    override fun subscribe() {
    }
    override fun unSubscribe() {
        mCompositeDisposable!!.clear()
}
berikutnya bikinlah fragment SignUpSuccessFragment kodenya:
class SignupSuccessFragment : Fragment() {
    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View? {
        // Inflate the layout for this fragment
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_signup_success, container,
false)
    }
    override fun onActivityCreated(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onActivityCreated(savedInstanceState)
        btnFind.setOnClickListener {
            val home = Intent(activity, MainActivity::class.java)
            startActivity(home)
            activity?.finishAffinity()
        }
    }
}
declass AuthActivity masukan kode berikut:
class AuthActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity auth)
        val pageRequest = intent.getIntExtra("page_request",0)
        if (pageRequest == 2) {
            toolbarSignUp()
```

```
val navOptions = NavOptions.Builder()
               .setPopUpTo(R.id.fragmentSignIn, true)
               .build()
            Navigation.findNavController(findViewById(R.id.authHostFragment))
                .navigate(R.id.action_signup, null, navOptions)
        }
    }
    fun toolbarSignUp() {
        toolbar.title = "Sign Up"
        toolbar.subtitle = "Register and eat"
        toolbar.navigationIcon =
resources.getDrawable(R.drawable.ic arrow back 000, null)
        toolbar.setNavigationOnClickListener { onBackPressed() }
    }
    fun toolbarSignUpAddress() {
        toolbar.title = "Address"
        toolbar.subtitle = "Make sure it's valid"
        toolbar.navigationIcon =
resources.getDrawable(R.drawable.ic arrow back 000, null)
        toolbar.setNavigationOnClickListener { onBackPressed() }
    }
    fun toolbarSignUpSuccess() {
        toolbar.visibility = View.GONE
    }
}
dan di file activity_auth.xml isikan :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout width="match parent"
    android:layout height="match parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".ui.auth.AuthActivity">
    <include layout="@layout/layout toolbar"</pre>
        android:layout width="match parent"
        android:layout_height="wrap_content"/>
    <fragment
        android:id="@+id/authHostFragment"
        android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
        android:layout width="match parent"
        android:layout_height="match_parent"
        app:defaultNavHost="true"
        app:navGraph="@navigation/nav_auth"/>
</LinearLayout>
```

```
Bukalah file fragment signin.xml isikan:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout height="match parent"
    android:background="#FFF"
    android:lavout marginTop="24dp"
    android:paddingLeft="24dp"
    android:paddingRight="24dp"
    android:paddingTop="26dp"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".ui.auth.signin.SigninFragment">
    <TextView
        style="@style/TextView.PoppinsNormal16sp020202"
        android:layout width="match parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Email Address" />
    <EditText
        android:id="@+id/etEmail"
        android:layout marginTop="6dp"
        android:padding="10dp"
        style="@style/EditText.PoppinsNormal14sp8D92A3"
        android:background="@drawable/shape_rectangle_outline_8_020202"
        android:hint="Type your email address"
        android:layout width="match parent"
        android:layout_height="wrap_content"/>
    <TextView
        android:layout marginTop="16dp"
        style="@style/TextView.PoppinsNormal16sp020202"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout height="wrap content"
        android:text="Password" />
    <EditText
        android:id="@+id/etPassword"
        android:inputType="textPassword"
        android:padding="10dp"
        style="@style/EditText.PoppinsNormal14sp8D92A3"
        android:background="@drawable/shape rectangle outline 8 020202"
        android:hint="Type your password"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"/>
Sedangkan defile fragment signuo.xml isikan:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.core.widget.NestedScrollView</pre>
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout width="match parent"
    android:layout height="match parent"
    android:fillViewport="true"
    tools:context=".ui.auth.signin.SigninFragment">
    <LinearLayout</pre>
```

```
android:layout width="match parent"
android:layout height="match parent"
android:background="#FFF"
android:layout_marginTop="24dp"
android:paddingLeft="24dp"
android:paddingRight="24dp"
android:paddingTop="26dp"
android:orientation="vertical">
<ImageView</pre>
    android:id="@+id/ivProfil"
    android:layout_gravity="center"
    android:src="@drawable/ic picture empty"
    android:layout width="110dp"
    android:layout height="110dp"/>
<TextView
    android:layout_marginTop="16dp"
    style="@style/TextView.PoppinsNormal16sp020202"
    android:layout width="match parent"
    android:layout height="wrap content"
    android:text="Full Name" />
<EditText
    android:id="@+id/etFullname"
    android:layout marginTop="6dp"
    android:padding="10dp"
    style="@style/EditText.PoppinsNormal14sp8D92A3"
    android:background="@drawable/shape_rectangle_outline_8_020202"
    android:hint="Type your full name"
    android:layout width="match parent"
    android:layout height="wrap content"/>
<TextView
    android:layout marginTop="16dp"
    style="@style/TextView.PoppinsNormal16sp020202"
    android:layout width="match parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Email Address" />
<EditText
    android:id="@+id/etEmail"
    android:layout marginTop="6dp"
    android:padding="10dp"
    style="@style/EditText.PoppinsNormal14sp8D92A3"
    android:background="@drawable/shape_rectangle_outline_8_020202"
    android:hint="Type your email address"
    android:layout width="match parent"
    android:layout height="wrap content"/>
<TextView
    android:layout marginTop="16dp"
    style="@style/TextView.PoppinsNormal16sp020202"
    android:layout width="match parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Password" />
<EditText
    android:id="@+id/etPassword"
```

```
android:inputType="textPassword"
            android:padding="10dp"
            style="@style/EditText.PoppinsNormal14sp8D92A3"
            android:background="@drawable/shape_rectangle_outline_8_020202"
            android:hint="Type your password"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout height="wrap content"/>
        <Button
            android:id="@+id/btnContinue"
            android:text="Continue"
            android:textAllCaps="false"
            android:layout_marginTop="24dp"
            style="@style/Button.Primary"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"/>
    </LinearLayout>
</androidx.core.widget.NestedScrollView>
```

Sedangkan defile fragment_signup_address.xml isikan:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.core.widget.NestedScrollView</pre>
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout height="match parent"
    android:fillViewport="true"
    tools:context=".ui.auth.signin.SigninFragment">
    <LinearLayout</pre>
        android:layout width="match parent"
        android:layout height="match parent"
        android:background="#FFF"
        android:layout marginTop="24dp"
        android:paddingLeft="24dp"
        android:paddingRight="24dp"
        android:paddingTop="26dp"
        android:orientation="vertical">
        <TextView
            android:layout marginTop="16dp"
            style="@style/TextView.PoppinsNormal16sp020202"
            android:layout width="match parent"
            android:layout height="wrap content"
            android:text="Phone No." />
        <FditText
            android:id="@+id/etPhoneNumber"
            android:layout_marginTop="6dp"
            android:padding="10dp"
            style="@style/EditText.PoppinsNormal14sp8D92A3"
            android:background="@drawable/shape rectangle outline 8 020202"
            android:hint="Type your phone number"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout height="wrap content"/>
        <TextView
            android:layout marginTop="16dp"
            style="@style/TextView.PoppinsNormal16sp020202"
            android:layout width="match parent"
            android:layout height="wrap content"
            android:text="Address" />
        <EditText
            android:id="@+id/etAddress"
            android:layout_marginTop="6dp"
            android:padding="10dp"
            style="@style/EditText.PoppinsNormal14sp8D92A3"
            android:background="@drawable/shape rectangle outline 8 020202"
            android:hint="Type your address"
            android:layout width="match parent"
            android:layout height="wrap content"/>
        <TextView
            android:layout_marginTop="16dp"
            style="@style/TextView.PoppinsNormal16sp020202"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="House No." />
```

```
<EditText
            android:id="@+id/etHouseNumber"
            android:padding="10dp"
            style="@style/EditText.PoppinsNormal14sp8D92A3"
            android:background="@drawable/shape rectangle outline 8 020202"
            android:hint="Type your house no"
            android:layout width="match parent"
            android:layout height="wrap content"/>
        <TextView
            android:layout marginTop="16dp"
            style="@style/TextView.PoppinsNormal16sp020202"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout height="wrap content"
            android:text="City" />
        <EditText
            android:id="@+id/etCity"
            android:padding="10dp"
            style="@style/EditText.PoppinsNormal14sp8D92A3"
            android:background="@drawable/shape rectangle outline 8 020202"
            android:hint="Type your city"
            android:layout width="match parent"
            android:layout height="wrap content"/>
        <Button
            android:id="@+id/btnSignUpNow"
            android:text="Sign Up Now"
            android:textAllCaps="false"
            android:layout_marginTop="24dp"
            style="@style/Button.Primary"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"/>
    </LinearLayout>
</androidx.core.widget.NestedScrollView>
Sedangkan isikan di fragment_signup_success.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout</pre>
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".ui.auth.signin.SigninFragment">
    <ImageView</pre>
        android:id="@+id/imageView2"
        android:layout width="200dp"
        android:layout_height="201dp"
        android:layout_marginTop="100dp"
        android:src="@drawable/ic signup success"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
    <TextView
```

```
android:id="@+id/textView2"
        style="@style/TextView.PoppinsNormal20sp020202"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap content"
        android:layout_marginTop="30dp"
        android:text="Yeay! compleated"
        app:layout constraintEnd toEndOf="parent"
        app:layout constraintStart toStartOf="parent"
        app:layout constraintTop toBottomOf="@+id/imageView2" />
    <TextView
        android:id="@+id/textView3"
        style="@style/TextView.PoppinsNormal14sp8D92A3"
        android:layout width="0dp"
        android:layout height="wrap content"
        android:layout_marginStart="80dp"
        android:layout_marginTop="5dp"
        android:layout_marginEnd="80dp"
        android:text="Now you are able to order\nsome foods as a self-reward"
        android:textAlignment="center"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout constraintStart toStartOf="parent"
        app:layout constraintTop toBottomOf="@+id/textView2" />
    <Button
        android:id="@+id/btnFind"
        style="@style/Button.Primary"
        android:layout width="200dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout marginTop="30dp"
        android:text="Find Foods"
        android:textAllCaps="false"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout constraintTop toBottomOf="@+id/textView3" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
                                     ▼ 🛅 base
                                          BasePresenter
                                          BaseView
Berikutnya adalah masuk ke package
```

Buatlah interface BasePresentar dan BaseView isinya adalah:

```
interface BasePresenter {
    fun subscribe()
    fun unSubscribe()
}
interface BaseView {
    fun showLoading()
    fun dismissLoading()
}
                           model
                             dummy
                             request
                             response
masuklah ke package model
pastikan sudah membuat tiga package diatas
 → Di package dummy buatlah :
    Class Model Bernama HomeModel isinya:
class HomeModel (title:String, src:String, rating:Float) {
    var title = ""
    var src = ""
    var rating = Of
    init {
        this.title = title
        this.src = src
        this.rating = rating
    }
}
    terus buat juga class HomeVerticalModel
class HomeVerticalModel (title:String, price:String, src:String, rating:Float) {
    var title = ""
    var price = ""
    var src = ""
    var rating = Of
    init {
        this.title = title
        this.price = price
        this.src = src
        this.rating = rating
    }
}
serta ProfileMenuModel
```

```
class ProfileMenuModel (title:String) {
   var title = ""
   init {
       this.title = title
}
sedangkan di package request buatlah class RegisterRequest isinya:
import android.net.Uri
import android.os.Parcelable
import com.google.gson.annotations.Expose
import com.google.gson.annotations.SerializedName
import kotlinx.android.parcel.Parcelize
@Parcelize
class RegisterRequest (
   @Expose
   @SerializedName("name")
   var name : String,
   @Expose
   @SerializedName("email")
   var email : String,
   @Expose
   @SerializedName("password")
   var password : String,
   @Expose
   @SerializedName("password confirmation")
   var password confirmation : String,
   @Expose
   @SerializedName("address")
   var address : String,
   @Expose
   @SerializedName("city")
   var city : String,
   @Expose
   @SerializedName("houseNumber")
   var houseNumber : String,
   @SerializedName("phoneNumber")
   var phoneNumber : String,
   @Expose
   @SerializedName("filePath")
   var filePath : Uri?=null
) : Parcelable
                               response
                                 checkout
                                 home
                                 login 🖿 🖿
                                 transaction
psatikan di package response
dibuat beberapa package diatas
```

```
silahkan masuk ke package login yah
bikinlah class LoginResponse isinya
import com.google.gson.annotations.Expose
import com.google.gson.annotations.SerializedName
data class LoginResponse(
    @Expose
    @SerializedName("access token")
    val access_token: String,
    @Expose
    @SerializedName("token type")
    val token_type: String,
    @Expose
    @SerializedName("user")
    val user: User
)
dan class User isinya adalah:
import com.google.gson.annotations.Expose
import com.google.gson.annotations.SerializedName
data class User(
    @Expose
    @SerializedName("address")
    val address: String,
    @Expose
    @SerializedName("city")
    val city: String,
    @Expose
    @SerializedName("created at")
    val created_at: Long,
    @Expose
    @SerializedName("current_team_id")
    val current team id: Any,
    @Expose
    @SerializedName("email")
    val email: String,
    @Expose
    @SerializedName("email_verified_at")
    val email verified at: Any,
    @SerializedName("houseNumber")
    val houseNumber: String,
    @Expose
    @SerializedName("id")
    val id: Int,
    @Expose
    @SerializedName("name")
    val name: String,
    @Expose
    @SerializedName("phoneNumber")
    val phoneNumber: String,
    @Expose
    @SerializedName("profile_photo_path")
    val profile_photo_path: String,
    @Expose
    @SerializedName("profile_photo_url")
    val profile photo url: String,
```

```
@Expose
    @SerializedName("roles")
    val roles: String,
    @Expose
    @SerializedName("updated_at")
    val updated_at: Long
)
```