

KUIS FORMATIF

Pertemuan 06 - Nested Loop, Pola, Akumulasi, dan Pencacahan

Nama: Fikri Yustiawan

NIM: 2225250075

Kelas: 3-E

Soal dan Jawaban

1. Jika loop luar berjalan 4 kali dan loop dalam 6 kali, berapa total iterasi badan loop dalam?

Jawaban: 24 iterasi. Perhitungannya adalah $4 \times 6 = 24$.

2. Kapan loop dalam kembali ke nilai awal?

Jawaban: Loop dalam kembali ke nilai awal setiap kali loop luar memulai iterasi berikutnya.

3. Apa fungsi print() setelah loop dalam pada pola simbol?

Jawaban: Untuk pindah ke baris berikutnya setelah seluruh simbol pada satu baris selesai dicetak.

4. Di mana total_baris harus diinisialisasi jika jumlah dihitung untuk setiap baris?

Jawaban: Di dalam loop luar, sebelum loop dalam dimulai, agar nilainya kembali menjadi 0 pada setiap baris.

5. Di mana total_semua harus diinisialisasi jika jumlah mencakup seluruh pasangan?

Jawaban: Sebelum loop luar dimulai, agar nilainya tidak direset pada setiap baris.

6. Apa perbedaan counter dengan accumulator?

Jawaban: Counter digunakan untuk menghitung banyaknya kejadian, biasanya bertambah 1 setiap kondisi terpenuhi. Accumulator digunakan untuk mengumpulkan atau menjumlahkan nilai secara bertahap.

7. Jika i dan j dari 1 sampai 3, berapa pasangan yang diperiksa?

Jawaban: 9 pasangan. Perhitungannya adalah $3 \times 3 = 9$.

8. Bagaimana if dapat digabung dengan nested loop untuk pencacahan?

Jawaban: if ditempatkan di dalam loop dalam untuk memeriksa setiap pasangan. Jika kondisi terpenuhi, counter ditambah 1.

9. Apa arti working tree clean pada git status?

Jawaban: Artinya tidak ada perubahan file yang belum disimpan sebagai perubahan baru setelah commit; kondisi working tree sudah bersih.

10. Perintah apa yang mengirim commit lokal terbaru ke GitHub?

Jawaban: Perintah yang digunakan adalah git push.

Catatan

Jawaban disusun berdasarkan konsep dan istilah pada materi Pertemuan 06. Kuis dikerjakan tanpa menjalankan kode terlebih dahulu.