Úkol 1 - Synchronizace:

Korelace lokální repliky


Na obrázku níže je patrných 8 korelačních špiček, to je způsobeno tím, že preambule má délku $8\cdot 16$ symbolů, přičemž lokální replika má délku 16 symbolů. Problémem této metody je, že koreluje signál zkreslený průchodem kanálu ze signálem bez zkreslení. To v případě zašumělého kanálu může zhoršit korelační vlastnosti.

Schmidl a Cox:


Metoda Schmidl a Cox, koreluje přijaté části signálů mezi sebou. Vzhledem k tomu, že všechny korelované části signálů prochází kanálem v krátkém časovém úseku mají mezi sebou lepší korelační vlastnosti než v případě metody pomocí lokální repliky. Nevýhodou této motody je, že vzniká v časové oblasti "plato" a nelze tak jednoznačně určit čas synchronizace. Pro jednoznačné určení, je potřeba zavést detekci sestupné hrany s tresholdem takovým, aby setupná hrana byla zachycena po ukončení oblasti s "platem".

Schmidl a Cox:

Problém metody Schmidl a Cox řeší metoda WANG. Zde vzniká po korelaci špička a synchronizace je tak určena v bodě (čase) s nejvyšší korelací.





Úkol 2 - synchronizace s CFO:



Úkol 3 - Odhad CFO:

Na následujících obrázcích je znázorněn odhat CFO pomocí metody MOOSE. Při simulaci se projevuje i přenosový kanál, který není stejný pro oba zobrazené SNR. Z obrázků je patrné, že při horším SNR se zhorší i odhad CFO, kde dokonce pro některé vzorky má opačné znaménko než by se očekávalo.





Přílohy:

Všechny MATLAB scripty si můžete zobrazit/stáhnout i v mojem github repozitáři zde.

IKS_synchroniz_empty.m

```
1 clear variables
2 close all
4 %% figure settings
5 fontsize_axis = 20;
6 fontsize_ticks = 18;
7 fontsize_legend = 15;
8 fontsize_title = 20;
9 fontsize_linewidth = 3;
10 fontsize_marker = 15;
12 %%OFDM symbols
13 SIG_def=sqrt(13/6).*[0, 0, 1+j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0,...
                         0, 0, -1-j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 0, ...
0, 0, -1-j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0,...
14
                         0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0];
16
17
18 %Input for IFFT
19 SIG_IFFT = [SIG_def(27), SIG_def(28:end), zeros(1,11), SIG_def(1:26)];
20 SIG_OUTPUT_IFFT=ifft(SIG_IFFT); % After IFFT
21
22 if 1
23
      CFO = 1e6 \%kHz
       Ts = 1/20e6 %sample period
24
       t = 0:Ts:length(SIG_OUTPUT_IFFT)*Ts-Ts;
25
       SIG_OUTPUT_IFFT = SIG_OUTPUT_IFFT.*exp(1j*2*pi*CFO*t);
       save_string = "sync_CFO"
27
      title_string = sprintf("CFO = %d kHz : ", CFO/1e3)
28
29 else
       title_string = ""
30
       save_string = "sync"
31
32 end
33
35 %Rx signal [rnd_noise, SIG, SIG, rnd_noise]
36 rnd_noise = 0.05*randn(1,1000);
37 preamble = [SIG_OUTPUT_IFFT, SIG_OUTPUT_IFFT];
38 RX_SIG = [rnd_noise, preamble, rnd_noise];
39
40 %% CFO
41
42 %% Korelace s lokalni replikou
43 replica = preamble(1:16);
44 corel = zeros(1,length(RX_SIG) - length(replica));
45 for i = 1:length(RX_SIG) - length(replica)
       corel(i) = dot(RX_SIG(i:i+15) ,replica);
46
47 end
48
49 %% Local replica Figure:
50 figure('Name','local_Replica','units','normalized','outerposition',[0 0 0.5 0.8]);
51 subplot (3,1,1)
52 stem(abs(corel))
53 title( title_string + "Local Replica synchronization", "FontSize", fontsize_title)
54 xlabel("N samples", "FontSize", fontsize_axis)
55 ylabel("R(N)", "FontSize", fontsize_axis)
56 grid on
57 grid minor
58
59 %% Schmidl and Cox
60 corel = zeros(1,length(RX_SIG) - 16);
61 for i = 1:length(RX_SIG) - 2*16
       corel(i) = dot(RX_SIG(i:i+15) ,RX_SIG(i+16: i+16 + 15));
62
63 end
64
65 %% SCHMIDL and COX Figure:
66 subplot (3,2,3)
67 stem(abs(corel))
68 title( title_string + "Schmidl and Cox synchronization", "FontSize", fontsize_title)
69 xlabel("N samples", "FontSize", fontsize_axis)
```

```
70 ylabel("R(N)", "FontSize", fontsize_axis)
 71 grid on
 72 grid minor
 74 subplot (3,2,4)
 75 stem(abs(corel))
 76 title( title_string + "Schmidl and Cox Zoom", "FontSize", fontsize_title)
 77 xlabel("N samples", "FontSize", fontsize_axis)
 78 ylabel("R(N)", "FontSize", fontsize_axis)
 79 xlim([950,1150])
 80 grid on
 81 grid minor
 82
 83 %% WANG
 84 corel_A = zeros(1,length(RX_SIG) - 16);
 85 corel_B = zeros(1,length(RX_SIG) - 16);
 86 for i = 1:length(RX_SIG) - 3*16
        corel_A(i) = dot(RX_SIG(i:i+15) ,RX_SIG(i+16: i+16 + 15));
corel_B(i) = dot(RX_SIG(i:i+15) ,RX_SIG(i+2*16: i+2*16 + 15));
 87
 88
 89 end
 90
 91 subplot(3,2,5)
 92 stem(abs(corel_A), 'r')
 93 hold on
 94 stem(abs(corel_B), 'b')
 95 stem(abs(corel_A)-abs(corel_B), 'g')
 96 title( title_string + "WANG synchronization", "FontSize", fontsize_title)
97 xlabel("N samples", "FontSize", fontsize_axis)
98 ylabel("R(N)", "FontSize", fontsize_axis)
99 legend(["Corel A", "Corel B", "A - B"])
100 grid on
101 grid minor
103 subplot (3,2,6)
104 stem(abs(corel_A), 'r')
105 hold on
106 stem(abs(corel_B), 'b')
107 stem(abs(corel_A) - abs(corel_B), 'g')
108 title( title_string + "WANG Zoom", "FontSize", fontsize_title)
109 xlabel("N samples", "FontSize", fontsize_axis)
vlabel("R(N)", "FontSize", fontsize_axis)
111 xlim([950,1150])
112 legend(["Corel A", "Corel B", "A - B"])
113 grid on
114 grid minor
saveas(gcf, save_string, "epsc")
```

MIKS CFOest student.m

```
clear variables:
4 %% figure settings
5 fontsize_axis = 20;
6 fontsize_ticks = 18;
7 fontsize_legend = 15;
8 fontsize_title = 20;
9 fontsize_linewidth = 3;
10 fontsize_marker = 15;
11
16 SIG_ref = [ L(28:end), L(1:26)];
17
18
19 %% Generovani kanalove fce
20 H = ChannelModel;
21 H_vyrez = H(1,1:52);
22 H = H_vyrez;
24 SIG = SIG_ref.* H(1,:);
25
26 %Channel estimation
27 H_LS_perfect = SIG./SIG_ref;
29 %OFDM modulation
30 sig = ifft([L(27), SIG(1:26),zeros(1,11),SIG(27:end)]);
31
32 s_dlouhy = [sig(end-32+1:end),sig,sig]; % dlouha preamble s CP [GI2 | T1 | T2]
33
34 %% simulace CFO:
35 \text{ Ts} = 50e-9;
36 T = length(sig)*Ts;
37 \text{ dF} = 1/T;
38 cfo_rel = 0.1
39 cfo = cfo_rel*dF;
40 t = 0:Ts:length(s_dlouhy)*Ts-Ts;
41 srec = s_dlouhy.*exp(j*2*pi*cfo*t);
42
43 %SREC AWGN
_{44} AWGN = 200
45 srec = awgn(srec, AWGN, 'measured');
46
47 % FFT
48 R1 = fft( srec(33: 33+length(sig)-1) )
49 R2 = fft( srec(end+1-length(sig) :end) )
51 %odhad CFO
52 CFO_est = angle(R1.*conj(R2))/(2*pi)
53 CFO_comp = mean(CFO_est)*dF
54
55 %kompenzace
56 srec\_comp = s\_dlouhy.*exp(j*2*pi*cfo*t).*exp(j*2*pi*CF0\_comp*t)
57
58 %Eqalizace kanalu
59 R1_comp = fft( srec_comp(33: 33+length(sig)-1) );
60 R2_comp = fft( srec_comp(end+1-length(sig) :end) );
61
62 title_string = sprintf (" SNR = %d , CFO = %0.1f x %d Hz",AWGN,cfo_rel,dF)
63 %% jak vypada preamble bez korekce CFO:
64 figure('Name', 'CFO', 'units', 'normalized', 'outerposition', [0 0 0.5 0.8]);
65 subplot (3,2,1)
66 stem(R1)
67 title( "R1 bez kompenzace:" + title_string, "FontSize", fontsize_title)
68 xlabel("N samples", "FontSize", fontsize_axis)
69 ylabel("R1(N)", "FontSize", fontsize_axis)
70 grid on
71 grid minor
72
73 subplot (3,2,2)
74 stem(R1_comp)
```

```
75 title( "R1 po kompenzaci :" + title_string, "FontSize", fontsize_title)
76 xlabel("N samples", "FontSize", fontsize_axis)
77 ylabel("R1(N)", "FontSize", fontsize_axis)
78 grid on
79 grid minor
80
81 subplot (3,2,3)
82 stem(R2)
83 title( "R2 bez kompenzace: " + title_string, "FontSize", fontsize_title)
84 xlabel("N samples", "FontSize", fontsize_axis)
85 ylabel("R2(N)", "FontSize", fontsize_axis)
86 grid on
87 grid minor
89 subplot (3,2,4)
90 stem(R2_comp)
91 title( "R2 po kompenzaci:" + title_string, "FontSize", fontsize_title)
92 xlabel("N samples", "FontSize", fontsize_axis)
93 ylabel("R2(N)", "FontSize", fontsize_axis)
94 grid on
95 grid minor
97 %% odhad CFO:
98 subplot (3,1,3)
99 stem(CFO_est)
100 title( "Odhad CFO:" +CFO_comp/dF +" x" +dF+ "Hz ->" + title_string, "FontSize", fontsize_title)
101 xlabel("N samples", "FontSize", fontsize_axis)
102 ylabel("CFO(N)", "FontSize", fontsize_axis)
103 grid on
104 grid minor
105
106 %saveas(gcf,"H_eq_200", "epsc")
```