

PopOut — Estratégias de Pesquisa Adversarial e Árvores de Decisão

Inteligência Artificial 2025/2026

Grupo TP 6 Grupo 6

Elementos Eduardo Moura — n°202406710 · Filipe Huang — n°202406540 · Diego Nóbrega — n°202407575

Índice

1. Introdução
2. O Jogo PopOut
3. Monte Carlo Tree Search (MCTS)
4. Geração do Dataset
5. Árvore de Decisão — ID3
6. Computador vs. Computador
7. Resultados e Discussão
8. Conclusão

1. Introdução

Este trabalho tem como objetivo implementar e avaliar dois agentes de Inteligência Artificial capazes de jogar **PopOut**, uma variante do *Connect-4*:

- **MCTS** (*Monte Carlo Tree Search*) — algoritmo de pesquisa adversarial que estima a qualidade de cada jogada através de simulações aleatórias.
- **ID3** (*Iterative Dichotomiser 3*) — algoritmo de aprendizagem supervisionada que constrói uma árvore de decisão a partir de um dataset gerado pelo MCTS.

Restrições consideradas

- Não foram utilizadas bibliotecas de aprendizagem automática (e.g., `scikit-learn`) para treinar ou definir as árvores de decisão.
- O dataset de treino do ID3 foi gerado internamente através de simulações MCTS.
- Toda a lógica de jogo, pesquisa e aprendizagem foi implementada de raiz.

2. O Jogo PopOut

A maior diferença entre o **PopOut** e o jogo base **Connect 4** é a possibilidade de fazer o movimento **pop** (remover a peça do fundo de uma coluna, consequentemente fazendo com que todas as peças acima desçam um nível).

Além disso, tem 3 regras importantes a ter em consideração:

- 1: se o movimento **pop** criar 4 em linha para ambos os jogadores vence o jogador que efetuou a jogada.
- 2: quando o tabuleiro encontra-se totalmente preenchido, o jogador atual tem a hipótese de decidir se quer empatar o jogo ou não.
- 3: se um estado de tabuleiro repete-se mais de 3 vezes, qualquer jogador poder empatar a partida.

Todas as regras restantes são idênticas ao **Connect 4**.

2.1.1 Representação de dados e inicialização

```
In [ ]: self.board = [[0]*7 for _ in range(6)]
self.player = 1
self.history = {}
self.last_move_pop = False
self.draw_state = False
```

- **board**: matriz 6x7 (linhas x colunas), onde 0=vazio, 1=player1 e 2=player2.
- **player**: 1('X') ou 2('O'), indica o jogador atual. -**history**: dicionário que mapeia os hashes do tabuleiro (frequência), usado para detectar repetições do estado do tabuleiro (útil para a regra 3 assim identificado).
- **last_move_pop**: se o **pop** foi a condição de vitória para ambos os jogadores na mesma jogada, esta expressão booleana é verificada.
- **draw_state**: expressão booleana que verifica se há possibilidades de empate ou não.

2.1.2 Copy

```
In [ ]: def copy(self):
    new = PopOutState()
    new.board = [row[:] for row in self.board]
    new.player = self.player
    new.history = dict(self.history)
    new.last_move_pop = self.last_move_pop
    new.draw_state = self.draw_state
    return new
```

A função `copy` é essencial para algoritmos de pesquisa com *Monte Carlo Tree Search*, para explorar caminhos sem modificar o estado original.

2.1.3 Geração de Movimentos

```
In [ ]: def get_legal_moves(self):
    moves = []
    for c in range(7):
        if any(self.board[r][c]==0 for r in range(6)): moves.append((c, 'put'))
        if self.board[0][c] == self.player: moves.append((c, 'pop'))
    if self.is_full(): moves.append((-1, 'draw'))
    return moves
```

Baseia-se principalmente em 3 movimentos:

- **put** ou *drop*: por a peça - possível se certa coluna não estiver totalmente preenchida, ou seja, sempre que haja posições com estado igual a 0.
- **pop**: retirar uma peça de baixo - só é permitido se a peça pertence ao jogador atual.
- **draw**: empatar o jogo - somente se uma das regras de 2 e 3 for verificada.

2.1.4 Execução de Movimento

```
In [ ]: def make_move(self, moves):
    col, action = moves
    new_state = self.copy()
    new_state.last_move_pop = False
    if action == 'draw':
        new_state.draw_state = True
        new_state.player = 3-self.player
        new_state.update_history()
        return new_state
    if action == 'pop':
        for r in range(5): new_state.board[r][col] = new_state.board[r+1][col]
        new_state.board[5][col] = 0
        new_state.last_move_pop = True
    else: # put
        for r in range(6):
            if new_state.board[r][col] == 0:
```

```

        new_state.board[r][col] = new_state.player
        break
    new_state.player = 3 - self.player
    new_state.update_history()
    return new_state

```

A função `make_move` retorna um novo estado após de realizar o movimento(*put, pop, draw*) sem mexer no original.

O estado é guardado através de `update_history` para poder detetar repetições de estados(regara 3).

Nota: o *pop* neste função não verifica se a peça retirada pertence ou não ao próprio pois já é verificada no `get_legal_move`.

2.1.5 Condição Terminal e Deteção de Vitória

```

In [ ]: def get_winner(self):
        if self.draw_state: return 'draw'
        if any(count>=3 for count in self.history.values()): return 'draw'
        p1 = self.has_four_in_row(1)
        p2 = self.has_four_in_row(2)
        if p1 and p2: return 3 - self.player if self.last_move_pop else None
        if p1: return 1
        if p2: return 2
        return None

```

Condições de **empate**:

- por repetição
- por ter tabuleiro cheio

Condições de **vitória**:

- 4 em linha - horizontal, vertical ou diagonal
- vitória simultanea - ganha o jogador que realizou o movimento

3. Monte Carlo Tree Search (MCTS)

O MCTS é um algoritmo de **pesquisa adversarial** que constrói iterativamente uma árvore orientada por simulações aleatórias (*rollouts*). Cada iteração passa por 4 fases:

Fase	Descrição
1. Seleção	Percorre a árvore usando UCT até encontrar um nó não totalmente expandido
2. Expansão	Adiciona um novo nó filho para uma jogada ainda não explorada
3. Simulação	Executa um <i>rollout</i> aleatório até ao estado terminal
4. Retropropagação	Propaga o resultado para todos os nós ancestrais

Critério de seleção — UCT (*Upper Confidence Bound for Trees*)

$$UCT(i) = \frac{w_i}{n_i} + c \cdot \sqrt{\frac{\ln N}{n_i}}$$

Onde w_i = vitórias, n_i = visitas ao nó i , N = visitas ao pai, c = constante de exploração ($\sqrt{2} \approx 1.41$).

A nossa implementação passa por duas versões:

1. `mcts.py` – MCTS padrão, que serve de *baseline*.
2. `mcts_mod.py` – Versão melhorada com **prioritização inteligente de movimentos e deteção de ameaças**, que acelera a convergência e produz jogadas de maior qualidade.

3.1 Detalhes da implementação base (mcts . py)

As funções:

- `best_child` implementa a fórmula UCT.
- `expand` retira um movimento de `untried_moves`, cria um novo nó e adiciona-o como filho.
- `rollout` joga aleatoriamente até ao estado terminal (usa `random.choice`).
- `backpropagate` atualiza *visits* e *wins**. A lógica de pontuação foi afinada:
 - Vitória(`result == ai_player`) → `wins += 1`
 - Empate(`result == 'draw'`) → `wins -= 0.5` (penalização ligeira)
 - Derrota(`result != ai_player` e não empate) → `wins -= 15` (forte penalização)

Esta penalização assimétrica à pontuação de vitória foi escolhida empiricamente: o MCTS torna-se muito conservador, evitando caminhos que possam levar à derrota, o que na prática melhora a solidez da pesquisa.

Movimentos aleatórios iniciais

```
In [ ]: total_pieces = sum(cell != 0 for row in state.board for cell in row)
if total_pieces < 2: return random.choice(moves)
```

Durante as primeiras duas jogadas do jogo(tabuleiro quase vazio), o MCTS joga aleatoriamente. Isto aumenta a diversidade das partidas e evita que o algoritmo caia sempre nas mesmas linhas de abertura.

3.3 Versão modificada – mcts_mod . py

A versão melhorada introduz uma função `_get_smart_moves` que ordena os movimentos no *construtor do nó*, em vez de usar a ordem original. Isto faz com que movimentos mais promissores sejam explorados primeiro, acelerando a convergência da pesquisa.

Estratégia de priorização

- **Vitória imediata** – Se algum movimento leva o jogador atual a ganhar.
- **Bloqueio de vitória adversária** – Verifica se o adversário tem algum movimento de vitória iminente. Para cada movimento do jogador atual, testa se depois desse bloqueio o adversário ainda consegue ganhar no seu próximo turno. Os movimentos que impedem totalmente a ameaça são guardados em `blocks`.
- **Preferência central** – Se não existirem ameaças urgentes, ordena os movimentos pela proximidade ao centro, visto que o controlo do centro influencia drasticamente na vitória.

3.4 Parâmetros testados

Foram utilizadas diferentes `c` para avaliar o comportamento do algoritmo de pesquisa, nomeadamente 0.5, 1.41(standard) e 2.5. Onde 0.5 é menos adaptável, mas favorece mais os estados existentes, e 2.5 explora mais hipóteses, mas leva mais tempo de exploração.

Variante	Parâmetro alterado	Objetivo
MCTS Padrão	<code>c=1.41</code>	Baseline de referência
Exploração agressiva	<code>c=2.5</code>	Favorece nós pouco visitados
Exploração conservadora	<code>c=0.5</code>	Favorece nós com bom histórico

4. Geração do Dataset com Features Estratégicas

Em vez de alimentar o ID3 com as 42 células em bruto (que leva a árvores gigantes e overfitting), optamos por **extrair features de alto nível** que capturam a essência da posição no PopOut.

Este pré-processamento melhora a generalização e reduz drasticamente a dimensionalidade.

4.1 Features definidas

Todas as features são calculadas a partir do tabuleiro e do jogador atual (`p`) e do oponente (`opp = 3 - p`). São maioritariamente discretizadas em três categorias (`"low"` , `"mid"` , `"high"`) ou limitadas a pequenos inteiros.

Feature	Descrição	Discretização / Domínio
<code>center_adv</code>	Diferença de peças nas três colunas centrais(2,3,4) entre o jogador e o oponente	<code>low</code> / <code>mid</code> / <code>high</code>
<code>threats_me_3</code> / <code>threats_opp_3</code>	Nº de sequências de exatamente 3 peças consecutivas(fechadas ou abertas)	<code>min(contagem, 4)</code>
<code>open_threats_me</code> / <code>open_threats_opp</code>	Sequências de 3 peças com pelo menos uma célula vazia adjacente (ameaça real de 4 em linha na próxima jogada)	<code>min(threats(board, player), 4)</code>
<code>pairs_me</code> / <code>pairs_opp</code>	Número de pares (2 peças consecutivas)	<code>min(contagem, 6)</code>
<code>pop_me</code> / <code>pop_opp</code>	No de colunas onde a linha 0 pertence ao jogador(possibilidade de <i>pop</i>)	valor bruto (0-7)
<code>col_h_0</code> ... <code>col_h_6</code>	Altura de cada coluna(0 a 6)	<code>_bin3(h, 0, 6)</code>
<code>my_col_0</code> ... <code>my_col_6</code>	Quantas peças próprias em cada coluna	<code>min(contagem, 4)</code>
<code>opp_col_0</code> ... <code>opp_col_6</code>	Quantas peças do oponente em cada coluna	<code>min(contagem, 4)</code>
<code>phase</code>	Fase do jogo com base no número total de peças no tabuleiro	<code>"early"</code> (≤ 8), <code>"mid"</code> (≤ 24), <code>"late"</code> (> 24)
<code>lr_balance</code>	Diferença (esquerda – direita) de peças próprias nas três colunas da esquerda (0-2) vs. três da direita (4-6)	<code>_bin3(diff, -6, 6)</code>

4.2 Funções auxiliares

- **`count_consecutive`**
Conta todas as sequências exatas de `length` peças consecutivas em qualquer direção. Utilizada para `threats_*_3` e `pairs_*`.
- **`threats`**
Conta sequências de `length` peças que têm **pelo menos uma célula vazia adjacente** nas extremidades, ou seja, ameaças reais de completar 4 em linha na jogada seguinte(caso o espaço vazio seja preenchido).
- **`col_height`**
Altura preenchida da coluna(nº de peças desde o fundo).
- **`center_control`**
Nº de peças do jogador nas colunas centrais 2, 3 e 4. O domínio varia entre 0 e 18(6 linhas x 3 colunas), daí os limites `-9` a `+9` na diferença.
- **`poppable_pieces`**
No de colunas onde a base pertence ao jogador – corresponde às colunas onde é possível fazer *pop*.
- **`_bin3`**
Discretiza um valor contínuo(ou inteiro) em três categorias:
 - `"low"` se `value < lo+(hi-lo)/3`
 - `"mid"` se `value < lo+2(hi-lo)/3`
 - `"high"` caso contrário.Isto transforma features numéricas em atributos nominais, necessários para o ID3.

4.3 Transformação do estado (state_to_features)

A função `state_to_features(state)` recebe um objeto `PopOutState` e devolve um **dicionário** com todas as features descritas acima. Exemplo de saída:

```
{
    'center_adv': 'mid',
    'threats_me_3': 2,
    'threats_opp_3': 1,
    'open_threats_me': 1,
    'open_threats_opp': 0,
    'pairs_me': 3,
    'pairs_opp': 2,
    'pop_me': 2,
    'pop_opp': 1,
    'col_h_0': 'low',
    ...,
    'phase': 'early',
    'lr_balance': 'high',
    'move': '3_put'
}
```

4.4 Geração do dataset

O dataset é criado através de **auto-jogo MCTS(MCTS vs. MCTS)**. Para cada posição encontrada durante os jogos, o MCTS(com `iterations=2000`) determina a melhor jogada, que serve como *label*.

```
In [ ]: def generate_dataset(num_games=1000, iterations=2000, output_file="dataset.csv"):
    header = list(state_to_features(PopOutState()).keys()) + ["move"]
    seen_states = set()
    with open(output_file, "w", newline="") as f:
        writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=header)
        writer.writeheader()
        for game_num in range(num_games):
            state = PopOutState()
            while not state.is_terminal():
                best_move = mcts_search(state, iterations=iterations, c=20)
                feats = state_to_features(state)
                # Evita duplicados: usa o dicionário ordenado como chave
                state_key = tuple(sorted(feats.items()))
                if state_key not in seen_states:
                    seen_states.add(state_key)
                    col, action = best_move
                    label = f"{col}_{action}"
                    row = {**feats, "move": label}
                    writer.writerow(row)
                    total += 1
            state = state.make_move(best_move)
```

4.5 Vantagens em relação à representação bruto

	Critério	Células brutas	Features estratégicas
	Dimencionalidade	43	32
	Generalização	Baixa	Ligeiramente mais alta
	Tamanho	Muito Grande	Moderado

5. Árvore de Decisão — ID3 (Implementação e Melhorias)

O **ID3** (*Iterative Dichotomiser 3*) é um algoritmo de aprendizagem supervisionada que constrói árvores de decisão a partir de dados, utilizando **entropia** e **ganho de informação** para escolher os atributos mais discriminativos.

Entropia de um conjunto S :

$$H(S) = - \sum_{c \in C} p_c \log_2 p_c$$

Ganho de Informação para o atributo A :

$$IG(S, A) = H(S) - \sum_{v \in \text{valores}(A)} \frac{|S_v|}{|S|} \cdot H(S_v)$$

Nota: Sem uso de `scikit-learn` ou equivalentes. Implementação de raiz.

Para validar a nossa implementação antes de a aplicar ao jogo PopOut, testámos primeiro no conhecido dataset **Iris** (classificação de flores). De seguida, adaptámos e melhorámos o algoritmo para o nosso domínio, introduzindo **gain ratio**, **paragem por amostras mínimas** e **mecanismos de fallback** na predição.

5.1 Warm-up: ID3 no dataset Iris

O dataset Iris tem atributos numéricos contínuos (comprimento/largura de sépalas e pétalas). Como o ID3 trabalha naturalmente com atributos discretos, foi necessário **discretizar** os valores.

Discretização por bins iguais

```
In [ ]: def discretize(data, features, n_bins=3):
        step = (max_v - min_v) / n_bins
        thresholds[feat] = [min_v + step * i for i in range(1, n_bins)]
        bin_idx = sum(row[feat] > t for t in thresholds[feat])
```

- Utilizamos `n_bins=3` (três categorias: `low`, `mid`, `high`).
- Os limites são calculados apenas a partir dos dados de treino para evitar data leakage.
- A mesma discretização é aplicada ao conjunto de teste (`discretize_row`).

Entropia e Ganho de Informação

```
In [ ]: def entropy(data, label="class"):
        counts = Counter(row[label] for row in data)
        return -sum((c/n)*log2(c/n) for c in counts.values())
def information_gain(data, feature, label):
        base_entropy = entropy(data, label)
        weighted = sum((len(subset)/n)*entropy(subset, label) for v in values)
        return base_entropy - weighted
```

A construção da árvore (`id3`) segue o algoritmo clássico:

1. Se todos os exemplos têm a mesma classe → folha.
2. Se não há atributos ou profundidade máxima atingida → folha com classe maioritária.
3. Escolher atributo com maior ganho de informação.
4. Dividir os dados pelos valores desse atributo e recorrer.

Resultados no iris

- Treino: 80% (120 flores), teste: 20% (30 flores)
- Acurácia típica: >90%

Este warm-up foi para verificar se a implementação do ID3 está a funcionar corretamente.

5.2 ID3 aplicado ao PopOut

Para o domínio do PopOut, decidimos não usar as 42 células brutas, mas sim features estratégicas (ver Secção 4). Estas features já são maioritariamente discretas. Assim, não é necessária discretização adicional.

No entanto, introduzimos várias melhorias face à versão Iris:

a) Critério de seleção: Gain Ratio

O ganho de informação puro tende a favorecer atributos com muitos valores

```
In [ ]: def gain_ratio(data, feature, label="move"):
        ig = information_gain(data, feature, label)
        split_info = -sum((len(subset)/n) * log2(len(subset)/n) for v in values)
        return ig / split_info if split_info != 0 else 0
```

- Penaliza atributos que dispersam demasiado os dados
- Ajuda a evitar *overfitting*

b) Critérios de paragem adicionais

Além da profundidade máxima, adicionamos:

```
In [ ]: if len(data) < min_samples: return Node(label=majority)
```

Isto impede a criação de folhas com muito poucos exemplos, que geralmente são ruídos.

c) Fallback robusto na predição

Durante a predição, pode acontecer que um estado do jogo apresente um valor de feature não visto durante o treino. A nossa função predict lida com isso de duas formas:

```
In [ ]: if val not in node.children:
        child_labels = _collect_labels(node)
        return Counter(child_labels).most_common(1)[0][0]
```

- Primeiro tenta recolher os labels de todos os sub-nós e devolve o mais frequente.
- Em último caso, usa o `majority_class` guardado no nó (a classe mais comum do conjunto de treino naquele nó).

5.3 Diferenças chave entre as versões Iris e PopOut

Aspeto	Iris	PopOut
Atributos	Contínuos → discretização	Já discretos (features estratégicas)
Critério de divisão	Ganho de informação	Gain ratio
Paragem	Profundidade máxima	Profundidade+ <code>min_samples</code>
Predição	Fallback simples (primeiro filho)	Voto maioritário dos filhos+ <code>majority_class</code>

5.3 Resultados da precisão do ID3

Para avaliar a qualidade da aprendizagem, calculámos a precisão (accuracy) de cada árvore ID3 na tarefa de prever a jogada correta (coluna + ação) a partir das features estratégicas. A precisão foi medida num conjunto de teste independente (20% dos dados, estratificado).

Dataset	Jogos	Iterações	c	max_depth	min_samples	Precisão
easy	50	50	5.0	7	20	25.0%
medium	100	400	1.41	9	20	31.9%
hard	200	1000	1.0	5	5	32.8%
complex	5000	2000	0.5	5	20	35.0%

5.3.1 Análise dos resultados

Evolução com o tamanho do dataset:

A precisão sobe de 25% (**easy**) para 35% (**complex**). Dado que o número de classes possíveis é variável (até 14 movimentos legais), uma precisão de 35% é significativamente melhor do que a escolha aleatória ($\approx 7-8\%$). O ganho de 10 pontos percentuais mostra que mais dados melhoram a generalização.

Influência dos hiperparâmetros:

- **max_depth** mais alta (9 no **medium**) permitiu capturar interações mais finas, mas aumentou o risco de **overfitting** – ainda assim a precisão melhorou.
- **min_samples** elevado (20) evita folhas com poucos exemplos, favorecendo a robustez. O **hard** usou **min_samples=5**, resultando numa árvore mais específica (profundidade 5) mas com precisão semelhante a **medium**.
- **c** (constante de exploração do MCTS usado para gerar o dataset) afeta a qualidade dos labels. Valores extremos ($c=5.0$ no **easy** ou $c=0.5$ no **complex**) produzem datasets mais diversos ou mais conservadores, respetivamente. O **complex**, apesar de muitas iterações e jogos, apresenta apenas 35% de precisão – o que sugere que a política de jogo com **c=0.5** é menos variada, limitando a riqueza do treino.

5.3.2 Interpretação da precisão moderada

A precisão máxima de **35%** pode parecer baixa, mas deve ser contextualizada:

- *Número de classes*: o **ID3** tem de escolher entre até 14 jogadas diferentes (7 colunas $\times$ 2 ações).
- *Features discretas*: a discretização em **low/mid/high** e a limitação de contagens (ex.: **threats_me_3** cap a 4) perdem alguma informação, o que reduz a precisão máxima atingível.
- *Ruído nos labels*: o **MCTS** que gerou os labels não joga perfeitamente (especialmente com c diferente de 0). Parte dos "erros" do **ID3** pode ser simplesmente porque a label de *treino* não era a jogada verdadeiramente ótima.

5.3.3 Comparação com a performance de jogo

Curiosamente, o ID3 **easy** (25% de precisão) venceu o **hard** no torneio ID3 e alcançou 89% de vitórias contra o jogador aleatório. Isto mostra que a precisão da jogada exata não é o único fator determinante para a força de jogo – a árvore pode cometer erros na jogada mas ainda assim escolher a jogada suficientemente boa. Além disso, o **easy** explorou mais durante a geração ($c=5.0$), o que diversificou o dataset e ensinou estratégias mais robustas.

5.3.4 Conclusão sobre o ID3

O **ID3** aprende uma política não-trivial para o **PopOut**, atingindo precisões até **35%** (muito acima do rando). O aumento do número de jogos no dataset melhora a precisão, mas com retornos decrescentes.

A escolha dos *hiperparâmetros* (**max_depth** , **min_samples**) e da política de exploração durante a geração (c), influencia tanto a precisão como a força de jogo. Para futuras experiências, recomenda-se usar c elevado (≥ 2.0) e um número moderado de jogos (1000-2000) para obter o melhor equilíbrio entre diversidade e qualidade.

6. Análise de Resultados

Nesta parte serão analisados quatro partes:

- (1) Torneio ID3 – discrepâncias entre níveis
- (2) Torneio MCTS – efeito da constante de exploração
- (3) Agentes vs. Aleatório
- (4) Confronto direto MCTS vs. ID3. Incluímos tabelas e sugestões de gráficos.

6.1 Torneio ID3 – Anomalias e interpretação

Resultados obtidos por níveis de dificuldade:

Nível	Jogos no dataset	Iterações MCTS por jogada	c (exploração)
easy	50	50	5.0
medium	100	400	1.41 (standard)
hard	200	1000	1.0
complex	5000	2000	0.5

Resultados do torneio ID3 (100 jogos por par, tempo total $\approx$ 0.0s):

Confronto	Vitórias	Observação
easy vs easy	50–50	esperado
medium vs medium	50–50	esperado
hard vs hard	50–50	esperado
complex vs complex	50–50	esperado
easy vs medium	0–100	medium ganha sempre
medium vs easy	100–0	consistente
easy vs hard	100–0	easy ganha!
hard vs easy	0–100	invertido
easy vs complex	0–100	complex ganha
complex vs easy	100–0	consistente
medium vs hard	50–50	empate técnico
hard vs medium	50–50	simétrico
medium vs complex	50–50	empate
complex vs medium	50–50	empate
hard vs complex	50–50	empate
complex vs hard	50–50	empate

Principais anomalias:

- `easy` (menos jogos, poucas iterações, `c` alto) vence `hard` (mais jogos, mais iterações, `c` baixo).
- `medium` e `hard` são equivalentes (50–50), assim como `medium` vs `complex` e `hard` vs `complex`.

Explicação provável após análise:

- A qualidade do dataset não depende apenas do número de jogos ou iterações, mas sim da diversidade e da política de exploração usada na geração.
- `easy` usou `c = 5.0` (exploração muito alta) → gera posições muito variadas, ensinando ao ID3 um leque amplo de situações.
- `hard` usou `c = 1.0` (exploração reduzida) → gera um dataset mais “conservador” e repetitivo, com menos situações raras.
- `medium` e `complex` usaram `c standard(1.41)` ou `baixo(0.5)`, mas com muitas iterações; contudo, a falta de exploração pode limitar a cobertura.

Assim, `c` elevado é mais importante do que o número de jogos para criar um ID3 robusto neste domínio. O `complex` (5000 jogos, `c=0.5`) apenas empata com `medium` e `hard` – o que sugere que um dataset muito grande mas pouco diversificado não acrescenta vantagem.

```
In [4]: import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
```

```


plt.style.use('seaborn-v0_8-darkgrid')
sns.set_palette("Set2")

levels = ['easy', 'medium', 'hard', 'complex']

win_matrix = np.array([
    [50, 0, 100, 0], # easy vs each
    [100, 50, 50, 50], # medium vs each
    [0, 50, 50, 50], # hard vs each
    [100, 50, 50, 50] # complex vs each
])

plt.figure(figsize=(6, 5))
sns.heatmap(win_matrix, annot=True, fmt='.0f', cmap='RdYlGn', center=50,
            xticklabels=levels, yticklabels=levels, cbar_kws={'label': 'Vitórias (%)'})
plt.title('Torneio ID3 – Taxa de vitórias (linha vs coluna)\n(100 jogos por par)', fontsize=12)
plt.xlabel('Oponente')
plt.ylabel('Agente')
plt.tight_layout()
plt.savefig('id3_heatmap.png', dpi=150)
plt.show()

```



6.2. Torneio MCTS – Efeito da constante c

Todos os **MCTS** com 1500 iterações. Confrontos `standard` ($c=1.41$) vs outras constantes, alternando quem começa (2 jogos de 100 cada, salvo indicação). Confronto (primeiro vs segundo) Tempo total Resultado (vitórias)

- `standard` vs `c=0.5` **415.7s** 48 – 52
- `c=0.5` vs `standard` **654.7s** 60 – 40
- `standard` vs `c=1.0` **424.9s** 47 – 51 (+2 empates)
- `c=1.0` vs `standard` **938.8s** 43 – 57
- `standard` vs `c=5.0` **442.7s** 43 – 57
- `c=5.0` vs `standard` **688.2s** 59 – 40 (+1 empate)

Análise:

- $c=0.5$ (exploração conservadora) vence `standard` por 60–40 quando joga primeiro, e 52–48 quando joga segundo. É mais forte.
- $c=5.0$ (exploração agressiva) também vence `standard` por 59–40 (primeiro) e 57–43 (segundo).

- $c=1.0$ (ligeiramente abaixo do standard) tem desempenho próximo do standard (empate técnico).


Conclusão:

A constante c ótima para este domínio (*PopOut*) pode ser mais baixa (0.5) ou mais alta (5.0) do que o valor teórico $\sqrt{2}$. Isto deve-se à estrutura específica do jogo e à função de recompensa assimétrica (derrota penalizada com -15). Valores extremos de c favorecem uma exploração mais focada (0.5) ou uma exploração mais ampla (5.0), ambas superando o equilíbrio padrão.

```
In [5]: c_values = ['c = 0.5', 'c = 1.0', 'c = 5.0']

win_rates = [56, 47, 58]

plt.figure(figsize=(5, 4))
bars = plt.bar(c_values, win_rates, color=['#2ecc71', '#e67e22', '#3498db'])
plt.axhline(y=50, color='red', linestyle='--', label='Equilíbrio (50%)')
plt.ylabel('Taxa de vitórias (%)')
plt.title('MCTS - Desempenho de diferentes c\ncontra o standard (c = 1.41)')
plt.ylim(0, 100)
for bar, rate in zip(bars, win_rates):
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + 1,
             f'{rate}%', ha='center', fontweight='bold')
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('mcts_c_comparison.png', dpi=150)
plt.show()
```



6.3. Agentes vs. Jogador Aleatório

Cada agente jogou 100 partidas (duas execuções).

Resultados:


Agente	Execução 1	Execução 2	Média	vitórias
MCTS	standard	100–0	98–2	99%
ID3	easy	92–8	86–14	89%
ID3	medium	95–5	93–7	94%
ID3	hard	94–6	91–9	92.5%
ID3	complex	91–9	96–4	93.5%

Tempos: MCTS ≈ 200 s; ID3 ≈ 0.0 s (inferência praticamente instantânea).

Observações:

- O MCTS standard é quase perfeito contra o aleatório (99% de vitórias).
- Todos os ID3 são largamente superiores ao aleatório ($\approx 90\%$), mas não tanto quanto o MCTS.
- Não há diferença significativa entre os diferentes níveis de ID3 contra o aleatório – todos rondam 90–94%.

```
In [6]: agentes = ['MCTS\n(standard)', 'ID3 easy', 'ID3 medium', 'ID3 hard', 'ID3 complex']
vitorias = [99, 89, 94, 92.5, 93.5]
plt.figure(figsize=(6, 4))
bars = plt.bar(agentes, vitorias, color='teal', edgecolor='black')
plt.ylabel('Taxa de vitórias (%)')
plt.title('Agentes vs Jogador Aleatório (100 jogos, média de 2 execuções)')
plt.ylim(0, 100)
for bar, v in zip(bars, vitorias): plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + 1, f'{v:.1f}')
plt.tight_layout()
plt.savefig('vs_random.png', dpi=150)
plt.show()
```



6.4. Confronto Direto MCTS (standard) vs. ID3

100 jogos por par (duas execuções). MCTS sempre com 1500 iterações, $c=1.41$.

ID3 adversário	Resultado 1ª exec	Resultado 2ª exec	Média MCTS	Média ID3	Empates
easy	95–5	93–6 (1 empate)	94%	5.5%	0.5%
medium	92–8	97–2 (1 empate)	94.5%	5%	0.5%
hard	88–12	100–0	94%	6%	0%
complex	85–14 (1 empate)	84–16	84.5%	15%	0.5%

Tempos totais: *MCTS* $\approx 200s$ por torneio (consistente).

Análise:

- MCTS domina todos os ID3, com taxas de vitória entre 84% e 94%.
- O ID3 `complex` (5000 jogos, $c=0.5$) é o menos pior, perdendo “apenas” 84.5% das vezes (ou seja, ganha 15% – o melhor entre os ID3).
- Os restantes ID3 (`easy`, `medium`, `hard`) ganham apenas 5–6% dos jogos contra o MCTS.

Interpretação:

O ID3 `complex` beneficia do grande número de jogos (5000) e da exploração mais conservadora ($c=0.5$), aprendendo uma política mais sólida. Ainda assim, o **MCTS** em tempo real é muito superior porque pode adaptar-se a cada

posição sem depender de generalizações anteriores.


```
In [15]: id3_levels = ['easy', 'medium', 'hard', 'complex']
mcts_wins = [94.0, 94.5, 94.0, 84.5]
id3_wins = [5.5, 5.0, 6.0, 15.0]
draws = [0.5, 0.5, 0.0, 0.5]

x = np.arange(len(id3_levels))
width = 0.35

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 5))
bars1 = ax.bar(x - width/2, mcts_wins, width, label='MCTS (standard)', color='#1f77b4')
bars2 = ax.bar(x + width/2, id3_wins, width, label='ID3', color='#ff7f0e')

# Adicionar valores nas barras
for bar in bars1:
    height = bar.get_height()
    ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., height + 0.5, f'{height:.1f}%', ha='center', va='bottom', fontweight='bold')
for bar in bars2:
    height = bar.get_height()
    ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., height + 0.5, f'{height:.1f}%', ha='center', va='bottom', fontweight='bold')

ax.set_ylabel('Vitórias (%)')
ax.set_title('Confronto MCTS vs ID3 - Barras lado a lado\n(100 jogos, média de 2 execuções)')
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels([f'ID3 {lvl}' for lvl in id3_levels])
ax.legend()
ax.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.tight_layout()
plt.savefig('mcts_vs_id3_grouped.png', dpi=150)
plt.show()
```



7. Conclusão

Neste trabalho foram implementados:

- O jogo **PopOut** com todas as regras, incluindo as 3 regras especiais
- Um agente **MCTS** com critério UCT, com análise do impacto do número de iterações e da constante c
- Árvores de decisão **ID3** de raiz com diferentes profundidades, validada no *Iris* e aplicada ao *PopOut*

- Diversos **dataset**, com total de *jogos* e *iterações* variados gerado por *auto-jogo* **MCTS**
- Modo **Computador vs. Computador** para comparação direta dos dois agentes

Reflexão comparativa

O **MCTS** demonstra um desempenho melhor uma vez que avalia o estado em tempo real. O **ID3** é mais rápido na inferência mas depende totalmente da qualidade e cobertura do dataset de treino.