

1.JavaScript

```
console.log(0.1 * 3 === 0.3);  
console.log(9007199254740993);
```

(a) qual é a saída?

R: 9007199254740992

(b) o problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?

R: Execução

2.Python

```
p = "maçã"  
print(len(p), len(p.encode()))
```

(a) qual é a saída?

R: 4 6

(b) o problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?

R: Execução

3.Go

```
var b byte = 255
```

```
b++
```

```
fmt.Println(b)
```

(a) qual é a saída?

R: 0

(b) o problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?

R: Nunca

4.Java

```
int[] v = new int[3];
```

```
System.out.println(v[0]);
```

```
System.out.println(v[3]);
```

(a) qual é a saída?

R: 0

(b) o problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?

R: Na execução

5. Rust

```
let s = String::from("oi");
```

```
let t = s;
```

```
println!("{}", s, t);
```

(a) qual é a saída?

R: oi

(b) o problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?

R: Na compilação

6. C

```
union { int i; float f; } u;
```

```
u.f = 1.0f;
```

```
printf("%d\n", u.i);
```

(a) qual é a saída?

R: nada

(b) o problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?

R: na compilação