

Relatorio Exploratorio Aula007

Quis de abertura

1. Python

```
print(-2 ** 2, 2 ** 3 ** 2)
```

saída: -4 512

Motivo: O python interpreta ** como leitura a direita

2. Java

```
System.out.println(1 + 2 + "3" + 4 + 5);
```

saída: 3345

Ele ignora o "3" character string no meio da operação

3. JavaScript

```
console.log("5" - 2, "5" + 2);
```

Saída: O javascript interpreta o - como subtração e o + como contatenação de string

4. C

```
printf("%d\n", 3 > 2 > 1);
```

Saída:0

Pq a linguagem entende que (3 > 2) é true e resulta 1, e dps (1>1) é false então resulta em 0

5. Python

```
x = 0
```

```
print(x or "padrão", 3 > 2 > 1)
```

saída: padrão True

Como o valor de x é 0, ele entende que x é false e "padrão" é um valor true, e no final retorna True por entender os valores encadeados (3>2>1) = True

6. Javascript

```
console.log(0 == "", "" == "0", 0 == "0");
```

saída: true false true

"" é valor 0, então 0 == 0 saida: true

"0" vira uma string então não é == 0, por isso a saída false

por ultimo o javascript converte o "0" para numero e por isso sai true