

Elettropompe periferiche
in grado di sviluppare
prevalenze elevate
utilizzando motori di limitata
potenza.

Dati caratteristici

Portata: fino a 3,72 m³/h

Prevalenza: fino a 82 m

Pressione massima di esercizio: 8 bar

Tabella di prestazioni idrauliche

POMPA TIPO	POTENZA NOMINALE		Q = PORTATA										
			l/min	0	8	10	15	20	35	37	40	45	62
			m³/h	0	0,48	0,60	0,90	1,20	2,10	2,22	2,40	2,70	3,72
	kW	HP	H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA										
P(M)30	0,5	0,7	56,2			44,0	38,5	33,3	18,7	16,8	13,9	9,0	
P(M)40	0,6	0,8	64,3				47,4	42,2	27,3	25,4	22,6	18,0	
P(M)60	1,1	1,5	76,9					60,0	43,8	41,6	38,2	32,8	16,0
P(M)70	0,75	1	102,6	82,0	76,8	64,0	51,5	18,0					

Applicazioni

Approvvigionamento idrico

Lavaggi

Alimentazione caldaie

Sistemi acqua calda

Pressurizzazione

Irrigazione

Raffreddamento e refrigerazione