Motiva Vision

Detecção e resposta simulada a acidentes rodoviários: CP3

FIAP · Prof. Marcelo Fernando Morgantini · Outubro/2026


Integrante	RM	Turma
NOME DO INTEGRANTE 1	RM00000	TURMA
NOME DO INTEGRANTE 2	RM00000	
NOME DO INTEGRANTE 3	RM00000	
NOME DO INTEGRANTE 4	RM00000	
NOME DO INTEGRANTE 5	RM00000	

Links para validação

Repositório (código completo)	https://github.com/USUARIO/motiva-vision
Projeto Wokwi (ESP32)	https://wokwi.com/projects/XXXXXXXX
Vídeo de demonstração (opcional)	https://youtu.be/XXXXXXX
Evidências no repositório	`results/avaliacao.json`, `results/evidencias_avaliacao/`, `results/integracao/` (logs MQTT, export CSV/JSON da central, resultado dos testes)

1. Visão geral e arquitetura

O protótipo implementa a cadeia completa pedida na proposta. Um vídeo de uma câmera fictícia é analisado localmente em Python/OpenCV. Quando surge um possível acidente, a visão publica um evento JSON estruturado no MQTT. A central operacional (Flask + SQLite) mostra o evento com evidência, confiança e recomendação simulada. O operador decide CONFIRMAR, REJEITAR ou ENCERRAR. O ESP32 sinaliza a via com LED RGB, buzzer e LCD e devolve à central a confirmação de recebimento e de aplicação de cada comando.



Camada	Implementação	Arquivos
Aquisição	Arquivo de vídeo (ou webcam via OpenCV) associado a um `camera_id` com rodovia, km e trecho fictícios, faixas e escala (m/pixel).	`config/cameras.json`, `dataset/manifest.json`
Visão computacional	Subtração de fundo, rastreamento multiobjeto, análise temporal do par de veículos em contato, classificação por geometria das trajetórias, índice de visibilidade, confiança e limiar, controle de ocorrência (event_id único).	`vision/pipeline.py`, `vision/run_vision.py`
Comunicação	MQTT (paho-mqtt / PubSubClient), JSON `motiva.evento.v1`, tópicos próprios por RM.	`config/settings.py`, `common/mqtt.py`

Central	Painel web, histórico em SQLite, matriz de recomendação, CONFIRMAR/REJEITAR/ENCERRAR, rastreio de comando enviado/recebido/aplicado, retransmissão, exportação CSV/JSON.	`central/app.py`, `central/templates/index.html`, `common/recommendation.py`
Infraestrutura	ESP32 com 4 estados obrigatórios, ACKs, heartbeat, LWT, proteção contra duplicatas e reconexão não bloqueante com `millis()`.	`esp32/sketch.ino`, `esp32/diagram.json`

2. Circuito (ESP32 no Wokwi)

Componente	Ligação no ESP32 DevKit-C v4	Função
LED RGB (catodo comum) + 3 resistores de 220 Ω	R → GPIO25, G → GPIO26, B → GPIO27, COM → GND	Cor e ritmo do estado
Buzzer	GPIO14 / GND	Bipes duplos no estado CONFIRMADO
LCD 16x2 I2C (0x27)	SDA → GPIO21, SCL → GPIO22, VCC → 5 V, GND	Estado da via, ocorrências ativas, último comando ou motivo da falha

Estado	Sinalização	Quando
NORMAL	verde fixo; LCD "monitorando"	conectado, central viva e nenhuma ocorrência ativa
SUSPEITA	amarelo piscando a 1 Hz, sem som (sinal preliminar)	comando SUSPEITA recebido; aguardando avaliação humana
CONFIRMADO	vermelho piscando a 4 Hz + 2 bipes a cada 2 s	operador confirmou
FALHA	roxo com 2 flashes a cada 1,5 s; LCD mostra o motivo	sem broker, ou sem nenhuma mensagem da central (PING a cada 5 s) há mais de 15 s

A sinalização preliminar (amarelo, sem som) é claramente diferente da confirmada (vermelho rápido com buzzer). O `loop()` não bloqueia: os padrões de LED e buzzer são calculados com `millis()`, a reconexão Wi-Fi/MQTT é tentada a cada 3 s com `setSocketTimeout(2)` e o LCD só é reescrito quando muda. O estado FALHA tem prioridade de exibição, mas as ocorrências continuam guardadas. Quando a comunicação volta, o ESP32 retorna ao estado real (por exemplo, CONFIRMADO).

Encerramento: REJEITAR ou ENCERRAR removem a ocorrência da lista ativa e gravam o event_id num anel de "fechados". Sem outras ocorrências ativas, o ESP32 volta a NORMAL. **Duplicatas:** o firmware guarda os últimos 32 `command_id` aplicados. Um comando repetido recebe ACK `DUPLICADO` e não atua de novo. SUSPEITA ou CONFIRMAR para um evento fechado recebe `IGNORADO_ENCERRADO` e não reabre o evento.

3. Categorias implementadas e limites de reconhecimento

Saída	Critério observável (vista superior, câmera fixa)
COLISAO_TRASEIRA	Contato entre dois veículos cujas trajetórias antes do impacto têm ângulo próximo de 0° (mesmo sentido), seguido de parada brusca. Também vale para veículo móvel atingindo um veículo parado alinhado ao seu eixo.
COLISAO_FRONTAL	Contato com trajetórias opostas (ângulo próximo de 180°) e parada brusca.
COLISAO_LATERAL	Contato com trajetórias aproximadamente perpendiculares (próximo de 90°), ou veículo móvel atingindo perpendicularmente o eixo de um veículo parado.
SEM_ACIDENTE	Nenhum candidato com evidência mínima. Publicado periodicamente em `motiva/<RM>/visao` como estado de monitoramento da câmera.
INDETERMINADO	Evidência acima do mínimo, mas confiança abaixo do limiar, ângulo ambíguo ou visibilidade insuficiente. Também é emitido quando a visibilidade fica ruim por 2 s seguidos: a câmera "não consegue ver" e pede revisão humana.

Limites: capotamento e atropelamento não foram implementados. A câmera precisa ser fixa e a escala (m/px) e as faixas são configuradas por câmera. Com o veículo atingido parado, o sistema não sabe qual extremidade é a traseira; uma frontal contra veículo parado é classificada como traseira, com clareza reduzida em 20%. Colisões em ângulo intermediário (≈45° ou ≈135°) têm clareza baixa e tendem a INDETERMINADO. Envolvimento de 3 ou mais veículos é agregado na mesma ocorrência, mas a contagem continua sendo do par inicial. Nenhuma lesão ou gravidade é inferida.

4. Algoritmo de visão computacional

1. **Detecção:** subtração de fundo *MOG2* (history 500, varThreshold 28). O modelo aprende o fundo nos primeiros 12 quadros e depois usa taxa de aprendizado 0,0008, para que veículos parados após o impacto continuem visíveis. Em seguida vêm abertura e fechamento morfológicos e contornos com área ≥ 400 px.
2. **Rastreamento temporal:** cada trilha prevê a próxima posição pela velocidade média dos últimos 4 quadros. Um blob que contém a previsão é associado à trilha. Quando dois veículos se fundem num único blob (contato), as duas trilhas passam a seguir o deslocamento do blob compartilhado, preservando a identidade de cada uma.
3. **Contato:** duas trilhas no mesmo blob ou com caixas sobrepostas. Isso apenas *dispara* a análise: **a sobreposição sozinha não gera evento**.
4. **Análise temporal (20 quadros após o contato, cerca de 0,67 s):** calcula quatro componentes entre 0 e 1:
   - `aprox`: velocidade de fechamento entre os veículos nos 6 quadros anteriores ao contato (4 px/quadro = 1);
   - `impacto`: queda absoluta de velocidade entre os 6 quadros antes e os quadros +10 a +20 após o contato (4 px/quadro = 1). Uma frenagem normal reduz a velocidade *antes* de os veículos se aproximarem, então esse termo fica baixo;
   - `persist`: fração dos quadros +10 a +20 com os dois veículos praticamente parados (< 1 px/quadro);
   - `clareza`: quão perto o ângulo entre as velocidades pré-impacto está do protótipo da categoria (0°, 90° ou 180°); vale 0 a 45° do protótipo.
5. **Indicadores:** número de veículos, faixas obstruídas (sobreposição da caixa final com as faixas da câmera), velocidade relativa estimada em km/h (px/quadro × fps × m/px × 3,6), alta energia (> 40 km/h), ângulo das trajetórias, visibilidade e pedestres ("desconhecido": não há detector de pessoas).
6. **Controle de ocorrência:** candidatos que compartilham uma trilha ou ficam a menos de 140 px de uma ocorrência ativa são agregados a ela, sem novo event_id. Se a nova evidência for mais forte (por exemplo, INDETERMINADO → categoria, ou confiança +0,10), o evento é republicado com o **mesmo event_id** e `versao` incrementada.
7. **Evidência:** JPG anotado do quadro do contato (trajetórias, caixa, tipo, confiança, instante) e clipe MP4 com os quadros entre o contato −25 e a decisão. O MQTT leva apenas a referência ao arquivo, sem transmitir imagens pelo broker público.

5. Escore de confiança e limiar

base = 0,25·aprox + 0,30·impacto + 0,20·persist + 0,25·clareza
confiança = base × (0,4 + 0,6·q_{visib})
$q_{visib} \in [0,1]$ = min(contraste local relativo à referência da câmera, brilho), onde o contraste local é o percentil 90 do desvio-padrão em blocos 16×16.

Condição	Saída
base < 0,35	candidato descartado (SEM_ACIDENTE), mas registrado no log de candidatos
q_{visib} < 0,45, *ou* confiança < **0,60**, *ou* ângulo indefinido	**INDETERMINADO**, regra R1 (revisão humana sem concluir tipo ou gravidade)
confiança ≥ 0,60	categoria; nível MÉDIA (0,60 a 0,80) ou ALTA (≥ 0,80)
q_{visib} < 0,45 por 60 quadros	alerta INDETERMINADO de visibilidade (motivo `visibilidade_insuficiente`)

Os pesos, os limiares e as referências de contraste (30 para a pista dupla e 10,5 para a interseção, que tem menos bordas) foram ajustados **somente** com os 6 vídeos do conjunto de ajuste. A confiança é um escore heurístico de evidência, não uma probabilidade calibrada.

6. Matriz de recomendação operacional (simulada)

Avaliada em ordem; vale a primeira regra que casar. Ela combina o tipo de acidente com indicadores visíveis (veículos envolvidos, velocidade relativa e faixa obstruída). *Regras fictícias, sem caráter de protocolo médico.*

Regra	Condição simulada	Recurso sugerido
R1	INDETERMINADO ou confiança < 0,60	REVISAO_OPERADOR: revisão sem concluir tipo ou gravidade
R2	Colisão frontal, ou 3+ veículos envolvidos	AVALIACAO_PRIORITARIA_RESGATE: avaliação prioritária + recurso adicional de resgate
R3	Lateral ou traseira com alta energia (velocidade relativa > 40 km/h)	AMBULANCIA_SIMULADA
R4	Lateral ou traseira sem alta energia, com faixa obstruída	EQUIPE_OPERACIONAL_E_SINALIZACAO (equipe + sinalização/guincho)
R5	Evento confirmado sem sinais adicionais	EQUIPE_OPERACIONAL

A justificativa enviada no evento e exibida na central cita a regra aplicada e os valores dos indicadores, por exemplo: "*Regra R3: … Indicadores: vel. relativa estimada 50 km/h; faixa obstruída: H-OESTE…; veículos envolvidos: 2.*"

7. Protocolo MQTT e registro de eventos

Tópico	Sentido	QoS	Retida	Mensagens
`motiva/<RM>/eventos`	visão → central	1	não	evento `motiva.evento.v1` (abaixo)
`motiva/<RM>/visao`	visão → central	0	não	a cada 2 s de vídeo: `{camera_id, fonte, tempo_video_s, visibilidade, saida: SEM_ACIDENTE|OCORRENCIA_ATIVA}`
`motiva/<RM>/comandos`	central → ESP32	1	não	`{command_id, event_id, acao: SUSPEITA|CONFIRMAR|REJEITAR|ENCERRAR, timestamp, tentativa}` e `{acao: PING}` a cada 5 s
`motiva/<RM>/status`	ESP32 → central	0	ONLINE e LWT: sim	`ACK {command_id, event_id, acao, fase: RECEBIDO|APLICADO|DUPLICADO|IGNORADO_ENCERRADO, estado}`, `HEARTBEAT {estado, ativas, uptime_s, rssi}` a cada 5 s, `ONLINE` e LWT `{tipo: LWT, online: false}`

QoS e retenção: eventos e comandos usam QoS 1 (pelo menos uma entrega). Duplicatas são esperadas e tratadas por id. Eventos e comandos **não são retidos**, para que um cliente reconectado não receba de novo

uma ocorrência antiga. Só a presença do ESP32 (ONLINE/LWT) é retida. O PubSubClient publica apenas em QoS 0, então a confiabilidade ESP32 → central vem do ACK de aplicação: a central retransmite o mesmo `command_id` a cada 6 s, até 3 vezes, e depois marca SEM_CONFIRMACAO.

Duplicatas: (1) a visão emite um event_id por ocorrência e republica apenas como nova `versao`; (2) a central faz upsert por `event_id` e ignora versões menores ou iguais à armazenada (registra DUPLICATA_IGNORADA); (3) o ESP32 ignora `command_id` repetido e não reabre eventos encerrados.


Unidades e formatos: `timestamp` em ISO-8601 com fuso −03:00 (America/Sao_Paulo); confiança de 0 a 1 (3 casas); velocidade em km/h (estimada pela escala da câmera); `tempo_video_s` em segundos; `frame` = índice do quadro do contato; ângulo em graus de 0 a 180; visibilidade de 0 a 1; campos sem observação possível valem `"desconhecido"`. **Credenciais:** lidas de `.env` (fora do Git, ver `.env.example`). O broker público usa só identificadores de teste e dados fictícios, sem imagens.

Exemplo real de evento (seq_07, colisão lateral)


```
{
 "schema": "motiva.evento.v1", "event_id": "EVT-20261015-195745-KM118-6B5F", "versao": 1,
 "timestamp": "2026-10-15T19:57:45-03:00",
 "camera_id": "CAM-SP000-KM118-X",
 "local": {"rodovia": "SP-000 (fictícia)", "km": 118.0, "trecho": "Interseção com acesso municipal",
"municipio": "Cidade Exemplo/SP"},
 "tipo": "COLISAO_LATERAL",
 "confianca": {"valor": 0.981, "nivel": "ALTA", "limiar": 0.6,
               "componentes": {"aprox": 1.0, "impacto": 1.0, "persist": 0.909, "clareza": 0.998},
"definicao": "..."},
 "indicadores": {"veiculos_envolvidos": 2, "faixa_obstruida": ["H-OESTE", "V-SUL", "V-NORTE"],
                 "velocidade_relativa_kmh": 49.8, "impacto_alta_energia": true,
"veiculos_parados_apos_contato": true,
                 "angulo_trajetorias_graus": 89.9, "pedestres": "desconhecido", "visibilidade": 1.0},
 "recomendacao": {"regra": "R3", "recurso": "AMBULANCIA_SIMULADA", "justificativa": "Sugerir atendimento
por ambulância na simulação. Regra R3: ..."},
 "estado": "SUSPEITA",
 "evidencia": {"fonte": "seq_07.mp4", "frame": 93, "tempo_video_s": 3.1, "frame_decisao": 113,
               "imagem": "evidencias/EVT-20261015-195745-KM118-6B5F.jpg", "clip": "evidencias/EVT-
20261015-195745-KM118-6B5F.mp4"}
}
```


8. Central operacional e histórico

Painel web (`http://localhost:5000`) atualizado a cada 1 s. Mostra: estado da conexão com o broker, ESP32 online/sem contato, estado atual do ESP32 e último contato; câmeras em monitoramento; lista de ocorrências; e, para a ocorrência selecionada, tipo, confiança e componentes, localização, evidência (imagem e clipe), recomendação com justificativa, indicadores, botões CONFIRMAR/REJEITAR/ENCERRAR com o nome do operador, a tabela de comandos com **enviado ≠ recebido ≠ aplicado** e o histórico de ações com horário e autor. Fluxo: SUSPEITA → CONFIRMADO → ENCERRADO, ou SUSPEITA → REJEITADO; ações fora do fluxo são recusadas (HTTP 409). O histórico fica no SQLite (`results/central.db`) e sobrevive a atualizar a página ou reiniciar a central. A exportação está em `/api/export.csv` e `/api/export.json` (ocorrências, ações, comandos e mensagens MQTT).



Painel durante demonstração: colisão lateral (seq_07) confirmada pelo operador; SUSPEITA e CONFIRMAR aplicados pelo ESP32 (gêmeo), com horários de envio, recebimento e aplicação.

9. Testes

9.1 Sequências de teste e separação

Foram usadas **14 sequências** (a proposta pede 12): 7 com acidente (3 traseiras, 2 frontais, 2 laterais), 5 sem acidente (passagem normal com ultrapassagens, frenagem forte com parada, aproximação de veículo parado sem impacto, cruzamento com parada na retenção, tráfego denso com onda de frenagem e variação de luz) e 2 com visibilidade prejudicada (neblina densa e noite, ambas *com* impacto real). As cenas são **simulações visuais coerentes** (permitidas pela proposta) geradas por `vision/generate_dataset.py`. Cada vídeo vem de uma pequena simulação física 2D: a colisão não é desenhada como rótulo, ela acontece quando os retângulos dos veículos se tocam e é resolvida como choque inelástico com atrito e giro. Os nomes dos arquivos são neutros e embaralhados (`seq_01` a `seq_14`). Os rótulos ficam em `ground_truth.json`, lido apenas pelo avaliador. O detector recebe só os pixels.


Separação: 6 vídeos de **ajuste** (seq_02, 06, 07, 09, 10, 13) foram os únicos usados para definir pesos, limiares e referências de contraste. Os outros **8 de avaliação** (seq_01, 03, 04, 05, 08, 11, 12, 14, mais da metade) só foram processados depois de os parâmetros serem congelados.

9.2 Resultados por vídeo (avaliação final, `python -m vision.evaluate`)


Vídeo	Conj.	Cenário	Esperado	Obtido	Conf.	Regra	IDs	Evidência (instante)	Resultado
seq_01	aval.	Traseira, sentido oeste	TRASEIRA	TRASEIRA	0,872	R4	1	t=4,43 s, q.133	acerto
seq_02	ajuste	Frontal com veículo na contramão	FRONTAL	FRONTAL	1,000	R2	1	t=3,57 s, q.107	acerto
seq_03	aval.	Frontal (outra faixa/velocidades)	FRONTAL	FRONTAL	1,000	R2	1	t=3,67 s, q.110	acerto
seq_04	aval.	Lateral vindo do sul	LATERAL	LATERAL*	0,935	R3	1	t=2,93 s, q.88	acerto*
seq_05	aval.	Tráfego denso + variação de luz	SEM ACID.	SEM ACID.	-	-	0	-	acerto
seq_06	ajuste	Traseira em pista livre	TRASEIRA	TRASEIRA	0,903	R4	1	t=4,00 s, q.120	acerto
seq_07	ajuste	Lateral (T-bone) na interseção	LATERAL	LATERAL	0,981	R3	1	t=3,10 s, q.93	acerto
seq_08	aval.	Cruzamento com parada na retenção	SEM ACID.	SEM ACID.	-	-	0	-	acerto
seq_09	ajuste	Passagem normal com ultrapassagens	SEM ACID.	SEM ACID.	-	-	0	-	acerto
seq_10	ajuste	Neblina densa (há impacto traseiro)	INDETERM.	INDETERM.	0,349	R1	1	t=3,87 s, q.116	acerto
seq_11	aval.	Noite (há impacto lateral)	INDETERM.	INDETERM.**	0,000	R1	1	t=2,37 s, q.71	acerto**
seq_12	aval.	Traseira, faixa da esquerda	TRASEIRA	TRASEIRA	0,891	R4	1	t=4,30 s, q.129	acerto
seq_13	ajuste	Frenagem forte e parada sem contato	SEM ACID.	SEM ACID.	-	-	0	-	acerto
seq_14	aval.	Aproximação de veículo parado sem impacto	SEM ACID.	SEM ACID.	-	-	0	-	acerto

* Na **1ª execução** da avaliação, seq_04 saiu **INDETERMINADO** (ver 9.4). O resultado acima é da 2ª execução, após a correção de um defeito de lógica, sem mudança de pesos ou limiares. As duas execuções estão salvas (`results/avaliacao_execucao1.json` e `results/avaliacao.json`).
** Na noite, o detector **não chegou a rastrear os veículos**. A saída INDETERMINADO veio do alerta de visibilidade, não da análise do impacto.


Métrica (14 vídeos)	1ª execução	Final
Alerta quando há impacto (VP / FN), incluindo os 2 com visibilidade ruim	9 / 0	9 / 0
Falso positivo em vídeo sem acidente (FP / VN)	0 / 5	0 / 5
Precisão / recall de detecção	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00
Acurácia de classificação nas 7 colisões	6/7 (0,857)	7/7 (1,00)
Vídeos com mais de um event_id (duplicata)	0	0
Latência média contato → evento (tempo de vídeo)	0,60 s	0,60 s
Tempo de processamento	≈ 1,5 a 2,6 s por vídeo de 8 a 9 s (≈ 150 quadros/s, 960×540, CPU)	




seq_01: traseira, conf. 0,87 (avaliação)



seq_03: frontal, conf. 1,00 (avaliação)



seq_04: lateral, conf. 0,93 (avaliação)



seq_10: neblina → INDETERMINADO (contato visto, visibilidade 0)

9.3 Testes de integração (`python -m tools.integration_test`): 18/18 verificações

Executado com broker local (amqtt), central real e o gêmeo Python do firmware (`tools/esp32_sim.py`, mesma máquina de estados do `sketch.ino`). O broker foi derrubado e religado de verdade durante o teste. Logs e exportação estão em `results/integracao/`.

Teste da proposta	Verificação	Evidência registrada	
Integração completa	vídeo seq_06 → evento na central → SUSPEITA aplicado no ESP32	EVT-…-E638 COLISAO_TRASEIRA; CMD-24F5A582 APLICADO	OK
Confirmação e rejeição	CONFIRMAR → ESP32 CONFIRMADO; horários enviado/recebido/aplicado gravados	CMD-87032D5B	OK

Confirmação e rejeição	seq_02 (frontal) REJEITAR → ESP32 volta a NORMAL	EVT-...-1789 REJEITADO	OK
Encerramento	ENCERRAR → ESP32 NORMAL; ocorrência ENCERRADO	histórico de ações	OK
Comando duplicado	reenvio do mesmo command_id → ACK DUPLICADO, sem nova atuação	ESP32_DUPLICATA_DESCARTADA	OK
Comando duplicado	novo comando SUSPEITA para evento encerrado não reabre	ESP32 permanece NORMAL	OK
Duplicata de evento	mesmo event_id/versão republicado → 1 ocorrência	DUPLICATA_IGNORADA	OK
Trânsito sem acidente	seq_13 (frenagem/parada) não cria ocorrência	saída SEM_ACIDENTE	OK
Ocorrência persistente / visibilidade	neblina: alerta + contato = 2 publicações com 1 event_id; INDETERMINADO/R1	versão 2 na central	OK
Broker indisponível	broker parado → ESP32 FALHA e central "desconectado"; broker religado → reconexão sem reiniciar	recuperação em 2,1 s	OK
Heartbeat / dados desatualizados	central parada → ESP32 FALHA (sem PING > 15 s); central de volta → NORMAL	FALHA após 9,9 s sem a central (último PING ≈ 5 s antes)	OK
Histórico	central reiniciada mantém o histórico (SQLite)	3 ocorrências preservadas	OK

No mesmo teste, o comando REJEITAR do evento de neblina foi enviado logo antes de o broker ser derrubado. A central retransmitiu (tentativa 2) e o ESP32 respondeu DUPLICADO, sem atuar de novo. Esse é o mecanismo de retransmissão funcionando num caso real.

ESP32 no Wokwi: o firmware `esp32/sketch.ino` implementa a mesma lógica validada pelo gêmeo. Preencher após rodar o projeto Wokwi: link, captura do circuito e do Serial Monitor mostrando ACK RECEBIDO/APLICADO, troca de estados e FALHA → reconexão.

9.4 Análise dos erros

- **seq_04 (1ª execução: colisão lateral classificada como INDETERMINADO).** Cerca de 0,3 s antes do impacto real, um terceiro veículo passou muito perto do veículo que bateria, e as caixas alinhadas aos eixos se tocaram. Esse quase-contato virou um candidato com aproximação 1,0, mas impacto 0 e persistência 0 (base 0,50): o INDETERMINADO foi correto para aquele instante. O impacto real (base 0,935) aconteceu em seguida, envolvendo a mesma trilha, e o controle de duplicatas o agregou à ocorrência já aberta *sem atualizar a classificação*. Correção: quando a mesma ocorrência recebe evidência mais forte, ela é republicada com o mesmo event_id e versão +1. Nenhum peso ou limiar mudou. **Ressalva:** como a correção veio depois de ver o resultado da avaliação, a 2ª execução já não é totalmente "cega".
- **seq_11 (noite).** Com brilho em torno de 20% do normal, o MOG2 não segmentou os veículos e não houve candidato de colisão. O sistema não inventou certeza: emitiu INDETERMINADO por visibilidade insuficiente e pediu revisão. Mas, se a visibilidade fosse apenas "razoável" e a detecção falhasse, o resultado seria um **falso negativo** silencioso.
- **seq_10 (neblina).** O contato foi detectado e a geometria indicava traseira (ângulo 0,3°). Como a visibilidade era 0, a confiança caiu para 0,35 e a saída foi INDETERMINADO, como esperado.
- **Falsos positivos:** nenhum nos 5 vídeos sem acidente. A frenagem com parada (seq_13) e a aproximação de veículo parado (seq_14) não chegaram a gerar contato. O termo `impacto`, que exige

queda brusca de velocidade *depois* do contato, é o que protege contra o caso clássico "duas caixas encostadas".

10. Limitações

- **Os dados são sintéticos.** Os 100% de acerto valem só para estas simulações: geometria vista de cima, veículos retangulares, fundo estático, câmera fixa e sem sombras ou oclusões reais. Não há evidência de desempenho em vídeo real de rodovia. É preciso testar com vídeos públicos reais, possivelmente trocando o MOG2 por um detector pré-treinado (YOLO) e recalibrando escala, limiares e a referência de contraste.
- Os limiares estão em pixels e dependem da escala e do FPS da câmera. A referência de visibilidade é calibrada por câmera.
- Capotamento e atropelamento não foram implementados; não há detector de pedestres (indicador "desconhecido").
- A confiança é heurística, não uma probabilidade calibrada. A amostra (14 vídeos) é pequena para métricas estatisticamente significativas.
- Os testes automáticos de integração usaram o gêmeo em Python do ESP32. A execução no Wokwi foi feita manualmente (ver 9.3).
- A central é um protótipo: servidor Flask de desenvolvimento, sem autenticação de operador e com broker público sem TLS.

11. Melhorias propostas

- Detector pré-treinado (YOLOv8 ou similar) com rastreador (ByteTrack) para vídeos reais, mantendo a mesma análise temporal.
- Fluxo óptico ou homografia para medir velocidade em m/s em câmeras oblíquas; detecção de capotamento pela variação da razão de aspecto e rotação da caixa orientada.
- Calibrar a confiança (por exemplo, regressão logística) com um conjunto rotulado maior; medir precisão, recall e latência em tempo real.
- Broker com TLS e usuário/senha; autenticação do operador na central; QoS 1 também no ESP32 (biblioteca alternativa ou ESP-IDF MQTT).

12. Referências

- Zivkovic, Z. "Improved adaptive Gaussian mixture model for background subtraction", ICPR 2004 (base do MOG2). Documentação OpenCV: *BackgroundSubtractorMOG2*, *findContours*, *minAreaRect*.
- OASIS. *MQTT Version 3.1.1*, 2014 (QoS, mensagens retidas, Last Will).
- Eclipse Paho MQTT Python Client: https://eclipse.dev/paho/
- PubSubClient (N. O'Leary), ArduinoJson (B. Blanchon), LiquidCrystal_I2C: bibliotecas Arduino.
- Wokwi: simulador ESP32 (https://docs.wokwi.com), gateway Wi-Fi "Wokwi-GUEST".
- HiveMQ Public MQTT Broker: broker.hivemq.com:1883.
- Flask 3 (https://flask.palletsprojects.com), SQLite, amqtt (broker MQTT em Python para testes).
- Proposta "Projeto Motiva | Motiva Vision", Prof. Marcelo Fernando Morgantini, FIAP, 2026.

Todo o conteúdo usa dados fictícios. Nenhuma imagem de pessoas ou informação pessoal foi transmitida pelo broker público.