Motiva Vision

Detecção e resposta simulada a acidentes rodoviários: CP3

FIAP · Prof. Marcelo Fernando Morgantini · Outubro/2026


Integrante	RM	Turma
Filippo Picino Mendez (responsável pela entrega)	RM565994	TURMA
Pedro Henrique Souza Barreto	RM564437	
Gustavo Henrique Rodovalho Silva	RM563695	
Gabriel do Vale Vergueiro	RM564439	
Isabella Piñeiro Santana	RM562779	
Pam Mitchell Barbosa Durham	RM562635	

Links para validação

Repositório (código completo)	https://github.com/USUARIO/motiva-vision
Projeto Wokwi (ESP32)	https://wokwi.com/projects/XXXXXXXX
Vídeo de demonstração (opcional)	https://youtu.be/XXXXXXX
Evidências no repositório	`results/avaliacao.json`, `results/evidencias_avaliacao/`, `results/integracao/` (logs MQTT, export CSV/JSON da central, resultado dos testes)

1. Visão geral e arquitetura

O protótipo implementa a cadeia completa pedida na proposta. Um vídeo de uma câmera fictícia é analisado localmente em Python/OpenCV. Quando surge um possível acidente, a visão publica um evento JSON estruturado no MQTT. A central operacional (Flask + SQLite) mostra o evento com evidência, confiança e recomendação simulada. O operador decide CONFIRMAR, REJEITAR ou ENCERRAR. O ESP32 sinaliza a via com LED RGB, buzzer e LCD e devolve à central a confirmação de recebimento e de aplicação de cada comando.



Camada	Implementação	Arquivos
Aquisição	Arquivo de vídeo (ou webcam via OpenCV) associado a um `camera_id` com rodovia, km e trecho fictícios, faixas e escala (m/pixel).	`config/cameras.json`, `dataset/manifest.json`
Visão computacional	Subtração de fundo, rastreamento multiobjeto, análise temporal do par de veículos em contato, classificação por geometria das trajetórias, índice de visibilidade, confiança e limiar, controle de ocorrência (event_id único).	`vision/pipeline.py`, `vision/run_vision.py`

Comunicação	MQTT (paho-mqtt / PubSubClient), JSON `motiva.evento.v1`, tópicos próprios por RM.	`config/settings.py`, `common/mqtt.py`
Central	Painel web, histórico em SQLite, matriz de recomendação, CONFIRMAR/REJEITAR/ENCERRAR, rastreio de comando enviado/recebido/aplicado, retransmissão, exportação CSV/JSON.	`central/app.py`, `central/templates/index.html`, `common/recommendation.py`
Infraestrutura	ESP32 com 4 estados obrigatórios, ACKs, heartbeat, LWT, proteção contra duplicatas e reconexão não bloqueante com `millis()`.	`esp32/sketch.ino`, `esp32/diagram.json`

2. Circuito (ESP32 no Wokwi)

Componente	Ligação no ESP32 DevKit-C v4	Função
LED RGB (catodo comum) + 3 resistores de 220 Ω	R → GPIO25, G → GPIO26, B → GPIO27, COM → GND	Cor e ritmo do estado
Buzzer	GPIO14 / GND	Bipes duplos no estado CONFIRMADO
LCD 16x2 I2C (0x27)	SDA → GPIO21, SCL → GPIO22, VCC → 5 V, GND	Estado da via, ocorrências ativas, último comando ou motivo da falha

Estado	Sinalização	Quando
NORMAL	verde fixo; LCD "monitorando"	conectado, central viva e nenhuma ocorrência ativa
SUSPEITA	amarelo piscando a 1 Hz, sem som (sinal preliminar)	comando SUSPEITA recebido; aguardando avaliação humana
CONFIRMADO	vermelho piscando a 4 Hz + 2 bipes a cada 2 s	operador confirmou
FALHA	roxo com 2 flashes a cada 1,5 s; LCD mostra o motivo	sem broker, ou sem nenhuma mensagem da central (PING a cada 5 s) há mais de 15 s

A sinalização preliminar (amarelo, sem som) é claramente diferente da confirmada (vermelho rápido com buzzer). O `loop()` não bloqueia: os padrões de LED e buzzer são calculados com `millis()`, a reconexão Wi-Fi/MQTT é tentada a cada 3 s com `setSocketTimeout(2)` e o LCD só é reescrito quando muda. O estado FALHA tem prioridade de exibição, mas as ocorrências continuam guardadas. Quando a comunicação volta, o ESP32 retorna ao estado real (por exemplo, CONFIRMADO).

Encerramento: REJEITAR ou ENCERRAR removem a ocorrência da lista ativa e gravam o event_id num anel de "fechados". Sem outras ocorrências ativas, o ESP32 volta a NORMAL. **Duplicatas:** o firmware guarda os últimos 32 `command_id` aplicados. Um comando repetido recebe ACK `DUPLICADO` e não atua de novo. SUSPEITA ou CONFIRMAR para um evento fechado recebe `IGNORADO_ENCERRADO` e não reabre o evento.

3. Categorias implementadas e limites de reconhecimento

Saída	Critério observável (vista superior, câmera fixa)
COLISAO_TRASEIRA	Contato entre dois veículos cujas trajetórias antes do impacto têm ângulo próximo de 0° (mesmo sentido), seguido de parada brusca. Também vale para veículo móvel atingindo um veículo parado alinhado ao seu eixo.
COLISAO_FRONTAL	Contato com trajetórias opostas (ângulo próximo de 180°) e parada brusca.
COLISAO_LATERAL	Contato com trajetórias aproximadamente perpendiculares (próximo de 90°), ou veículo móvel atingindo perpendicularmente o eixo de um veículo parado.
SEM_ACIDENTE	Nenhum candidato com evidência mínima. Publicado periodicamente em `motiva/rm565994/visao` como estado de monitoramento da câmera.

INDETERMINADO	Evidência acima do mínimo, mas confiança abaixo do limiar, ângulo ambíguo ou visibilidade insuficiente. Também é emitido quando a visibilidade fica ruim por 2 s seguidos: a câmera "não consegue ver" e pede revisão humana.

Limites: capotamento e atropelamento não foram implementados. A câmera precisa ser fixa e a escala (m/px) e as faixas são configuradas por câmera. Com o veículo atingido parado, o sistema não sabe qual extremidade é a traseira; uma frontal contra veículo parado é classificada como traseira, com clareza reduzida em 20%. Colisões em ângulo intermediário (≈45° ou ≈135°) têm clareza baixa e tendem a INDETERMINADO. Envolvimento de 3 ou mais veículos é agregado na mesma ocorrência, mas a contagem continua sendo do par inicial. Nenhuma lesão ou gravidade é inferida.

4. Algoritmo de visão computacional

1. **Detecção:** subtração de fundo *MOG2* (history 500, varThreshold 28). O modelo aprende o fundo nos primeiros 12 quadros e depois usa taxa de aprendizado 0,0008, para que veículos parados após o impacto continuem visíveis. Em seguida vêm abertura e fechamento morfológicos e contornos com área ≥ 400 px.
2. **Rastreamento temporal:** cada trilha prevê a próxima posição pela velocidade média dos últimos 4 quadros. Um blob que contém a previsão é associado à trilha. Quando dois veículos se fundem num único blob (contato), as duas trilhas passam a seguir o deslocamento do blob compartilhado, preservando a identidade de cada uma.
3. **Contato:** duas trilhas no mesmo blob ou com caixas sobrepostas. Isso apenas *dispara* a análise: **a sobreposição sozinha não gera evento**.
4. **Análise temporal (20 quadros após o contato, cerca de 0,67 s):** calcula quatro componentes entre 0 e 1:
   - `aprox`: velocidade de fechamento entre os veículos nos 6 quadros anteriores ao contato (4 px/quadro = 1);
   - `impacto`: queda absoluta de velocidade entre os 6 quadros antes e os quadros +10 a +20 após o contato (4 px/quadro = 1). Uma frenagem normal reduz a velocidade *antes* de os veículos se aproximarem, então esse termo fica baixo;
   - `persist`: fração dos quadros +10 a +20 com os dois veículos praticamente parados (< 1 px/quadro);
   - `clareza`: quão perto o ângulo entre as velocidades pré-impacto está do protótipo da categoria (0°, 90° ou 180°); vale 0 a 45° do protótipo.
5. **Indicadores:** número de veículos, faixas obstruídas (sobreposição da caixa final com as faixas da câmera), velocidade relativa estimada em km/h (px/quadro × fps × m/px × 3,6), alta energia (> 40 km/h), ângulo das trajetórias, visibilidade e pedestres ("desconhecido": não há detector de pessoas).
6. **Controle de ocorrência:** candidatos que compartilham uma trilha ou ficam a menos de 140 px de uma ocorrência ativa são agregados a ela, sem novo event_id. Se a nova evidência for mais forte (por exemplo, INDETERMINADO → categoria, ou confiança +0,10), o evento é republicado com o **mesmo event_id** e `versao` incrementada.
7. **Evidência:** JPG anotado do quadro do contato (trajetórias, caixa, tipo, confiança, instante) e clipe MP4 com os quadros entre o contato −25 e a decisão. O MQTT leva apenas a referência ao arquivo, sem transmitir imagens pelo broker público.

5. Escore de confiança e limiar

base = 0,25·aprox + 0,30·impacto + 0,20·persist + 0,25·clareza
confiança = base × (0,4 + 0,6·q_{visib})
$q_{visib} \in [0,1]$ = min(contraste local relativo à referência da câmera, brilho), onde o contraste local é o percentil 90 do desvio-padrão em blocos 16×16.

Condição	Saída
base < 0,35	candidato descartado (SEM_ACIDENTE), mas registrado no log de candidatos
q_{visib} < 0,45, *ou* confiança < **0,60**, *ou* ângulo indefinido	**INDETERMINADO**, regra R1 (revisão humana sem concluir tipo ou gravidade)
confiança ≥ 0,60	categoria; nível MÉDIA (0,60 a 0,80) ou ALTA (≥ 0,80)
q_{visib} < 0,45 por 60 quadros	alerta INDETERMINADO de visibilidade (motivo `visibilidade_insuficiente`)

Os pesos, os limiares e as referências de contraste (30 para a pista dupla e 10,5 para a interseção, que tem menos bordas) foram ajustados **somente** com os 6 vídeos do conjunto de ajuste. A confiança é um escore heurístico de evidência, não uma probabilidade calibrada.

6. Matriz de recomendação operacional (simulada)

Avaliada em ordem; vale a primeira regra que casar. Ela combina o tipo de acidente com indicadores visíveis (veículos envolvidos, velocidade relativa e faixa obstruída). *Regras fictícias, sem caráter de protocolo médico.*

Regra	Condição simulada	Recurso sugerido
R1	INDETERMINADO ou confiança < 0,60	REVISAO_OPERADOR: revisão sem concluir tipo ou gravidade
R2	Colisão frontal, ou 3+ veículos envolvidos	AVALIACAO_PRIORITARIA_RESGATE: avaliação prioritária + recurso adicional de resgate
R3	Lateral ou traseira com alta energia (velocidade relativa > 40 km/h)	AMBULANCIA_SIMULADA
R4	Lateral ou traseira sem alta energia, com faixa obstruída	EQUIPE_OPERACIONAL_E_SINALIZACAO (equipe + sinalização/guincho)
R5	Evento confirmado sem sinais adicionais	EQUIPE_OPERACIONAL

A justificativa enviada no evento e exibida na central cita a regra aplicada e os valores dos indicadores, por exemplo: "*Regra R3: … Indicadores: vel. relativa estimada 50 km/h; faixa obstruída: H-OESTE…; veículos envolvidos: 2.*"

7. Protocolo MQTT e registro de eventos

Tópico	Sentido	QoS	Retida	Mensagens
`motiva/rm565994/eventos`	visão → central	1	não	evento `motiva.evento.v1` (abaixo)
`motiva/rm565994/visao`	visão → central	0	não	a cada 2 s de vídeo: `{camera_id, fonte, tempo_video_s, visibilidade, saida: SEM_ACIDENTE|OCORRENCIA_ATIVA}`

motiva/rm565994/comandos	central → ESP32	1	não	{command_id, event_id, acao: SUSPEITA|CONFIRMAR|REJEITAR|ENCERRAR, timestamp, tentativa} e {acao: PING} a cada 5 s
motiva/rm565994/status	ESP32 → central	0	ONLINE e LWT: sim	ACK {command_id, event_id, acao, fase: RECEBIDO|APLICADO|DUPLICADO|IGNORADO_ENCERRADO, estado}, HEARTBEAT {estado, ativas, uptime_s, rssi} a cada 5 s, ONLINE e LWT {tipo: LWT, online: false}

QoS e retenção: eventos e comandos usam QoS 1 (pelo menos uma entrega). Duplicatas são esperadas e tratadas por id. Eventos e comandos **não são retidos**, para que um cliente reconectado não receba de novo uma ocorrência antiga. Só a presença do ESP32 (ONLINE/LWT) é retida. O PubSubClient publica apenas em QoS 0, então a confiabilidade ESP32 → central vem do ACK de aplicação: a central retransmite o mesmo `command_id` a cada 6 s, até 3 vezes, e depois marca SEM_CONFIRMACAO.

Duplicatas: (1) a visão emite um event_id por ocorrência e republica apenas como nova `versao`; (2) a central faz upsert por `event_id` e ignora versões menores ou iguais à armazenada (registra DUPLICATA_IGNORADA); (3) o ESP32 ignora `command_id` repetido e não reabre eventos encerrados.

Unidades e formatos: `timestamp` em ISO-8601 com fuso −03:00 (America/Sao_Paulo); confiança de 0 a 1 (3 casas); velocidade em km/h (estimada pela escala da câmera); `tempo_video_s` em segundos; `frame` = índice do quadro do contato; ângulo em graus de 0 a 180; visibilidade de 0 a 1; campos sem observação possível valem `"desconhecido"`. **Credenciais:** lidas de `.env` (fora do Git, ver `.env.example`). O broker público usa só identificadores de teste e dados fictícios, sem imagens.


Exemplo real de evento (seq_07, colisão lateral)


```
{
 "schema": "motiva.evento.v1", "event_id": "EVT-20261015-195745-KM118-6B5F", "versao": 1,
 "timestamp": "2026-10-15T19:57:45-03:00",
 "camera_id": "CAM-SP000-KM118-X",
 "local": {"rodovia": "SP-000 (fictícia)", "km": 118.0, "trecho": "Interseção com acesso municipal",
"municipio": "Cidade Exemplo/SP"},
 "tipo": "COLISAO_LATERAL",
 "confianca": {"valor": 0.981, "nivel": "ALTA", "limiar": 0.6,
               "componentes": {"aprox": 1.0, "impacto": 1.0, "persist": 0.909, "clareza": 0.998},
"definicao": "..."},
 "indicadores": {"veiculos_envolvidos": 2, "faixa_obstruida": ["H-OESTE", "V-SUL", "V-NORTE"],
                 "velocidade_relativa_kmh": 49.8, "impacto_alta_energia": true,
"veiculos_parados_apos_contato": true,
                 "angulo_trajetorias_graus": 89.9, "pedestres": "desconhecido", "visibilidade": 1.0},
 "recomendacao": {"regra": "R3", "recurso": "AMBULANCIA_SIMULADA", "justificativa": "Sugerir atendimento
por ambulância na simulação. Regra R3: ..."},
 "estado": "SUSPEITA",
 "evidencia": {"fonte": "seq_07.mp4", "frame": 93, "tempo_video_s": 3.1, "frame_decisao": 113,
               "imagem": "evidencias/EVT-20261015-195745-KM118-6B5F.jpg", "clip": "evidencias/EVT-
20261015-195745-KM118-6B5F.mp4"}
}
```


8. Central operacional e histórico

Painel web (`http://localhost:5000`) atualizado a cada 1 s. Mostra: estado da conexão com o broker, ESP32 online/sem contato, estado atual do ESP32 e último contato; câmeras em monitoramento; lista de ocorrências; e, para a ocorrência selecionada, tipo, confiança e componentes, localização, evidência (imagem e clipe), recomendação com justificativa, indicadores, botões CONFIRMAR/REJEITAR/ENCERRAR com o nome do operador, a tabela de comandos com **enviado ≠ recebido ≠ aplicado** e o histórico de ações com horário e

autor. Fluxo: SUSPEITA → CONFIRMADO → ENCERRADO, ou SUSPEITA → REJEITADO; ações fora do fluxo são recusadas (HTTP 409). O histórico fica no SQLite (`results/central.db`) e sobrevive a atualizar a página ou reiniciar a central. A exportação está em `/api/export.csv` e `/api/export.json` (ocorrências, ações, comandos e mensagens MQTT).



Painel durante demonstração: colisão lateral (seq_07) confirmada pelo operador; SUSPEITA e CONFIRMAR aplicados pelo ESP32 (gêmeo), com horários de envio, recebimento e aplicação.

9. Testes

9.1 Sequências de teste e separação

Foram usadas **14 sequências** (a proposta pede 12): 7 com acidente (3 traseiras, 2 frontais, 2 laterais), 5 sem acidente (passagem normal com ultrapassagens, frenagem forte com parada, aproximação de veículo parado sem impacto, cruzamento com parada na retenção, tráfego denso com onda de frenagem e variação de luz) e 2 com visibilidade prejudicada (neblina densa e noite, ambas *com* impacto real). As cenas são **simulações visuais coerentes** (permitidas pela proposta) geradas por `vision/generate_dataset.py`. Cada vídeo vem de uma pequena simulação física 2D: a colisão não é desenhada como rótulo, ela acontece quando os retângulos dos veículos se tocam e é resolvida como choque inelástico com atrito e giro. Os nomes dos arquivos são neutros e embaralhados (`seq_01` a `seq_14`). Os rótulos ficam em `ground_truth.json`, lido apenas pelo avaliador. O detector recebe só os pixels.


Separação: 6 vídeos de **ajuste** (seq_02, 06, 07, 09, 10, 13) foram os únicos usados para definir pesos, limiares e referências de contraste. Os outros **8 de avaliação** (seq_01, 03, 04, 05, 08, 11, 12, 14, mais da metade) só foram processados depois de os parâmetros serem congelados.

9.2 Resultados por vídeo (avaliação final, `python -m vision.evaluate`)


Vídeo	Conj.	Cenário	Esperado	Obtido	Conf.	Regra	IDs	Evidência (instante)	Resultado
seq_01	aval.	Traseira, sentido oeste	TRASEIRA	TRASEIRA	0,872	R4	1	t=4,43 s, q.133	acerto
seq_02	ajuste	Frontal com veículo na contramão	FRONTAL	FRONTAL	1,000	R2	1	t=3,57 s, q.107	acerto
seq_03	aval.	Frontal (outra faixa/velocidades)	FRONTAL	FRONTAL	1,000	R2	1	t=3,67 s, q.110	acerto
seq_04	aval.	Lateral vindo do sul	LATERAL	LATERAL*	0,935	R3	1	t=2,93 s, q.88	acerto*
seq_05	aval.	Tráfego denso + variação de luz	SEM ACID.	SEM ACID.	-	-	0	-	acerto
seq_06	ajuste	Traseira em pista livre	TRASEIRA	TRASEIRA	0,903	R4	1	t=4,00 s, q.120	acerto
seq_07	ajuste	Lateral (T-bone) na interseção	LATERAL	LATERAL	0,981	R3	1	t=3,10 s, q.93	acerto
seq_08	aval.	Cruzamento com parada na retenção	SEM ACID.	SEM ACID.	-	-	0	-	acerto
seq_09	ajuste	Passagem normal com ultrapassagens	SEM ACID.	SEM ACID.	-	-	0	-	acerto
seq_10	ajuste	Neblina densa (há impacto traseiro)	INDETERM.	INDETERM.	0,349	R1	1	t=3,87 s, q.116	acerto
seq_11	aval.	Noite (há impacto lateral)	INDETERM.	INDETERM.**	0,000	R1	1	t=2,37 s, q.71	acerto**
seq_12	aval.	Traseira, faixa da esquerda	TRASEIRA	TRASEIRA	0,891	R4	1	t=4,30 s, q.129	acerto
seq_13	ajuste	Frenagem forte e parada sem contato	SEM ACID.	SEM ACID.	-	-	0	-	acerto
seq_14	aval.	Aproximação de veículo parado sem impacto	SEM ACID.	SEM ACID.	-	-	0	-	acerto

* Na **1ª execução** da avaliação, seq_04 saiu **INDETERMINADO** (ver 9.4). O resultado acima é da 2ª execução, após a correção de um defeito de lógica, sem mudança de pesos ou limiares. As duas execuções estão salvas (`results/avaliacao_execucao1.json` e `results/avaliacao.json`).
** Na noite, o detector **não chegou a rastrear os veículos**. A saída INDETERMINADO veio do alerta de visibilidade, não da análise do impacto.


Métrica (14 vídeos)	1ª execução	Final
Alerta quando há impacto (VP / FN), incluindo os 2 com visibilidade ruim	9 / 0	9 / 0
Falso positivo em vídeo sem acidente (FP / VN)	0 / 5	0 / 5
Precisão / recall de detecção	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00
Acurácia de classificação nas 7 colisões	6/7 (0,857)	7/7 (1,00)
Vídeos com mais de um event_id (duplicata)	0	0
Latência média contato → evento (tempo de vídeo)	0,60 s	0,60 s
Tempo de processamento	≈ 1,5 a 2,6 s por vídeo de 8 a 9 s (≈ 150 quadros/s, 960×540, CPU)	




seq_01: traseira, conf. 0,87 (avaliação)



seq_03: frontal, conf. 1,00 (avaliação)



seq_04: lateral, conf. 0,93 (avaliação)



seq_10: neblina → INDETERMINADO (contato visto, visibilidade 0)

9.3 Testes de integração (`python -m tools.integration_test`): 18/18 verificações

Executado com broker local (amqtt), central real e o gêmeo Python do firmware (`tools/esp32_sim.py`, mesma máquina de estados do `sketch.ino`). O broker foi derrubado e religado de verdade durante o teste. Logs e exportação estão em `results/integracao/`.

Teste da proposta	Verificação	Evidência registrada	
Integração completa	vídeo seq_06 → evento na central → SUSPEITA aplicado no ESP32	EVT-…-E638 COLISAO_TRASEIRA; CMD-24F5A582 APLICADO	OK
Confirmação e rejeição	CONFIRMAR → ESP32 CONFIRMADO; horários enviado/recebido/aplicado gravados	CMD-87032D5B	OK

Confirmação e rejeição	seq_02 (frontal) REJEITAR → ESP32 volta a NORMAL	EVT-...-1789 REJEITADO	OK
Encerramento	ENCERRAR → ESP32 NORMAL; ocorrência ENCERRADO	histórico de ações	OK
Comando duplicado	reenvio do mesmo command_id → ACK DUPLICADO, sem nova atuação	ESP32_DUPLICATA_DESCARTADA	OK
Comando duplicado	novo comando SUSPEITA para evento encerrado não reabre	ESP32 permanece NORMAL	OK
Duplicata de evento	mesmo event_id/versão republicado → 1 ocorrência	DUPLICATA_IGNORADA	OK
Trânsito sem acidente	seq_13 (frenagem/parada) não cria ocorrência	saída SEM_ACIDENTE	OK
Ocorrência persistente / visibilidade	neblina: alerta + contato = 2 publicações com 1 event_id; INDETERMINADO/R1	versão 2 na central	OK
Broker indisponível	broker parado → ESP32 FALHA e central "desconectado"; broker religado → reconexão sem reiniciar	recuperação em 2,1 s	OK
Heartbeat / dados desatualizados	central parada → ESP32 FALHA (sem PING > 15 s); central de volta → NORMAL	FALHA após 9,9 s sem a central (último PING ≈ 5 s antes)	OK
Histórico	central reiniciada mantém o histórico (SQLite)	3 ocorrências preservadas	OK

No mesmo teste, o comando REJEITAR do evento de neblina foi enviado logo antes de o broker ser derrubado. A central retransmitiu (tentativa 2) e o ESP32 respondeu DUPLICADO, sem atuar de novo. Esse é o mecanismo de retransmissão funcionando num caso real.

ESP32 no Wokwi: o firmware `esp32/sketch.ino` implementa a mesma lógica validada pelo gêmeo. Preencher após rodar o projeto Wokwi: link, captura do circuito e do Serial Monitor mostrando ACK RECEBIDO/APLICADO, troca de estados e FALHA → reconexão.

9.4 Análise dos erros

- **seq_04 (1ª execução: colisão lateral classificada como INDETERMINADO).** Cerca de 0,3 s antes do impacto real, um terceiro veículo passou muito perto do veículo que bateria, e as caixas alinhadas aos eixos se tocaram. Esse quase-contato virou um candidato com aproximação 1,0, mas impacto 0 e persistência 0 (base 0,50): o INDETERMINADO foi correto para aquele instante. O impacto real (base 0,935) aconteceu em seguida, envolvendo a mesma trilha, e o controle de duplicatas o agregou à ocorrência já aberta *sem atualizar a classificação*. Correção: quando a mesma ocorrência recebe evidência mais forte, ela é republicada com o mesmo event_id e versão +1. Nenhum peso ou limiar mudou. **Ressalva:** como a correção veio depois de ver o resultado da avaliação, a 2ª execução já não é totalmente "cega".
- **seq_11 (noite).** Com brilho em torno de 20% do normal, o MOG2 não segmentou os veículos e não houve candidato de colisão. O sistema não inventou certeza: emitiu INDETERMINADO por visibilidade insuficiente e pediu revisão. Mas, se a visibilidade fosse apenas "razoável" e a detecção falhasse, o resultado seria um **falso negativo** silencioso.
- **seq_10 (neblina).** O contato foi detectado e a geometria indicava traseira (ângulo 0,3°). Como a visibilidade era 0, a confiança caiu para 0,35 e a saída foi INDETERMINADO, como esperado.
- **Falsos positivos:** nenhum nos 5 vídeos sem acidente. A frenagem com parada (seq_13) e a aproximação de veículo parado (seq_14) não chegaram a gerar contato. O termo `impacto`, que exige

queda brusca de velocidade *depois* do contato, é o que protege contra o caso clássico "duas caixas encostadas".

10. Limitações

- **Os dados são sintéticos.** Os 100% de acerto valem só para estas simulações: geometria vista de cima, veículos retangulares, fundo estático, câmera fixa e sem sombras ou oclusões reais. Não há evidência de desempenho em vídeo real de rodovia. É preciso testar com vídeos públicos reais, possivelmente trocando o MOG2 por um detector pré-treinado (YOLO) e recalibrando escala, limiares e a referência de contraste.
- Os limiares estão em pixels e dependem da escala e do FPS da câmera. A referência de visibilidade é calibrada por câmera.
- Capotamento e atropelamento não foram implementados; não há detector de pedestres (indicador "desconhecido").
- A confiança é heurística, não uma probabilidade calibrada. A amostra (14 vídeos) é pequena para métricas estatisticamente significativas.
- Os testes automáticos de integração usaram o gêmeo em Python do ESP32. A execução no Wokwi foi feita manualmente (ver 9.3).
- A central é um protótipo: servidor Flask de desenvolvimento, sem autenticação de operador e com broker público sem TLS.

11. Melhorias propostas

- Detector pré-treinado (YOLOv8 ou similar) com rastreador (ByteTrack) para vídeos reais, mantendo a mesma análise temporal.
- Fluxo óptico ou homografia para medir velocidade em m/s em câmeras oblíquas; detecção de capotamento pela variação da razão de aspecto e rotação da caixa orientada.
- Calibrar a confiança (por exemplo, regressão logística) com um conjunto rotulado maior; medir precisão, recall e latência em tempo real.
- Broker com TLS e usuário/senha; autenticação do operador na central; QoS 1 também no ESP32 (biblioteca alternativa ou ESP-IDF MQTT).

12. Referências

- Zivkovic, Z. "Improved adaptive Gaussian mixture model for background subtraction", ICPR 2004 (base do MOG2). Documentação OpenCV: *BackgroundSubtractorMOG2*, *findContours*, *minAreaRect*.
- OASIS. *MQTT Version 3.1.1*, 2014 (QoS, mensagens retidas, Last Will).
- Eclipse Paho MQTT Python Client: https://eclipse.dev/paho/
- PubSubClient (N. O'Leary), ArduinoJson (B. Blanchon), LiquidCrystal_I2C: bibliotecas Arduino.
- Wokwi: simulador ESP32 (https://docs.wokwi.com), gateway Wi-Fi "Wokwi-GUEST".
- HiveMQ Public MQTT Broker: broker.hivemq.com:1883.
- Flask 3 (https://flask.palletsprojects.com), SQLite, amqtt (broker MQTT em Python para testes).
- Proposta "Projeto Motiva | Motiva Vision", Prof. Marcelo Fernando Morgantini, FIAP, 2026.

Todo o conteúdo usa dados fictícios. Nenhuma imagem de pessoas ou informação pessoal foi transmitida pelo broker público.