

Curso em Vídeo — HTML5 e CSS3

Anotações de aula

Módulo 1 — Capítulos 8 a 12

Módulo 2 — Capítulos 13 e 14

Tags, tradução, objetivo e explicações de conceito,
organizado para copiar no caderno.

Formatação de textos

O QUE É SEMÂNTICA?

Semântica = dar **significado** ao conteúdo, não só forma visual. O HTML5 foca em semântica. O CSS3 cuida da aparência.

Tag semântica → diz *o que o conteúdo é* (ex: destaque, ênfase)

Tag não semântica → diz *como o conteúdo parece* (ex: negrito, itálico)

Forma = como o texto aparece na tela. Cuidado do CSS.

Significado = o que o texto representa. Cuidado do HTML.

Importância: melhora o SEO (Google entende o site), ajuda leitores de tela usados por pessoas cegas, e torna o código mais claro para outros desenvolvedores.

TAGS DE NEGRITO E ITÁLICO

TAG	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO	TIPO
<code></code>	Bold	Negrito	Negrito visual, sem significado	Não semântica
<code></code>	Strong	Forte	Negrito + indica importância	Semântica
<code><i></code>	Italic	Itálico	Itálico visual, sem significado	Não semântica
<code></code>	Emphasis	Ênfase	Itálico + indica ênfase	Semântica

OUTRAS TAGS DE FORMATAÇÃO

TAG	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO	TIPO
<code><mark></code>	Mark	Marcador	Destaca como marca-texto	Semântica
<code><small></code>	Small	Pequeno	Texto menor — notas, avisos legais	Semântica
<code><big></code>	Big	Grande	Aumenta o texto visualmente	Não semântica
<code></code>	Deleted	Deletado	Texto removido — aparece tachado	Semântica
<code><ins></code>	Inserted	Inserido	Texto adicionado — aparece sublinhado	Semântica
<code><u></code>	Underline	Sublinhado	Sublinhado visual, sem significado	Não semântica
<code><sup></code>	Superscript	Sobrescrito	Texto acima da linha — potências: x^2	Semântica
<code><sub></code>	Subscript	Subscrito	Texto abaixo da linha — fórmulas: H_2O	Semântica

CITAÇÕES E CÓDIGOS

Citações = marcar trechos que vieram de outra fonte.

Códigos = exibir trechos de programação com fonte diferente.

TAG	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<q>	Quote	Citação curta	Citação inline — coloca aspas automáticas
<blockquote>	Block Quotation	Bloco de citação	Citação longa em bloco com recuo. Usa atributo cite=""
<abbr>	Abbreviation	Abreviação	Marca sigla. Atributo title="" mostra o significado
<bdo>	Bi-Directional Override	Inversão de direção	Inverte a direção do texto com dir="rtl"
<code>	Code	Código	Trecho de código inline na frase
<pre>	Preformatted	Pré-formatado	Preserva espaços e quebras de linha — blocos de código

Diferença: use <code> para uma palavra no meio do texto. Use <pre> para blocos inteiros com indentação.

Listas com HTML5

O QUE SÃO LISTAS OL E UL?

Lista = forma de organizar itens um abaixo do outro.

OL (Ordered List) = lista **ordenada** → os itens têm número ou letra de ordem. Usada quando a sequência importa: passos de receita, ranking, instruções.

UL (Unordered List) = lista **não ordenada** → os itens têm um marcador. Usada quando a ordem não importa: lista de compras, características de um produto.

TAG	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<code></code>	Ordered List	Lista ordenada	Lista numerada. <code>type=""</code> muda o tipo (1,A,a,l,i). <code>start=""</code> define o número inicial
<code></code>	Unordered List	Lista não ordenada	Lista com marcadores. <code>type=""</code> aceita disc, circle ou square
<code></code>	List Item	Item de lista	Cada item dentro de <code>ou</code> . Obrigatório em toda lista

O QUE SÃO LISTAS MISTAS?

Lista mista = lista dentro de outra lista (aninhamento / níveis). Pode colocar um `<ul>` dentro de um `<ol>`, ou vice-versa, em quantos níveis quiser.

Importante: a lista interna sempre fica dentro do `<li>` da lista externa.

O QUE É LISTA DE DEFINIÇÃO?

Lista de definição = lista que tem um **termo** e uma **descrição** para cada item (tipo glossário). Não usa `<li>`.

TAG	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<code><dl></code>	Description List	Lista de definição	Envolve todos os termos e descrições
<code><dt></code>	Description Term	Termo da definição	O título / palavra a ser definida
<code><dd></code>	Description Details	Detalhes / Descrição	A explicação do termo. Aparece com recuo

Exemplo de uso: glossário de termos, perguntas frequentes (FAQ), ficha técnica de produto.

Ligações em toda parte (Links)

O QUE SÃO LINKS E ÂNCORAS?

Link = elemento que conecta uma página a outra (ou a um arquivo).

Âncora = elemento criado com a tag <a> (Anchor). É o nome técnico do link em HTML.

Todo link é criado com a tag <a> e o atributo href="" (destino).

TAG/ATRIBUTO	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<a>	Anchor	Âncora	Cria um link clicável
href=""	Hypertext Reference	Referência de hipertexto	Define o destino do link
target="_blank"	Target blank	Abrir em nova aba	Usado em links externos
target="_self"	Target self	Abrir na mesma aba	Padrão, usado em links internos
rel="nofollow"	Relation no follow	Relação: não seguir	Google não considera o link no ranking
rel="external"	Relation external	Relação: externo	Indica link externo — melhora SEO

TIPOS DE LINK

Link externo → leva a outro site. href com URL completa (https://).

Ex: Google

Link interno → leva a outra página do seu site. href com caminho relativo.

Ex: Ir para página 2

Link para download → força o download. Usa atributo "download" e type="".

Ex: Baixar PDF

Para consultar todos os media types: iana.org/assignments/media-types

Imagens dinâmicas, áudio e vídeo

IMAGENS RESPONSIVAS COM <PICTURE>

Imagem dinâmica/responsiva = a imagem muda de acordo com o tamanho da tela. O navegador escolhe a imagem mais adequada — economiza dados, carrega mais rápido.

TAG	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<code><picture></code>	Picture	Imagem / Quadro	Envolve várias opções de imagem
<code><source></code>	Source	Fonte / Origem	Cada tag = imagem candidata. Usa <code>srcset=""</code> e <code>media=""</code>

A ordem dos `<source>` importa (cascata, maior pra menor tela). `<img>` dentro do `<picture>` é obrigatória (fallback).

ÁUDIO

TAG/ATRIBUTO	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<code><audio></code>	Audio	Áudio	Player de áudio. Usa <code>src=""</code>
<code>controls</code>	Controls	Controles	Mostra play, pause, volume
<code>autoplay</code>	Autoplay	Reprodução automática	Toca sozinho (muitos navegadores bloqueiam)
<code>loop</code>	Loop	Repetição	Repete o áudio ao terminar

VÍDEO

Hospedagem própria → arquivo no seu servidor (mais controle, mais pesado).

Hospedagem de terceiros → YouTube/Vimeo, você só incorpora (mais leve).

TAG/ATRIBUTO	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<code><video></code>	Video	Vídeo	Player de vídeo próprio: <code>src</code> , <code>controls</code> , <code>autoplay</code> , <code>loop</code>
<code>poster=""</code>	Poster	Capa / Cartaz	Imagem de capa antes do vídeo tocar

Para converter formatos de vídeo, use o programa gratuito [HandBrake](#).

A TAG <IFRAME> — INCORPORANDO PÁGINAS EXTERNAS

iframe = **I**nline **F**rame = "quadro em linha".

Cria uma janela dentro da sua página, mostrando conteúdo de **outra página** da web dentro dela — como uma TV embutida na sua página.

Usado para: vídeos do YouTube, mapas do Google Maps, posts de redes sociais, formulários, etc.

ATRIBUTO	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<code>src=""</code>	Source	Fonte / Origem	Link a incorporar (use o link de "embed")
<code>width=""</code>	Width	Largura	Largura do quadro (ideal controlar via CSS)

ATRIBUTO	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<code>height=""</code>	Height	Altura	Altura do quadro
<code>title=""</code>	Title	Título	Descreve o conteúdo — importante p/ acessibilidade
<code>frameborder=""</code>	Frame border	Borda do quadro	0 remove a borda (hoje prefira CSS: <code>border:none</code>)
<code>allowfullscreen</code>	Allow Fullscreen	Permitir tela cheia	Permite exibir em tela cheia
<code>allow=""</code>	Allow	Permitir	Lista de permissões (autoplay, fullscreen, câmera)
<code>loading="lazy"</code>	Loading lazy	Carregamento tardio	Carrega só quando próximo de aparecer
<code>sandbox</code>	Sandbox	Ambiente restrito	Restringe o que o conteúdo embutido pode fazer

Atenção (segurança): o `iframe` carrega conteúdo de outro site dentro do seu — pode ser porta de entrada para código malicioso se a fonte não for confiável. O atributo `sandbox` limita o que aquele conteúdo pode fazer. Use só fontes confiáveis (YouTube, Google Maps, etc).

No YouTube: "Compartilhar" → "Incorporar" já entrega o código `<iframe>` pronto, com o link de embed correto.

Introdução às CSS

O QUE É CSS?

CSS = Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata).

HTML cuida do **conteúdo** (textos, imagens, vídeos, tabelas). **CSS** cuida da **aparência** (cores, sombras, tamanhos, posicionamento).

"Em cascata" = os estilos podem vir de vários lugares, com ordem de prioridade entre eles.

AS 3 FORMAS DE APLICAR CSS

FORMA	DESCRIÇÃO
1. Inline	Escrito direto na tag HTML, no atributo <code>style=""</code> . Desvantagem: repete em cada tag, polui o HTML.
2. Interno	Escrito dentro da tag <code><style></code> , no <code><head></code> do HTML. Vale só para aquela página.
3. Externo (recomendado)	Escrito num arquivo <code>.css</code> separado, ligado via <code><link></code> . Um único CSS estiliza várias páginas — forma usada no mercado.

TAGS E ATRIBUTOS DO CSS EXTERNO

TAG/ATRIBUTO	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<code><style></code>	Style	Estilo	Usada no estilo interno, dentro do <code><head></code>
<code><link></code>	Link	Ligação	Usada no estilo externo, conecta ao arquivo <code>.css</code>
<code>rel="stylesheet"</code>	Relation Stylesheet	Relação: folha de estilo	Avisa que o arquivo ligado é um CSS
<code>href=""</code>	Hypertext Reference	Referência de hipertexto	Caminho até o arquivo <code>.css</code>

SINTAXE BÁSICA DO CSS

Toda regra CSS segue a mesma estrutura:

```
seletor { propriedade: valor; }
```

Seletor → qual elemento HTML vai ser estilizado (ex: `p`, `h1`, classe, `id`).

Propriedade → o que você quer mudar (ex: `color`, `font-size`).

Valor → como você quer que fique (ex: `red`, `20px`).

Exemplo: `p { text-align: justify; }` → todos os parágrafos `<p>` ficarão com o texto justificado.

CAPÍTULO 13

Cores em CSS3

PSICOLOGIA DAS CORES

Psicologia das cores = estudo de como cada cor influencia a emoção e o comportamento de quem está vendo a página.

Vermelho → urgência/paixão · Azul → confiança/calma · Verde → saúde/natureza · Amarelo → atenção/otimismo.

A escolha de cor de um site não é só estética — é estratégica.

REPRESENTANDO CORES COM CSS3


FORMATO	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<code>red</code>	Color keyword	Nome da cor	Nome em inglês da cor. Simples, mas limitado
<code>#FF0000</code>	Hexadecimal	Hexadecimal	6 dígitos (0-9,A-F): Vermelho-Verde-Azul. Mais usado
<code>rgb(255, 0, 0)</code>	Red, Green, Blue	Vermelho, Verde, Azul	3 valores de 0-255, um por cor primária
<code>rgba(255, 0, 0, .5)</code>	R,G,B, Alpha	Verm., Verde, Azul, Transp.	Igual ao RGB + transparência (0 a 1)
<code>hsl(0, 100%, 50%)</code>	Hue, Sat., Light.	Matiz, Saturação, Luminosid.	Posição na roda de cores + intensidade + claridade

HSL é ótimo para criar variações de uma mesma cor mudando 1 número.


HARMONIA DE CORES

Combinação de cores que funcionam bem juntas, baseada na posição de cada cor no círculo cromático (roda de cores).


Monocromática




Complementar



Análoga



Tríade



Os 4 esquemas de harmonia de cores no círculo cromático

ESQUEMA	DESCRIÇÃO
Monocromática	Variações de tom/saturação/luminosidade de UMA cor. Visual elegante e uniforme.

ESQUEMA	DESCRIÇÃO
Complementar	Cores opostas no círculo (ex: azul e laranja). Alto contraste e destaque.
Análoga	Cores vizinhas no círculo (ex: azul, azul-verde, verde). Combinação suave.
Tríade	3 cores espaçadas igualmente no círculo. Visual vibrante e equilibrado.



Exemplo de variações monocromáticas (mesma cor, tons diferentes)

PALETA DE CORES

Conjunto fixo de cores escolhidas para usar em todo o site (1 cor principal, 1-2 de apoio, 1 de destaque, neutros). Ferramentas: **Coolers** e **Adobe Color** geram paletas automaticamente.

CAPTURANDO CORES DA TELA

Para descobrir o código exato de uma cor vista em imagem/site, usa-se um conta-gotas (color picker). Ex: extensão **ColorZilla**, ou o conta-gotas já embutido no Windows/Mac.

DEGRADÊ (GRADIENTE) COM CSS

Transição suave entre duas ou mais cores, sem linhas de corte definidas.

PROPRIEDADE/VALOR	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<code>background</code>	Background	Fundo	Aplica o gradiente como plano de fundo
<code>linear-gradient()</code>	Linear Gradient	Gradiente linear	Transição em linha reta numa direção
<code>radial-gradient()</code>	Radial Gradient	Gradiente radial	Transição a partir de um ponto central

Exemplo: `background: linear-gradient(to right, #FF0000, #0000FF);` → gradiente da esquerda para a direita, do vermelho ao azul.

Tipografia em CSS3

O QUE É TIPOGRAFIA?

A arte e técnica de trabalhar com as letras e fontes de um texto, pensando em legibilidade, hierarquia visual e identidade do site. Cada fonte tem uma "personalidade" — seriedade (serifadas, jornais) ou modernidade (sem serifa, sites de tecnologia).

FAMÍLIAS DE FONTES

FAMÍLIA	DESCRIÇÃO
Serifa (Serif)	Pezinhos decorativos nas pontas das letras. Tradição/seriedade. Ex: Times New Roman, Georgia.
Sem serifa (Sans-serif)	Letras limpas, sem pezinhos. Modernidade/clareza. Ex: Arial, Helvetica.
Monoespaçada (Monospace)	Todas as letras com a mesma largura. Usada em código. Ex: Courier, Consolas.
Cursiva (Cursive)	Imita a escrita à mão. Usada em convites, logos, ocasiões especiais.

PROPRIEDADES CSS DE FONTE

PROPRIEDADE	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<code>font-family</code>	Font Family	Família da fonte	Define a fonte (pode listar várias como reserva)
<code>font-size</code>	Font Size	Tamanho da fonte	Tamanho do texto (px, em, rem, %)
<code>font-weight</code>	Font Weight	Peso da fonte	Espessura: normal, bold, ou 100 a 900
<code>font-style</code>	Font Style	Estilo da fonte	italic ou normal
<code>text-decoration</code>	Text Decoration	Decoração do texto	underline, line-through ou none
<code>text-align</code>	Text Align	Alinhamento do texto	left, right, center, justify
<code>font (shorthand)</code>	Font	Fonte (forma resumida)	Junta style, weight, size, family numa linha

Exemplo shorthand: `font: italic bold 16px "Arial", sans-serif;` (ordem: estilo → peso → tamanho → família)

USANDO FONTES EXTERNAS (GOOGLE FONTS)

Fonte externa = fonte que não vem instalada no computador do usuário, carregada da internet — assim todos veem a mesma fonte. **Google Fonts** é o serviço gratuito mais usado.

ELEMENTO	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<code><link></code>	Link	Ligação	No <code><head></code> , conecta a página ao arquivo da fonte
<code>@import</code>	Import	Importar	Carrega a fonte direto no CSS, sem <code><link></code> no HTML
<code>@font-face</code>	Font Face	Face da fonte	Carrega fonte baixada (arquivo próprio)

Use no máximo 2 ou 3 fontes diferentes por site (uma para títulos, outra para texto).

CAPTURANDO FONTES DE UM SITE

Extensão "**Fonts Ninja**" identifica automaticamente o nome da fonte usada em qualquer texto de uma página — ajuda a estudar referências de design.