Mise en page avec Bootstrap : containers, grilles et bonnes pratiques

1. Rôle du `.container`

Un `.container` (ou `.container-fluid`) :

- Centre le contenu.
- Limite la largeur selon la taille d'écran.
- Ajoute des marges internes (padding).
- Sert de base au **système de grille (`.row` / `.col-*`)**.

Règle d'or :

> Toute grille (`.row` et `.col-*`) doit être placée à l'intérieur d'un `.container` ou d'un `.container-fluid`.

Exemple simple :

```
<body>
  <header class="container">...</header>
  <main class="container">...</main>
  <footer class="container">...</footer>
</body>
```

ou

```
<body>
  <header><div class="container">...</div></header>
  <main><div class="container">...</div></main>
  <footer><div class="container">...</div></footer>
</body>
```

2. Un seul container ou plusieurs ?

Option 1 — **Un container global**

```
<body>
  <div class="container">
    <header>...</header>
    <main>...</main>
    <footer>...</footer>
  </div>
</body>
```

☑ Simple et aligné, ✕ pas de zones pleine largeur.

Option 2 — **Un container par section**

```
<body>
  <header class="bg-dark text-white py-3">
    <div class="container">
      <h1>Mon site</h1>
      <nav>...</nav>
    </div>
  </header>
  <main class="py-4">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <article class="col-md-8">Contenu principal</article>
        <aside class="col-md-4">Sidebar</aside>
      </div>
    </div>
  </main>
  <footer class="bg-light py-3">
    <div class="container">
      <p class="mb-0">&copy; 2025</p>
    </div>
  </footer>
</body>
```

3. Le système de grille (grid system)

Structure : `container` → `row` → `col-*`

Exemple d'imbrication :

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-8">
      <div class="row">
        <div class="col-6">Bloc A</div>
        <div class="col-6">Bloc B</div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">Sidebar</div>
  </div>
</div>
```

☑ `col` → `row` → `col`
🚫 Pas de `.row` dans une `.row` sans colonne intermédiaire.

---

4. 🌊 Quand utiliser `.container-fluid` ?

Pour les sections **pleine largeur** :

```
<section class="container-fluid bg-primary text-white py-5">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        <h1>Titre</h1>
        <p>Texte.</p>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <img src="..." class="img-fluid" alt="">
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

---

5. Bons réflexes

1. Découper la page : entête, nav, contenu, pied.
2. Chaque section = un container (ou container-fluid avec container interne).
3. Toujours respecter `container` → `row` → `col-*`.
4. Utiliser `col-md-*` et `img-fluid`.

---

6. Exemple de squelette de page Bootstrap

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Mon Site</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
  <header class="bg-dark text-white py-3">
    <div class="container">
      <h1>Mon Site</h1>
      <nav>Menu de navigation</nav>
    </div>
  </header>
  <main class="py-5">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <section class="col-md-8">
          <h2>Contenu principal</h2>
          <p>Texte ou composants ici.</p>
        </section>
        <aside class="col-md-4 bg-light p-3 rounded">
          <h3>Bloc latéral</h3>
          <p>Informations complémentaires.</p>
        </aside>
      </div>
    </div>
  </main>
  <footer class="bg-secondary text-white text-center py-3">
    <div class="container">
      <p class="mb-0">&copy; 2025 – Mon Site Bootstrap</p>
    </div>
  </footer>
  <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

7. En résumé

Concept	Rôle
`.container`	Centre le contenu et limite la largeur
`.container-fluid`	Étend sur toute la largeur de l'écran
`.row`	Ligne de la grille
`.col-*`	Colonne flexible sur 12
`.img-fluid`	Image responsive
`col-md-*`	Responsive dès les tablettes (≥768px)