Componente	URL Versiune curenta	
FinTP API	http://fintp:8080/job/CE_CentOS6.4_FinTP_api/65/	
FinTP UI	http://fintp:8080/job/EE_CentOS6.4_FinTP_ui/43/	
Modificari [CR/BUG/TASK	din TFS]	
mountain (any 2004) month		
D	Titlu	Detalii
	8441 BUG - la editare o regula - apare intotdeauna actiunea Aggregate, desi era alta actiune pe regula	
	8443 BUG - nu am buton Add routing rule la editare o skema fara reguli in ea (una noua)	
	8445 BUG - la Administration -> Routing schema -> View rules pe o skema si apoi Add roule - apare selectata implicit alta skema (nu cea din care s-a plecat)	
	8446 BUG - la Skema rutare - View rules - regulile nu sunt afisate in ordine dupa Sequence - e aleator	
	8447 BUG - Intru pe skema de rutare -> View rules -> Add rule; dupa ce apas Create ma intoarce in pagina cu toate regulile, nu cele de pe skema din care am pornit; la fel	la delete/edit rule
	8449 FinTP-UI: implem View possible duplicates	
	8466 BUG - la editare regula (calea Routing skema- View rules)- apasare Cancel intoarce in ecran cu regulile pe toate cozile	
	8467 BUG - pot crea 2 reguli cu aceeasi secventa pe o coada; nu am Cancel la Create rule	
	8468 BUG - pot sa dau Edit queue pe coada pe care nu am drept; Save nu salveaza modificarile, dar nu atentioneaza 8469 BUG - nu se face trim spaces in unele ecrane (ex: creare coada - numele cozii)	
	8481 FintP UI: Creare ecrane Connectors(ServiceMaps) ou facilitati de afisare/editare	
	8480 FinTP UI: Creare ecran Time Limits or facilitative de afisare/editorare/advagare/stergere	
	8570 FinTP UI + API Sugestii Interfata	
	8571 FinTP UI + API: Implementare flux FinTP-STM	
nstructiuni instalare		
	Instructiune	Detalii
	Instructiune 1 Se instaelaaza Apache Tomcat 7 (ultima versiune stabila)	Detalii
		Detalii Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta
	1 Se instaelaaza Apache Tomcat 7 (ultima versiune stabila)	
	1 Se instaelaaza Apache Tomcat 7 (ultima versiune stabila) 2 Se downloadeaza buildurile de la adresele http://fintp:8080/job/CE_CentOS6.4_FinTP_api/ , respectiv http://fintp:8080/job/EE_CentOS6.4_FinTP_ui/	Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta
	1 Se instaelaaza Apache Tomcat 7 (ultima versiune stabila) 2 Se downloadeaza buildurile de la adresele http://fintp:8080/job/CE_CentOS6.4_FinTP_api/, respectiv http://fintp:8080/job/EE_CentOS6.4_FinTP_ui/ 3 Se adauga in fisierul <unde_e_instalat_tomcat>/server.xml linille urmatoare, inauntrul elementului Context:</unde_e_instalat_tomcat>	Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta
	1 Se instaelaaza Apache Tomcat 7 (ultima versiune stabila) 2 Se downloadeaza buildurile de la adresele http://fintp:8080/job/CE_CentOS6.4_FinTP_api/, respectiv http://fintp:8080/job/EE_CentOS6.4_FinTP_ui/ 3 Se adauga in fisierul <unde_e_instalat_tomcat>/server.xml liniile urmatoare, inauntrul elementului Context: <resource <="" auth="Container" driverclassname="org.postgresql.Driver" maxactive="20" maxdide="10" maxwaite="1" name="jdbc/toFintpConfig" password="paralouser_fintg" td="" type="javax-tol_blastSource" url="url_conexiunne_fintg"><td>Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta</td></resource></unde_e_instalat_tomcat>	Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta
	1 Se instaelaaza Apache Tomcat 7 (ultima versiune stabila) 2 Se downloadeaza buildurile de la adressele http://fintp:8080/job/CE_CentOS6.4_FinTP_api/, respectiv http://fintp:8080/job/EE_CentOS6.4_FinTP_ui/ 3 Se adauga in fisierul <unde_e_instalat_tomcat>/serever.xml liniile urmatoare, inauntrul elementului Context: <resource <="" auth="Container" driverclassname="org.postgresql.Driver" maxactive="20" maxidle="10" maxwait="1" name="jdb://of-intpConfig" td=""><td>Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta</td></resource></unde_e_instalat_tomcat>	Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta
	1 Se instaelaaza Apache Tomcat 7 (ultima versiune stabila) 2 Se downloadeaza buildurile de la adressele http://fintp:8080/job/CE_CentOS6.4_FinTP_api/, respectiv http://fintp:8080/job/EE_CentOS6.4_FinTP_ui/ 3 Se adauga in fisierul <unde_e_instalat_tomcab <resource="" auth="Container" context:="" driverclassname="org.postgressql.Driver" elementului="" inauntrul="" linille="" maxactive="20" maxidle="10" maxwaile=".1" name="jdbc/toFintpConfig" password="parala_user_fincfig" server.xml="" urmatoare,=""></unde_e_instalat_tomcab> <resource **resource="" <resource="" auth="C</td><td>Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta</td></tr><tr><td></td><td>1 Se instaelaaza Apache Tomcat 7 (ultima versiune stabila) 2 Se downloadeaza buildurile de la adresele http://fintp:8080/job/CE_CentOS6.4_FinTP_api/, respectiv http://fintp:8080/job/EE_CentOS6.4_FinTP_ul/ 3 Se adauga in fisierul <unde_e_instalat_tomcat>/server.xml liniile urmatoare, inauntrul elementului Context: <Resource auth=" container"="" driverclassname="org, postgresql Driver" manae="gldb/cofintpLoofilig" maxactive="20" maxidle="1" maxwlafe="1" password="parola_user_fincfg" type="javax.sql.DataSource" url="url_conexiunne_fincfg" username="user_fincfg"></resource> <resource <="" auth="Container" driverclassname="org, postgresql.Driver" maxactive="20" maxidle="10" maxwalte="1" name="jdbc/toFintpData" td=""><td>Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta</td></resource>	Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta
	1 Se instaelaaza Apache Tomcat 7 (ultima versiune stabila) 2 Se downloadeaza buildurile de la adresele http://fintp:8080/job/CE_CentOS6.4_FinTP_api/, respectiv http://fintp:8080/job/EE_CentOS6.4_FinTP_ui/ 3 Se adauga in fisierul <unde_e_instalat_tomcat>/server.xml linille urmatoare, inauntrul elementului Context: <resource auth="Container" driverclassname="org.postgresql.Driver" maxactive="20" maxidle="10" maxwaite="1" name="jdbc/toFintpConfig" password="parala_user_findg" type="javax.sql.DataSource" url="url_conexiunne_findg" username="user_findg"></resource> <resource <="" auth="Container" driverclassname="org.postgresql.Driver" maxactive="20" maxidle="10" maxwaite="1" name="jdbc/toFintpData" password="parala_user_findda" td="" type="javax.sql.DataSource" url="url_conexiunne_data"><td>Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta De exemplu, deasupra liniel </td></resource></unde_e_instalat_tomcat>	Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta De exemplu, deasupra liniel
	1 Se instaelaaza Apache Tomcat 7 (ultima versiune stabila) 2 Se downloadeaza buildurile de la adresele http://fintp:8080/job/CE_CentOS6.4_FinTP_api/, respectiv http://fintp:8080/job/EE_CentOS6.4_FinTP_ui/ 3 Se adauga in fisierul <unde_e_instalat_tomcat>/server.xml linilie urmatoare, inauntrul elementului Context: <resource annex="jdb/crotentpLoring" auth="Container" driverclassname="org, postgresql. Driver" maxactive="20" maxdlel="10" maxwlate="11" password="parola_user_fincfg"></resource> <resource (ype="javax.sql. DataSource")="")<="" annex="jdb/crotentplata" auth="Container" driverclassname="org, postgresql. Driver" maxactive="20" maxdlel="10" maxwlate="11" password="parola_user_fincfata" td="" url="url_conexiunne_data" username="user_fincfata"><td>Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta</td></resource></unde_e_instalat_tomcat>	Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta
	1 Se instaelaaza Apache Tomcat 7 (ultima versiune stabila) 2 Se downloadeaza buildurile de la adresele http://fintp:8080/job/CE_CentOS6.4_FinTP_api/, respectiv http://fintp:8080/job/EE_CentOS6.4_FinTP_ul/ 3 Se adauga in fisierul <unde_e_instalat_tomcate <resource="" aname="jobc/toFintpConfig" auth="Container" context:="" driverclassname="org.postgresql.Driver" elementului="" inauntrul="" liniile="" maxactive="20" maxidle="1" password="parola_user_findrg" server.xml="" type="javax.sql.DataSource" url="url_conexiunne_findrg" urmatoare,="" username="user_findrg"></unde_e_instalat_tomcate> <resource (sur)="" aplicatii="" auth="Container" de="" driverclassname="org.postgresql.Driver" instalat<="" maxactive="20" maxidle="10" maxwalt=".1" name="jobc/toFintpData" password="parola_user_findata" pe="" serverul="" td="" tomcat="" type="javax.sql.DataSource" url="url_conexiunne_data" username="user_findata"><td>Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta De exemplu, deasupra liniel </td></resource>	Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta De exemplu, deasupra liniel
	1 Se instaelaaza Apache Tomcat 7 (ultima versiune stabila) 2 Se downloadeaza bulidurile de la adresele http://fintp.8080/job/CE_CentOS6.4_FinTP_api/, respectiv http://fintp.8080/job/EE_CentOS6.4_FinTP_ui/ 3 Se adauga in fisierul <unde_e_instalat_tomcat>/server.xml linille urmatoare, inauntrul elementului Context: <resource ,="" auth="Container" driverclassname="org, postgresql.Driver" maxactive="20" maxdlel="10" maxwlale="11" name="jdbc/cofrintpOnfig" password="parola_user_fincfig" type="javax.sql.DataSource" url="url_conexiunne_fincfig" username="user_fincfig"></resource> <resource ,="" aname="jdb;CristingConfig" auth="Container" container"="" driverclassname="org, postgresql Driver" maxactive="20" maxidle="1" maxwalt="1" maxwalte"-1"="" name="job/confintpConfig" parola_user_findata"="" password="parola_user_fincfg" type="javax.sql.DataSource" url="url_conexiunne_fincfg" username="user_fincfg" ype="javax.sql.DataSource"></resource> </unde_e_instalat_tomcat>	