

MONTAGEM COM VOLANTE MANUAL (VÁLVULA AS3)

H1(ABERTA)
H2(FECHADA)

FL.2

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28

H5, H4, H3, H6, H7, H8, L, S, Y, 120,0

45°, ϕD , ϕDN

STELLITE 6

FL.1

05- HASTE POS.5 DEVERÁ SER BRUNIDA
06- AS3-ACIONAMENTO MANUAL
07- AS3A- ACIONAMENTO COM CAIXA REDUTORA

08- POS.11 E 14 DEVERÃO SER FORNECIDAS COM 3 E 2 PONTAS
EQUIDISTANTES E RESPECTIVAMENTE COM INDICAÇÃO DE SETAS NO SENTIDO DE FECHAMENTO E ABERTURA
09- POS 13 C/ 4 ALAVANCAS EQUIPISTANTES
10- POS 9 P/ VALVULAS DE ATÉ 6" INCLUSIVE, DEVERÁ SER
FORNECIDO COM ANEL DE PROTEÇÃO E P/ VALVULAS DE 8" EM ADIANTE COM ROLAMENTO AXIAL FAG/SKF.
11- AS VALVULAS DEVERÃO SER FORNECIDAS COM AS SEGUINTES
OPERAÇÕES: ABRIR, FECHAR, QUEBRA CROSTA E ESMILHAR.
12-O CASTELO DEVERÁ SER FIXADO EM SUORTE FUNDIDO AO
CORPO DA VALVULA COM PARAFUSO PASSANTE CONFORME DESENHO
13- DEVERÁ SER FORNECIDO COM DUAS CAPAS DE PROTEÇÃO
UMA NO PREME GAXETA E O OUTRO NO CASTELO COM ANEL RASPADOR PARA LIMPEZA DA HASTE
14- POS 3 E 4 COM CAMADA DE REVESTIMENTO DE STELLITE 6
NA VEDAÇÃO DE NO MINIMO 3mm (DUREZA 350 HB)
15- O SEXTAVADO DO PINHÃO DE 1,1/2" DEVERÁ SER CEMENTADO COM CAMADA
DE APROXIMADAMENTE 0,6 mm E TEMPERADO COM DUREZA DE 53 A 58 HRC. É FIXADO POR ROLAMENTO
16- Leg. COMPRIMENTO EQUIVALENTE DO TUBO RETO, EM METROS,
CORRESPONDENTE A PERDA DE CARGA DA VALVULA.
17- INDICAR COM SETA O SENTIDO DE FECHAMENTO E ABERTURA DA VÁLVULA NA POS 20
18- PINTURA ANTI CORROSIVA PARA AMBIENTE AGRESSIVO CONF. NORMA CBA-NP001.60 ITEM 2.1
NA COR CINZA MUNSELL N.6.5 OU RAL 7040

COTAÇÃO: 6000104567



CLIENTE: CIA. BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
Desenho de referência: AL.ME.DBA.020-30 REV. A

SUBST. 60943	ESC. S/E	REVISAO 06	CAD: C2851.DWG
--------------	----------	------------	----------------

VALVULA DE PASSAGEM RETA CL.150 LBS ABERTURA INTERNA, ENTRADA E SAIDA IGUAIS

	DATA	NOME	 Niagara S.A. comércio e indústria	Des No
DES.	10.8.04	Miguelias		
CONF.	12.8.04	Nilson		
APROV.	12.8.04	Ivan		
				3.285.C2851