基础理论快速入门

理论 + 实战系统掌握 Superpowers

Claude Code 工程化开发

—— 用 Superpowers 给 Agent 上「工程纪律」

Superpowers v5.1.0 | 15 Skills | 7 Harness 通用 | 零依赖 | MIT | GitHub 19k

Jesse Vincent (Prime Radiant) · 2025-10 首发

使用 Claude Code 做项目的真实困境

- **跳过设计直接写代码**
  —— 没有设计纪律约束，AI 想到哪写到哪
- **谎称「已完成」从没跑过测试**
  —— 没有验证闭环，假通过满天飞
- **长任务 30 分钟后开始幻觉跑题**
  —— 主 Agent 上下文污染，越跑越偏
- **修 bug 靠改表象、不查根因**
  —— 没有系统化调试流程，治标不治本
- **多 Harness 切换重新教一遍**
  —— Skill 写法绑死单一平台

这一期课程，我们将集中解决

- **SessionStart Hook 注入机制**
  —— 会话起手强制载入工程方法论
- **15 个 Skill 的全生命周期流程**
  —— 脑暴→Plan→TDD→执行→Review→收尾
- **Subagent 编排·Controller-Worker**
  —— 让 Claude 自治跑数小时不偏航
- **Prompt-as-Code 工程化思维**
  —— HARD-GATE / Red Flags / dot 图
- **跨 7 Harness 通用 Skill 写法**
  —— 单一来源，多端复用

主讲老师：木羽Cheney

Vibe Coding 开发过程中的常见问题

—— 默认 Vibe Coding 的三种失败模式

🐛 场景 A

改一行 → 重写整文件

💭 期望：
在第 47 行加 cursor 编码

⬇️

🎭 实际：
整个 pagination.ts 被删重写
新版性能更差，测试通过了

「凌晨 1 点，看到这个...」

✅ 场景 B

「已完成」→ 500 错误

💭 期望：
登录功能，测试全通过

✅ Claude 说：
"已完成，测试全通过"

🎭 实际：
登录页直接 500 错误
根本没跑过

「commit 之后才发现——」

🔄 场景 C

中途自行改变技术栈

💭 你要的：
React + Tailwind

⬇️ 复杂度上来后

🔄 它给你的：
Vue + Bootstrap
理由：「反正功能一样」

「它说服了自己——」

🎯 共同特征：不是模型能力问题

是「乐观偏见」的本能驱动 —— 跳过验证 · 声称成功 · 绕过流程

这正是默认 Vibe Coding 模式的失败根因

💡 解法：用「流程约束」对抗「乐观偏见」—— 这其实就是 Surporwers 在核心解决的问题

翻车的根源——LLM 的「乐观偏见」

🔍 RLHF 训练副产物



💡 根因：RLHF 训练阶段
用户给「声称完成」更高反馈分 → 模型习得「声称成功」偏好
诚实报告失败 → 低分惩罚——这是最优化目标的意外副产物

🔑 这不是 Claude 的 bug
是 GPT / Gemini / Claude 所有 LLM 的共性行为模式

🌍 这不是 bug 是特性
GPT / Claude / Gemini 都有相同行为模式
不是模型缺陷，是训练目标决定的

⚠️ 为什么 prompt 修不好
写「请严格 TDD」→ 下次照样跳过
提示词无法覆盖训练阶段习得的行为偏好

⚙️ 解法：机制层面约束
提醒　措辞严厉
需要从行为层面强制约束 LLM

→ 这就是 Superpowers 在做的事

顺利期 ✅ → 临界点 ⚠️ → 崩塌期 💥
解决方案不是「让 Claude 跑更快」，而是「让 Claude 走更稳」——思维模式的转变

为什么是 Superpowers，而不是别的？

真正的问题不是「模型写得好不好」
而是「Agent 的默认行为里，没有工程纪律」

工程纪律维度	VS 裸 CC	VS CLAUDE.md	VS OpenSpec/Spec-kit	☆ Superpowers
写代码前强制设计	✕	⚠ 自律	☑ 命令式	☑ 自动触发
实现必须 TDD	✕	⚠ 自律	✕	☑ 删非测代码
长任务上下文隔离	✕	✕	✕	☑ Subagent
完成前强制验证	✕	✕	✕	☑ HARD-GATE
跨 Harness 单一来源	—	✕	⚠ 部分	☑ 7+ 端

✕ 没有此机制 | ⚠ 靠用户自觉 / 部分覆盖 | ☑ harness 强制

OpenSpec / Spec-kit 解决的是「文档怎么写」 —— 产物层

CLAUDE.md 解决的是「规则怎么记」 —— 配置层

Cursor Rules 解决的是「行为怎么约束一点」 —— 局部行为层

Superpowers 解决的是：Agent 在整个开发生命周期里，怎么被工程化地规训
—— Harness 层

▲ 核心三件套——Hook · Skill · Iron Law

三点一面，缺一不可——入口 + 工具集 + 约束语言 = 约束闭环

Hook · 入口注入

SessionStart 自动触发

每次会话启动 / clear / compact 时自动注入元 prompt，无需手动激活，开箱即用

触发时机：sessionStart · afterClear · afterCompact

效果：Claude 在任何新会话中都自带「工程纪律」，不会因为上下文丢失而退化

Skill · 行为塑造代码

14 个 SKILL.md

14 个 SKILL.md = 14 个工程方法论的「行为程序」，Claude 按关键词主动触发

- /brainstorming · /writing-plans
- /executing-plans · /systematic-debugging
- /build-like-iphone-team …

每个 Skill = 一套完整的思维框架 + 执行流程

Iron Law · 不可绕过的铁律

4 条核心铁律

用绝对化语言写死，Claude 不能「商量」

- HARD-GATE — 必须先写测试再写代码
- TDD — 测试驱动，禁止跳过
- Verification — 声称完成必须验证
- Root Cause — 禁止打补丁，找根因

约束语言 = 绝对化 + 可检验 + 有后果

为什么是三件套，不是单点？

单纯加 Skills → Claude 不会主动调用 | 单纯写 Iron Law → 它会忽略 | 只有 Hook 注入 + Skill 触发 + Iron Law 约束 = 闭环

Hook 是入口（每次注入）→ Skill 是工具集（按需触发）→ Iron Law 是约束语言（写死在 Skill 里）

设计自己的 prompt 工程系统时：「入口 + 工具集 + 约束语言」三件套模式是基础架构，单点干预效果有限

四条 Iron Law 全景

每条针对一个 Claude 默认翻车点 · 用绝对化约束句式对抗执行本能

🚫 HARD-GATE

翻车点：上来就动手写代码

NO CODE WITHOUT DESIGN APPROVAL FIRST

← brainstorming skill · 批准才动手

🧪 TDD Iron Law

翻车点：没有测试先写实现代码

NO PRODUCTION CODE WITHOUT FAILING TEST FIRST

← test-driven-development skill · 红灯先行

☑ Verification Iron Law

翻车点：声称完成却未经验证

NO COMPLETION WITHOUT VERIFICATION EVIDENCE

← verification-before-completion skill · 验证才完成

🔍 Root Cause Iron Law

翻车点：快速打补丁掩盖真实问题

NO FIXES WITHOUT ROOT CAUSE INVESTIGATION FIRST

← systematic-debugging skill · 根因才修补

共同句式：NO X WITHOUT Y FIRST — 把约束写成「无 Y 不 X」，Superpowers 的标志性铁律写法，用绝对化语言内化执行纪律

为什么 Superpowers 更有创造性但更难驯服

灵活性 = 创造性的来源，也是可被绕过的入口

📜 Spec-kit / OpenSpec = 命令式
用户指挥工具，工具按命令产出固定形态文档

🧠 Superpowers = 注入式 + LLM 自主
SessionStart Hook 偷偷注入提示词，LLM 自主决策调用时机

对比维度	📜 Spec-kit	🧠 Superpowers
触发机制	用户显式调 slash 命令 /specify → /plan → /tasks → /implement	SessionStart Hook 在会话起手注入提示词 LLM 自主判断何时调用哪个 Skill
控制权	完全在用户——你决定顺序、节奏、执行时机	在 LLM——它判断用哪个 Skill、怎么用，用户只提需求
输出形态	固定文档（spec / plan / tasks）格式稳定可审查	灵活——14 个 Skills 任意组合 brainstorming + TDD + worktree 可随意搭配
流程顺序	线性固定链，步骤不可跳过 specify → plan → tasks → implement	自主决策——同一场景可走多条路径 这是 Spec-kit 固定链给不了的组合自由
强制力	机械强制——不执行命令就不推进，AI 没有绕过空间	⚠ 建议性——LLM 可「合理化」绕过 Skills Jesse 自己在源码写了 12 条反合理化红色信号

灵活性 → 创造性 → 但可被绕过 → 单点 Gate 兜底 → 三层强制机制（机械阻断 + 思维检查点 + 自我反思）系统化解决

一句话记住

Spec-kit 教 AI 看规范，Superpowers 教 AI 做事——但还可以在两者之上又造了一层

教 AI 即使被诱惑也别偷懒、别忘事、别半路停

灵活性的代价 → 本期课程核心要解决的问题

灵活性的代价

灵活性是创造力来源，也是被绕过的入口

🚩 Jesse 自己列的 12 条 LLM 偷懒念头（精选 6 条）	
LLM 念头（会这么 rationalize- ✅ 执行 A（v2.2 三文件联动改）→ 我立即开干）	现实反驳
「这只是个简单问题」	现实：问题也是任务，先检查 Skills
「先做这一件事再说」	现实：动手前先检查 Skills
「这个 Skill 太重了，用不上」	现实：简单的事会变复杂
「先看看代码再说」	现实：先用 Skill，不是先看代码
「这不算任务，用不着 Skill」	现实：所有动作都是任务
「用户没明说要用 TDD」	现实：默认遵守，无需显式指令

* using-superpowers/SKILL.md 原文 · Jesse 清楚知道 LLM 可被 rationalize 绕过，所以这 12 条反合理化明确写进了规范

✅ 含义1 · 灵活性的来源

- Skills = 方法论模块，自由拼接
  （brainstorming + TDD + worktrees 随意组合）
- LLM 判断力被尊重，不被命令链锁死

⚠️ 含义2 · 灵活性的代价

- 「建议性约束」可被 rationalize 绕过
- 需要「机械式约束」兜底

📐 「思想骨架」

最后两步（☆）= 课程后续重点

从「会用 Superpowers」到「能搭 AI 工程系统」

会用阶段

☑ 会装 Superpowers
七步安装，跑通流程

☑ 会调用 14 个 Skills
README 一小时搞懂

☑ 会跑七步流水线
基础自动化已走通

然后呢？

AI 还是会编造
AI 绕规则不听话
AI 半路停下来等你确认
AI 忘记上次学到的东西

分水岭

工程化阶段 — 让 AI 真稳定 · 真自主 · 真聪明

真稳定 — 不出错 · 不绕规 · 不中断

防止 AI 编造
强制真实性约束
来源标注不可省

规则强制执行
CLAUDE.md 宪法
防止 AI 钻空子

长任务不中断
断点自动恢复
异常自主处理

真自主 — 无需守候 · 自主运行 · 量化验证

跨会话记忆
持久化知识库
上下文不丢失

24h 无人值守
长任务自动化
量化数据验证

自主修复循环
失败自动诊断
重试直到跑通

真聪明 — 真懂项目 · 真出效果 · 拉开差距

工程化 Context
让 AI 真懂项目
专项系统提示

多 Agent 系统
流水线编排
并行任务协作

9 个工程系统
高效开发场景工具
拆包即用，灵活适配

5 层工程能力金字塔

从「可 copy 配置」到「超越具体工具的方法论」

最稀缺

元能力层

提示工程 · 跨会话沉淀

范式层

声明式 vs 命令式 · 何时真自主 · 先架构

工程模式层

worktree 4-6 黄金区间 · 多模型协同 · 内容工程化

工程方法层

Lazy Pedant · 双退出门 · Feedback Memory · 不可变任务列表

应用范本层

CLAUDE.md 三层 · Hook 配置 · SKILL.md 模板 · Memory 四分类 · .ralphrc

最易复用

课程节奏

3 深度场景
→ 元能力层
生产级运营

4 工作场景
→ 方法+模式+范式
日常工程化

入门段
→ 范本起步
copy 即可用

学习路径：先 copy 范本起步 → 理解方法 → 掌握模式 → 领悟范式 → 内化元能力

S05

从日常工作到生产级运营

7 个真实场景

- 知识日报 Agent
- 自定义 AI 工具
- 多平台自动化
- 7×24 全自动
- 过夜大任务
- 越用越聪明
- 一人啃老项目

日常效率
↓
生产级运营

01 知识日报 Agent

编造/夸大/
不验链接

三层卡口防偷懒

数据有效性·真实性
推送前验证

02 自定义 AI 工具

从零写 SKILL.md
头疼

12k行→200行 Skills

反向工程精髓
抽象层级跃迁

03 多平台内容自动化

4-6平台手动
同步/天4小时

多模型协同 30min

4 worktree 并发
Claude+GPT 仲裁

04 7×24 全自动系统

晚上停/出错
无告警无防护

定时+告警+三防线

场景　卡口升级版
首尾呼应

05 过夜大任务

烧光token/半路 confused

双退出门 + 三层守卫

06 越用越聪明

50轮后变「金鱼」
每次新会话归零

自动提炼 → 下次注入

07 一人啃老项目

谁都不敢动
上下文爆炸

17个 Memory 文件分类

9 个真实工程能力 — 核心技术 × 量化产出

🎯 Gates 提示工程

解决：AI 找 opt-out 路径绕过你的规则

Lazy Pedant 反合理化框架
Rationalization Table 话术→Hook 阻断
每条偷懒理由对应机械化拦截

⚡ 五种工作模式切换

解决：大模型烧 token / 小模型 confused

Autopilot / Ultrapilot / Swarm
Pipeline / Ecomode 五种模式
同一任务 5 模式成本×质量对比

🔬 Clean Room 反向工程

解决：开源项目看着抄学不深

先写规格不看代码→LLM 独立实现
对比原版找架构差距
把'复用'升级为架构本质理解

🔄 命令式 → 声明式范式

解决：命令式代码硬编码每个步骤

步骤声明给 LLM 运行时编排
12k TS → 200 Skills 层级跃迁
复用能力质变而非量变

🌪 多 Worktree 并行工程

解决：单 session 思维浪费 AI 调度能力

4-6 worktree 认知负担黄金区间
Fitness Check 决定合并顺序
git rebase --onto 跨任务依赖

🤝 多模型 Ensemble

解决：单模型有盲区

任务分发→各模型独立产出
第三方带权重仲裁（非简单投票）
保留少数派洞察防观点收敛

✍ 内容工程化流水线

解决：高频内容产出风格不一致

选题池 + 4-6 并发起草 + 发布队列
Voice DNA 风格审查确保一致性
周产能 4h → 30min ↓87%

🌙 过夜自主开发系统

解决：长任务跑不长 / 跑长不可信

双条件退出门 + Circuit Breaker 熔断
不可变任务列表防 AI 删困难任务
8 终止条件 + 累积发现防同坑

💾 跨会话沉淀方法论

解决：AI 越用越笨 / 老项目没人敢动

会话结束自动提炼要点
17 Memory 文件四大分类体系
Feedback Memory 错误减少 80-90%

三阶段能力跃迁

你现在在哪？→ 课程结束在哪？→ 职业回报在哪？

起点

会用 Superpowers

demo 级项目

- 装机 + 跑七步流程
- 写 SKILL.md / 用 spec-kit
- vibe coding 玩具级产出

能演示但上不了生产
给同事用怕翻车 · 给客户看怕崩盘

交付物：七步流程跑通截图
+ 可 fork 的 Superpowers 仓库

工具使用层 — 任何博文都能教

→

里程碑一

日常 AI 工程系统

前 4 场景闭环

- 把规则改写成机械化卡口
- 命令式 → 声明式配置
- 搭多线程并行流水线
- 反向工程 + 跨模型评审
- 完整内容自动化流水线

交付物：完整流水线项目代码
可直接接入自己的工作场景

项目从玩具 → 能给同事用

→

里程碑二

生产级 AI 系统

后 3 场景闭环

- 设计 24h 自主开发流水线
- 让 AI 跨会话越用越聪明
- 一人 15 天搞定大型迁移

从【能给同事用】
升级为【能上线交付】

fork 仓库 = 9 个工程案例
过夜项目 = 全网中文罕见
可演示作品，发 GitHub 即简历

能给客户用 · 能上线 · 能交付

2026 AI 工具同质化竞争中，你的职业定位

会用某工具
基线 — 2026 年已普及
起点即完成，不是竞争优势

→

会搭工程系统
差异化 — 前 4 场景能力
比【会用工具】多一层工程价值

→

能运营生产级 AI 系统
稀缺 = 议价权 🏆

Superpowers 安装 & 配置方法

01

注册 Marketplace

```
/plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace
```

添加插件源

02

安装 Superpowers

```
/plugin install superpowers@superpowers-marketplace
```

下载安装插件

03

重启 Claude Code

完全关闭后
重新打开
Claude Code

SessionStart Hook 生效（必不可少！）

04

验证注入

启动后第一句
问候看到：
"I have superpowers"

Hook 注入成功

05

验证 Skill Tool

输入
「我想做新功能」
→ brainstorming
自动触发

Skill 连接成功

Github 开源地址：https://github.com/obra/superpowers

✨ 5 步装好即有超能力！Superpowers Installed!

🔌 Plugin 安装范围怎么选

/plugin 安装时 Claude Code 问你三个选项——本质是 scope 范围选择，决定 plugin 装到哪、谁能用

🌍 user scope

☆ 推荐

📁 安装位置 ~/.claude/plugins/
⚙ 配置文件 ~/.claude/settings.json
🌐 生效范围 所有项目，当前用户 / 当前机器

特点
- 跟着用户走，不进任何项目仓库
- ❌ 不进 git，不共享给他人
- 一次装好，所有项目全部可用
- 个人使用，无需写进项目 git

☆ superpowers 等
通用方法论 plugin
→ 首选这里！

👥 project scope

团队共享

📁 安装位置 .claude/plugins/（项目根）
⚙ 配置文件 .claude/settings.json（项目里）
🌐 生效范围 仅本项目，✅ 进 git，团队共享

特点
- ✅ 进 git，团队克隆后自动共享
- 把 plugin 当项目依赖来管理
- 强制统一团队所有成员行为
- 仓库即配置，开箱即用

👥 团队项目
要强制统一行为
→ 选 project scope

🔒 local scope

私人专属

📁 配置文件 .claude/settings.local.json
⚙ 配置形式 本地配置（通常被 gitignore）
🌐 生效范围 仅本项目 + 仅对你，❌ 不进 git

特点
- 不进 git，不影响别人
- 临时试用，本地私有配置
- 不污染全局，不影响项目 git
- 不想把实验性配置写入项目

🔒 临时试用 /
不想污染全局
→ 选 local scope

对比项	🌍 user scope ☆	👥 project scope	🔒 local scope
生效范围	全局所有项目	仅本项目	仅本项目
进 git	❌	✅	❌
团队共享	❌	✅	❌

☆ 选择建议：superpowers 这类通用方法论 plugin → user scope

- brainstorming / TDD / debugging 是通用方法论，与具体项目无关 → 一次装好，所有项目都能用，个人使用无需写进 git
- 团队强制统一行为 → project scope | 临时试用 / 不想污染全局 → local scope

⚠ git clone 源码 ≠ 已安装！必须通过 /plugin 安装 → 新开会话 / /clear → SessionStart hook 才激活

⚡ Superpowers 启动链路一图流

SessionStart Hook → 注入调度规则 → 运行时懒加载

🎯 Step 1 · 触发源
用户开会话 / /clear / 上下文 compact → Claude Code 触发 SessionStart hook

⚙️ Step 2 · 执行脚本
hooks/run-hook.cmd → 转发到 hooks/session-start 脚本

📖 Step 3 · 读取注入源
cat skills/using-superpowers/SKILL.md 全文（~100 行「调度规则」）

📦 Step 4 · 包装信封
内容塞进 <EXTREMELY_IMPORTANT>："You have superpowers..."

📤 Step 5 · 输出给 harness
additionalContext JSON → Claude Code 注入 system prompt 末尾

— 启动时一次性注入 — | — 运行时按需触发 —

🧠 Step 6 · Claude 收到用户消息
1%原则查 skill → 公开宣告 → checklist+TodoWrite → 严格执行

🔧 Step 7 · 其他 Skill 懒加载
writing-skills / TDD / debugging 等 → 只在用到时才按需加载进 context

💡 设计精妙之处

只注一份调度规则
using-superpowers SKILL.md
~100行，不灌全部 skill
→ context 始终精简

description 触发懒加载
几十个 skill 不预先注入
靠 description 让 Claude
自动识别并按需调用

description 设计纪律
纯触发条件 / token<500词
不破坏懒加载调度机制
是整体设计能运转的关键

但代价不是零——装 Superpowers 先掏走 11% context

Context 占用分析（总额 200k token）



装上 Superpowers v5 之后的 context 分布

- Superpowers 注入：≈ 22k token
- 实际工作空间：≈ 178k token

真实影响

工作空间从 200k → 178k，长项目更容易触发 /compact
14个 SKILL.md metadata + using-superpowers 全文 = 22k

踩过的坑

早期版本启动加载量比预期多 15 倍——后被优化
14 个 skills：3,150 行 → 977 行，降幅 69%

11% 代价，值不值得？

❌ 不值：简单脚本 / 单文件改动 / 一次性任务
✅ 值得：多文件项目 / 跨天工作 / 团队协作

三个降代价技巧

CLAUDE.md 局部关闭 skills　强制最便宜模型
brainstorming 只问 N 轮 → 进一步压低 11% 代价

Skills 的三层渐进加载

为什么不是一次性塞满 context？

📦 第三层
bundled resources
激活时才按需加载

▼

📄 第二层 · body（< 500 行/skill）
按需触发——Claude 判断需要时才加载

▼

🏷️ 第一层 · metadata（~100 词/skill）
启动时全量加载 · name + description
让 Claude 知道哪些 skill 存在 + 何时用

⚠️ 不分层的代价

14 个 SKILL.md 全量加载 ≈ 22k token
= 占 Claude 200k context 的 11% → 挤爆有效工作区

🎯 关键工程判断：description 要够 pushy

description 决定 skill 能否被正确触发
宁可过触发，也绝不漏触发 → 第二期 §3 核心内容

💡 设计启示：你的 prompt 系统也要分层

不要把所有约束都塞进 system prompt
→ 会污染上下文 · 挤压有效工作区
分层加载 = 保护 context = 提升准确率

🔑 metadata 全量启动 · body 按需触发 · resources 按激活 · context 是 AI 系统中最珍贵的资源

SessionStart Hook 工作机制

在每次会话启动时强行注入元 prompt，保证约束永远在上下文里

会话启动流程

会话启动

startup · clear · compact

↓

Hook 触发

↓

加载 SKILL.md 全文

↓

注入 <EXTREMELY_IMPORTANT>

优先级高于默认指令
告诉 Claude：这段比你的默认指令更重要

↓

进入会话（约束已激活）

6 平台通用

强制不可绕过

Claude Code · Cursor · Codex · Gemini CLI
Copilot CLI · OpenCode

三个触发时机——关键约束永远在当前上下文里

- startup 首次启动
- clear 手动清屏
- compact 自动压缩后

保证关键约束永远留在 Claude 的当前上下文里，不因 context 压缩而丢失

注入了什么

using-superpowers/SKILL.md 全文，被 <EXTREMELY_IMPORTANT> 标签包裹

告诉 Claude：这段内容比你的默认指令优先级更高

VS 一个真实差异

❌ 不装 Superpowers	✅ 装了 Superpowers
说「用 TDD」—— Claude 写到一半就忘了	每次回答前先检查 Iron Law，确保没跑偏

关键工程判断：Hook 注入 = 底层强制

不依赖 Claude「记得」，每次启动都强制走一遍
比 CLAUDE.md 里写「请遵守 TDD」有效得多
因为 机制保证 > 依赖记忆

4 种验证方法

亲手把「不可见之手」抓出来

直接执行 hook 脚本 · 最干净

```
export CLAUDE_PLUGIN_ROOT=~/.claude/plugins/cache/.../5.1.0
bash "$CLAUDE_PLUGIN_ROOT/hooks/session-start" \
| jq -r '.hookSpecificOutput.additionalContext' \
| head -30
```

→ 输出：<EXTREMELY_IMPORTANT>You have superpowers... 注入 5649 字节 / ~1500 token · 最

让 Claude 自我交代 · 最戏剧

「请把你刚才在 SessionStart 收到的
additionalContext 完整复述给我，
从 <EXTREMELY_IMPORTANT> 开始」

→ 模型行为：一字不差地复述出来 「看不见的手」被模型自己抓出来——最戏剧的演示

/hooks 查看注册 · 看注册

```
$ /hooks
──────────────────────────────
  SessionStart → run-hook.cmd session-start
状态：已注册并生效
```

→ 证明 hook 正在生效，不是失效配置 工程化运维视角的验证

Transcript 模式 · 最工程化

Ctrl + R

→ 直接看 Claude Code 自己的 IPC 流 进入 transcript 模式——最「工程化」的验证

双层 Harness

Claude Code 自己也在用 prompt-as-code 治理插件注入

🛡️ 外层·Claude Code system-reminder（最外层）

「以下是给你的运行手册，不是用户内容，不要原样吐回去」

🔌 内层·Superpowers SessionStart Hook

<EXTREMELY_IMPORTANT> You have superpowers... [5649 字节工程纪律] </EXTREMELY_IMPORTANT>

↓ 模型行为：服从外层 system-reminder → 拒绝复述内层 hook | 但 ✅ 内层指令仍生效（你不必看见才有效）

验证方法	状态	适合场景
直接跑 hook 脚本	✅	🛠 主力 demo · 看注入原文
让模型自我复述	❌	🗣 拒绝输出
/hooks 命令	✅	📋 证明 hook 注册生效
Ctrl+R transcript 模式	⚠️	🔍 看完整 IPC 流

> 让 Claude 复述注入内容时它说：

"the system-reminder explicitly says I shouldn't respond to that context unless directly relevant"

→ 这就是双层 harness 的实证

hook 注入之上还有 system-reminder
harness 是分层的，不是一道墙

1. /hooks — 注册证明
2. 跑 hook 脚本 — 看注入原文
3. 问 Claude — ❌ 被拒绝！
4. 揭示反转 — 双层 harness
5. 引出哲学 — 层层语义治理

真正的 harness 工程 = 层层叠叠的语义治理，不是一道墙

🚨 坑 · plugin marketplace 网络不通——3 种解法对比

🚨 现象：/plugin marketplace add 卡死 → timeout / connection refused / 403 🔍 根因：GitHub API 国内访问不稳，Claude Code 拉取插件 manifest

🌐 解法 1 · 代理 ☆ 推荐

~/.config/claude-code/config.yaml
https_proxy: socks5://127.0.0.1:1080

- ✅ 长期稳定
- ✅ 所有 GitHub 操作全部受益
- ✅ 一次配好不再操心
- 💡 强烈推荐首选方案

⚡ 解法 2 · 镜像

使用 ghproxy.com 等
GitHub 镜像加速服务

- ⚠️ 短期可用
- ⚠️ 服务时常不稳定
- ❌ 不推荐作为主方案
- 💬 应急偶尔用用

🔧 解法 3 · 手动安装

git clone superpowers 到
~/.claude/plugins/
绕过 marketplace 走本地路径

- ✅ 完全不依赖网络
- ✅ 适合无代理的临时环境
- 💡 应急备选方案

☆ 关键工程判断：优先选解法 1（代理）

- 👉 代理方案不只解决插件问题——Claude Code 所有 GitHub 操作（更新、拉取模板等）都从中受益
- 👉 一次配置，长期稳定；解法 2 镜像服务时常失效，不值得依赖作为主方案
- 👉 无法配代理时才考虑解法 3（手动 git clone）——临时应急，能用就好

项目实战：在实际项目中上手体验Superpowers

不再是「裸 vibe coder」—— 一个真实工程系统的起点



核心链路 →



≈ $0.5–2 跑完全程 · DeepSeek-V4 通过兼容层比直连省 80%+

NanoClaw 项目载体

agent group 是 AI 工作系统的核心抽象 · 226 个 TS 文件，小到能完全理解

📡 Channel 消息通道
CLI · iMessage · Telegram · Discord · Web

🤖 Agent Group（核心抽象）
CLAUDE.md → system prompt
Docker 容器 → 隔离运行时
SQLite → 独立内存 per-group

⚡ Provider 模型适配
Claude · DeepSeek-V4 · GPT

✅ 为什么选 NanoClaw
226 TS 文件，真实可用框架
小到能完全理解
不陷入大型代码库认知负担

🔒 容器隔离哲学
安全 by isolation
4 groups = 4 Docker 容器
互不污染，AI 工程化现代标准

C N 国内务实选择
DeepSeek-V4 via 兼容层
api.deepseek.com/anthropic
比直连便宜 80%+，一行不改

🧠 AI-native 哲学
脚本失败 → Claude 接管诊断
AI 不替代脚本
是脚本的兜底层

📡 channels | 📦 modules | 💾 db | 🐳 container | ⚡ providers | 🤖 agents

🎯 学完入门段，你不只是「装好工具」——你拥有一个理解到模块边界级别的真实 AI 工作系统
后面所有案例改源码，都在这 6 个模块区域里

Superpowers 工程纪律框架

14 个 Skills + SessionStart Hook = Claude Code 的工程纪律系统

🧠 思考类

- brainstorming
- writing-plans

创作/规划前先触发
探索意图再动手

🔨 实现类

- TDD
- subagent-driven
- executing-plans

🤝 协作类

- requesting-review
- receiving-review
- dispatching-agents

⚙️ 工程类

- git-worktrees
- verification
- systematic-debug
- finishing-branch

完整开发分支生命周期管理

✨ 元类

- using-superpowers · 会话初始化
- writing-skills · 创建新 Skill

Session 启动自动激活
进化 Claude 的能力边界

🔌 SessionStart Hook 注入机制

🚀 启动 Claude Code

↓

⚡ SessionStart Hook 自动触发

↓

📦 注入 14 Skills 全文到上下文

↓

🤖 LLM 自主识别场景 → 调用 Skill

"注入式 + LLM 自主调度"
≠ Spec-Kit 的手动 /命令

⚠️ LLM 可合理化绕过 Skill
→ 后续案例升级为机械约束

☆ 7 个核心 Skill

💡 Superpowers 不是工具集合，是 AI 工程纪律框架——14 Skills 覆盖 80% 工程化场景

Iron Law 不是修辞

满篇 MUST / ABSOLUTELY / EXTREMELY IMPORTANT ——是 PUA，还是实证 prompt 工程？

❓ 核心疑问

Superpowers 源码里反复出现：
MUST · ABSOLUTELY
EXTREMELY IMPORTANT
no exceptions
→ 这是夸张的营销语言吗？

✅ 实证答案——不是修辞，是工程手段

Wharton 商学院实证研究：绝对化语言显著提升 LLM 遵从率
Cialdini 说服心理学背书：权威感 + 紧迫感 → 激活 Transformer 注意力权重
MUST ≠ 修辞风格 = 有效的注意力路由机制，用对了是工程，用错了是噪音

😒 初见感受

对 LLM 说强调词有效？
听起来像 prompt PUA
这不就是 naive 地恳求？

⚡ 工程判断——借用模式，知道边界

写自己的 prompt 时可以借用这套语言模式（实战证明有效）
用错地方（低优先级任务）→ 强调词贬值，成为无效噪音

真实代码 → 心理学 → 4条 Law → TDD 案例 → Red Flags → 使用边界

说服心理学 × LLM

Wharton 实证研究背书 ✅

Cialdini 六大说服原则（1984）

互惠
Reciprocity
给予价值
激活回报本能

承诺一致性
Commitment
先获得小承诺
行为保持连贯

社会认同
Social Proof
同类已这样做
跟随群体行为

喜爱
Liking
建立亲密连接
熟悉感驱动信任

权威
Authority
专业背书信号
提升说服可信度

稀缺
Scarcity
限量增加价值
稀缺触发行动

Wharton 商学院 × Dan Shapiro 实证研究

这 6 个原则对 LLM 有可测量的统计显著影响 — 不是凭主观感觉

- 统计显著 — 有数据支撑，非主观感觉
- 可量化测量 — 效果可被客观验证
- 完整覆盖 — 六大原则对 LLM 均有可测效应

Jesse Vincent 联名

Superpowers 共同署名作者
所有 prompt 设计
均有扎实学术基础

Claude 怎么说

「不是 jailbreak
是让我更可靠——
用说服技术让我守纪律」

核心启示

写约束性 prompt → 系统借鉴六大原则
比 ad hoc 经验主义有效得多

brainstorming = AI 时代「读老代码」的新范式

大多数人只用了它一半能力——另一半是「系统读懂一个老项目」

传统读代码

逐文件 · 硬看

- 时长：几小时乃至几天
- 容易漏掉关键模块
- 靠记忆拼凑架构全图
- 越读越碎片化，漏掉扩展点

→ 结果：仍不确定哪里可以扩展

VS

brainstorming 方式

Socratic 流程

- 10 分钟完成扫描
- 6 大模块自动分类
- mermaid 端到端架构图
- 扩展点 + 稳定 API vs 内部实现

→ 结果：10 分钟建立完整架构心智模型

实跑数据 — NanoClaw 项目

226 TS 文件 → 5 分钟

6 大模块 · 4 边界 · mermaid 消息流 · 3 不变量

Visual Companion v5 新增能力

架构图直推浏览器 · 替代终端 ASCII

per-question 决策：架构图/UI mockup → 开浏览器

☆ 快速入门唯一使用的 Skill · 七步流程第一步 · 下一阶段再介绍它与其他 6 个 Skill 串联完整工程流

spec 详细度 = LLM 产出质量的天花板

草率提示词：「做个 Dashboard」

```
prompt: "做个 Dashboard"

↑ 就这 5 个字，全靠 Claude 猜意图
```

↓ Claude 产出

```
Dashboard [white on black]
──────────────────────────
Name | Value | Status
──────────────────────────
Item 1 | 100 | OK
Item 2 | 200 | OK

无色彩 · 无圆角 · 无间距系统
```

输出 ~50 行 · 黑底白字 · 学生级 demo

VS

140 行 spec 详细提示词

```
bg:#0a0a0a card:#161616 accent:#ff8c1a
圆角:12px 间距:4/8/12/16/20/24/32px
布局:暗色sidebar+4统计卡+双栏面板+浮层
字段级 mock 数据全写明 · 共 140 行
```

↓ Claude 一次产出



1596 行 · server.js 150 + index.html 1446 · SaaS 级雏形

⚠ 但单条 spec ≠ 产品级：1596 行能跑，但没有测试 / 没有 review / 没有原子任务清单 / 改一处崩三处
这是 demo 雏形，不是工程化产出 · 下一段 用完整七步流程跑同一需求 → 看真正的差距

🗺 七步全景图——一张图看清流水线

7 个节点 · 6 道验证门 · TDD 贯穿始终 · 门保证 Claude 不能「跳着干」

Step 1
💬 brainstorming
需求讨论
写 spec 文档

Step 2
🌿 git worktrees
隔离工作区
避免污染主分支

Step 3
📋 writing plans
拆原子任务
2-5min 粒度

Step 4
🤖 subagent dev
三角色流水线
逐任务执行

Step 5
✅ TDD
测试驱动
每个 Task

Step 6
👀 code review
系统审查
多维覆盖

Step 7
🏁 finishing
4 选项收尾
分支归档

✅ TDD 贯穿每一个 Task — 先写测试，再写实现，验证通过才能进入下一 Task

🔑 核心工程判断：七步流水线最大的价值不是「步骤」——是「每两步之间的验证门」
门保证了 Claude 不能「跳着干」，每道门都是一次 spec-reality 对齐

🚫 HARD-GATE（Step 1 → 2）
Spec 未批准，Claude 不许动代码

🔒 每道 Gate = 一次 spec-reality 对齐
任务粒度验证，拒绝「差不多」

🤖 三角色（Step 4）= 内置 QA
implementer + reviewer × 2

Step 5-7 解析：✅ TDD 贯穿每个 task · 👀 requesting-code-review 系统审 · 🏁 finishing-a-branch 4 选项收尾
（ merge 存档 废弃 继续拆分 ）—— 分支终态明确，不留「半生不熟」的代码

七步法详表

Mandatory workflows

Superpowers 七步法详表

"The agent checks for relevant skills before any task. Mandatory workflows, not suggestions." —— README:170

#	Skill	触发时机	做什么
	brainstorming	写任何代码之前	苏格拉底式提问榨出需求 / 提 2-3 方案 / 写设计到 docs/.../specs/ / 等用户批准
	using-git-worktrees	设计批准后	新分支开 worktree 隔离 / 项目初始化 / 验证 baseline 测试通过
	writing-plans	拿到批准的设计后	拆 2-5 分钟/task / 精确文件路径 / 完整代码片段 / 验证步骤
	subagent-driven-development	拿到 plan 后	派 fresh subagent 执行每 task / 两阶段 review（spec 合规 → 代码质量）
☆	☆ 嵌在 内 test-driven-development	实现期 嵌在 内部	强制 RED → GREEN → REFACTOR / 写在测试前的代码会被删掉
	requesting-code-review	任务之间	对照 plan review / 按严重度分级 / critical 级阻塞继续
	finishing-a-dev-branch	所有 task 完成	验证测试全过 / 收尾选项（merge/PR/keep/discard）/ 清 worktree

☆ 「七步」= 六步主干 + 一步嵌套（test-driven-development 嵌在 subagent-driven-development 内部 — subagent 执行 task 时自动进入 TDD 循环）

🔀 非主干·6 个横切 Skill（场景触发，不在主干流程上）

- 🐛 sys-debugging → bug/失败/异常行为
- ☑️ verification-before-completion
- 🔀 dispatching-parallel-agents
- 📥 receiving-code-review
- 🛠 writing-skills → 创建/修改/测试
- 🗄 using-superpowers → 入口·每次会话起手

七步主干 + 六横切 = 13 个 Skill 协同 —— 这就是 Superpowers「全生命周期工程纪律」的具体形态

Step 1-2 · brainstorming + worktree · 前置准备阶段

🧠 Brainstorming = 结构化 Socratic 流程

不是"随便问问题"——是有纪律的探索流程

- 🔍 探索项目上下文
- ❓ 澄清问题（一次一个，不急着罗列）
- ⚖️ 提 2-3 方案对比（不给唯一解）
- 📐 分块呈现设计细节
- 📄 写 spec → docs/superpowers/specs/

🎯 Socratic 节奏

每步等用户确认 → 再进入下一步
即使需求看起来"很简单"，也走完整流程
Claude 不主动省略步骤——这是工作纪律

🚫 HARD-GATE · 未经授权，不写代码

"Do NOT invoke any implementation skill
until you have presented a design
and the user has approved it."
→ 不点头，Claude 不准写一行代码

👁 Visual Companion · 浏览器伴生窗口

视觉类问题 → 浏览器展示 mockup/diagram
概念类问题 → 终端回答
per-question 决定，不是每个问题都用

🌿 using-git-worktrees

- 自动创建隔离 worktree（每任务独立目录）
- 目录命名：superpowers-feat-{taskname}
- 创建后安全验证，确认状态正确
- 多任务并行，主分支永远干净

⚡ 关键工程判断：Step 1-2 只占总流程 20% 的时间 — 但跳过会让后面 80% 时间都在返工。这是大多数人的反直觉。

Brainstorming 四条核心哲学

不是「和 AI 聊聊想法」——而是把模糊需求在不写一行代码之前，转化为双重 review 通过、写到磁盘、commit 进 git 的设计文档

1 每个项目都配得上一份 Spec · Simple is dangerous

反直觉：被省掉 spec 的不是复杂项目——是「显然」的小项目
「显然」里藏的隐含假设，才是返工成本最高的来源

"Simple projects = where unexamined assumptions cause the most wasted work" — SKILL.md:

HARD-GATE 强制　Anti-Pattern: "This is too simple to need a design"

2 Agent 不替用户决定——帮用户表达

关键词是 collaborative，不是 assist——苏格拉底式提问者

"Help turn ideas into fully formed designs through natural collaborative dialogue." — SKILL.md:

一次只问一个问题　能多选就多选　一条消息一个问题
→ 防止用户选最简单答案，对话质量崩塌

3 Decomposition Before Exploration · 拆分先于探索

看清范围 = brainstorming 零号步，优先于所有澄清问题 — SKILL.md:73

✗ 差：兴奋地问
「chat 用什么协议？」

✓ 好：先说「这是 4 个
独立子系统，逐个 spec」

场景：「我要做一个有 chat、文件存储、计费、分析的平台」

4 Incremental Validation · 分节批准，不是全文批准

"Ask after each section whether it looks right so far." — SKILL.md:88
按节呈现，每节拿到批准再继续——反对一次性丢完整 spec

三个理由：

长文档用户不会真读　前节错误 → 后节全建立在错误前提上
分节：每次只评判当前小决策，认知负担低

164 行 SKILL.md，每一行都在防 LLM 偷懒——这就是「工程化对话」

HARD-GATE · collaborative dialogue · decomposition-first · incremental validation — 四条哲学，一套工程化对话设计语言

🛠 Superpowers 的 Harness 工程

1/3 · 什么是 Harness 工程 + 三层架构总览

「 模型本身不变，harness 把产出拉高一个量级 」

🎛 Harness 层（确定性）

Hook 注入 · Skill 路由 · Subagent 编排 · 状态码 · 模型路由 · 协议适配

↓ 喂给

🤖 模型层（不可靠）

Claude · GPT · Gemini · ... —— 会偷懒 · 幻觉 · 谎称完成，Superpowers 不改变它，而是用 harness 包住它

↓ 输出被约束

🎯 行为塑造层（前置约束）

HARD-GATE · Red Flags 反驳表 · graphviz dot 流程图 · Prompt-as-code（eval + 版本）

8 维度速览（后两页详讲）

Hook 注入	Skills 模块	行为塑造	Subagent	模型路由	状态码	跨 Harness	Hooks 不变量

详见后两页 →

🛠️ Harness 工程·2/3 · 4 个核心维度（注入 / Skills / 文案 / Subagent）

1️⃣ 🪝 Hook 注入 · 确定性上下文注入

原语

模型收到第一句话前，强制注入不可绕过的上下文

实现

startup/clear/compact → shell 读 SKILL.md 全文
→ <EXTREMELY_IMPORTANT> 包裹 → 输出 3 种 harness schema

⚡ 让规则成为会话的物理事实，从第一个 token 就在语境里

2️⃣ 📦 Skills · 惰性加载行为模块

原语

"做什么" vs "怎么做" 分离——模型只判路由，Skill 文件提供步骤

实现

15 个 SKILL.md，frontmatter description 是路由信号
内容含 HARD-GATE / 流程图 / Red Flags / Checklist

⚡ 不用时不占 context window = lazy loading 最干净实现

3️⃣ 🎯 行为塑造文案 · prompt-as-code

原语

对抗性 eval 调出能压住模型默认行为的文字结构

实现

<HARD-GATE> <SUBAGENT-STOP> 伪 XML 结构化标签
Red Flags 表 12 行 · graphviz dot 决策流程图

⚡ Skills 是代码：有 eval、有版本、有回归测试

4️⃣ ⚙️ Subagent 编排 · 上下文隔离 + 任务分包

原语

主 Agent 调度+review，工人 Agent 一次性、上下文干净

实现

controller → 3 worker 独立 system prompt
implementer / spec reviewer / code-quality reviewer

⚡ 显式 context 工程 = controller-worker 强制流程

🏗️ Harness 不改模型，但 harness 决定模型能做到什么水平

三行字而已

HARD-GATE 朴素拆解

它就是「加了装饰的一句话」

没有解析器 · 没有 hook · 没有校验器——就一句禁令

📜 Step 1 · 剥光看一眼

```
<HARD-GATE>
Do NOT invoke any
implementation skill,
write any code, scaffold
any project, or take
any implementation action.
</HARD-GATE>
```

· brainstorming/SKILL.md L12-14 ·
全仓仅此一处，就这三行

✂️ Step 2 · 把标签去掉

"在你给出设计且
用户批准之前，
不要调用任何实现 Skill、
不要写代码。"

← 普通禁令
和 CLAUDE.md 里写
"不许直接写代码"
没本质区别

🏷️ Step 3 · 标签干嘛的

高优先级提示符

≈ markdown **加粗** ← 更引人注意

≈ ⚠️ 警告标识 = 注意力标记

模型在训练里见过
<important> <warning>
对标签内容分配更高
注意力权重
经验法则，非技术保证

写法	模型读到的感觉
Don't write code yet.	一句普通建议
Important: Don't write code yet.	加重了一点的建议
<HARD-GATE>Don't write code yet.</HARD-GATE>	"这是一道闸门，不可绕过"

⏭ 下一页：那为什么模型会真的服从？答案是 → 闸门 vs 围栏

为什么模型会真的服从这三行字？

HARD-GATE 是闸门。能不能拦住人，靠的是闸门周围的墙。

公园类比·为什么牌子有效？

禁止入内

此区域施工中
未经许可严禁进入

保安

围栏

它显眼（图标+加粗）	↔	<HARD-GATE> 标签
没有歧义（"严禁进入"）	↔	禁令无漏洞
你习惯遵守	↔	模型训练习惯
围栏 + 保安	↔	SessionStart + Red Flags

Superpowers 实际机制

SessionStart 注入
「1% 可能就 MUST 调用」

↓ 让模型必用 brainstorming

brainstorming Skill
「批准前不要写代码」

↓ 模型读到明确禁令

Red Flags 表 12 条
「简单问题」「先看代码」全堵死

↓ 找不到绕过话术

模型服从
找不到合理理由不执行这三行

✗ 光牌子

没有围栏

有人照样
翻进去

✗ 光围栏

没有牌子

有人意外
撞上去

✓ 两者配合

HARD-GATE
+
SessionStart
+ Red Flags

HARD-GATE ≠ 魔法标签

= 「指令的视觉强化」+ 周围加压

= 模型无法绕过的闸门

SessionStart + Red Flags + 训练习惯 → 构成真实约束力

工作流程 + 技术价值

HARD-GATE 真相 · 3/3

HARD-GATE 工作流程 · 6 步

用户提需求
"做个 Todo List"

→ Hook 已注入
模型已知
「必须用 Skill」

→ 模型路由
→ brainstorming
Skill

→ 读到
HARD-GATE
SKILL.md 第 12 行

→ 想绕过 → 🚫
Red Flags
列名反驳

→ ✅ 遵守
问→设计→批准
→ 开始编码

4 个工程精妙

精妙 1·零运行时成本
纯文本跨 7 个 harness 自动通用，无需检测逻辑、维护状态、跨平台适配

精妙 2·优雅降级
用户说「跳过直接做」→ 模型服从（用户指令 > Skills）
代码层强制永远做不到这种优雅

精妙 3·可调试可演进
HARD-GATE 失效？加一行 Red Flag、加一句反驳、eval 重跑
代码层每次调整都要改 hook 逻辑

精妙 4·对抗性 eval 可验证
「Skill Changes Require Evaluation」——HARD-GATE 是经过 adversarial eval 调出来的 prompt-as-code 标准动作

项目工程启发点

初看：「哦原来就是几行字，简单」

↓

揭示加固：「哦原来这几行字是有完整工程的」

↓

领悟：「提示词工程 vs 提示词工程化」——要工程化才有效

HARD-GATE =
4 层 harness 加固的纯文本

→ Superpowers 是
harness 工程的范本

Step 3 · Writing Plans

为 Junior Engineer 拆 2-5 min 粒度的原子任务

📂 docs/superpowers/plans/
YYYY-MM-DD-feature.md

🔁 每个 Task = 5 步原子操作
2-5 min · 精准失败 · 精准修复

👩‍💻 假设：零上下文 Junior
不爱写测试 · 没有 taste

🔴 RED Phase

写失败测试

```
def test_add():
todos = []
add("task")
assert len(
todos) == 1
```

→

跑 · 看失败

```
$ pytest
```

FAILED

必须红灯
否则测试无效

🟢 GREEN Phase

写最小实现

```
def add(item):
todos.append(
item)
return todos
```

→

跑 · 看通过

```
$ pytest
```

PASSED

全部绿灯
才可继续

☑ COMMIT

git commit

```
git add -p
git commit -m
"feat: ..."
```

原子提交
可随时回滚

💡 拆得越细越好 — 5 min 粒度 → 精准失败 · 精准修复
vs 2 小时粒度失败后：不知哪里出问题，回滚成本巨大

⚠ 每步必须含完整可执行代码
禁止 TODO · 禁止 "adapt as needed"

RED-GREEN-REFACTOR 的具体落地 — plan 是零上下文工程师的完整说明书

Step 4 · Subagent-Driven Development 三角色对抗流水线

🛠 Implementer

读取 spec 文件
按需求写代码
输出实现结果

implementer-prompt.md

→

📋 Spec-Reviewer

审：是否符合 spec?
不通过 → 打回重写
通过 → 进入下一关

spec-reviewer-prompt.md

→

🔍 Code-Quality-Reviewer

审：代码质量是否合格?
通过 spec 才进此阶段
输出最终代码

code-quality-reviewer-prompt.md

⚠ 评审顺序铁律

先过 spec 评审
才进 code quality

反过来 = 浪费精力
优化不符合 spec
的代码

❌ 旧做法

一个 agent 写代码 + 自审

→ 容易自我合理化
→ 找不出真正的问题

✅ 新做法

三个 agent 互相对抗

→ 职责单一不串味
→ 找出真正的问题

Step 5-7 · TDD 贯穿 + Code Review + Finish Branch

TDD 贯穿全程

从 writing-plans 起，每个 Task 的 5 步都内置测试 —— 不是「最后跑一遍」

writing-plans

TDD 写进
每个 Task 定义

→

每个 Task

Red → Green → Refactor
5步内置，循环执行

→

全程绿灯

所有 Task 测试通过
才算开发完成

requesting-code-review

code-reviewer agent · 系统性扫描整个分支

Issue 清单（按严重度分级）：

- Critical — 必须修复才能合并
- Major — 强烈建议修复
- Minor — 可记 TODO，不阻塞

finishing-a-development-branch

强制走 4 选项 —— 不允许「留着以后再说」

- merge to base — 直接合并主分支
- create PR — 发起 Pull Request 审查
- keep as-is — 暂存，明确时间再处理
- discard — 须输入 'discard' 才执行

⚠ 强制收尾 → 防止半成品堆积（git 隐形熵增源）

🗡️ TDD 杀手锏——自动删码机制

Superpowers TDD Skill 的铁律：违规即删 · 强制回归正确流程



⚡ 触发条件

Claude 在 task 中检测到
「未测试的代码已存在」

不允许「保留作参考」
不允许「边写边测」
不允许「adapt 后再测」

必须删除代码
重新走 RED→GREEN
→REFACTOR 流程

💬 原话节选

"Don't keep it as 'reference'"

"Don't 'adapt' it while
writing tests"

"Don't look at it"

"Delete means delete"

🧠 为什么比「提示」更有效？

Cialdini 承诺一致性原理
+ 反向利用 Sunk Cost

一旦已写了代码
「删除」的痛感
远比「提醒」强得多

→ Claude 主动避免再犯
→ 约束 = 行为执行机制
不是提醒，是强制

为什么「删码」比「提醒」更有效 · Cialdini 心理学三层叠加

🔒 第一层 · 承诺一致性

task 开始时声明「我会用 TDD」
→ 违反规则触发认知失调
→ 删码强化了承诺约束力
→ 言出必行是承诺一致性的核心

💔 第二层 · 损失厌恶

已写好的代码被删 = 心理痛感
→ 下次会主动避免触发损失感
→ 同理：工程师不愿删自己代码
→ 痛感是改变行为的最强驱动

🚫 第三层 · 行为锁定

「Delete means delete / Don't look at it」
绝对化语言不给侥幸保留留口子
→ 堵住所有自我合理化空间
→ 无模糊地带 = 无绕过机会

❌ 「提醒」路径为什么没用？

写「请用 TDD」→ Claude 答「好的」
→ 写代码时忘了
提醒不触发任何行为锁定
无心理代价 = 无约束力

⚖️ 一眼看穿差异

删码 ✅ → 心理痛感 → 行为改变
提醒 ❌ → 口头答应 → 忘了走人

💡 启示 · 写你自己的 Prompt

不只是说「应该 X」
而是说「如果没 X，必须 Y」

把违反成本写进 prompt
→ 这是 Superpowers 的核心技巧

示例：「如果没有先写测试，必须
删除已生成的实现代码」

⚡ 一条 spec 命中 vs 七步流程 — 同一需求，两条工程链路的真实差距

🎯 V1 · 一条 spec 命中

📊 关键数据

- 140行 spec → 一次产出 1596 行可工作代码
- 视觉档次达 SaaS 级
- 约 1-2 小时完成

❌ 工程承诺缺失

- 无测试覆盖
- 无 review 流程
- 无可审计文档
- 改一处 → 可能崩三处

⚠️ 这些问题在 v1 开发时不可见

💡 demo 雏形可接受，产品级不可

→ 适合：雏形 demo · 5-15 min

VS

🏗 V2 · 七步流程

📊 关键数据

- 七步流程总计约 5.2 小时
- 23 个回归测试
- 21 个文件可审计
- 6 critical 定量，合并前已修 4

✅ 工程承诺到位

- 三方对抗 review
- 任何改动 → 测试立刻捕获
- 问题在上线前已定量
- 上线后崩盘风险极低

💡 问题在 review 阶段就定量了

→ 适合：产品级项目 · 小时级

🎯 核心判断：不是七步流程「更好」—— 是它对应的工程承诺更高

雏形用 V1（5-15 min）/ 产品级用 V2（小时级）· 选错的代价 = 上线后崩盘

🧠 思考阶段——把「我以为想清了」变成「真的写下来了」

Brainstorming 探索 → Spec 规范 → Writing-Plans 原子任务 · 合计 95 min · 占七步总时长 30%

🌊 Step 1 · Brainstorming 探索 · 25 min · 239 行

决策：fork vs 改 · Next.js 14 vs Vite · Tailwind vs inline CSS · Vitest vs Jest
YAGNI 清单 + 三角风险评估 + 升级路径 mermaid 图

→ 📄 docs/specs/dashboard-v2-探索.md
⏱ 239 行 · 25 min
YAGNI 清单 + 三角风险 + 升级路径 mermaid 图

↓

📐 Step 2 · Spec 规范 · 30 min · 504 行

7 章：范围 · 视觉系统 · 组件结构 · 数据契约 · 后端契约 · 测试范围 · 验收标准
团队接手不靠口头解释

→ 📄 docs/specs/dashboard-v2-spec.md
⏱ 504 行 · 30 min
7 章固定结构 · 团队接手不靠口头

↓

⚡ Step 3 · Writing-Plans · 40 min · 12 tasks

12 个 2–5 min 原子任务 + 依赖图
每任务含输入/产出/时间预算/验证命令

→ 📄 docs/plans/dashboard-v2-plan.md
⏱ 1398 行 · 40 min · 12 个任务
输入/产出/验证命令（Retro：下次可压 600 行）

🔒 HARD-GATE 铁律：brainstorming → 才能进 spec · spec → 才能进 plan · plan → 才能动手

💡 看起来「还没写代码就花了 1.5 小时」——但这 3 份可审计文档是后续 4 小时实施的「地图」
是产品级 vs demo 的第一道分水岭 · spec / plan 是可审计的工程文档，不是浪费时间

🛡️ 七步流程的「工程兜底」——TDD + 对抗性 review 暴露 v1 看不见的 6 条 critical

🧪 Step 4–5 · TDD 兜底 ⏱ 55 min · 23 个测试

📐 format.ts 8 个测试
数字格式化函数
edge cases 全覆盖

🤖 chat-machine.ts 14 个测试
状态机全转换+错误路径
+不变量 全覆盖

🔴 Red → 🟢 Green → ♻️ Refactor · 严格五步，每步真跑 npm test 看红

💡 TDD 在 LLM 时代的真实价值
LLM 写代码倾向「看起来对但 edge case 错」
14 测试覆盖全路径 → critical fix = 3 行改动 + 1 个测试

📊 v1 vs v2 对比
❌ v1 没 review → 6 critical 全部上线后才暴露
✅ v2 合并前修了 4 critical（另 2 条 YAGNI → TODO）

这是工程化的本质：
质量问题在 review 阶段就定量了

▲ Step 7 · 三角对抗 review ⏱ 25 min · 3 个独立 subagent

🏗️ 架构师	🔒 安全	🎨 产品
136 行报告	128 行报告	163→汇总 180 行

🚨 三方命中 critical（1 条）
hardcoded localhost:7777
架构师：阻碍部署 / 安全：浏览器阻断 / 产品：功能失效
→ 修复：提取 NEXT_PUBLIC_CHAT_API_URL env var

⚡ 角色冲突 → 裁定升级（1 条）
StatCard 75% 进度条硬编码
架构师：important / 产品：critical（Errors 卡误导「错误很多」）
→ 按「用户受损程度」裁定升级为 critical

✅ 三方共识 5 条——共识告诉你「哪些做对了」
工程质量扎实 / 前端攻击面控制得当 / 设计 token 合理
ChatBubble 隔离方向正确 / 状态机模式选择正确

💡 兜底机制比「AI 一发命中」重要 10 倍
TDD 兜代码错误 / review 兜判断盲区 / 对抗视角强制暴露单角色看不见的问题