

Projekt La Cerra – Übersicht (Stand August 2025)

Allgemeines

Projektziel: Digitale Umsetzung eines interaktiven Boulder-Guidebooks für das Gebiet La Cerra (Sardinien). Die Plattform basiert auf HTML, CSS, JavaScript, Supabase und GitHub Pages.

Zentrale Funktionen:

- Interaktive Karten und Fotos
- Boulderblöcke mit allen zugehörigen Routen
- Schwierigkeitsangaben (Fb-Skala)
- Tickliste pro User
- Bewertungssystem (Sterne + Gradvorschlag)
- Profilseite mit Statistiken
- Dynamisches Nachladen von Seiteninhalten (`content_loader.js`)
- Popup zur Ticklist-Bearbeitung (analog zum Boulderbereich)

Benutzerfunktionen

Registrierung & Login: über Supabase Auth

Profilseite:

- Anzeige: Username, E-Mail, "User since"
- Passwort ändern (geplant)
- Account löschen (mit Sicherheitsabfrage)
- Ticklist-Statistiken: Gesamtzahl, höchster Grad, höchster Flash
- Erweiterte Tabelle mit allen Begehungen (inkl. Flash, Bewertung, Grad, Sortierung)

Tickliste:

- Routen können abgehakt werden
- Flash-Checkbox
- Dropdown zur Grad-Einschätzung (2a–9a, mit + ab 6a)
- Speicherung in Supabase (`ticklist`)
- Popup zur Bearbeitung vorhandener Ticklist-Einträge (inkl. Sterne, Flash, Grad)

Bewertungssystem:

- Sternebewertung (1–5 Sterne)
 - Anzeige der durchschnittlichen Bewertung je Route (inkl. Anzahl)
 - Anzeige des durchschnittlichen User-Gradvorschlags (inkl. Anzahl)
 - Einheitliches Sternen-Styling über zentrale CSS-Klassen
-



Öffentliche Statistiken (über `public_tick_stats`)

- View mit Aggregation aller Bewertungen und Gradvorschläge
 - Keine RLS auf dieser View → öffentlich lesbar
 - Nutzung im `boulder_loader.js` zur Anzeige von Bewertung + Vorschlag
-



Sicherheit & Zugriff

RLS aktiviert für:

- `ticklist`
- `profiles`
- `blocks`
- `routes`

Policies:

- `ticklist`: Nur eigene Einträge lesbar/schreibbar
 - `profiles`: Nur eigene Daten aktualisierbar
 - `blocks/routes`: Öffentlich lesbar (aber geschützt)
 - `public_tick_stats` bleibt öffentlich
-



Technischer Aufbau

- GitHub Pages als Hostingplattform
 - JavaScript-Module pro Seite/Funktion: `auth_handler.js`, `content_loader.js`, `boulder_loader.js`, etc.
 - HTML-Seiten werden dynamisch per `content_loader.js` in `#content` geladen
 - JS-Module werden bei Bedarf nachgeladen (`import(...)`)
 - Wiederherstellung der Scrollposition zentral in `content_loader.js`
-



Popup-Logik

- Popup wird dynamisch erzeugt (id: `ticklist-modal`)
 - Einheitliche Logik und Darstellung für Ticklist-Eintrag hinzufügen und bearbeiten
 - Interaktive Sterne über JS-Events (hover, click, etc.)
 - Styling zentral über CSS-Klassen (`.stars`, `.filled`, `.rating-stars`)
 - Layout und Bedienung mobil optimiert
-



Zukünftige Funktionen (geplant)

- Öffentliche Userprofile (sichtbar je nach Einstellung)
- Balkendiagramm (Tick-Anzahl pro Grad)
- Liniendiagramm (Tick-Verlauf über Zeit)

- "Passwort vergessen"-Funktion
- Umami-Integration (datenschutzfreundliche Analytics)
- Adminfunktion für neue Boulder-Uploads
- Bearbeiten-Popup fertigstellen (inkl. Löschfunktion)
- Löschen von Begehungen aus dem Bearbeiten-Popup

Modul-Übersicht

Datei	Funktion
<code>index.html</code>	Basislayout
<code>content_loader.js</code>	Lädt dynamisch HTML + Module
<code>auth_handler.js</code>	Login/Logout, Session-Verwaltung
<code>boulder_loader.js</code>	Lädt Blöcke & Routen (pro Sektor)
<code>profile_handler.js</code>	Profilseite mit Stats und Ticklist-Tabelle
<code>tick_stats_loader.js</code>	Ruft <code>public_tick_stats</code> ab
<code>ticklist_table.js</code>	Lädt und rendert Ticklist-Einträge als Tabelle
<code>register_handler.js</code>	Registrierung
<code>burger_menu.js</code>	Navigation & Sichtbarkeit je nach Login

Offene Punkte & Nächste Schritte

1. **Sprungmarken + Blocknamen korrigieren**
2. Blocklinks aus der Ticklist-Tabelle sollen zum korrekten Block in der Sektor-Datei springen
3. Probleme mit Blocknummern in URL-Ankern beheben
4. **Rating-Spalte richtig darstellen (User statt global)**
5. Sterne-Anzeige in der Ticklist-Tabelle soll die persönliche Bewertung des Nutzers zeigen
6. **Popup: Löschfunktion für Tick-Einträge einbauen**
7. Direkter Löschbutton innerhalb des Bearbeitungs-Popups
8. **Pagination dezenter gestalten**
9. Keine Buttons, nur dezente Seitenzahlen ab 2+
10. **Feinschliff der Linkverarbeitung**

11. Reload-Verhalten bei Sprungmarken optimieren

12. Einheitliche Handhabung über `content_loader.js`