

Die $P \neq NP$ -Vermutung

Adrian Hein, Florian Weber

6. Mai 2015

Themen

- Motivation
- Einführung
- Das Cook-Levin Theorem
- Wichtige NP-vollständige Probleme
- Andere Komplexitätsklassen
- Indizien
- Implikationen
- Umgang mit NP-vollständigen Problemen
- Zusammenfassung
- Quellen

Motivation

- Einführung/Wiederholung wichtiger Begrifflichkeiten und Methoden
- Überblick über verschiedene Komplexitätsklassen
- Vorstellung wichtiger Probleme
- Bedeutung für die Praxis

Einführung

Turingmaschine

- Mathematische Abstraktion eines Computers
- Besteht aus:
 - Steuerwerk
 - unendlich langes Steuerband
 - Lese- und Schreibkopf

Einführung

Turingmaschine

- Pro Schritt wird:
 - ein Zeichen gelesen
 - ein Zeichen geschrieben
 - eine Bewegung ausgeführt
- Jeder Schritt ist nur abhängig von:
 - aktuellem Zeichen auf dem Band
 - aktuellem Zustand der TM
- Eine TM hat endlich viele Zustände
- Man kann Zustände als Endzustände definieren

Einführung

Turingmaschine




Abbildung 1:<http://www.legoturingmachine.org>

Einführung

Turingmaschine formal

- Formal besteht eine TM aus einem Tupel
 $\mathcal{M} := \{Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F\}$ mit:
 - Q , die endlichen Zustandsmenge
 - Σ , das endlichen Eingabealphabet
 - Γ , das endliche Bandalphabet und es gilt $\Sigma \subset \Gamma$
 - $\delta: (Q \setminus F) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, 0, R\}$, der (partiellen) Überführungsfunktion
 - $q_0 \in Q$, dem Anfangszustand
 - $\square \in \Gamma \setminus \Sigma$, das leere Feld
 - $F \subseteq Q$, die Menge der akzeptierenden Zustände

Einführung

Turingmaschine (nichtdeterministisch)

- Ähnlich der deterministischen TM
- NDTM hat allerdings zwei Übergangsfunktionen δ_0 und δ_1
- Endet eine Sequenz von Entscheidungen in F gilt die Eingabe als akzeptiert
- Im Gegensatz zur deterministischen TM nicht ohne Weiteres realisierbar

Einführung

Turingmaschine (Mehrband)

- Hat anstatt einem Band mehrere mit jeweils einem Lese- und Schreibkopf

0	0	1
	x	
1	0	1
x		

- Kann durch eine TM mit einem Band simuliert werden



- Mehrband TMs sind genauso mächtig wie normale TMs aber evt. anschaulicher

Einführung

Die Klasse P

- Enthält alle Entscheidungsprobleme die in Polynomialzeit von einer TM lösbar sind
- Probleme in P gelten als praktisch lösbar
- Ist unter Komplementbildung abgeschlossen
- Beispiele sind:
 - Lineare Programmierung/Optimierung
 - PRIMES (AKS-Primzahltest)
 - HORNSAT

Einführung

Die Klasse NP (formal)

- Eine Sprache $L \subseteq \{0, 1\}^*$ liegt in NP, wenn es:
 - ein Polynom $p : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
 - sowie eine in Polynomialzeit laufende TM \mathcal{M} , den sogenannten Verifizierer für L , gibt
 - sodass für jedes $x \in \{0, 1\}^*$ gilt:
 - $x \in L \Leftrightarrow \exists u \in \{0, 1\}^{p(|x|)}$, sodass $\mathcal{M}(x, u) = 1$
- In diesem Fall nennt man u ein Zertifikat für x .

Einführung

Die Klasse NP (alternativ)

- Alle Entscheidungsprobleme die von einer NDTM \mathcal{M} in Polynomialzeit gelöst werden
- x ist eine Lösung, wenn es eine Sequenz von Entscheidungen gibt, sodass \mathcal{M} in einem der akzeptierenden Zustände (F) hält.
 - es gilt in diesem Fall $\mathcal{M}(x) = 1$
- Gibt es keine Sequenz für die \mathcal{M} in F hält, gilt $\mathcal{M}(x) = 0$
- Ursprüngliche Definition, deswegen auch NP (nondeterministic polynomial time)
- Beide Definitionen äquivalent, da die Sequenz von Entscheidungen, die zu F führt als Zertifikat betrachtet werden kann

Einführung

Die Klasse coNP

- Alle Sprachen, deren Komplement in NP liegt
- NICHT das Komplement zu NP
- Beispiel: Kontradiktion

Einführung

Reduktion

- A heißt reduzierbar auf B , wenn es einen Algorithmus gibt, der aus jedem Problem aus A in Polynomialzeit ein Problem aus B macht
- Man schreibt dann $A \preceq B$
- Gibt es einen Algorithmus zur Lösung von B und gilt $A \preceq B$, so kann dieser auch A lösen
- Man sagt B ist mindestens so schwer wie A

Einführung

NP-Vollständigkeit

- Gilt $L \preceq L'$, $\forall L \in \text{NP}$, so nennt man L' NP-schwer
- Liegt L' selber auch in NP, nennt man L' NP-vollständig
- Um NP-schwere für L' zu zeigen genügt es $L \preceq L'$ für ein NP-schweres L zu zeigen
- Ist ein Problem A NP-schwer, so ist das entsprechende Problem \overline{A} in coNP logischerweise coNP-schwer

Das Cook-Levin Theorem



Abbildung 2:Stephen Cook (CC-BY-SA 3.0, Jiří Janíček), Leonid Levin (CC-BY-SA 3.0, Sergio01)

Das Cook-Levin Theorem

Konjunktive Normalform

- Boolesche Funktionen der Form

$$(a \vee b \vee c) \wedge (d \vee e) \wedge (f \vee g \vee h \vee i)$$

stehen in **konjunktiver Normalform**

- Lösungen stellen alle Belegungen dar, die zu 1 evaluieren
- Das Entscheidungsproblem, ob es eine Lösung gibt, ist als **SAT** (von „satisfiable“) bekannt
- Der Spezialfall, bei dem jede Teilklausel genau drei Variablen beinhaltet, heißt **3SAT**:

$$(a \vee b \vee c) \wedge (d \vee e \vee f) \wedge \dots$$

Das Cook-Levin Theorem

Boolsche Funktionen

- Jede boolsche Funktion lässt sich in konjunktiver Normalform darstellen
- TMs die Sprachen entscheiden, sind boolsche Funktionen
- Die Größe einer KNF für n Variablen liegt in $O(n \cdot 2^n)$

Das Cook-Levin Theorem

Reduktion * auf SAT

- $O(n \cdot 2^n)$ offensichtlich zu groß
- Sei \mathcal{M} eine TM die eine NP-vollständige Sprache entscheidet und die
 - ein Eingabe- und ein Ausgabe/Arbeitsband habe
 - bei der die Position des Kopfes in Schritt i nur von der Länge der Eingabe abhängt
 - gültige Annahme, da in $O(f(n)^2)$ simulierbar
- Sei Q die Menge der Zustände von \mathcal{M}
- Sei Γ das Bandalphabet von \mathcal{M}
- Sei $\langle a, b, q \rangle_i \in \Gamma \times \Gamma \times Q$ der Snapshot von \mathcal{M} in Schritt i

Das Cook-Levin Theorem

Reduktion * auf SAT

- Snapshots können offensichtlich als Zeichenketten konstanter Länge kodiert werden.
- Ein Snapshot S_i hängt ab von:
 - S_{i-1}
 - einem Zeichen fester Position der Eingabe
 - dem letzten Snapshot an der selben Stelle
- Es gibt für jedes i genau einen korrekten Snapshot
- Daraus folgt: Es gibt eine Funktion f , die zwei Snapshots und eine Position auf dem Eingabeband auf einen neuen Snapshot abbilden:

$$S_i = f(S_{i-1}, S_{\text{prev}(i)}, E_{\text{inputpos}(i)})$$

Das Cook-Levin Theorem

Reduktion * auf SAT

- Um eine Lösung für die betrachtete Sprache zu finden, muss man eine Abfolge von TM-Schritten finden, die zum Ergebnis führt.
- Die einzelnen Schritte (und damit die Snapshotkette) kodieren eine Lösung, sind aber zunächst unbekannt.
- Die Snapshotkette lässt sich aber als polynomielle KNF schreiben.
- Angenommen, es gäbe einen Polyzeit-Entscheider für SAT, so könnte dieser damit auch die Kette von Snapshots für andere Probleme finden, und damit diese in Polyzeit entscheiden!

Das Cook-Levin Theorem

Reduktion SAT auf 3SAT

- Wir möchten die Klausel $F_1 = (a \vee b \vee c \vee d)$ mit Lösung L_1 in 3SAT-Klauseln zerlegen
- Sei h eine neu eingeführte Hilfsvariable
- Dann ist $F_2 = (a \vee b \vee h) \wedge (\bar{h} \vee c \vee d)$ mit Lösung L_2 eine äquivalente Formel
- Erfüllbarkeit ist äquivalent:
 - $F_1 \Rightarrow F_2$: 2 Fälle:
 - $a \vee b = 1$: L_2 mit $h = 0$ erfüllt
 - $c \vee d = 1$: L_2 mit $h = 1$ erfüllt
 - $F_2 \Rightarrow F_1$: 2 Fälle:
 - $h = 0 \Rightarrow (a \vee b) = 1$
 - $h = 1 \Rightarrow (c \vee d) = 1$

Das Cook-Levin Theorem

Reduktion SAT auf 3SAT

- Allgemein gilt: Um eine SAT-Klausel $(a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n)$ nach 3SAT zu konvertieren, genügt es, sie wie folgt zu schreiben:

$$(a_1 \vee a_2 \vee h_1) \wedge (\overline{h_1} \vee a_3 \vee h_2) \wedge \dots \wedge (\overline{h_{n-2}} \vee a_{n-1} \vee a_n)$$

- $h_1 \dots h_{n-2}$ sind hierbei neu eingeführte Hilfsvariablen
- SAT liegt in NP \Rightarrow 3SAT liegt als Spezialfall von SAT in NP
- Laufzeit der Reduktion SAT \rightarrow 3SAT ist polynomiell
- \Rightarrow 3SAT ist NP-vollständig

Wichtige NP-vollständige Probleme




Abbildung 3:CC-BY-NC 2.5, Randall Munroe, <https://xkcd.com/287/>

Wichtige NP-vollständige Probleme

INDSET

Besitzt ein Graph G mindestens k paarweise nicht über eine Kante verbundene Knoten (=stabile Menge)?

INDSET ist NP-vollständig. Hierzu definieren wir eine Transformation beliebiger 3SAT-Instanzen zu Graphen:

- Erzeuge für jede Klausel einen vollständig verbundenen Teilgraph (=Clique), dessen Knoten jeweils eine gültige Belegung repräsentieren.
- Verbinde alle nicht verbundenen Knoten, die gemeinsam zu einer widersprüchlichen Belegung führen würden.
- Bestimme nun eine stabile Menge der Größe k . Deren Knoten kodieren nun eine gültige Belegung für die 3SAT-Instanz.

Wichtige NP-vollständige Probleme

0/1 IPROG

- Gegeben: \mathcal{M} lineare Ungleichungen über n Variablen
- Gesucht: eine Lösung für das System wobei die Variablen nur 0 oder 1 annehmen können
- In NP: die Belegung der Variablen kann als Zertifikat gesehen werden
- NP-vollständig: SAT \preceq 0/1 IPROG, da jede Klausel als Ungleichung aufgefasst werden kann
 - $u_1 \vee \overline{u_2} \vee \overline{u_3}$ kann ausgedrückt werden durch
$$u_1 + (1 - u_2) + (1 - u_3) \geq 1$$

Wichtige NP-vollständige Probleme

Traveling Salesman (TSP)

Gibt es zu n Städten einen Rundweg der kürzer ist als b ?

- In NP: die Reihenfolge der Städte kann als Zertifikat betrachtet werden
- NP-Vollständig: HAMILTON \preceq TSP, indem man jede Kante des Graphs mit 1 gewichtet
 - Gibt es einen Pfad der Länge $l = |V| + 1$ so hat der Graph einen Hamiltonkreis

Andere Klassen

EXP und NEXP

- Probleme deren Zertifikat in exponentieller Zeit verifiziert bzw. gefunden werden kann.
- In vieler Hinsicht analog zu P und NP, aber in der Praxis weniger interessant.

Andere Klassen

Platzbasierte

- $L \subseteq NL$
 - logarithmischer Platz
- $PSPACE = NPSPACE$
 - polynomieller Platz
- $EXPSPACE = NEXPSPACE$
 - exponentieller Platz

Es gilt:

- $L \subseteq NL \subseteq P \subseteq NP \subseteq PSPACE$
- $NL \subset PSPACE$

Andere Klassen

Sonstige

- NPI (NP-Intermediate)
 - NP-Probleme, weder in P, noch NP-vollständig
 - existiert wenn $P \neq NP$
- BQP, QMA, ...
 - Analoge Klassen für Quantencomputer

- Unüberschaubar viele Probleme in P und NP. Trotz enormem Aufwand nicht eine einzige Reduktion.
- Reduktionen oft um ein ε nicht polynomiell. Warum, wenn $P = NP$?
- Existenzbeweise meist leichter als Nichtexistenzbeweise. Deswegen schwer?
- $NL \subset PSPACE$, eine der Untermengenrelationen dazwischen **muss** also echt sein.

Indizien

$\text{coNP} \neq \text{NP}$

- Bisher wurde noch für kein coNP-schweres Problem ein polynomielles Zertifikat gefunden
- Es konnte noch für kein NP-schweres Problem nachgewiesen werden, dass es in coNP liegt
- Es konnte noch für kein Problem aus $\text{NP} \cap \text{coNP}$ NP-schwere bzw. coNP-schwere nachgewiesen werden

Indizien


Resolution als Indiz für $\text{coNP} \neq \text{NP}$

- Resolution prüft ob eine KNF eine Kontradiktion ist
- Wähle 2 Klauseln C_1, C_2 , sodass ein Literal u in C_1 und seine Negierung \bar{u} in C_2 vorkommen
- Bilde eine neue Klausel $C_3 = C_1 \setminus \{u\} \vee C_2 \setminus \{\bar{u}\}$
- $C_1 = (x \vee \bar{y} \vee z)$ und $C_2 = (y \vee z)$ werden zu $C_3 = (x \vee z)$
- Es gilt $C_3 = \text{false} \Rightarrow C_1 \wedge C_2 = \text{false}$
- Kann man eine leere Klausel herleiten ist die Formel eine Kontradiktion

Indizien

Resolution Beispiel

$$F = (x \vee y) \wedge (x \vee \bar{y} \vee z) \wedge (\bar{x}) \wedge (\bar{y} \vee \bar{z})$$



Indizien

Resolution als Indiz für $\text{coNP} \neq \text{NP}$

- 1985 bewies Haken eine untere Schranke für die Größe des Resolutionsbeweises für das Taubenschlagprinzip
- Diese ist $(1.49^{0.01})^n = (1,00399572)^n$ und unabhängig vom gewählten Algorithmus
- Aufbauend auf Hakens Beweis wurden exponentielle untere Schranken auch für andere Probleme gezeigt
 - mittels Resolution ist $\text{coNP} = \text{NP}$ nicht beweisbar
 - \Rightarrow Indiz für $\text{coNP} \neq \text{NP}$

Implikationen

Philosophisch

- In den Naturwissenschaften wären Hypothesen mit vergleichbarer Faktenlage als Theorien anerkannt.
 - „nur“ ein Problem weil Informatik eine Strukturwissenschaft ist
- Folgen oft völlig unintuitiv:
 - Warum sollte es keine Suchprobleme geben, die sich nicht besser als mit brute-force lösen lassen?
 - Insbesondere bei nichtdeterministischen TMs: Polyzeitreduktion praktisch nicht vorstellbar.
 - Alle Probleme in NP, die nicht auch in leichteren Klassen als P liegen, vergleichbar schwer, es gäbe keine Klasse NPI

Implikationen

Kryptographisch

- Nicht **zwingend** katastrophal
 - Feste aber große Exponenten reichen vermutlich auch:
 $2^{512} \ll 512^{100}$
 - Heutige Krypto meist nicht NP-vollständig (Faktorisierung in NPI vermutet)
 - Quantencomputer sind hier eine **viel** realere Bedrohung. (\rightarrow Shor-Algorithmus)
- Andererseits: Passwort raten, leicht gemacht?
 - Gibt es ein Passphrase der Länge $\leq n$ die diese Datei entschlüsselt? $\in \text{NP}$

Implikationen

$\text{coNP} \stackrel{?}{=} \text{NP}$

- Aus $P = NP$ folgt automatisch $\text{coNP} = NP$
 - Umkehrung gilt nicht automatisch
- Allerdings folgt aus $\text{coNP} \neq NP$ automatisch $P \neq NP$:
 - man wählt ein NP -vollständiges Problem L
 - das Komplement \bar{L} von L liegt laut Definition in coNP
 - würde $P = NP$ gelten, gilt $\bar{L} \in P$
 - da P unter Komplementbildung abgeschlossen ist gilt $\bar{L} \in P$
 - da gilt $P = NP$ gilt $\bar{L} \in NP$
 - daraus würde folgen $\text{coNP} = NP$ was ein Widerspruch ist

Probleme zwischen P und NP-Vollständig

- Gilt $P \neq NP$ so gibt es eine Klasse NP-intermediate (NPI) für die gilt:
 - $A \in NPI \Leftrightarrow A \in NP, A \notin P$ und A ist nicht NP-Schwer
- Wurde von Richard Ladner 1975 bewiesen
- Er konstruierte ein künstliches Problem welches unter der Annahme $P \neq NP$ in NPI liegt
- Es ist nicht sicher ob es "natürliche" Probleme in NPI gibt

Vermutete Probleme in NPI

- Man vermutet, dass die Primfaktorzerlegung in NPI liegt
- Bisher noch kein Algorithmus in Polynomialzeit gefunden
- Noch kein Beweis für NP-Schwere
- Aktuelle Kryptographie baut darauf auf (RSA)

Umgang mit NP-vollständigen Problemen



Abbildung 4:<http://everfalling.deviantart.com/art/DON-T-PANIC-15975789>


Umgang mit NP-vollständigen Problemen

- Existieren vielleicht gute Näherungslösungen?
- Ist der Worst-Case wirklich wahrscheinlich?
- Ist n wirklich so groß, dass NP-Vollständigkeit ein Problem darstellt?


Umgang mit NP-vollständigen Problemen

- Gibt es vielleicht bessere, nicht NP-schwere Modelierungen?

BRUTE-FORCE
SOLUTION:
 $O(n!)$



DYNAMIC
PROGRAMMING
ALGORITHMS:
 $O(n^2 2^n)$



SELLING ON EBAY:
 $O(1)$

STILL WORKING
ON YOUR ROUTE?

SHUT THE
HELL UP.



Zusammenfassung

- Alle NP-Probleme können in Polyzeit auf NP-vollständigen Probleme reduziert werden.
- Wichtige Beispiele für NP-vollständige Probleme sind SAT, 3SAT, INDSET, 0/1-PROG und TSP
- Analoge Probleme existieren auch in diversen anderen Klassen
- $P \neq NP$ ist zwar *unbewiesen* aber es gibt sehr gute *Indizien* dafür
- Die Implikationen von $P = NP$ sind gravierend, aber nicht zwingend katastrophal
- In der Realität sind NP-vollständige Probleme bisweilen gut zu meistern

- „Aussagenlogik: Deduktion und Algorithmen“ von Hans Kleine Büning und Theodor Lettmann
- TODO: das im Kurz benutzte Buch

- <http://de.wikipedia.org/wiki/>
 - P_(Komplexitätsklasse)
 - Turingmaschine
 - Polynomialzeit
 - Lineare_Optimierung
 - AKS-Primzahltest
 - Horn-Formel
 - Reduktion_(Theoretische_Informatik)
 - Satz_von_Ladner
 - Primfaktorzerlegung
 - NP-intermediate
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Co-NP>
- <https://complexityzoo.uwaterloo.ca/>
 - Complexity_Zoo:P#p
 - Complexity_Zoo:C#comp

- https://homepages.uni-tuebingen.de/~student/monika.gehweiler/Applets/html/resolutionIndex.html
- http://www.ti.inf.ethz.ch/ew/lehre/extremal04/raemy.pdf
- http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/academic/class/46927-f97/slides/Lec4/sld033.htm
- http://www.cosy.sbg.ac.at/~held/teaching/wiss_arbeiten/slides_02-03/kmrr.pdf
- http://hackvalue.de/files/tsp.pdf
- http://www.scottaaronson.com/blog/?p=1720