

Tutorium 11

Florian Weber

2. Juli 1014

Kürzeste Wege

Kürzeste Wege auf DAGs

- Erzeuge eine topologische Sortierung S der Knoten
 - $\forall uv \in E: u$ kommt vor v
- Initialisiere alle Distanzen auf ∞
- Führe eine Runde Bellman-Ford aus (Knoten in Reihenfolge S !)
- Laufzeit: $O(|E|)$

Minimale Spannbäume

Übersicht

- Baum \rightarrow zusammenhängend, nur ein Pfad zwischen zwei Knoten
- Minimal \rightarrow leichtester Baum der alle Knoten verbindet
- Nur auf ungerichteten Graphen sinnvoll und primär auf gewichteten interessant

Der Jarník-Prim-Algorithmus

- Entdeckt von Jarník (1930), Prim (1957) und Dijkstra (1959)
- Fast identisch mit Dijkstras Algorithmus (kürzeste Wege):

Der Jarník-Prim-Algorithmus

- Entdeckt von Jarník (1930), Prim (1957) und Dijkstra (1959)
- Fast identisch mit Dijkstras Algorithmus (kürzeste Wege):
- $R := \{\text{Startknoten}\}$, $M := \emptyset$
- Solange $|R| \neq |V|$:
 - Wähle leichteste Kante e , die von R nach \overline{R} geht
 - Füge den nicht in R liegenden Knoten von e zu R hinzu
 - $M := M \cup \{e\}$
- $M = \text{Kanten des MST}$

Der Jarník-Prim-Algorithmus

- Entdeckt von Jarník (1930), Prim (1957) und Dijkstra (1959)
- Fast identisch mit Dijkstras Algorithmus (kürzeste Wege):
- $R := \{\text{Startknoten}\}$, $M := \emptyset$
- Solange $|R| \neq |V|$:
 - Wähle leichteste Kante e , die von R nach \overline{R} geht
 - Füge den nicht in R liegenden Knoten von e zu R hinzu
 - $M := M \cup \{e\}$
- $M = \text{Kanten des MST}$
- Benötigt: Prioritätsliste von \overline{R} , sortiert nach Kosten den Knoten hinzuzufügen
- Mit Binary-Heap: $O((|E| + |V|) \log |V|)$
- Mit Fibonacci-Heap: $O(|E| + |V| \log |V|)$

Algorithmus von Kruskal

- Nächste Woche
- Idee: Nehme solange die kürzeste Kante des Graphen die keinen Kreis mit bisherigen Kanten bildet bis diese Kanten einen MST bilden.

Nachbesprechung Mittsemesterklausur