

## 【php增删改查实例】第十六节 - 用户新增

### 6.1 工具栏

```
<div id="toolbar">

    <a href="javascript:openDialog()" class="easyui-linkbutton" iconCls="icon-add" plain="true">新建用户</a>

</div>
```

### 6.2 新增面板

```
<div id="dialog0" class="easyui-dialog" style="width:500px;height:300px;padding:10px 20px;" closed="true"
    data-options="title:'用户新增' buttons='#dialog0-buttons">
<!-- 在对话框中画一个简单的表达组件 -->
<form id="form0" method="post">
    <table cellspacing="5px;" cellpadding="0px">
        <tr>

            <td>用户名: </td>
            <td><input type="text" id="username" name="username" class="easyui-validatebox" required="true"/></td>
        </tr>

        <tr>

            <td>密码: </td>
            <td><input type="password" id="password" name="password" class="easyui-validatebox" required="true"/></td>
        </tr>

        <tr>

            <td>昵称: </td>
            <td><input type="text" id="nickname" name="nickname" class="easyui-validatebox" required="true"/></td>
        </tr>

    </table>

</form>

</div>

<div id="dialog0-buttons">
    <a href="javascript:save();" class='easyui-linkbutton' iconCls="icon-ok">保存</a>
</div>
```

### 6.3 点击新增按钮就打开新增面板

```
function openDialog(){

    $("#dialog0").dialog("open");

}
```

### 6.4 保存方法

```
//保存方法
function save(){

    $("#form0").form("submit",{

        //提交的目标服务器地址
        url : "save.php" ,

        //验证表单内元素是否有效?
        onSubmit : function(){
            return $(this).form("validate");
        } ,

        //如果服务器成功返回数据，就会启动这个方法
        //参数data就是服务器返回的数据
        success : function(data){

            data = eval("(" + data + ")");

            if(data.errCode < 0){
                $.messager.alert("系统提醒",data.errMsg);
                return;
            }

        }

    });

}
```

```

        $.messager.alert("系统提醒","保存成功!");
$("#grid0").datagrid("reload");
        $("#dialog0").dialog("close");
    }

});
}

```

## 6.5 保存用户后台编写

<?php

```

//连接MySQL数据库
$conn = mysql_connect("localhost","root","");
$db = mysql_select_db("test",$conn);
mysql_query("set names utf8");

//设置一个返回对象
$resultData = array();
$resultData["errCode"] = 0;
$resultData["errMsg"] = "";

if(isset($_POST["id"]) && $_POST["id"] != null){

    //修改

}else{

    //新增
    $username = $_POST["username"];
    $password = $_POST["password"];
    $nickname = $_POST["nickname"];

    $sql = "insert into tm_users values (NULL,'$username','$password','$nickname',now(),now(),0)";

    mysql_query($sql) or die(err());

    echo json_encode($resultData);

}

function err(){

    $resultData["errCode"] = -1;
    $resultData["errMsg"] = mysql_error();
    echo json_encode($resultData);
    return;

}

?>

```

## 6.6 保存用户的时候不允许用户名重复

### 6.6.1 新增

<?php

```

//连接MySQL数据库
$conn = mysql_connect("localhost","root","");
$db = mysql_select_db("test",$conn);
mysql_query("set names utf8");

//设置一个返回对象
$resultData = array();
$resultData["errCode"] = 0;
$resultData["errMsg"] = "";

if(isset($_POST["id"]) && $_POST["id"] != null){

    //修改

}else{

    //新增
    $username = $_POST["username"];

```

