## 【php增删改查实例】第九节 - 部门管理模块 (模糊查询)

给datagrid添加一个工具栏。



效果:

| 部门管理 |    |        |  |  |  |
|------|----|--------|--|--|--|
| 工具栏  |    |        |  |  |  |
| _ ID |    | 部门编号   |  |  |  |
| 1    | 14 | BM_001 |  |  |  |
| 2    | 15 | BM_002 |  |  |  |
| 3    | 16 | BM_003 |  |  |  |

模糊查询部门名称。

接下来,在工具栏区域画一个input框:

<div id="toolbar" style="padding:10px 12px;">

请输入部门名称: <input type="text" name="deptname" id="deptname" />

</div>

| 部 | 部门管理     |        |  |  |  |  |
|---|----------|--------|--|--|--|--|
| 请 | 输入部门名称:  |        |  |  |  |  |
|   | □ ID     | 部门编号   |  |  |  |  |
| 1 | 14       | BM_001 |  |  |  |  |
| 2 | <u> </u> | BM_002 |  |  |  |  |

然后,画一个查询按钮:

<button id="submit" style="float:right;">查询

| 请输入部门名称: |  |    |        |      |                     |                     |  |
|----------|--|----|--------|------|---------------------|---------------------|--|
|          |  | ID | 部门编号   | 部门名称 | 创建时间                | 最后更新时间              |  |
| 1        |  | 14 | BM_001 | 科技部  | 2018-04-23 13:43:08 | 2018-04-23 13:43:08 |  |
| 2        |  | 15 | BM_002 | 财务部  | 2018-04-23 13:43:40 | 2018-04-23 13:43:40 |  |
| 3        |  | 16 | BM_003 | 测试部  | 2018-04-23 13:43:52 | 2018-04-23 13:43:52 |  |
| 4        |  | 17 | BM_004 | 炊事部  | 2018-04-23 13:44:01 | 2018-04-23 13:44:01 |  |
| 5        |  | 19 | BM_001 | 科技部  | 2018-04-23 13:43:08 | 2018-04-23 13:43:08 |  |
| 3        |  | 20 | BM_001 | 科技部  | 2018-04-23 13:43:08 | 2018-04-23 13:43:08 |  |
| 7        |  | 21 | BM_001 | 科技部  | 2018-04-23 13:43:08 | 2018-04-23 13:43:08 |  |
| 3        |  | 22 | BM_001 | 科技部  | 2018-04-23 13:43:08 | 2018-04-23 13:43:08 |  |
| 9        |  | 23 | BM_001 | 科技部  | 2018-04-23 13:43:08 | 2018-04-23 13:43:08 |  |
| 0        |  | 24 | BM_001 | 科技部  | 2018-04-23 13:43:08 | 2018-04-23 13:43:08 |  |

给查询按钮添加一个点击事件,弹出一个框,提示正在查询。

然后,看看能不能拿到输入中的值?

if(isset(\$\_POST['deptname']) && \$\_POST['deptname'] != null){

\$deptname = \$\_POST['deptname'];

\$resultset = mysql\_query("select \* from tm\_dept where 1=1 and deptname like '%\$deptname%' limit \$start,\$rows") or die(mysql\_error());

## 另外,查询总数的地方也要加上这个where条件。

 $$\texttt{presultset} = \texttt{mysql\_query("select count(*) as total from tm\_dept where 1=1} \quad \texttt{and deptname like '$$deptname*'")} \quad \texttt{or die(mysql\_error());}$ 

下载地址: https://pan.baidu.com/s/1OXvqQwAmz7usgD4KqiUXLw