

[В начало](#) / [Мои курсы](#) / [СТП 1](#) / [Тема 3](#) / [Тест Библиотека STL](#)

Вопрос **41**

Ответ сохранен

Балл: 1,00

В STL имеется два типа ассоциативных контейнеров

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ a. отображения
- ☐ b. списки
- ☐ c. вектора
- ☒ d. множества

Вопрос **42**

Ответ сохранен

Балл: 1,00

Отображение (словарь) может иметь два и более элементов с одинаковыми ключами

Оставшееся время 0:13:54

Выберите один ответ:

- ☐ Верно
- ☒ Неверно

Вопрос **43**

Ответ сохранен

Балл: 1,00

Во множестве метод insert() добавляет ключи с одновременной их сортировкой

Выберите один ответ:

- ☒ Верно
- ☐ Неверно

Вопрос **44**

Ответ сохранен

Балл: 1,00

Для того, чтобы использовать `reverse_iterator`, необходимо:

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ а. инкрементировать его для сдвига назад по контейнеру
- ☒ б. начать с инициализации его значением `rend()`
- ☒ в. начать с инициализации его значением `end()`
- ☒ г. декрементировать его для сдвига назад по контейнеру

Вопрос **45**

Ответ сохранен

Балл: 1,00

В результате приведённого ниже кода

```
float m[] = {1.11, 2.22, 2.22, 2.22, 5.55, 6.66};  
multiset<float, greater<float> > S(m, m + 6);  
S.erase(2.22);  
cout << S.size();
```

будет выведено

Выберите один ответ:

- ☒ а. 3
- ☐ б. 0
- ☐ в. 6

[Очистить мой выбор](#)

[◀ Библиотека STL. Итераторы](#)

Перейти на...

[Последовательный контейнер array \(массив\) ▶](#)