

[В начало](#) / [Мои курсы](#) / [СТП 1](#) / [Тема 3](#) / [Тест Библиотека STL](#)

Оставшееся время 0:14:11

Вопрос **31**

Ответ сохранен

Балл: 1,00

```
map<string, int, less<string> > m;  
map<string, int, less<string> >::iterator iter;  
...  
iter = m.begin();  
cout << (*iter).first;  
на экран появится
```

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ a. значение типа string
- ☐ b. значение типа int
- ☐ c. значение
- ☒ d. ключ

Вопрос **32**

Ответ сохранен

Балл: 1,00

В ассоциативном контейнере:

Выберите один ответ:

- ☒ a. ключи упорядочены
- ☐ b. необходимо использовать алгоритм sort() для сортировки
- ☐ c. сортировка всегда производится в алфавитном порядке или по возрастанию числовых значений
- ☐ d. значения хранятся в упорядоченном (отсортированном) виде

[Очистить мой выбор](#)Вопрос **33**

Ответ сохранен

Балл: 1,00

Ассоциативный массив - это

Выберите один ответ:

- ☐ a. список
- ☐ b. очередь с двусторонним доступом
- ☒ c. отображение (словарь)
- ☐ d. множество

[Очистить мой выбор](#)

Вопрос **34**

Ответ сохранен

Балл: 1,00

К последовательным контейнерам относят

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ a. отображение
- ☒ b. вектор
- ☐ c. множество
- ☐ d. двусторонняя очередь
- ☒ e. список

Вопрос **35**

Ответ сохранен

Балл: 1,00

Изменить поведение алгоритма можно с помощью

Выберите один ответ:

- ☐ a. итератора
- ☒ b. функционального объекта
- ☐ c. контейнера
- ☐ d. массива

[Очистить мой выбор](#)

[◀ Библиотека STL. Итераторы](#)

Перейти на...

[Последовательный контейнер array \(массив\) ▶](#)