Reporte de depuración y verificación

Plataforma OCR de incentivos · Sprint 3 · Épica SCRUM-65 «Gestión de bugs» · Historia SCRUM-98 · Actualizado el 13/10/2026

1. Resumen

Bugs registrados en este reporte	2 (SCRUM-112 y SCRUM-116)
Corregidos	2
Verificados en el ambiente de pruebas	1 (SCRUM-116, sección 3.6). **SCRUM-112: la API publicada ya responde en español; falta repetir los pasos en pantalla (sección 2.7).**
Reabiertos	0
Verificación sin conexión (SCRUM-112)	20 de 20 escenarios pasan (sección 2.6)

2. SCRUM-112 · Mensajes de error en inglés en el panel de administración

2.1 Ficha

Clave	SCRUM-112
Componente	API (servidor Express), con efecto en el panel de administración
Clasificación	**Defecto**. El *error* humano fue redactar los mensajes del servidor para programadores y en inglés; el *defecto* está en el código (15 archivos del servidor); el *fallo* es lo que ve el administrador: textos en inglés y un «Validation failed» que no dice qué corregir.
Severidad	Media: no bloquea ninguna función ni altera datos, pero el administrador no entiende por qué se rechaza lo que hizo.
Prioridad (riesgo)	Alta: impacto 2 (medio) × probabilidad 3 (alta) = 6 de 9. Cualquier dato inválido o acción no permitida lo muestra.
Atributo ISO/IEC 25010	Usabilidad: capacidad de reconocimiento y protección frente a errores de usuario
Ambiente donde se encontró	Sitio publicado con la API en Cloud Run (revisión `ocr-api-00005-hs8`), rol Administrador
Relacionado	CP-39 (anulación): con un motivo fuera de 3–300 caracteres, la API responde «Validation failed»

2.2 Pasos para reproducir

1. Iniciar sesión como administrador.
2. **Campañas**: crear una campaña en borrador sin productos ni hitos y elegir **Activar**.
3. **Productos**: eliminar un producto que use una campaña en borrador o activa (por ejemplo, Paracetamol).
4. **Usuarios**: crear una cuenta con un correo que ya está registrado.

Paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
2	Mensaje en español que diga qué falta	This campaign is not ready to run: Add at least one product; Add at least one milestone
3	Mensaje en español que diga qué campaña lo usa y qué hacer	"Farmacia" still uses this product. Archive that campaign, or deactivate the product instead.
4	Mensaje en español	ana@ejemplo.com already has an account
Por API	Mensaje que indique el campo y la regla	Validation failed (para cualquier dato inválido)

2.3 Análisis de causa raíz

- El cliente muestra el texto del servidor tal cual. `client/src/services/api.ts` crea el error con `payload.error`, y cada panel de administración hace `setError(cause.message)`. Los textos en español de esos paneles solo aparecen cuando la respuesta no trae mensaje.
- El servidor redactaba todos sus mensajes en inglés: los `HttpError` de 15 archivos y los mensajes de las reglas de campaña en `types/campaigns.ts`.
- Los errores de validación (Zod) se respondían siempre como `«Validation failed»`. El detalle iba en `details`, que la pantalla no muestra, así que el administrador no sabía qué campo corregir.
- Por qué no se detectó antes: la pantalla del escáner (rol Usuario) no tiene el problema, porque traduce por código (`duplicate_receipt`, `daily_limit`…) con la tabla `REFUSALS` de `UserDashboard.tsx`. El panel de administración nunca recibió ese tratamiento. Además, los formularios bloquean la mayoría de los datos inválidos antes de enviarlos, así que el mensaje de validación casi nunca se veía.

2.4 Corrección aplicada

Se tradujeron los mensajes en el servidor, que es donde se originan. La otra opción era traducir en cada pantalla por código, pero la API solo tiene este cliente, que es en español: corregir en el servidor arregla todas las pantallas a la vez, incluidas las futuras. Los códigos de error para el escáner no cambian, así que su pantalla sigue funcionando igual.

Archivo	Cambio
`server/src/utils/validationMessage.ts`	Nuevo. Redacta en español el primer problema de una validación fallida, a partir del código del problema (campo vacío, mínimo, máximo, correo, fecha, entero…) y una tabla de nombres de campo.

`server/src/middleware/errorHandler.ts`	Un error de validación ya no responde «Validation failed»: responde «Datos no válidos: …» con la frase de arriba. También se tradujeron «Not found», «Internal server error» y el aviso de índice faltante.
`server/src/types/campaigns.ts`	Las 5 reglas de campaña (fechas, producto repetido, hitos repetidos, hitos ascendentes, mínimo del obligatorio) y los motivos para no activar una campaña.
`server/src/services/campaigns.service.ts`	Campaña no encontrada, archivada de solo lectura, no se puede activar, archivar antes de eliminar, productos desconocidos o desactivados.
`server/src/services/products.service.ts`	Producto no encontrado y «La campaña «X» todavía usa este producto…».
`server/src/services/users.service.ts`	Correo que ya tiene cuenta, quitarse el propio rol, deshabilitar la propia cuenta, cuenta sin correo.
`server/src/services/scoring.service.ts`	Comprobante no encontrado, ya anulado, sin puntos, duplicado, límite diario, no participante, campaña no vigente (los códigos para la pantalla del escáner no cambian).
`server/src/middleware/auth.ts`	Sesión faltante o expirada, sin permiso. El 403 ya no enumera los roles internos (admin, user).
`Otros 7 archivos`	documents, credentials, mail, resend, receiptFiles, mail.routes y las rutas de comprobantes y OCR: un mensaje cada uno.

En total, 15 archivos modificados y 1 nuevo: 48 líneas añadidas y 47 eliminadas, más el archivo nuevo. No cambia ningún código de estado HTTP ni ninguna regla de negocio; solo el texto.

> **Fuera de alcance, a propósito.** Tres mensajes siguen en inglés porque corresponden a otros bugs de la lista, cada uno con su propia causa:
>
> - «Expected a file upload…» al subir un tipo de archivo no admitido (bug 2).
> - El error 500 con un archivo de más de 10 MB (bug 3).
> - «Vision API error: …» cuando falla Cloud Vision (bug 6).
>
> Se corrigen por separado para que cada uno tenga su verificación.

2.5 Versión en que se corrigió

Código	Commit `895bd14` en `master` (12/10/2026)
API en Cloud Run	Revisión `ocr-api-00006-l2l`, desplegada el 13/10/2026. La versión con el bug era `ocr-api-00005-hs8`.
Cliente web	Sin cambios. No hace falta publicarlo de nuevo.

2.6 Verificación sin conexión (antes / después)

Un script hace pasar por el manejador de errores real del servidor las validaciones reales (esquemas de Zod) y los mensajes tal como están escritos en cada servicio. Se ejecutó sobre el código anterior (`git stash`) y sobre el corregido. Se considera que pasa cuando el código HTTP es el mismo y el texto cambió al español. Las salidas completas están en `docs/pruebas/evidencia/SCRUM-112/antes.txt` y `despues.txt` .

#	Escenario	HTTP	Antes	Después	Resultado
1	Anular con motivo de 2 caracteres	400	Validation failed	Datos no válidos: Escribe al menos 3 caracteres en el motivo.	**Pasa**
2	Anular con motivo de 301 caracteres	400	Validation failed	Datos no válidos: Escribe como máximo 300 caracteres en el motivo.	**Pasa**
3	Crear usuario con correo inválido	400	Validation failed	Datos no válidos: El correo no es válido.	**Pasa**
4	Producto sin nombre	400	Validation failed	Datos no válidos: Completa el nombre.	**Pasa**
5	Producto con puntos negativos	400	Validation failed	Datos no válidos: El mínimo para los puntos es 0.	**Pasa**
6	Producto con puntos decimales	400	Validation failed	Datos no válidos: Revisa los puntos: debe ser un número entero.	**Pasa**
7	Campaña sin fecha de inicio	400	Validation failed	Datos no válidos: Falta la fecha de inicio.	**Pasa**
8	Campaña que termina antes de empezar	400	Validation failed	Datos no válidos: La fecha de fin debe ser posterior a la de inicio.	**Pasa**
9	Hitos que no ascienden	400	Validation failed	Datos no válidos: La meta de cada hito debe ser mayor que la del anterior.	**Pasa**
10	Producto obligatorio sin mínimo	400	Validation failed	Datos no válidos: Un producto obligatorio necesita una cantidad mínima de al menos 1.	**Pasa**
11	Activar campaña sin productos ni hitos	409	This campaign is not ready to run: Add at least one product; Add at least one milestone	La campaña todavía no se puede activar: agrega al menos un producto; agrega al menos un hito	**Pasa**
12	Eliminar campaña activa	409	Archive the campaign before deleting it	Archiva la campaña antes de eliminarla	**Pasa**
13	Editar campaña archivada	409	Archived campaigns are read-only	Las campañas archivadas son de solo lectura	**Pasa**
14	Invitar un correo que ya existe	409	ana@ejemplo.com already has an account	ana@ejemplo.com ya tiene una cuenta	**Pasa**

15	Quitarse el propio rol de admin	400	You cannot remove your own admin role	No puedes quitarte tu propio rol de administrador	**Pasa**
16	Deshabilitar la propia cuenta	400	You cannot disable your own account	No puedes deshabilitar tu propia cuenta	**Pasa**
17	Anular un comprobante ya anulado	409	This scan is already voided	Este comprobante ya está anulado	**Pasa**
18	Anular un comprobante sin puntos	409	Only scans that earned points can be voided	Solo se pueden anular comprobantes que sumaron puntos	**Pasa**
19	Eliminar producto usado en una campaña	409	"Farmacia" still uses this product. Archive that campaign, or deactivate the product instead.	La campaña «Farmacia» todavía usa este producto. Archiva esa campaña o desactiva el producto.	**Pasa**
20	Ruta inexistente	404	Not found	No encontrado	**Pasa**

Además: `pnpm typecheck` (servidor y cliente) y `pnpm --filter @ocr/server build` terminan sin errores.

2.7 Re-prueba en el ambiente de pruebas (en curso)

Comprobación en la API publicada (`ocr-api-00006-l2l`), el 13/10/2026, con dos llamadas que no requieren sesión:

```
GET /api/no-existe   →  {"error":"No encontrado"}          (antes: "Not found")
GET /api/me          →  {"error":"Falta el token de sesión"}  (antes: "Missing bearer token")
```

La corrección ya está en producción. Falta repetir en pantalla los pasos de la sección 2.2 y adjuntar una captura de cada uno:

Paso	Resultado esperado tras la corrección	Obtenido	Evidencia
Activar una campaña sin productos ni hitos	La campaña todavía no se puede activar: agrega al menos un producto; agrega al menos un hito		
Eliminar un producto en uso	La campaña «Farmacia» todavía usa este producto. Archiva esa campaña o desactiva el producto.		
Crear una cuenta con un correo existente	<correo> ya tiene una cuenta		
Regresión: escanear un comprobante ya registrado (rol Usuario)	Sin cambios: «Este comprobante ya fue registrado. Cada comprobante suma puntos una sola vez.»		

Si los cuatro pasan, el bug pasa a **Cerrado** en Jira. Si alguno falla, se **reabre** y se explica aquí por qué falló la primera corrección.

3. SCRUM-116 · El sitio no fuerza el protocolo HTTPS

3.1 Ficha

Clave	SCRUM-116
Componente	Publicación del cliente web (GitHub Pages con el dominio propio `ganevel.corvelsa.com`)
Clasificación	**Defecto** de configuración. El *error* humano fue no activar «Enforce HTTPS» al configurar el dominio propio; el *defecto* está en la configuración de GitHub Pages, no en el código; el *fallo* es que el sitio se sirve sin cifrar a quien entra por `http://`.
Severidad	Alta: afecta la confidencialidad y la integridad de la página donde el usuario escribe su contraseña.
Prioridad (riesgo)	Alta: impacto 3 (alto) × probabilidad 2 (media) = 6 de 9. Solo ocurre al entrar por `http://` (dirección escrita a mano o enlace viejo), pero entonces ocurre siempre.
Atributo ISO/IEC 25010	Seguridad: confidencialidad e integridad
Ambiente donde se encontró	Sitio publicado `ganevel.corvelsa.com` (GitHub Pages), Edge en Windows 11 y `curl`, 13/10/2026
Relacionado	SCRUM-57 (requerimientos no funcionales), SCRUM-59, CP-44, RNF-03

3.2 Pasos para reproducir

1. Escribir `http://ganevel.corvelsa.com` en la barra de direcciones, con `http` y sin la «s».
2. Revisar la dirección final y el candado del navegador.
3. Para comparar, abrir `http://ocr-api-3bi5lk4hta-uc.a.run.app/api/health`.

Paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1 y 2	Redirige a `https://ganevel.corvelsa.com` y muestra el candado	Responde `HTTP/1.1 200 OK` por `http://`, no redirige y el navegador marca «No seguro»
3	Redirige a `https://`	`302 Found` hacia `https://` (correcto)

```
curl -I http://ganevel.corvelsa.com
HTTP/1.1 200 OK
Server: GitHub.com
Content-Type: text/html; charset=utf-8
```

3.3 Análisis de causa raíz

- En el repositorio de GitHub, **Settings** → **Pages** → **Enforce HTTPS** no estaba activada. El certificado del dominio sí existía, porque `https://ganevel.corvelsa.com` respondía con candado, pero GitHub Pages no obligaba a usarlo.
- La API no tenía el problema: Cloud Run redirige a HTTPS siempre, sin configuración.
- Por qué no se detectó antes: todos los enlaces del equipo usan `https://`, y los navegadores recuerdan la versión segura de un sitio ya visitado, así que el fallo solo se ve al escribir `http://` o al usar `curl`. Lo encontró la verificación de requerimientos no funcionales (SCRUM-57).
- Impacto: una página servida sin cifrar puede ser leída o alterada por alguien en la misma red (por ejemplo, un Wi-Fi público) antes de que el usuario escriba su correo y su contraseña. El inicio de sesión de Firebase viaja cifrado, pero el código de la página que lo llama no.

3.4 Corrección aplicada

Se activó **Enforce HTTPS** en Settings → Pages del repositorio. No requiere cambios de código ni volver a publicar el sitio: GitHub empieza a responder `301` hacia `https://` en todo el dominio.

3.5 Versión en que se corrigió

Código	Sin cambios (corrección de configuración)
Configuración	GitHub Pages del repositorio, 13/10/2026

3.6 Verificación: pasa

Fecha y hora (UTC)	Comprobación	Resultado
13/10/2026 18:32	`curl -I http://ganevel.corvelsa.com`	Todavía `200 OK`, sin redirigir. GitHub tarda unos minutos en aplicar el cambio, y su caché guarda las páginas 10 minutos.
13/10/2026 18:34	Dirección sin caché: `curl -I http://ganevel.corvelsa.com/login?nocache=…`	`301 Moved Permanently` hacia `https://`. La corrección ya estaba activa; la página principal seguía saliendo de la caché (`X-Cache: HIT`, `Age: 520`).
13/10/2026 18:36	`curl -I http://ganevel.corvelsa.com`	`301 Moved Permanently` con `Location: https://ganevel.corvelsa.com/` (`X-Cache: MISS`, `Age: 0`)
	Abrir `http://ganevel.corvelsa.com` en el navegador	Esperado: termina en `https://` con candado (adjuntar captura)

```
curl -I http://ganevel.corvelsa.com
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: GitHub.com
Location: https://ganevel.corvelsa.com/
```

```
X-Cache: MISS
Date: Tue, 13 Oct 2026 18:36:57 GMT
```

La primera comprobación (18:32) seguía en `200` por la caché de GitHub, que guarda cada página 10 minutos. No fue una corrección fallida, así que el bug no se reabrió. Queda por adjuntar en Jira la captura del navegador en una ventana de incógnito, terminando en `https://` con candado; con eso pasa a **Cerrado**.

4. Métricas de bugs

Se actualizan conforme se agreguen bugs a este reporte.

Severidad	Total	Corregidos	Verificados
Crítica	0	0	0
Alta	1	1	1
Media	1	1	0
Baja	0	0	0
Total	**2**	**2**	**1**

Clasificación	Total
Error	0
Defecto	2
Fallo	0

Tasa de reapertura	0 % (0 reabiertos de 2 corregidos)