毕业设计管理系统接口文档

1. 概述

本接口文档详细描述了教育管理系统中的各类接口,系统主要功能包括用户登录、课题管理、学生信息管理、教师信息管理及课题状态展示。

2. 接口列表

登录

- 学生登录
- 普通教师登录
- 委员会用户登录
- 审核员登录

申请添加课题

删除课题

显示课题

- 显示所有课程信息
- 显示特定学生特定申请状态课题信息
- 显示待审核课题信息

信息展示

- 显示学生信息
- 显示教师信息
- 显示课题状态

3. 接口详情

3.1 登录

3.1.1 学生登录

• 接口地址: /api/login/student

• 请求方法: POST

• 请求参数:

```
{
    "uname": "String", // 用户名, 必填。
    "pword": "String" // 密码, 必填。
}
```

响应示例:

```
{
    "status": "fail",
    "data": {
        "message": "密码输入错误"
    }
}
```

3.1.2 普通教师登录

- 接口地址: /api/login/teacher
- 请求方法: POST
- 请求参数:

```
{
    "uname": "String", // 用户名, 必填。
    "pword": "String" // 密码, 必填。
}
```

响应示例:

```
{
    "status": "fail",
    "data": {
        "message": "密码输入错误"
    }
}
```

3.1.3 委员会用户登录

- 接口地址: /api/login/committee
- 请求方法: POST
- 请求参数:

```
{
    "uname": "String", // 用户名, 必填。
    "pword": "String" // 密码, 必填。
}
```

响应示例:

```
{
    "status": "fail",
    "data": {
        "message": "密码输入错误"
    }
}
```

3.1.4 审核员登录

• 接口描述: 用户登录系统。

• 接口地址: /api/login/auditor

• 请求方法: POST

• 请求参数:

```
{
    "uname": "String", // 用户名, 必填。
    "pword": "String" // 密码, 必填。
}
```

响应示例:

```
{
    "status": "fail",
    "data": {
        "message": "密码输入错误"
    }
}
```

3.2 申请添加课题

• 接口描述: 教师申请添加新的课题。

• 接口地址: /api/topics/add

• 请求方法: POST

• 请求参数:

```
{
  "topicName": "String", // 课题名称, 必填。
  "topicType": "string", //课题类型
```

```
"description": "String", // 课题描述, 必填。
"teacherId": "Integer" // 负责教师的ID, 必填。
}
```

响应示例:

```
{
    "status": "success",
    "data": {
        "topicId": 101 // 添加成功的课题ID。
    }
}
```

3.3 删除课题

- 接口描述: 删除指定的课题。
- 接口地址: /api/topics/delete/{topicId}
- 请求方法: DELETE
- 请求参数: topicId (Integer): 课题ID, 必填。(在URL中传递)
- 响应示例:

```
{
    "status": "success",
    "data": {
        "message": "课题删除成功"
    }
}
```

3.4 显示课题

3.4.1 显示所有课题信息

- 接口描述:显示所有课题的详细信息。
- 接口地址: /api/topics/display
- 请求方法: GET
- 响应示例:

3.4.2 显示特定学生特定申请状态课题信息

- 接口描述: 显示特定学生特定申请状态详细信息。
- 接口地址: /api/topics/student
- 请求方法: GET
- 请求参数:
 - o studentId (Integer): 学生ID,必填。
 - o applyStatus (String): 申请状态,必填。
 - 完整URL示例:/api/topics/student?studentId=123&applyStatus=applied
- 响应示例:

3.4.3 显示待审核课题信息

- 接口描述: 显示待审核课题信息。
- 接口地址: /api/topics/teacher
- 请求方法: GET
- 响应示例:

3.5 教师查看学生信息、通过/拒绝 学生申请

3.5.1 显示所有学生信息

- 接口描述:显示所有学生的详细信息。
- 接口地址: /api/students/display
- 请求方法: GET
- 响应示例:

3.5.2 显示选择该教师的课题的学生信息

- 接口描述: 显示选择该课题的学生的详细信息。
- 接口地址: /api/students/info

- 请求方法: GET
- 请求参数:
 - o teacherId (Integer): 教师ID, 必填。
 - 完整URL示例:/api/students/info?teacherId=201
- 响应示例:

3.5.3 通过选择该教师课题的学生

- 接口描述: 通过该学生的选择。
- 接口地址: /api/access
- 请求方法: POST
- 请求参数:

```
{
    "topicId" : "Integer",
    "studentId" : "Integer"
}
```

• 响应示例:

```
{
    "status": "success",
    "data": {
        "message": "通过成功"
}
```

```
}
```

3.5.4 拒绝选择该教师课题的学生

• 接口描述: 拒绝该学生的选择。

• 接口地址: /api/refuse

• 请求方法: POST

请求参数:

```
{
    "topicId" : "Integer",
    "studentId" : "Integer"
}
```

• 响应示例:

```
{
    "status": "success",
    "data": {
        "message": "拒绝成功"
     }
}
```

3.6 学生查看教师信息、提交申请

3.6.1 显示所有教师信息

• 接口描述:显示所有教师的详细信息。

• 接口地址: /api/teachers/display

• 请求方法: GET

响应示例:

3.6.2 显示发布该课题的教师信息

- 接口描述:显示发布该课题的教师的详细信息。
- 接口地址: /api/teachers/info
- 请求方法: GET
- 请求参数:
 - topicId (Integer):课题ID,必填。
 - 完整URL示例:/api/teachers/info?topicId=101
- 响应示例:

```
{
    "status": "success",
    "data": {
        "teacherName": "李四",
        "contactInfo": "987654321",
        "remark": "具有丰富的指导经验"
    }
}
```

3.6.3 学生申请课题

- 接口描述: 学生申请课题。
- 接口地址: /api/apply
- 请求方法: POST
- 请求参数:

```
{
"topicId" : "Integer",
"studentId" : "Integer"
}
```

响应示例:

```
{
    "status": "success",
    "data": {
        "message": "申请提交成功"
     }
}
```