

题号 一 总分 批卷人 审核人
得分

学院 班级 姓名

密封线内不要答题

1. 填空题（每空2分，共35*2 = 70分）
2. 创建定时器的方法是__1__，清除定时器的方法__2__；
3. 创建延迟器的方法是__3__,清除延迟器的方法__4__
4. 数组的哪些方法会改变原数组写出八个方法，每个空写两个方法__5__，__6__，__7__，__8__，__9__。
5. 获取时间戳的方法__10__，
6. 字符串和数组的公共方法有哪些__11__；
7. ==和===的区别是__12__。
8. console.log(undefined == null); 打印结果是__13__， console.log(!undefined == !0); 打印结果是__14__，
9. 定时器和延时器的区别__15__，
10. var str = 'abcdefg'; 翻转字符串__16__。
11. 生成随机的三位数__17__。
12. 如何获取函数的实参集合__18__。
13. 获取元素的属性值__19__，设置元素的属性值__20__。
14. 什么是伪数组__21__，写出三种你知道的伪数组__22__，伪数组转成真数组__23__。
15. 写出通过id获取元素的方法__24__，写出通过标签获取元素的方法__25__。
16. 修改元素的渲染内容的属性__26__，用来代替for循环的方法是__27__。
17. var a = 10;

var b = a++;

var c = ++b + ‘’;

var d = a + b + c

变量a、b、c的值分别是多少__28__。

1. for(var i=1;i<=3;i++){

setTimeout(function(){

console.log(i);

},0);

};以上脚本的打印结果是__29__。

1. function isElement(el){

// 补全此处代码

}

此函数的作用为判断参数el是否为元素节点，如果是函数返回true，否则返回false, 补全函数内的代码__30__。

1. function getAge() {

}

getAge(21, 25, 65, 89, 45);

补全代码，实现返回45__31__。

1. var arr = [45,65,85,68],写一段代码实现返回大于66的所有项组成的数组__32__
2. console.log(typeof a);

var a = 1;

输出结果是__33__。

1. function addZero(num){

// 补全此处代码

}

addZero的作用是如果参数num是1位数就在num前补0，如 addZero(9)返回值是‘09’，非1位数直接返回原数,代码是__34__

1. 转为布尔值后为false的值有哪些__35__
2. 简答题：（共计：30分）；
3. 什么是BOM，BOM包含哪些内容（写出单词和作用）？（10分）
4. 写出数组的高阶高阶函数有哪些？作用是什么？（10分）
5. 写出日期对象的获取方法且写出作用？（10分）