

题号 一 总分 批卷人 审核人
得分

学院 班级 姓名

密封线内不要答题

1. 填空题（每空2.5分，共28*2.5= 70分）
1. Javascript是运行在 的脚本语言
 2. 函数返回值使用 、函数的数据类型是 、函数表达式式和声明式的区别
 3. 变量的概念是
 4. undefined与null的区别是
 5. var x = 10 , b = x , b = 20 , x = b 问console.log(a)的结果是
 6. console.log("b" + "a" + +"a" + "a")的结果是。
 7. js数据类型分为基本数据类型和引用类型,基本数据类型有 、 、 、 、 。
 8. var output = ([] && 'Im') + 'possible! You should' + (" && `nt`) + " see a therapist after so much JavaScript lol"的结果是。
 9. undefined == null的结果是。
 10. 分别写出"35"> "5"与 "35"> 5的运行结果 、 。
 11. 写出以下表达式的结果:

console.log("hello" && 15 && null)

console.log(0 || 55 === "55" || "hello")

console.log(!null || undefined && !3 -'0')

console.log(6 - 5 + +"2" || 4 > 2 && 3 *2) 。

、 、 、

- 1. var str = parseInt('abc123'); str++; alert(str)的结果是。
 2. var value = "B";

```
switch(value) {  
case 'A':  
console.log('Case A');  
case 'B':  
console.log('Case B');  
case undefined:  
console.log('undefined');  
default:  
console.log('Do not know!');  
} 的运行结果是
```

- 1. 不确定参数时使用
 2. var num = parseInt("7*6",10);num的值是
 3. +false + -!"Lydia"的结果是
 4. 在switch语句中，当条件满足了某个case值时，使用 语句就可以结束switch的判断，即其他case子句将不再执行
 5. break与continue的区别是

1. 简答题（共30分）

描述for循环与while与do while的区别？

写出获取元素的方法有哪些？作用是什么？返回值是什么？

```
function getNum(a){  
  
return  
a + 8  
  
}
```

getNum(20)运行后的结果是什么？为什么？

写出元素基本操作有哪些？作用是什么？