

日考

一 填空题

1. （ ）是javascript和DOM之间的桥梁
2. 如果DOM2级绑定的事件需要取消,则绑定事件时回调函数必须是（ ）
3. 获取键码的属性是（ ）
4. 键盘摁下并抬起的瞬间触发了（ ）事件
5. Js对象两种访问属性的方法，（ ）形式主要是为了解决属性名不是合法标识符
6. 如果要改变多个类名，使用（ ）更方便
7. 改变较多样式时可以使用（ ）
8. 事件的三要素分别是（ ）（ ）（ ）
9. 当你某个元素执行动作的时候会触发一系列效果，这个元素就是（ ）
10. DOM2级绑定事件的语法是（ ）
11. 取消DOM2级事件的语法是（ ）
12. DOM0级绑定的事件如何取消 （ ）

二 简答题

- 1 DOM2级绑定事件的优点有哪些？
- 2 阐述DOM0级绑定事件和DOM2级绑定事件的区别？
- 3 简单阐述鼠标事件？ 键盘事件？ 表单事件？ Window的UI事件有哪些？ 并说明其作用？
- 4 什么是事件对象？ 事件对象中包含哪些属性？
- 5 如果一个元素有多个相同事件处理程序，会发生什么？

三 程序题

```
<main></main>

<div class="box">

<p>欢迎<span>admin</span></p >

<div>注册/登录</div>

</div>

<ul></ul>

var box = document.querySelector(".box");
```

针对以上结构做以下操作（不允许私自修改HTML结构，如加class、id等）：

操作：

- 1、查找box下的所有节点，并逐一进行判断，如果是文本节点则将其删除，即最后box中只保留是元素节点的子节点。
- 2、在”注册/登录“所在的div前插入一个新创建的节点nav,内容为：< a href="http://www.mqq.com">回到首页</ a>
- 3、克隆box下的第一个元素节点(包含其子节点)，将它加入到box的上一个节点main中。

```
<div class="box">

<p class="title">标题</p>

<ul class="list">

<li id="item" class="item on">娱乐-yl</li>

<li>体育-ty</li>

<li>金融-jr</li>

</ul>

<nav class="title goback">返回</nav>

</div>
```

针对以上结构做如下操作：

1. console.log(document.getElementById("item").className)打印结果是什么？
2. 给class为title的元素绑定点击事件，点击时做以下操作：如果该元素上有goback这样一个类，则将其隐藏。
3. 为class为list下的所有li定义data-type属性,值为-后面的字符，如：

```
<li data-type="yl">娱乐</li>
```