

日考

填空题

- 1 Javascript是运行在（ ）的 脚本语言
- 2 引入外部js使用（ ）标签
- 3 Javascript声明变量使用（ ）关键字
- 4 变量的概念是（ ）
- 5 javascript的数据类型有（ ）和（ ）两种，其中（ ）数据类型有（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）
- 6 typeof null的结果是（ ）
- 7 true + “123” 的结果是（ ）
- 8 isNaN()方法的作用是（ ）， 返回值是（ ）
- 9 js中的三种输出方式分别是（ ）（ ）（ ）
- 10 其他类型转字符串的方法有（ ）（ ）（ ）区别是（ ）
- 11 Javascript中的运算符有（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）
- 12 前增和后增的区别是（ ）
- 13 页面弹出一个输入框使用（ ）
- 14 !null 的结果是（ ）
- 15 js中的假值有（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）
- 16 var a = “45”; console.log(++a)的结果是（ ）为什么（ ）
- 17 var a = “45abc”; console.log(a++)的结果是（ ）为什么（ ）
- 18 !"hello" || 5 > 2 && "hello" 的结果是（ ）
- 19 typeof(Boolean("hello"))的结果是（ ）
- 20 “china” && !0 || 0 的结果是（ ）
- 21 !(typeof "hello") || “china” && !undefined的结果是（ ）
- 22 var age = 15; 使用三元写出大于等于18，弹出成年，否则控制台打印未成年（ ）
- 23 “undefined” == null的结果是（ ）
- 24 = 和 == 和 === 的区别（ ）
- 25 true + undefined的结果是（ ）
- 26 undefined >= 15 的结果是（ ）
- 27 null <= true的结果是（ ）
- 28 “45” > “5”的结果是（ ）
- 29 45 > “5”的结果是（ ）
- 30 var x = 5; x *= 2 等价于（ ）， console.log(x)的结果是（ ）

程序题

```
var num = 100;

console.log(typeof (""+ num))

console.log(num.toString())

console.log(String(num))

console.log(null+"")

console.log(String(null))

console.log(null.toString())

console.log(parseInt("3.14"))

console.log(parseInt("3.1.2"))

console.log(parseInt("3a45"))

console.log(parseInt("a45"))

console.log(parseFloat("3.1.2"))
```

```
console.log(parseFloat("3.a.2"))
console.log(Number("3.1.2"))
console.log(Number("a45"))
console.log(Number(""))
console.log(Number(true))
console.log(Number(undefined))
console.log(Number(null))
console.log(isNaN("123a"))
console.log(isNaN("000"))
console.log(isNaN("45"))
console.log(Boolean(""))
console.log(Boolean(' '))
console.log(Boolean('true'))
console.log(Boolean(NaN))
```

```
var a,b,c,d,e;
```

```
a=3;
```

```
b=10;
```

```
c = (--a) + (b++)
```

```
d = (--b) -a
```

```
e = b/a+3-2%4
```

问 c d e 三个变量的值是多少？

```
console.log (1+"2"+"2")
```

```
console.log (1+ +"2"+"2")
```

```
console.log (1+-"1"+"2")
```

```
console. log (+ "1"+"1"+"2")
```

```
console. log ( "A"- "B"+"2")
```

```
console. log ( "A"- "B"+2) ;
```

```
var obj={};
```

```
console.log(obj && null);
```

```
console.log(NaN && obj);
```