

日考

一 填空题

- 1. 数组高阶函数中,对每一项进行指定操作，返回操作之后的项,组成的数组的方法是\_\_\_\_\_
- 2. 与for循环有相同作用的是\_\_\_\_\_并写出每个参数和作用\_\_\_\_\_
- 3. 设置循环定时器的方法\_\_\_\_\_, 设置超时定时器的方法\_\_\_\_\_,清除循环定时器\_\_\_\_\_。
- 4. 获取地址栏? 后的参数\_\_\_\_\_, 获取地址栏#后的参数\_\_\_\_\_,获取地址栏完整路径\_\_\_\_\_
- 5. `setInterval` 方法的返回值\_\_\_\_\_
- 6. JavaScript中的所有内容都是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_
- 7. var person = {name : “Lydia”};

var members = [person];

person = null;

console.log(members)的结果是\_\_\_\_\_

- 1. var count = 0;

var nums = [0, 1, 2, 3];

nums.forEach(function(num){

if (num) count += 1

})console.log(count)的结果是（ ）；为什么（ ）

- 9、var person = {

name: "Lydia Hallie",

hobbies: ["coding"]

}

function addHobby(hobby, hobbies = person.hobbies) {

hobbies.push(hobby);

return hobbies;

}

addHobby("running", []);

addHobby("dancing");

addHobby("baking", person.hobbies);

console.log(person.hobbies);的结果是（ ）为什么（ ）

- 1. \_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_对象与浏览列表有关
- 2. 用户在登陆某个账号时，通常是将账号名和密码分别输入到对应的文本框中，现要将账号名和密码连接起来作为用户的唯一标识符，怎样来实现这一功能\_\_\_\_\_
- 3. var array = [1,,2,,3]; array = array.map(function(i) {return ++i}; console.log(array)的结果是\_\_\_\_\_
- 4. var name = “Lydia Hallie”;

console.log(!Typeof name === “object”);

console.log(!Typeof name === “string”)

以上打印后的结果是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_为什么\_\_\_\_\_

二 简答题

- 1 什么是window对象？什么是document对象？
- 2 写出BOM的组成部分和作用？