

电动力学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 4 月 20 日

第四章

2. 已知 $n = 1$, $n' = \sqrt{2}$, 入射角 $i = 45^\circ$, 由 Snell 定律 $n \sin i = n' \sin r$ 得折射角 $r = 30^\circ$ 。

由 Fresnel 公式:

$$\frac{E'_\perp}{E_\perp} = \frac{2n \cos i}{n \cos i + n' \cos r} = \sqrt{3} - 1$$
$$\frac{E''_\perp}{E_\perp} = \frac{n \cos i - n' \cos r}{n \cos i + n' \cos r} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{\sqrt{2} + \sqrt{6}}$$

则有:

$$R = \left(\frac{E'_\perp}{E_\perp} \right)^2 = \frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}$$
$$T = 1 - R = \frac{n' \cos r}{n \cos i} \left(\frac{E'_\perp}{E_\perp} \right)^2 = \frac{2\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}$$

3. 由 Snell 定律 $n \sin i = n' \sin r$ 得 $\sin r = 1.152 > 1$, r 无实数解, 说明发生了全反射, 此时 r 取复数。

沿表面传播的折射波为:

$$e^{ik' \cdot x} = e^{-k'z|\cos r|} \cdot e^{ik'x \frac{\sin i}{\sin i_0}}$$

其中 $\sin i_0 = \frac{n'}{n}$

设波速为 v'_p , 则:

$$\frac{\omega}{v'_p} = k' \left(\frac{\sin i}{\sin i_0} \right) = k' \sin i \left(\frac{n}{n'} \right) = k \sin i$$
$$v_p = \frac{v_p}{\sin i} = \frac{c}{n \sin i}$$

使用 $n = 1.33 \approx \frac{1}{\sin^2 i}$ 的近似, 可以得到:

$$v_p \approx \frac{c}{\sin i} \sin^2 i = \frac{\sqrt{3}}{2} c$$

穿透深度:

$$\kappa^{-1} = \frac{1}{k' |\cos r|} = k'^{-1} \left[\left(\frac{\sin i}{\sin i_0} \right)^2 - 1 \right]^{-\frac{1}{2}} = \frac{\lambda'}{2\pi} \left[\left(\frac{\sin i}{\sin i_0} \right)^2 - 1 \right]^{-\frac{1}{2}}$$

代入 $\lambda' = 6.28 \times 10^{-5} \text{ cm}$ 得: $\kappa^{-1} = 1.75 \times 10^{-5} \text{ cm}$

4. 介质内的 Maxwell 方程为:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = 0$$

由题意: $\mathbf{D} \neq \epsilon \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ 。

设:

$$\mathbf{D} = \mathbf{D}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}, \quad \mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}, \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

7. 透入深度:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu \omega \sigma}} = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \mu_r \cdot (2\pi \nu) \cdot \sigma}} = (\mu_0 \mu_r \pi \nu \sigma)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\nu = 50 \text{ Hz 时}, \quad \delta = (\mu_0 \mu_r \pi \nu \sigma)^{-\frac{1}{2}} = 71.176 \text{ m};$$

$$\nu = 10^6 \text{ Hz 时}, \quad \delta = (\mu_0 \mu_r \pi \nu \sigma)^{-\frac{1}{2}} = 0.5033 \text{ m};$$

$$\nu = 10^9 \text{ Hz 时}, \quad \delta = (\mu_0 \mu_r \pi \nu \sigma)^{-\frac{1}{2}} = 0.0159 \text{ m}。$$

8. 设入射面为 xz 平面, 界面为 $z = 0$, $z > 0$ 为真空部分, $z < 0$ 为介质部分。

入射波: $\mathbf{k}_1 = k_1 \sin \theta_1 \hat{x} + k_1 \cos \theta_1 \hat{z}$ 。

透射波为复数 $\mathbf{k}_2 = \mathbf{a} + i\mathbf{b}$, 其中 $k_{2x} = a_x + ib_x$, $k_{2z} = a_z + ib_z$ 。

由于 $z = 0$ 平面上入射波与透射波相因子相等:

$$k_1 \sin \theta_1 = a_x + ib_x$$

则有:

$$a_x = k_1 \sin \theta_1, \quad b_x = 0$$

波矢大小的关系为:

$$k_1 = \frac{\omega n}{c} = \frac{\omega}{c}$$

$$k_2 = \frac{\omega n'}{c} = \frac{\omega}{c} \sqrt{(\epsilon + i \frac{\sigma}{\omega}) \mu c^2} = \omega \sqrt{\mu(\epsilon + i \frac{\sigma}{\omega})}$$

注意到由于 $\mathbf{k}_2 = a_x \hat{x} + (a_z + ib_z) \hat{z}$, 有:

$$k_2^2 = a_x^2 + (a_z^2 + 2ia_z b_z - b_z^2) = (a_x^2 + a_z^2 - b_z^2) + 2ia_z b_z$$

与 $k_2^2 = \omega^2 \mu \epsilon + i \omega \mu \sigma$ 联立得:

$$a_x^2 + a_z^2 - b_z^2 = \omega^2 \mu \epsilon, \quad 2a_z b_z = \omega \mu \sigma$$

代入 $a_x^2 = (k_1 \sin \theta_1)^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1$, 解得:

$$a_z^2 = \frac{1}{2}(\omega^2 \mu \epsilon - \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1) + \frac{1}{2} \sqrt{(\omega^2 \mu \epsilon - \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1)^2 + (\omega \mu \sigma)^2}$$

$$b_z^2 = -\frac{1}{2}(\omega^2 \mu \epsilon - \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1) + \frac{1}{2} \sqrt{(\omega^2 \mu \epsilon - \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1)^2 + (\omega \mu \sigma)^2}$$

介质中的透射波有如下形式:

$$e^{-k_z z + i k_x x} = e^{-(a_z + i b_z)z + i a_x x}$$

$$\text{相速度: } v_p = \frac{\omega}{a} = \frac{\omega}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}, \quad \text{透入深度: } \delta = \frac{1}{b_z}$$

$$\text{若导电介质为金属: } \frac{\sigma}{\omega \epsilon} \ll 1$$

注意到 $a_x^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1 = \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \sin^2 \theta_1 \sim \omega^2 \mu \epsilon$, 则 $\omega \mu \sigma \gg \omega \mu \epsilon - \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1$ 。此时有:

$$a_x \ll a_z, \quad a_z \approx b_z \approx \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}}$$

则相速度和透入深度为:

$$v_p = \frac{\omega}{a_z} = \sqrt{\frac{2\omega}{\mu \sigma}}, \quad \delta = \frac{1}{b_z} = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}}$$

9. 波导管一端封闭, 不具有空间对称性, 则只考虑时间因子 $E = E_0(x, y, z)e^{-i\omega t}$ 。

E_0 满足: $\nabla^2 E_0 + k^2 E_0 = 0$, 边界条件: $\mathbf{n} \times E_0 = 0$, Maxwell 方程: $\nabla \cdot E_0 = 0$ 。

E_0 的三个分量 E_x 、 E_y 、 E_z 也分别满足:

$$\nabla^2 E_i + k^2 E_i = \nabla^2 E_i + (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)E_i = 0, \quad i = x, y, z$$

由分离变量法:

$$E_i = \sum_j (C_j \cos k_j x_j + D_j \sin k_j x_j), \quad i, j = x, y, z$$

设波导管在 x 方向宽度为 a , 在 y 方向宽度为 b 。

由 $\nabla \cdot E_0 = 0$ 及边界条件 $\mathbf{n} \times E_0 = 0$ 得:

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = 0, \quad E_y = E_z = 0, \quad (x = 0, x = a)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial y} = 0, \quad E_x = E_z = 0, \quad (y = 0, y = b)$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial z} = 0, \quad E_x = E_y = 0, \quad (z = 0)$$

可以确定:

$$\begin{cases} E_x = A_x \cos \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \sin(k_z z) \\ E_y = A_y \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b} \sin(k_z z) \\ E_z = A_z \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \cos(k_z z) \end{cases} \quad m, n \in \{0\} \cup \mathbb{N}^+$$

而 k_z 只能通过 $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2$ 确定:

$$k_z = \sqrt{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

又因为 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$, 代入得: $A_x k_x + A_y k_y + A_z k_z = 0$, 即:

$$A_x \frac{m\pi}{a} + A_y \frac{m\pi}{b} + A_z \sqrt{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} = 0$$

可见 A_x 、 A_y 、 A_z 中只有两个是独立的, 即对每一组 (m, n) , 有两种独立的波模。

14. 由于 x 方向均匀, 此时只考虑 y 方向的电场分布: $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0(y)e^{i(k_z z - \omega t)}$

$\mathbf{E}_0$ 满足: $\nabla^2 \mathbf{E}_0 + k^2 \mathbf{E}_0 = 0$, 边界条件: $\mathbf{n} \times \mathbf{E}_0 = 0$, Maxwell 方程: $\nabla \cdot \mathbf{E}_0 = 0$ 。

$\mathbf{E}_0$ 的三个分量 E_x 、 E_y 、 E_z 也分别满足:

$$\nabla^2 E_i + k^2 E_i = \frac{d^2 E_i}{dy^2} + k_y^2 E_i = 0, \quad i = x, y, z$$

由分离变量法:

$$E_i = C_i \cos k_y y + D_j \sin k_y y, \quad i = x, y, z$$

由 $\nabla \cdot \mathbf{E}_0 = 0$ 及边界条件 $\mathbf{n} \times \mathbf{E}_0 = 0$ 得:

$$\frac{\partial E_y}{\partial y} = 0, \quad E_x = E_z = 0, \quad (y = 0, y = b)$$

可以确定:

$$\begin{cases} E_x = A_x \sin \frac{m\pi y}{b} \\ E_y = A_y \cos \frac{m\pi y}{b} \\ E_z = A_z \sin \frac{m\pi y}{b} \end{cases} \quad m \in \{0\} \cup \mathbb{N}^+$$

而 k_z 只能通过 $k_y^2 + k_z^2 = k^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2$ 确定:

$$k_z = \sqrt{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2}$$

又因为 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$, 代入得: $A_y k_y - i A_z k_z = 0$, 即:

$$A_y \frac{m\pi}{b} - i A_z \sqrt{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2} = 0$$

而 $\frac{\partial E_x}{\partial x} = 0$, A_x 是独立的。

可见 A_x 、 A_y 、 A_z 中只有两个是独立的, 即对每一个 m 值, 有两种独立的波模。

截止频率为 $\omega_c = k_y c = \frac{m\pi}{b} c$

15. 对于边长为 a 、 b 、 c 的谐振腔, 由分离变量法可得:

$$\begin{cases} E_x = A_x e^{-i\omega t} \cos \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \sin \frac{p\pi z}{c} \\ E_y = A_y e^{-i\omega t} \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b} \sin \frac{p\pi z}{c} \\ E_z = A_z e^{-i\omega t} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \cos \frac{p\pi z}{c} \end{cases} \quad m, n, p \in \{0\} \cup \mathbb{N}^+$$

且 $k_x = \frac{m\pi}{a}$ 、 $k_y = \frac{n\pi}{b}$ 、 $k_z = \frac{p\pi}{c}$ 满足：

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2$$

$$A_x k_x + A_y k_y + A_z k_z = 0$$

则电场能量密度的时间平均值为：

$$\frac{1}{2}\epsilon_0 |E|^2 = \frac{1}{4}\epsilon_0 (A_x^2 + A_y^2 + A_z^2)$$

将电场的 x 、 y 、 z 分量代入 $\mathbf{B} = \frac{1}{i\omega} \nabla \times \mathbf{E}$ 得：

$$\begin{cases} B_x = \frac{1}{i\omega} (k_y A_z - k_z A_y) e^{-i\omega t} \cos \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \sin \frac{p\pi z}{c} \\ B_y = \frac{1}{i\omega} (k_z A_x - k_x A_z) e^{-i\omega t} \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b} \sin \frac{p\pi z}{c} \\ B_z = \frac{1}{i\omega} (k_x A_y - k_y A_x) e^{-i\omega t} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \cos \frac{p\pi z}{c} \end{cases} \quad m, n, p \in \{0\} \cup \mathbb{N}^+$$

磁场密度的时间平均值为：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\mu_0} |\mathbf{B}|^2 &= \frac{1}{4\mu_0 \omega^2} (k_y^2 A_z^2 + A_y^2 k_z^2 - 2k_y A_z A_y k_z + k_z^2 A_x^2 + A_z^2 k_x^2 - 2k_z A_x A_z k_x + k_x^2 A_y^2 + A_y^2 k_x^2 - 2k_x A_y A_x k_y) \\ &= \frac{1}{4\mu_0 \omega^2} [(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)(A_x^2 + A_y^2 + A_z^2) + (A_x k_x + A_y k_y + A_z k_z)^2] \\ &= \frac{1}{4\mu_0 \omega^2} \cdot \frac{\omega^2}{c^2} (A_x^2 + A_y^2 + A_z^2) \\ &= \frac{1}{4}\epsilon_0 (A_x^2 + A_y^2 + A_z^2) \end{aligned}$$

故电场能量和磁场能量对时间的平均值总相等。

补充题

1. 设振幅为 E_0 ，则 $\mathbf{E}$ 可以由 $\hat{x}$ 和 $\hat{y}$ 方向的线偏振波叠加，解析式为：

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\sqrt{2}} E_0 e^{i(kz - \omega t)} (\hat{x} + \hat{y})$$

将其分解为圆偏振波的基：

$$\hat{e}_R = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{x} - i\hat{y}) \quad \hat{e}_L = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{x} + i\hat{y})$$

可得：

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \frac{1}{\sqrt{2}} E_0 e^{i(kz - \omega t)} (\hat{x} + \hat{y}) \\ &= \frac{1}{2} E_0 e^{i(kz - \omega t)} [(1+i)\hat{e}_R + (1-i)\hat{e}_L] \\ &= \frac{1+i}{2} E_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{e}_R + \frac{1-i}{2} E_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{e}_L \end{aligned}$$

2.(1) 设入射波的电场强度振幅为 E ，折射波为 E' ，反射波为 E'' ，且入射介质为 (ϵ_1, μ_0) ，折射介质为 (ϵ_2, μ_0) ，则能流密度为：

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_0}} |E|^2 \hat{k} \\ S' &= \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\mu_0}} |E'|^2 \hat{k}' \\ S'' &= \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_0}} |E''|^2 \hat{k}'' \end{aligned}$$

2.(2) 能量守恒要求：

$$(S + S'' - S') \cdot \mathbf{n} = 0$$

2.(3) 全反射时，没有折射波，能量守恒要求：

$$(S + S'') \cdot \mathbf{n} = 0, \quad S' \cdot \mathbf{n} = 0$$