

iSC Touch 480

**Новый взгляд на кассовое решение.
Новый взгляд на покупателя.**

- Современная касса: легкость, быстрота и интерактивность с новым POS-решением
- Новый взгляд на покупателя: большое мультимедийное устройство с сенсорным 7-дюймовым дисплеем
- Свобода выбора: поддержка всех видов платежей по пластиковым картам
- Привлечение покупателей: новые пользовательские бизнес-приложения
- Сокращение очередей и рост дополнительных продаж



security



smartcard



magstripe



contactless



signature capture



touchscreen



multimedia

Взгляните по-новому на рабочее место кассира и на общение с покупателями через 7-дюймовый мультимедийный сенсорный дисплей

Высокая степень безопасности

Серия iSC480 полностью соответствует требованиям безопасности и сертифицирована PCI PTS 4.x с модулями открытого протокола и SRED. Обеспечивает комплексное шифрование (P2PE) решений, подкрепляя требования PCI DSS. Опционально - защитный козырек для приватного ввода пин-кода.

Прием всех видов платежей

Прием карт EMV Chip&PIN, карт с магнитной полосой, бесконтактных карт, NFC-гаджетов с поддержкой электронных кошельков.

Электронный захват подписи

Функция захвата подписи - это высокое качество и долговечность хранения подписей при совершении электронных платежей, а также надежное сохранение электронных чеков на сервере PERSEUS. Также доступна биометрическая аутентификация, учитывающая скорость ввода подписи и давление стилуса на экран, благодаря уникальному стилусу с установленными защищенными сенсорами.

Разработано специально для торговых предприятий

Ударопрочный дисплей выполнен из закаленного стекла с ресурсом не менее 1 млн подписей. Ридер магнитных карт состоит из 2 встречных магнитных головок, исключающих ошибки считывания, а смарт-карт ридер выдерживает 500 000 операций чтения. Терминал легко интегрируется в кассовый узел при помощи моноконнектора с подбором всех портов связи.

Быстрые и удобные платежи

Дисплей со светоотражающим покрытием и высокой контрастностью, наглядная ЖК-индикация, помогающая правильно завести карту в ридеры, рельефная ADA-клавиатура с подсветкой и мощный процессор позволяют совершать мгновенные транзакции в самых разных условиях.

Все виды коммуникаций

Серия iSC480 предоставляет богатые возможности коммуникаций: USB host/device, Ethernet, RS232, Tailgate с опциональным дооснащением устройств связью WiFi, Bluetooth и GPRS. Используя ComBox, можно легко расширить число параллельных каналов связи.

Ультра широкий 7" 16/9 емкостной цветной тачскрин

Все для покупательского опыта! Широкоформатный 7" 16/9 WVGA емкостной дисплей обеспечивает интуитивную работу с приложениями.

Возможности мультимедиа

iSC Touch 480 оснащен мощным видеodeкодером, воспроизводящим мультимедиа файлы даже из формата H264 со стереозвук из внешнего динамика или через наушники.

Преимущества Telium 2

Управление имиджевыми библиотеками, тачскрином и мультимедиа.

Аксессуары для удобного использования

Долговечную и удобную работу устройства обеспечивает широкий выбор аксессуаров (поворотный стенд, слот Kensington® и т.д.).

Экологичность

Вся выпускаемая продукция Ingenico отвечает требованиям ISO 14001.



НАИМЕНОВАНИЕ		iSC Touch 480
Процессор	Основной процессор	Thunder (ARM9), 450 MIPS
	Криптопроцессор	Booster (ARM7), 50 MIPS
Память	Внутренняя	128 Mб Flash NAND, 128 Mб DDR2 RAM
	Внешняя	μSD до 32 GB
Операционная система		Telium 2
SAM		2
Ридеры карт	Магнитная полоса	Triple track ISO 1, 2, 3. 2-головочная система
	Смарт-карты	EMV L1, 500,000 циклов считывания
	Бесконтактные карты	по выбору - с внешним или встроенным ридером
Дисплей	Размеры	7" 800 x 480, широкоформатный (16:9)
	Цветность	262k цветов (18 бит)
	Тачскрин	Емкостная технология Пальцы/стилус
Стилус		Немеханический
Функция захвата подписи		Ресурс 1 млн подписей на экране устройства
Клавиатура		Рельефное нанесение 15 клавиш, вандалоустойчивый пластик Белая подсветка
Аудио		Моно динамик + аудиовыход (джек) Зуммер
Видео		Поддержка всех видеоформатов через SDK standard + мультимедиа кодек H264
Связь	USB device	USB2.0 - Device
	USB host	USB2.0 - Host x2
	Последовательный порт	RS232
	Ethernet	10/100 BT
	Видеовыход	мини-HDMI коннектор. Заводская опция
	Tailgate	Заводская опция
Питание	Powered USB	12 V (USB retail)
	Powered RS 232	12 V
	Power over Ethernet	POE совместимо с 802.3af
	Внешний источник	Опция, 8V - 12V
	С внешним бесконтактным	228,7 (ш) x 251,4 (в) x 70,4 мм
Размеры	С встроенным бесконтакт.	228,7 (ш) x 200 (в) x 49,1 мм
Вес		950 г
Условия эксплуатации	Рабочие температуры	+5°C до +45°C
	Температура хранения	20°C - +55°C
	Отн. влажность	85% RH (без образования конденсата)
Защитный козырек		дополнительная опция
Защита транзакций PCI PIN		Сертифицировано PCI PTS 3.x & 4.x



www.ingenico.com

ООО "Инженико"

115093 Москва, ул. Люсиновская д. 36 с. 1

191015 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 51

Тел/факс (495/812) 363 31 13

ingenico
Smart
terminals