

Серия iSelf

Защищенные платежные решения для устройств самообслуживания и торговых автоматов

- Встраиваемые решения Ingenico приносят безналичные платежи в мир устройств самообслуживания
- Все виды платежей в соответствии с последними стандартами безопасности
- Простые и безопасные платежи в ваших торговых автоматах
- Для всех сегментов рынка самообслуживания: ритейл, сфера услуг, АЗС, общественный транспорт и т.д.



security



smartcard



magstripe



contactless



rugged



color blacklit

Серия iSelf - простая и безопасная интеграция безналичных платежей в устройства самообслуживания. Удобный интерфейс и положительный потребительский опыт.

Высокая степень безопасности

iUP250 и iUR250 сертифицированы PCI-PTS 3.x, а iUC150B - PCI-PTS 4.x, что говорит о высочайшем уровне надежности устройств как программно-аппаратного комплекса. iUC150B обеспечивает защиту данных и надежность передачи информации. Конфигурации iSelf соответствуют модулям открытого протокола и SRED.

Прием всех видов платежей

Для устройств самообслуживания iUP250 и iUR250 обеспечивают прием транзакций EMV Chip&PIN и по магнитной полосе в соответствии с последними стандартами безопасности, при этом поднимая уровень потребительского опыта на новый уровень.

Прием бесконтактных платежей

iUC150B обеспечивает прием бесконтактных платежей, позволяя использовать в процессе оплаты электронные кошельки. Поддерживает стандарты MasterCard PayPass™, Visa PayWave™ и бесконтактные карты EMV.

Вандалоустойчивость

Благодаря прочному исполнению, серия iSelf успешно работает на открытом пространстве в самых широких климатических диапазонах. iUC280 обладает классом антивандальной защиты IK10.

Технология Telium 2

Платформа Ingenico Telium 2 - результат более чем 30-летнего опыта в платежной индустрии. Telium 2 оптимальная платформа для платежных сервисов. Продвинутой функционал позволяет легко управлять графическими библиотеками и загружать новые приложения для развития вашего бизнеса. Telium 2 - гибкая, масштабируемая операционная система для работы 32 миллионов терминалов по всему миру.

Простота установки

Компактная модульная серия iSelf легко встраивается и интегрируется в торговые автоматы по стандартам EVA* / IMB**. Установка не требует каких-либо дополнительных приспособлений; настройка и наладка устройства производится с использованием дисплея и клавиатуры iUP250.

Дружественный интерфейс

Серия iSelf обладает простым и дружелюбным интерфейсом: яркий и читаемый дисплей с подсветкой не слепнет даже при прямом солнечном свете а светодиодная индикация и функциональные клавиши делают весь процесс совершения транзакции легким и безошибочным.

Множество вариантов связи и простота подключения

Серия iSelf поддерживает множество способов связи, обеспечивающих подключение к электрической схеме торгового автомата и связь с хостом эквайера. USB (slave, master), RS232, MDB (slave, master опц.), Ethernet и опционально GPRS - все необходимые варианты связи для большинства выпускаемых моделей киосков.

Экологичность

Вся выпускаемая продукция Ingenico отвечает требованиям ISO 14001. Вдобавок, режим Standby экономит электроэнергию торгового автомата.

* European Vending Association

n ** International Metallic Bezel



Серия iSelf		iUP250	iUR250	iUC150B
Процессор	Тип	Risc 32-bits ARM9	Risc 32-bits ARM7	Risc 32-bits ARM7
	Скорость	Risc 32-bits ARM7		
Память	RAM/Flash	450 MIPS + 50 MIPS	50 MIPS	50 MIPS
		32M6/128M6	96K6/512K6	96K6 + 512K6
Внешняя память	µSD-карта	1		
Режим связи через	GPRS	Опция		
	Ethernet	●		
	Bluetooth	Опция		
SAM		2		
SIM		Опционально 2		
Ридеры карт	Смарт-карта		●	
	Магнитная полоса		ISO 1/2/3	
	Гибридный ридер		●	
	Бесконтактный ридер			ISO 14443 A/B
Дисплей	Графич. 128 x 64 пикс.	●		
	RGB с подсветкой	●		
	Черно-белый	●		
Клавиатура	Кол-во клавиш	15+2		
	Материал	Металл		
Зуммер		●	●	●
Связь	RS232	1 или 2	1	1
	USB Host	4		
	USB Slave	1	1	1
	MDB Slave	●		
	MDB Master	Опция		
Питание	Внешний источник	12В-46В DC	5В no USB Slave	5В no USB Slave
	Режим Standby	●	●	●
Размеры	Ш x В x Д мм	120 x 132 x 45	108 x 73 x 146	71 x 63 x 23
	Размер под врезку, ШxВ	85 x 107	74 x 62	73 x 61
Вес		620г	700г	87 г
Совместимость форм-фактора по EVA		SDM	CDM	CDM
Условия эксплуатации	Рабочие температуры	-20°C - +65°C	-20°C - +65°C	-20°C - +65°C
	Температура хранения	-20°C - +65°C	-20°C - +65°C	-20°C - +65°C
	Отн. влажность, без обр. конденсата	90% HR при +55°C	90% HR при +55°C	90% HR при +55°C
IP	Степень защиты	IP65	IP34	IP65
IK	Ударопрочность	IK10	IK10	IK10
PCI PTS		3.x	3.x	4.x



www.ingenico.ru

ООО "Инженико"
115093 Москва, ул. Люсиновская д. 36 с. 1
191015 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 51
Тел/факс (495/812) 363 31 13

ingenico
Smart
terminals