

# iUC285

## Независимый модуль приема всех видов карточных платежей в продвинутых торговых автоматах

- Прием всех видов платежей в едином модуле, сочетающим 3 типа ридеров (бесконтактный, беспиновый чип, магнитная полоса)
- Легкая интеграция карточных платежей в продвинутые торговые автоматы
- Полностью внешний монтаж удобен для встройки в большинство торговых автоматов
- Подключение непосредственно к компьютеру для создания необходимой конфигурации



security



smartcard



magstripe



contactless



rugged



color backlit

С помощью iUC285 торговые автоматы легко переключаются на прием всех видов карточных платежей, включая бесконтактные.

#### Высокий уровень безопасности

iUC285 разработан под стандарт PCI PTS 4.x и соответствует самым строгим требованиям к программно-аппаратным решениям. Соответствует SRED, предоставляя гибкие возможности модулей открытого протокола

#### Все виды платежей, в том числе бесконтактные и NFC

iUC285 принимает все бесконтактные/NFC платежи и такие новые способы платежей, как электронные кошельки. Устройство соответствует международным правилам, а также стандартам MasterCard PayPass™, Visa PayWave™ и принимает все бесконтактные EMV-карты. Обеспечивает прием EMV Chip&Magstripe транзакций, не требующих ввода пин-кода.

#### Дружественное исполнение

iUC285 выполнен в едином корпусе и предлагает владельцам карт дружелюбный интерфейс для совершения простых, быстрых, защищенных транзакций. Контрастный дисплей и сенсорные кнопки повышают интерактивность и читаемость при совершении платежа.

#### Вандалозащищенность

Благодаря прочному исполнению, серия iSelf успешно работает на открытом пространстве в самых широких климатических диапазонах. iUC285 обладает классом антивандальной защиты IK10.

\*Cardholder Verification Method

\*\* European Vending Association

#### Технология Telium 2

Платформа Telium 2 - результат более чем 30-летнего опыта работы в платежной индустрии. Продвинутый функционал Telium 2 позволяет совершать платежи, быстро, просто и безопасно. Эта масштабируемая и гибкая платформа успешно работает на 32 млн терминалах во всем мире.

#### Простота интеграции


Компактная модульная серия iSelf легко интегрируется в торговые автоматы по стандартам EVA\*\*.

#### iUC285: независимое устройство, разработанное для продвинутых торговых автоматов

iUC285 подключается через USB или RS232 к компьютеру/Linux Box, оснащенного полным набором коммуникаций (включая USB, RS232, MDB, Ethernet, GPRS и Bluetooth). iUC285 подключается к киоскам, хостам банков-эквайеров, сервис-провайдером и удовлетворяет требованиям большинства вендинговых систем

#### Экологичность

Вся выпускаемая продукция Ingenico отвечает требованиям ISO 14001. Вдобавок, режим StandBy экономит электроэнергию торгового автомата.



Серия iSelf		iUC285
Процессор	Тип	RISC 32-бит ARM9
		RISC 32-бит ARM7
Память	Скорость	450 MIPS + 50 MIPS
	RAM/Flash	32Mb/128Mb
Съемный модуль памяти	μSD-карта	1
SAM		2
Ридеры карт	Смарт-карта	•
	Магнитная полоса	•
	Бесконтактный	ISO 14443 A/B
Дисплей	Графический 128 x 64 пикс	•
	RGB-подсветка	•
	Черно-белый	•
Клавиатура	Емкостные клавиши	2
Зуммер		•
Связь	RS232	1
	USB Slave	1
Питание	Внешний источник питания	5V через USB slave
	Режим Stand by	1
Размеры	Габариты Ш x В x Г	85 x 107 x 60мм
	Размер под встройку Ш x В	85 x 107мм
Вес		270 г
Кастомизация		Передняя панель (зав. опция)
Условия эксплуатации	Рабочие температуры	-20°C - +65°C
	Температура хранения	-20°C - +65°C
	Отн. влажность без конденсата	90% HR при +55°C
	IP - степень защиты	IP54
IK	Ударопрочность	IK10
PCI PTS	4.x	Сертифицировано



www.ingenico.ru

**ingenico**  
Smart  
terminals