

# Визуализация математических данных в Python

2018

# План

## Введение

## Диаграммы и графики

- Векторизация функций

- Двумерные графики

- Графики в изометрии

- Интерактивные графики

- Гистограмма

- Диаграмма размаха

## Ссылки и литература

# Outline

## Введение

## Диаграммы и графики

Векторизация функций

Двумерные графики


Графики в изометрии

Интерактивные графики

Гистограмма

Диаграмма размаха

## Ссылки и литература



Для экспериментов с визуализацией (и не только) хорошо подходит Jupyter - интерактивная оболочка для Python, которая позволяет хранить код, результат работы программы, изображения, графики, latex в одном месте.

Использовать Jupyter можно и без установки, на сайте проекта есть<sup>1</sup> онлайн-версия: <http://jupyter.org/try>

Jupyter входит в дистрибутив **Anaconda**.

Помимо Jupyter туда входят популярные математические пакеты для Python, не включенные в стандартную библиотеку языка.

Доклад: как использовать Jupyter на 100%  
<https://www.youtube.com/watch?v=q4d-hKCpTEc>

---

<sup>1</sup>бывает недоступен во время высокой загрузки сервера

# Некоторые популярные пакеты для визуализации данных

- ▶ **matplotlib** - построение графиков и диаграмм;
- ▶ **seaborn** - визуализация статистических данных, эстетичнее чем matplotlib;
- ▶ **mpld3** - использование D3.js для построения интерактивных matplotlib графиков в окне браузера;
- ▶ **pandas** - анализ данных: статистики, регрессия, визуализация и т.п.

# Outline

## Введение

## Диаграммы и графики

- Векторизация функций

- Двумерные графики

- Графики в изометрии


- Интерактивные графики

- Гистограмма

- Диаграмма размаха

## Ссылки и литература

# Пакет matplotlib





# Пакет matplotlib

Пакет **matplotlib** содержит модули предназначенные для построения диаграмм и графиков.

Модуль **pyplot** из этого пакета предназначен непосредственно для построения графиков. Этого модуля будет достаточно для построения относительно простых графиков.

Остальные модули пакета matplotlib содержат преимущественно функции для гибкой настройки вида графиков, осей, подписей к осям, компоновки нескольких графиков на одном листе и т.п.

# Пакет matplotlib

```
from matplotlib.pyplot import plot
```

Дополнительно можно подключить модуль seaborn. Тогда графики станут эстетичнее

```
import seaborn
```

По умолчанию графики будут показаны непосредственно в блокноте Jupyter. Если это не так, то используется команда jupyter:

```
%matplotlib inline
```

# Создание графика

**plot** - функция с переменным числом параметров. Если некоторые параметры не указаны, то им задаётся значение по-умолчанию.

- ▶ **plot( list\_of\_y )** - создаёт график в памяти программы  
list\_of\_y - список ординат (значений y).

Здесь в качестве абсцисс (значений x) используются числа 0, 1, 2 и так далее до последнего индекса y\_list

# Пакет matplotlib

- ▶ **plot(x-list, y-list)**

x-list - список абсцисс (значений  $x$ ).

y-list - список ординат (значений  $y$ ).

Длины списков x-list и y-list должны быть одинаковы.

# Пакет matplotlib

Дополнительные параметры

► **plot(x-list, y-list, style)**

style - стиль графика. Определяет цвет, вид кривой и точек

- - прямая линия
- - - пунктирная линия
- . только точки
- v треугольники вместо точек

Цвета

- 'b' blue
- 'g' green
- 'r' red
- 'k' black

Дополнительную информацию о стилях см. в документации: `help(plot )`

# Пакет matplotlib

## Дополнительные параметры

- ▶ **plot(x-list, y-list, style, label)**  
label - подпись к графику. По-умолчанию не показывается.
- ▶ **plot(x-list, y-list, style, label, linewidth)**  
linewidth - толщина линии. По-умолчанию - 1.

# Пакет matplotlib

```
from matplotlib.pyplot import grid, xlabel, ylabel, legend
```

- ▶ **grid(True)** - "включает" координатную сетку.  
Шаг сетки выбирается автоматически.
- ▶ **xlabel("подпись")** - добавляет название для оси x
- ▶ **ylabel("подпись")** - добавляет название для оси y
- ▶ **legend(loc)** - добавляет к графикам пояснения (легенду)  
loc - положение блока с пояснениями. По-умолчанию - справа сверху.

Для автоматического выбора положения следует задать параметр `loc = 'best'`

# Пакет matplotlib

```
from matplotlib.pyplot import show, savefig
```

- ▶ **show()** - создаёт и показывает окно содержащие построенные функциями `plot()` графики.  
Оси координат строятся автоматически, масштаб выбирается в зависимости от ширины и высоты графика.
- ▶ **savefig(filename [, dpi])** - сохраняет изображение графика в файл. Графический формат определяется по расширению файла.  
filename - имя файла  
dpi - количество точек на дюйм (DPI)



# Пакет matplotlib


Типичный алгоритм построения графика

1. Создать графики
2. Настроить оформление графика
3. Показать или сохранить график

## Примитивный пример

```
X = list(range(-10,11))  
Y = [x**2 for x in X]  
plot(X,Y, '-o')  
grid(True)  
show()
```

## Примитивный пример



## numpy linspace и arange

Для создания набора значений лучше использовать функции `linspace` и `arange` пакета `numpy`.

```
# разделить отрезок [-10, 10] на 100 точек  
# x будет иметь тип numpy array  
x1 = np.linspace(-10, 10, 100) -> numpy array
```

```
# разделить отрезок [-10, 10] на части с шагом 0.5  
# правая граница не включается  
x2 = np.arange(-10, 10.5, 0.5) -> numpy array
```

```
# numpy array даёт возможность применять функцию  
# ко всем элементам массива (  
y = sin(x1) # -> numpy array  
# теперь y массив синусов x1
```

## Пример получше


```
...  
import numpy as np  
  
# разделить отрезок [-10, 10] на 100 точек  
# x будет иметь тип numpy array  
x = np.linspace(-10, 10, 100)  
  
# над целым numpy array можно производить операции  
# как если бы это было отдельное значение  
# в результате у будет массивом квадратов  
y = x**2  
plot(X,Y)  
grid(True)  
show()
```

## Пакет matplotlib

На одном поле можно построить несколько графиков. Чтобы их различать стоит указать для них названия. Для этого будем явно задавать имя параметра: **label**

```
X = np.linspace(1,20, 100)
Y1 = X**2
Y2 = X * np.log(X)  #
plot(X,Y1, label = 'парабола')
plot(X,Y2, label = 'x * log(x)')
legend()
grid(True)
show()
```


## Пакет matplotlib



# Пакет matplotlib

## Гистограммы

Гистограмма - столбчатая диаграмма, способ графического представления табличных данных





# Пакет matplotlib

```
from matplotlib.pyplot import bar
```


**bar(x-values, y-values)** - строит гистограмму.

x-values - значения x

y-values - значения y (высоты столбцов)

## Пакет matplotlib

```
X = [2,3,4,5]  
Y = [10,20, 15,5]  
bar(X,Y)  
show()
```



## Добавление дополнительных элементов на график

- ▶ Заголовок

```
title('1a TITLE')
```

- ▶ Текст

```
text(x,y, 'текст')
```

# Пакет matplotlib

## Matplotlib и Jupyter

По-умолчанию графики построенные в Jupyter будут показаны в ячейке вывода.

Чтобы показать их в отдельном окне, с возможностью масштабирования и перемещения следует перед построением графиков выполнить в Jupyter команду:

```
%matplotlib
```

Чтобы вернуть построение графиков в блокнот нужно выполнить команду

```
%matplotlib inline
```

# Пакет matplotlib

## Эстетика графиков

На основе matplotlib создано много пакетов для визуализации данных. Один из них - **sebaorn**. Этот пакет предназначен для представления статистических данных и поэтому работа с ним может показаться немного сложнее.

Графики построенные этим модулем смотрятся лучше, чем аналогичные, построенные с помощью matplotlib (со стандартными настройками)

Для того чтобы использовать стиль оформления seaborn достаточно просто подключить этот модуль и далее работать с matplotlib.

# Пакет matplotlib

## Эстетика графиков

На основе matplotlib создано много пакетов для визуализации данных. Один из них - **sebaorn**. Этот пакет предназначен для представления статистических данных и поэтому работа с ним может показаться немного сложнее.

Графики построенные этим модулем могут выглядеть лучше, чем аналогичные, построенные с помощью matplotlib (со стандартными настройками)

Для того чтобы использовать стиль оформления seaborn достаточно просто подключить этот модуль и далее работать с matplotlib.

```
import seaborn
```

## Пакет matplotlib

Пакет seaborn не входит в стандартную библиотеку Python. Поэтому его придётся установить отдельно используя программу pip (поставляется вместе с Python)

```
pip.exe install seaborn
```

# Пакет matplotlib


Ещё примеры и документация

[matplotlib.org/tutorials/introductory/pyplot.html](https://matplotlib.org/tutorials/introductory/pyplot.html)



## Бонус

Вызов функции `hkcd()` делает стиль графиков похожим на стиль веб-комикса `hkcd`



# Outline

## Введение

## Диаграммы и графики

- Векторизация функций

- Двумерные графики

- Графики в изометрии

- Интерактивные графики

- Гистограмма

- Диаграмма размаха

## Ссылки и литература

## Векторизация функций

Для построение трёхмерных графиков не удобно пользоваться скалярными функциями, вручную вычисляя значения для каждого значения аргумента.

Класс **vectorize** пакета `numpy` может быть использован для "векторизации" функции. Такая функция может принимать в качестве параметра `array` и возвращать `array`.

```
from math import *
import numpy as np

def foo(x):
    return x*sin(x)

foo = np.vectorize(foo)
```

# Векторизация функций

```
from math import *
from matplotlib.pyplot import *
import numpy as np


def foo(x):
    return x*sin(x)

foo = np.vectorize(foo)

# создание array из 100 точек отрезка [-10, 10]
x = np.linspace(-10, 10, 100)
y = foo(x)

plot(x,y)
show()
```

# Векторизация функций



# Векторизация функций

Вместо обычных функций можно использовать  
лямбда-функции

```
from math import *  
import numpy as np  
  
foo = np.vectorize(lambda x: x*sin(x))
```

# Outline

## Введение

## Диаграммы и графики

Векторизация функций

**Двумерные графики**

Графики в изометрии

Интерактивные графики

Гистограмма

Диаграмма размаха

## Ссылки и литература

## Пример

Тепловая карта с линиями уровня

```
from matplotlib.pyplot import *
import numpy as np
from math import *

X = np.linspace(-5, 5, 100)
Y = np.linspace(-5, 5, 100)


# создание сетки (декартового произведения X и Y)
xx,yy = np.meshgrid( X, Y)

foo = np.vectorize(lambda x,y: sin(x)*cos(y))
zz = foo(xx,yy)

contourf(xx, yy, zz, 20)
colorbar()
show()
```



## Пример



Ещё примеры:

[jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/04.04-density-and-contour-plots.html](https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/04.04-density-and-contour-plots.html)

# Outline

## Введение

## Диаграммы и графики

Векторизация функций

Двумерные графики

**Графики в изометрии**

Интерактивные графики

Гистограмма

Диаграмма размаха

## Ссылки и литература

## Графики в изометрии


```
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import numpy as np

fig = plt.figure()
ax = fig.gca(projection='3d')

x = np.linspace(-5, 5, 100)
y = np.sin(x)*5
z = x**2 + y**2

ax.plot(x, y, z, antialiased=True)

plt.show()
```



## Графики в изометрии


```
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from math import *

fig = plt.figure()
ax = fig.gca(projection='3d')

X = np.arange(-5, 5, 0.25)
Y = np.arange(-5, 5, 0.25)
X, Y = np.meshgrid(X, Y)

foo = np.vectorize(lambda x, y: sin(x) * cos(y))
Z = foo(X,Y)

ax.plot_surface(X, Y, Z, antialiased=False)
plt.show()
```



# Графики в изометрии

Дополнительно можно раскрасить поверхность как тепловую карту, изобразить сетку вместо поверхности и настроить другие параметры отображения.

Документации matplotlib с примерами:  
[matplotlib.org/mpl\\_toolkits/mplot3d/tutorial.html](https://matplotlib.org/mpl_toolkits/mplot3d/tutorial.html)



# Outline

## Введение

## Диаграммы и графики

Векторизация функций

Двумерные графики

Графики в изометрии

**Интерактивные графики**

Гистограмма

Диаграмма размаха

## Ссылки и литература

plot.ly



plotly - модуль для создание интерактивных графиков.

Существуют версии для Python, R, Matlab

Графики представляют собой html фрейм с JavaScript (фреймворк D3.js).

Существуют два режима редима с графиками:

- ▶ оффлайн (график сохраняется как отдельный html файл)
- ▶ графики публикуются на сервере plot.ly

## plotly

Для создания оффлайн-графиков нужно использовать отдельный модуль offline пакета plotly.

```
from plotly.offline import download_plotlyjs, \
    init_notebook_mode, plot, iplot
from plotly.graph_objs import Scatter, Figure, Layout
import numpy as np
```

```
x = np.linspace(-10, 10, 100)
y = np.vectorize(lambda x: np.sin(x) * x )(x)
plot([Scatter(x=x, y=y)])
```

Будет создан отдельный html файл, который автоматически откроется вбраузере

## plotly

Чтобы графики отображались в окне Jupyter следует явно это указать

```
init_notebook_mode(connected=True)
```

и использовать функцию рисовани **iplot** вместо plot.

```
from plotly.offline import download_plotlyjs, \
    init_notebook_mode, plot, iplot
from plotly.graph_objs import Scatter, Figure, Layout
import numpy as np
```

```
init_notebook_mode(connected=True)
```

```
x = np.linspace(-10, 10, 100)
y = np.vectorize(lambda x: np.sin(x) * x)(x)
iplot([Scatter(x=x, y=y)])
```

## plotly

Диаграмма рассеивания трёхмерной случайной величины


```
from plotly.offline import download_plotlyjs, \
    init_notebook_mode, iplot
from plotly.graph_objs import Scatter3d, Figure
import numpy as np

init_notebook_mode(connected=True)
# создание 3-х массивов заполненных 10 случайными значениями
x,y,z = np.random.uniform( size=(3, 10))

trace1 = Scatter3d(x=x, y=y, z=z, mode='markers', \
    marker=dict(size=2))

data = [trace1]
fig = Figure(data=data)
iplot(fig)
```

# Пример



# Outline

## Введение

## Диаграммы и графики

Векторизация функций

Двумерные графики

Графики в изометрии

Интерактивные графики

**Гистограмма**

Диаграмма размаха

## Ссылки и литература



# Гистограмма


```
from random import random
import seaborn
from matplotlib.pyplot import show

X = [ sum( [random() for i in range(1000)] )
      for j in range(1000)]

# подготовим гистограмму и кривую распределения
seaborn.distplot(X)

show()
```

# Гистограмма



# Некоторые распределения

Распределения случайных величин

```
from scipy.stats import norm # нормальное распр.  
from scipy.stats import f # распределение Фишера  
from scipy.stats import t # распред. Стьюдента (t распред)  
from scipy.stats import chi2 # распред. Хи-квадрат  
from scipy.stats import poisson # распред. Пуассона
```

# Диаграмма рассеивания и коэффициент корреляции

```
import seaborn # для визуализации


# Таблица для хранения стат.данных
from pandas import DataFrame

# поместим в таблицу как столбцы с заголовками X и Y
D = DataFrame( {'X':X, 'Y':Y} )

# Построим диаграмму рассеивания
seaborn.regplot(x='X', y='Y', data=D);

plt.show()
```

## Диаграмма рассеивания



# Outline

## Введение

## Диаграммы и графики

Векторизация функций

Двумерные графики

Графики в изометрии

Интерактивные графики

Гистограмма


Диаграмма размаха

## Ссылки и литература

## Диаграмма размаха ("Ящик с усами")

```
X = [ sum([random() for i in range(90)])  
      for j in range(1000) ]  
Y = [ sum([random() for i in range(100)])  
      for j in range(1000) ]  
  
D = DataFrame( {'X' : X, 'Y':Y} )  
seaborn.boxplot(D)  
plt.show()
```

## Диаграмма размаха ("Ящик с усами")





# модуль IPython

# Стили таблиц DataFrame

<https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/style.html>

О визуализации статистический данных и проверке гипотез с помощью Python:

[nahlogin.blogspot.ru/2016/01/pandas.html](http://nahlogin.blogspot.ru/2016/01/pandas.html)

# Outline

## Введение

## Диаграммы и графики

Векторизация функций

Двумерные графики

Графики в изометрии

Интерактивные графики

Гистограмма

Диаграмма размаха

## Ссылки и литература

# Ссылки и литература

- ▶ Numerical methods in engineering with Python 3 / Jaan Kiusalaas.
- ▶ [try.jupyter.org](https://try.jupyter.org)
- ▶ Как использовать Jupyter (ipython-notebook) на 100%

# Ссылки и литература

Ссылка на слайды

[github.com/VetrovSV/Programming](https://github.com/VetrovSV/Programming)