

明心事务所接口说明书

1 目录

1	接口说明.....	1
1.1	错误码说明.....	1
1.2	/goToUser.....	1
	请求地址.....	1
	请求说明.....	1
1.3	/user.....	2
	请求地址.....	2
	请求说明.....	2
1.4	/consultationRecord.....	2
	请求地址.....	2
	请求说明.....	2
1.5	/cancel.....	3
	请求地址.....	3
	请求说明.....	3
1.6	/myCourse.....	3
	请求地址.....	3
	请求说明.....	3
1.7	/myListen.....	4
	请求地址.....	4
	请求说明.....	4
1.8	/logout.....	4
	请求地址.....	4
	请求说明.....	5
1.9	/user/reviseEssentialInfo.....	5
	请求地址.....	5
	请求说明.....	5
1.10	/user/reviseRealName.....	6
	请求地址.....	6
	请求说明.....	6
1.11	/user/verifyOldPwd.....	7

请求地址.....	7
请求说明.....	7
1.12 /user/revisePwd	7
请求地址.....	7
请求说明.....	7

1 接口说明

- 调用本接口的前置条件是用户已登录，若未登录，将跳转至登录界面。
由于尚未和登录模块整合，为方便测试，设置进入接口为/goToUser，模块整合完成后将删去。
最终的进入接口为/user。
- 本地测试中，域名为 localhost:8080/psychologicalcounseling
- 注：凡是请求内容类型为 json 的，代表是前端 JS 调用阿贾克斯操作。

1.1 错误码说明

HTTP 错误码	错误码说明
400	错误请求 — 请求中有语法问题，或不能满足请求。
401	未授权 — 未授权客户机访问数据。
402	需要付款 — 表示计费系统已有效。
403	禁止 — 即使有授权也不需要访问。
404	找不到 — 服务器找不到给定的资源；文档不存在。
407	代理认证请求 — 客户机首先必须使用代理认证自身。
415	介质类型不受支持 — 服务器拒绝服务请求，因为不支持请求实体的格式。
500	内部错误 — 因为意外情况，服务器不能完成请求。
501	未执行 — 服务器不支持请求的工具。
502	错误网关 — 服务器接收到来自上游服务器的无效响应。
503	无法获得服务 — 由于临时过载或维护，服务器无法处理请求。

1.2 /goToUser

测试用接口，用于设置前置条件。与登录模块整合后，应当删除。

请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/goToUser	text/html	GET	是

请求说明

Http 请求	说明	参数	类型	是否必填	描述	示例值
---------	----	----	----	------	----	-----

请求	参数说明	-	-	-	-	-
	示例	/goToUser				
	示例	/user				

1.3 /user

个人中心入口地址。

请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/user	text/html	GET	是

请求说明

说明	参数	类型	是否必填	描述	示例值
示例	/user				

1.4 /consultationRecord

查询“我的咨询”信息，并进行页面跳转

请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/consultationRecord	text/html	GET	是

请求说明

Http 请求	说明	参数	类型	是否必填	描述	示例值
请求	参数说明	consultState	String	否	查询咨询订单状态 默认为 0	0: 未开始 1: 已完成 2: 已取消
		page	String	否	当前选项卡下的页码 默认为 1	1