

明心事务所接口说明书

目录

- 1 接口说明.....1
 - 1.1 错误码说明.....1
 - 1.2 /goToUser.....1
 - 请求地址.....1
 - 请求说明.....1
 - 1.3 /user.....2
 - 请求地址.....2
 - 请求说明.....2
 - 1.4 /consultationRecord2
 - 请求地址.....2
 - 请求说明.....2
 - 1.5 /cancel.....3
 - 请求地址.....3
 - 请求说明.....3
 - 1.6 /myCourse3
 - 请求地址.....3
 - 请求说明.....3
 - 1.7 /myListen.....4
 - 请求地址.....4
 - 请求说明.....4
 - 1.8 /logout.....4
 - 请求地址.....4
 - 请求说明.....5
 - 1.9 /user/reviseEssentialInfo.....5
 - 请求地址.....5
 - 请求说明.....5
 - 1.10 /user/reviseRealName.....6
 - 请求地址.....6
 - 请求说明.....6
 - 1.11 /user/verifyOldPwd.....7

请求地址.....	7
请求说明.....	7
1.12 /user/revisePwd	7
请求地址.....	7
请求说明.....	8

1 接口说明

- 调用本接口的前置条件是用户已登录，若未登录，将跳转至登录界面。
由于尚未和登录模块整合，为方便测试，设置进入接口为/goToUser，模块整合完成后将删去。
最终的进入接口为/user。
- 本地测试中，域名为 localhost:8080/psychologicalcounseling
- 注：凡是请求内容类型为 json 的，代表是前端 JS 调用阿贾克斯操作。

1.1 错误码说明

HTTP 错误码	错误码说明
400	错误请求 — 请求中有语法问题，或不能满足请求。
401	未授权 — 未授权客户机访问数据。
402	需要付款 — 表示计费系统已有效。
403	禁止 — 即使有授权也不需要访问。
404	找不到 — 服务器找不到给定的资源；文档不存在。
407	代理认证请求 — 客户机首先必须使用代理认证自身。
415	介质类型不受支持 — 服务器拒绝服务请求，因为不支持请求实体的格式。
500	内部错误 — 因为意外情况，服务器不能完成请求。
501	未执行 — 服务器不支持请求的工具。
502	错误网关 — 服务器接收到来自上游服务器的无效响应。
503	无法获得服务 — 由于临时过载或维护，服务器无法处理请求。

1.2 /goToUser

测试用接口，用于设置前置条件。与登录模块整合后，应当删除。

请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/goToUser	text/html	GET	是

请求说明

Http 请求	说明	参数	类型	是否必填	描述	示例值
---------	----	----	----	------	----	-----

请求	参数说明	-	-	-	-	-
	示例	/goToUser				
	示例	/user				

1.3 /user

个人中心入口地址。

请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/user	text/html	GET	是

请求说明

说明	参数	类型	是否必填	描述	示例值
示例	/user				

1.4 /consultationRecord

查询“我的咨询”信息，并进行页面跳转

请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/consultationRecord	text/html	GET	是

请求说明

Http 请求	说明	参数	类型	是否必填	描述	示例值
请求	参数说明	consultState	String	否	查询咨询订单状态 默认为 0	0：未开始 1：已完成 2：已取消
		page	String	否	当前选项卡下的页码 默认为 1	1

	示例	/consultationRecord 或 /consultationRecord?consultState=0 或 /consultationRecord?consultState=0&page=1
响应	示例	若登录 /consultationRecord?page=2#page=2 若未登录 /login.jsp

1.5 /cancel

取消咨询。

请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/cancel	text/html	GET	是

请求说明

说明	参数	类型	是否必填	描述	示例值
参数说明	consultationId	String	是	咨询 id	1
示例	/cancel?consultationId=1				

1.6 /myCourse

查询“我的课程”信息，并进行页面跳转

请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/myCourse	text/html	GET	是

请求说明

Http 请求	说明	参数	类型	是否必填	描述	示例值
请求	参数说明	courseType	String	否	课程类型，默认为 0	0：“我的课程”

						1：“我的收藏”
		page	String	否	当前选项卡页码默认为 1	1
	示例	/myCourse 或 /myCourse?courseType=1 或 /myCourse?courseType=1&page=1				
响应	示例	若未登录：/login.jsp 若登录：/myCourse?page=2#page=2				

1.7 /myListen

查询“我的倾听”信息，并进行页面跳转

请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/myListen	text/html	GET	是

请求说明

Http 请求	说明	参数	类型	是否必填	描述	示例值
请求	参数说明	page	String	否	当前选项卡页码默认为 1	1
	示例	/myListen 或 /myListen?page=1				
响应	示例	若未登录：/login.jsp 若登录：/myListen?page=1#page=1				

1.8 /logout

退出登录

请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/logout	text/html	GET	是

请求说明

Http 请求	说明	参数	类型	是否必填	描述	示例值
请求 body	参数说明	-	-	-	-	-
	示例	/logout				
响应 body	参数说明	-	-	-	-	-
	示例	/index.jsp				

1.9 /user/reviseEssentialInfo

修改基本信息。用于前台点击“保存”按钮进行的 ajax 操作

请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/user/reviseEssentialInfo	application/json	POST	是

请求说明

Http 请求	说明	参数	类型	是否必填	描述	示例值
请求 body	参数说明	nicoName	String	是	用户昵称	阿斯蒂芬
		gender	String	是	用户性别	男
		province	String	是	用户所在省份	河北
		city	String	是	用户所在城市	石家庄
		userAutograph	String	是	用户个人签名	简洁是奢侈的, 我们都要得太多
		user	com.psychologicalcounseling.entity.User	否	User 类实例	

	示例	{ "nicoName": "阿斯蒂芬", "gender": "男", "province": "河北", "city": "石家庄", "userAutograph": "简洁是奢侈的，我们都要得太多" }				
响应 body	参数说明		Map<String, Object>		返回一个 map 类型，存储用户的所有信息	{ "nicoName": "阿斯蒂芬", "gender": "男", "province": "河北", "city": "石家庄", "userAutograph": "简洁是奢侈的，我们都要得太多" }
	示例					

1.10/user/reviseRealName

修改实名信息。

请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/user/reviseRealName	application/json	POST	是

请求说明

Http 请求	说明	参数	类型	是否必填	描述	示例值
请求 body	参数说明	idName	String	是	用户真实姓名	段智兴
		idNum	String	是	用户身份证号	符合规定的 18 位身份证号
	示例	{ "idName": "段智兴", "idNum": "111111111111111111" }				
响应 body	参数说明	-	Map<String, Object>	-	返回一个 map 类型，存储用户的所有信息	{ "nicoName": "阿斯蒂芬", "gender": "男", "province": "河北", "city": "石家庄", "userAutograph": "简洁是奢侈的，我们都要得太多" }

	示例	
--	----	--

1.11/user/verifyOldPwd

验证原密码的正确性

请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/user/verifyOldPwd	application/json	POST	是

请求说明

Http 请求	说明	参数	类型	是否必填	描述	示例值
请求 body	参数说明	oldPwd	String	是	用户的原密码	111111
	示例	{ "oldPwd": "111" }				
响应 body	参数说明	return	String	是	处理结果	true : 密码正确 false : 密码错误
	示例	{ "result": "true" }				

1.12/user/revisePwd

修改密码，也就是填入新密码插入到数据库中的操作

请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/user/revisePwd	application/json	POST	是

请求说明

Http 请求	说明	参数	类型	是否必填	描述	示例值
请求 body	参数说明	newPwd	String	是	用户新密码	密码位数应大于 6 小于 16
	示例	{"newPwd":111111}				
响应 body	参数说明	return	String	是	处理结果	
	示例	{"result":"false"}, 这里的 false 没有意义, 因为是 ajax, 可以忽略这个返回值				