

明心事务所接口说明书

1 目录

1.接口说明	3
1.1 /login/isNewPhone	3
1.11 请求地址	3
1.12 请求说明	3
1.2 /login/regist.....	4
1.21 请求地址	4
1.22 请求说明	4
1.3 /login/verifyPwd	4
1.31 请求地址	5
1.32 请求说明	5
1.4 /login/login4Pwd.....	5
1.41 请求地址	5
1.42 请求说明	6
1.5 /login/redirect	6
1.51 请求地址	6
2 第三方登录接口（支付宝）	6
2.1 /loginAlipayRequest	7
2.2 /loginAlipay	7
2.21 请求地址	7
2.22 请求说明	7
2.23 请求说明	8
3 第三方登录接口（微博）	10
3.1/loginWeiboRequest	10
3.11 请求地址	10
3.12 请求说明	10
3.2 /loginWeiboAuth2	11
3.21 请求地址	11

用户登录部分

1.接口说明

- 本地测试中，域名为 localhost:8080/psychologicalcounseling
- 本接口应用于用户登录注册界面，主要包括“用户快速注册/登录”和“账号密码登录”的后台方法。
- 用户在任何一个界面点击导航栏上的“登录”按钮，跳转到登录界面，登录成功之后返回之前点击“登录”的界面。
- 数据库名称为
- 注：凡是请求内容类型为 json 的，代表是前端 JS 调用阿贾克斯操作。

1.1 /login/isNewPhone

1.11 请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/login/isNewPhone	application/json	POST	是

1.12 请求说明

Http 请求	说明	参数	类型	是否必填	描述	示例值
请求 body	参数说明	phoneNum	String	是	用户手机号	符合手机号规范

	示例	{ "phoneNum" 15227103333}				
响应 body	参数说明	result	String	是	处理结果	True false
	示例	false -新用户 true -老用户				

1.2 /lgoin/regist

用户注册/快速登录 如果新用户插数据库之后跳转到 [redirect](#) 页,老用户直接跳 [redirect](#) 页。

1.21 请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/lgoin/regist	text/html	POST	是

1.22 请求说明

Http 请求	说明	参数	类型	是否必填	描述	示例值
请求 body	参数说明	phoneNum	String	是	用户手机号	符合手机号规范
		Session		是	存放 userId 信息	
	示例	{ "phoneNum" 15227103333}				

1.3 /login/verifyPwd

在用账号密码方式登录时, 检查密码是否正确

1.31 请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/lgoin/ verifyPwd	application/json	POST	是

1.32 请求说明

Http 请求	说明	参数	类型	是否必填	描述	示例值
请求 body	参数说明	phoneNum	String	是	用户手机号	符合手机号规范
	示例	{ "phoneNum"15227103333 }				
响应 body	参数说明	result	String	是	处理结果	Same different
	示例	String same-- 密码正确 different-- 密码错误				

1.4 /login/login4Pwd

账号密码的方式登录，这里功能就是跳转页面，拿到 userId 跳到 /login/redirect，详情看下面 /login/redirect 方法。

1.41 请求地址

地址	请求内容类型 Content-Type	方法	是否登录
/lgoin/ login4Pwd	application/json	POST	是