## UTN – FRBA – Algoritmos y Estructura de Datos – Examen Final – 14/12/2016

Apellido y nombre: \_\_\_\_\_ Legajo: \_\_\_\_\_ Cursó con Prof: \_\_\_\_\_

- Si luego de la lectura del examen, durante la resolución tiene alguna duda, escriba hipótesis de trabajo, las cuales también serán evaluadas.
- Los puntos que solicitan codificación puede ser respondidos en C, ó C++, pero debe indicar el lenguaje utilizado.
- En C y C++ prototipo refiere a la declaración de la función, es decir tipo de dato retornado, nombre de la función, y tipos de los parámetros.

## WhatsApp

Temas evaluados: Abstracción, estructuras de datos enlazadas.

### Definición del problema

Usted es parte de un equipo que desarrolla aplicaciones para celulares WhatsApp. La aplicación actualiza las conversaciones según los eventos remotos que se producen: llegadas de mensajes nuevos, recepción y lectura de mensajes enviados, conversaciones nuevas. Usted es el encargado de procesar los mensajes nuevos.

Dinámica del mantenimiento de las conversaciones.

En la aplicación instalada en el celular de un usuario se tiene:

• La información de sus conversaciones que se almacenan en una lista enlazada. Cada elemento tiene un idConversación que identifica univocamente la conversación, el nombre del grupo si es una conversación grupal o "" si es una conversación de mensajes directos con otro usuario; la configuración de notificaciones con dos valores booleanos: 1. activadas o desactivadas, 2. mostrar vista previa o no.

Info
IdConversacion Nombre Notificar VistaPrevia Sgte

• La información de los contactos del usuario que se almacena en un arreglo. Cada elemento tiene un idUsuario, el nombre del contacto y un indicador de bloqueado o no.

Cuando llega un evento remoto al celular, este se procesa invocando un subprograma específico para cada evento. Su tarea es resolver la notificación al usuario de un mensaje nuevo.

Cuando llega un mensaje nuevo debe mostrarse una notificación al usuario dependiendo de la configuración de la conversación y del usuario emisor. El mensaje recibido debe notificarse si la conversación tiene activadas las notificaciones y el usuario emisor no está bloqueado en la lista de contactos. En caso de mostrarse la notificación debe EmitirNotificacion(Titulo, Descripcion)

	Conversación Directa	Conversación Grupal
	D→ <vista del="" mensaje="" previa=""></vista>	T→ <nombre del="" grupo=""> D→<nombre del="" emisor="">: <vista del="" mensaje="" previa=""></vista></nombre></nombre>
Sin Vista Previa	T→ <nombre del="" emisor=""> D→"Nuevo Mensaje."</nombre>	T→ <nombre del="" grupo=""> D→"Nuevo Mensaje de:" <nombre del="" emisor=""></nombre></nombre>

#### Aclaraciones:

- Si el usuario emisor no está en la lista de contactos no está bloqueado. En este caso en vez de mostrar el nombre del contacto debe mostrar el número telefónico utilizando, sin desarrollar, la función: string Numero Telefonico Usuario (int idUsuario).
- Para obtener la vista previa de un mensaje invoque sin desarrollar la función: string VistaPrevia(Mensaje mensaje).
- Para concatenar dos cadenas utilice el operador +.
- El tipo Mensaje es un tipo abstracto que no es necesario declarar.
- La conversación existe en la lista.

# Se pide

- 1. Defina y declare todas estructuras de datos para las conversaciones y los usuarios (son 200 como máximo).
- 2. Declare el prototipo de la función NotificarMensajeRecibido, que recibe la lista de conversaciones, el arreglo de contactos, el tamaño del arreglo, el idConversacion, el idUsuarioEmisor y el mensaje (de tipo Mensaje).

3. Desarrolle la función <b>NotificarMensajeRecibido</b> , que	La función debe:
prepara la notificación del mensaje recibido al usuario si	✓ Buscar la conversación
,	✓ Buscar el contacto
corresponde.	✓ Hacer las notificaciones según corresponda
Para lanzar una notificación invocar sin desarrollar	Usuario existe y no esta bloquedo
	<ul> <li>Usuario existe pero está bloqueado</li> </ul>
void EmitirNotificación(string titulo, string descripcion).	o Usuario no existe
	<ul> <li>Conversación directa o grupal</li> </ul>
Además dispone de las funciones:	o Con o sin vista previa
string NumeroTelefonicoDelUsuario(IdEmisor)	Dispone para usar sin desarrollar las funciones:
	NumeroTelefonicoDelUsuario(IdEmisor)
string VistaPreviaMensaje(Mensaje)	VistaPreviaMensaje(Mensaje)
	Emitir Notificacion (Titulo Descripcion)